

**HA8000V 対応 HA モニタオプション(TX-LNY-VSS7BH30 / TX-LNZ-VSS7BH30)を
インストールする管理サーバのシステム要件**

以下に、HA モニタオプションをインストールする管理サーバのシステム要件を示します。

項目	管理サーバの要件
CPU	最小:デュアルコア プロセッサ 推奨:クアッドコア プロセッサ
メモリ	最小:2GB 推奨:4GB 以上
表示解像度	XGA(1024 x 768) 以上
LAN	1000Base T Ethernet LAN 以上
DVDドライブ	内蔵および外付けドライブ (インストールに必要)
OS	Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2012 R2 Hyper-V (*1) Windows Server 2016 Hyper-V (*1) Windows Server 2019 Hyper-V (*1) VMware ESXi 6.0(*1) VMware ESXi 6.5(*1) VMware ESXi 6.7(*1) VMware ESXi 7.0(*1)

(*1): サポートするゲスト OS は「管理サーバのサポート OS」の Windows と同じです。また、仮想環境においては、HA モニタオプションは必ず 1 台の管理サーバに対して 1 つとし、1 台の管理サーバ上に複数の HA モニタオプションをインストールしないでください。

本仕様は、製品の改良により予告なく記載されている仕様が変更になることがあります。