

HA8000V 対応 HA モニタオプション(TX-LNY-VSS7BH40 / TX-LNZ-VSS7BH40)の前提ハードウェアと OS 一覧

HA モニタオプションをインストールできる前提ハードウェアと OS は次の表のとおりです。
ただし動作するシステム機器がサポートするバージョンを前提とします。

○: サポート、 - : 非サポート

OS 名	Gen10 (*2)			Gen10 Plus (*2)	
	DL360	DL380	DL580	DL360	DL380
RHEL 6.9 (64-bit x86_64)	○	○	○	-	-
RHEL 6.10 (64-bit x86_64)	○	○	○	-	-
RHEL 7.3 (64-bit x86_64)	○	○	○	-	-
RHEL 7.4 (64-bit x86_64)	○	○	○	-	-
RHEL 7.5 (64-bit x86_64)	○	○	○	-	-
RHEL 7.6 (64-bit x86_64)	○	○	○	-	-
RHEL 7.7 (64-bit x86_64)	○	○	○	-	-
RHEL 7.8 (64-bit x86_64)	○	○	○	-	-
RHEL 7.9 (64-bit x86_64)	○	○	○	○	○
RHEL 8.1 (64-bit x86_64)	○	○	○	-	-
RHEL 8.2 (64-bit x86_64)	○	○	○	○	○
RHEL 8.3 (64-bit x86_64)	○	○	○	○	○
VMware ESXi 6.0 (*1)	○	○	○	-	-
VMware ESXi 6.5 (*1)	○	○	○	-	-
VMware ESXi 6.7 (*1)	○	○	○	○	○
VMware ESXi 7.0 (*1)	○	○	○	○	○

(*1): サポートするゲスト OS は、システム装置がサポートする RHEL と同じです。

(*2): 機種固有の HA モニタ環境設定は、何れの機種も不要です。

本仕様は、製品の改良により予告なく記載されている仕様が変更になることがあります。