

Cosminexus アプリケーションサーバ V8

メッセージ 4 監査ログ編

操作書

3020-3-U44-40

対象製品

適用 OS : Windows Server 2003 , Windows Server 2003 R2 , Windows Server 2003 (x64)¹ , Windows Server 2003 R2 (x64)¹ , Windows Server 2008 x86 , Windows Server 2008 x64¹ , Windows Server 2008 R2¹

P-2443-7B84 uCosminexus Application Server Standard-R 08-70

P-2443-7D84 uCosminexus Application Server Standard 08-70

P-2443-7K84 uCosminexus Application Server Enterprise 08-70

P-2443-7M84 uCosminexus Web Redirector 08-70

P-2443-7S84 uCosminexus Service Platform 08-70²

適用 OS : Windows Server 2003 , Windows Server 2003 R2 , Windows Vista , Windows XP , Windows 7 (32bit) , Windows 7 (x64)¹

P-2443-7E84 uCosminexus Developer Standard 08-70

P-2443-7F84 uCosminexus Developer Professional 08-70

P-2443-7T84 uCosminexus Service Architect 08-70²

適用 OS : Windows Server 2003 , Windows Server 2003 R2 , Windows Server 2003 (x64)¹ , Windows Server 2003 R2 (x64)¹ , Windows Server 2008 x86 , Windows Server 2008 x64¹ , Windows Server 2008 R2¹ , Windows Vista , Windows XP , Windows 7 (32bit) , Windows 7 (x64)¹

P-2443-7H84 uCosminexus Client 08-70

適用 OS : Windows Server 2003 (x64) , Windows Server 2003 R2 (x64) , Windows Server 2008 x64 , Windows Server 2008 R2

P-2943-7B84 uCosminexus Application Server Standard-R 08-70

P-2943-7D84 uCosminexus Application Server Standard 08-70

P-2943-7K84 uCosminexus Application Server Enterprise 08-70

P-2943-7S84 uCosminexus Service Platform 08-70²

適用 OS : AIX 5L V5.3 , AIX V6.1 , AIX V7.1

P-1M43-7D81 uCosminexus Application Server Standard 08-70²

P-1M43-7K81 uCosminexus Application Server Enterprise 08-70²

P-1M43-7S81 uCosminexus Service Platform 08-70²

適用 OS : HP-UX 11i V2 (IPF) , HP-UX 11i V3 (IPF)

P-1J43-7D81 uCosminexus Application Server Standard 08-70

P-1J43-7K81 uCosminexus Application Server Enterprise 08-70

P-1J43-7S81 uCosminexus Service Platform 08-70²

適用 OS : Red Hat Enterprise Linux AS 4 (x86) , Red Hat Enterprise Linux ES 4 (x86) , Red Hat Enterprise Linux AS 4 (AMD64 & Intel EM64T) , Red Hat Enterprise Linux ES 4 (AMD64 & Intel EM64T) , Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform (x86) , Red Hat Enterprise Linux 5 (x86) , Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64) , Red Hat Enterprise Linux 5 (AMD/Intel 64) , Red Hat Enterprise Linux Server 6 (32-bit x86) , Red Hat Enterprise Linux Server 6 (64-bit x86_64)

P-9S43-7B81 uCosminexus Application Server Standard-R 08-70²

P-9S43-7D81 uCosminexus Application Server Standard 08-70²

P-9S43-7K81 uCosminexus Application Server Enterprise 08-70²

P-9S43-7M81 uCosminexus Web Redirector 08-70²

P-9S43-7S81 uCosminexus Service Platform 08-70²

注 1 WOW64 (Windows On Windows 64) 環境だけで使用できます。

注 2 この製品については、サポート時期をご確認ください。

これらのプログラムプロダクトのほかにもこのマニュアルをご利用になれる場合があります。詳細は「リリースノート」をご確認ください。

本製品では日立トレース共通ライブラリをインストールします。

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

AIX は、米国およびその他の国における International Business Machines Corporation の商標です。

AIX 5L は、米国およびその他の国における International Business Machines Corporation の商標です。

AMD は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。

Borland のブランド名および製品名はすべて、米国 Borland Software Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

CORBA は、Object Management Group が提唱する分散処理環境アーキテクチャの名称です。

HP-UX は、Hewlett-Packard Company のオペレーティングシステムの名称です。

IIOP は、OMG 仕様による ORB(Object Request Broker) 間通信のネットワークプロトコルの名称です。

Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Itanium は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。

J2EE は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。

Java は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。

JDBC は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。

JDK は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。

JSP は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。

JSTL は、The Jakarta Project のタグライブラリ名称です。

Linux は、Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

OMG, CORBA, IIOP, UML, Unified Modeling Language, MDA, Model Driven Architecture は、Object Management Group, Inc. の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

ORACLE は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。

Oracle 及び Oracle 10g は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。

Oracle 及び Oracle9i は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。

Oracle 及び Oracle Database 10g は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。

Oracle 及び Oracle Database 11g は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。

Red Hat は、米国およびその他の国で Red Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。

SOAP (Simple Object Access Protocol) は、分散ネットワーク環境において XML ベースの情報を交換するための通信プロトコルの名称です。

Solaris は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。

すべての SPARC 商標は、米国 SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC 商標がついた製品は、米国 Sun Microsystems, Inc. が開発したアーキテクチャに基づくものです。

Sun は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。

Sun Microsystems は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。

UNIX は、The Open Group の米国ならびに他の国における登録商標です。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Eclipse は、開発ツールプロバイダのオープンコミュニティである Eclipse Foundation, Inc. により構築された開発ツール統合のためのオープンプラットフォームです。

Struts は Apache Software Foundation が運営する Apache Struts Project が公開するサーブレット・JSP の Web アプリケーション構築用のフレームワークです。

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>).

マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルでは、マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

製品名	表記		
Microsoft(R) Windows(R) 7 Enterprise (32bit)	Windows 7 (32bit)	Windows 7	Windows
Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional (32bit)			
Microsoft(R) Windows(R) 7 Ultimate (32bit)			
Microsoft(R) Windows(R) 7 Enterprise (x64)	Windows 7 (x64)		
Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional (x64)			
Microsoft(R) Windows(R) 7 Ultimate (x64)			
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 , Enterprise Edition Operating System (x86) 日本語版	Windows Server 2003 Enterprise Edition	Windows Server 2003	

製品名	表記	
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 , Standard Edition Operating System (x86) 日本語版	Windows Server 2003 Standard Edition	
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2 , Enterprise Edition Operating System (x86) 日本語版	Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition	Windows Server 2003 R2
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2 , Standard Edition Operating System (x86) 日本語版	Windows Server 2003 R2 Standard Edition	
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 , Enterprise x64 Edition Operating System 日本語版	Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition	Windows Server 2003 (x64)
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 , Standard x64 Edition Operating System 日本語版	Windows Server 2003 Standard x64 Edition	
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2 , Enterprise x64 Edition Operating System 日本語版	Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition	Windows Server 2003 R2 (x64)
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2 , Standard x64 Edition Operating System 日本語版	Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition	
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise 32-bit 日本語版	Windows Server 2008 x86	Windows Server 2008
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard 32-bit 日本語版		
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise 日本語版	Windows Server 2008 x64	
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard 日本語版		
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise 日本語版	Windows Server 2008 R2	
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard 日本語版		
Microsoft(R) Windows Vista(R) Business	Windows Vista Business	Windows Vista
Microsoft(R) Windows Vista(R) Enterprise	Windows Vista Enterprise	
Microsoft(R) Windows Vista(R) Ultimate	Windows Vista Ultimate	
Microsoft(R) Windows(R) XP Professional Operating System	Windows XP	

発行

2011年7月 3020-3-U44-40

著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2008, 2011, Hitachi, Ltd.

変更内容

変更内容 (3020-3-U44-40) uCosminexus Application Server Enterprise 08-70 , uCosminexus Application Server Standard 08-70 , uCosminexus Application Server Standard-R 08-70 , uCosminexus Client 08-70 , uCosminexus Developer Professional 08-70 , uCosminexus Developer Standard 08-70 , uCosminexus Service Architect 08-70 , uCosminexus Service Platform 08-70 , uCosminexus Web Redirector 08-70

追加・変更内容	変更箇所
次の製品の適用 OS に AIX , HP-UX (IPF) を追加した。 <ul style="list-style-type: none">• uCosminexus Application Server Enterprise• uCosminexus Application Server Standard• uCosminexus Service Platform	-
次の製品の適用 OS に Red Hat Enterprise Linux Server 6 (32-bit x86) , Red Hat Enterprise Linux Server 6 (64-bit x86_64) を追加した。 <ul style="list-style-type: none">• uCosminexus Application Server Enterprise• uCosminexus Application Server Standard• uCosminexus Application Server Standard-R• uCosminexus Service Platform• uCosminexus Web Redirector	-

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

変更内容 (3020-3-U44-20) uCosminexus Application Server Enterprise 08-53 , uCosminexus Application Server Standard 08-53 , uCosminexus Application Server Standard-R 08-53 , uCosminexus Client 08-53 , uCosminexus Developer Professional 08-53 , uCosminexus Developer Standard 08-53 , uCosminexus Service Architect 08-53 , uCosminexus Service Platform 08-53 , uCosminexus Web Redirector 08-53

追加・変更内容
メッセージを追加した。 KDJE54645-I , KDJE54646-I , KDJE54647-E , KDJE54648-E , KDJE54649-I , KDJE54650-I , KDJE54651-E , KDJE54652-E , KDJE54653-I , KDJE54654-I , KDJE54655-E , KDJE54656-E
対象製品として uCosminexus Application Server Standard-R を追加した。
次の製品の適用 OS に Windows Server 2008 R2 を追加した。 <ul style="list-style-type: none">• uCosminexus Application Server Standard• uCosminexus Application Server Enterprise• uCosminexus Web Redirector• uCosminexus Service Platform• uCosminexus Client
次の製品の適用 OS に Windows 7 を追加した。 <ul style="list-style-type: none">• uCosminexus Developer Standard• uCosminexus Developer Professional• uCosminexus Service Architect• uCosminexus Client

追加・変更内容

次の製品の適用 OS から AIX , HP-UX , Linux (IPF) を削除した。

- uCosminexus Application Server Standard
 - uCosminexus Application Server Enterprise
 - uCosminexus Service Platform
-

次の製品の適用 OS から Solaris を削除した。

- uCosminexus Application Server Standard
 - uCosminexus Application Server Enterprise
-

はじめに

このマニュアルは、Cosminexus（コズミネクス）のアプリケーションサーバで出力されるメッセージについて説明したものです。このマニュアルでは、アプリケーションサーバで出力されるメッセージのうち、システムの監査で使用されるメッセージについて説明します。アプリケーションサーバでは、次に示すプログラムプロダクトを使用してシステムを構築、運用します。

- uCosminexus Application Server Enterprise
- uCosminexus Application Server Standard
- uCosminexus Application Server Standard-R
- uCosminexus Client
- uCosminexus Developer Professional
- uCosminexus Developer Standard
- uCosminexus Service Architect
- uCosminexus Service Platform
- uCosminexus Web Redirector

なお、オペレーティングシステム（OS）の種類によって、機能が異なる場合があります。

対象読者

このマニュアルは、監査ログを使用して、アプリケーションサーバのシステムを監査する方を対象としています。

次の内容を理解されていることを前提としています。

- Windows またはご使用の UNIX のシステム構築および運用に関する知識
- Java EE に関する知識

ご利用の製品ごとの用語の読み替えについて

ご利用の製品によっては、マニュアルで使用している用語を、ご利用の製品名に読み替える必要があります。

次の表に従って、マニュアルで使用している用語をご利用の製品名に読み替えてください。

ご利用の製品名	マニュアルで使用している用語
uCosminexus Application Server Standard-R	Application Server
uCosminexus Developer Professional ¹	Application Server および Application Server Enterprise
uCosminexus Developer Standard ^{1, 2}	Application Server
uCosminexus Service Architect ¹	Application Server および Application Server Enterprise
uCosminexus Service Platform	

注 1 テスト環境で使用している場合にだけ読み替えが必要です。

注 2 uCosminexus Developer Standard と Application Server には一部機能差があります。機能差については、マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ V8 アプリケーション開発ガイド」の「付録 D Developer Standard 使用時の注意事項」を参照してください。

このマニュアルの構文の説明で使用する記号

このマニュアルでは、次に示す記号を使用して構文を説明しています。

記号	意味
	横に並べられた複数の項目に対する項目間の区切りを示し、「または」を意味します。 (例) A B A または B を指定することを示します。
:	: の左にあるものを右にあるもので定義することを示します。 (例) A : B 「A とは B である」と定義することを示します。
< >	この記号で囲まれている項目は、該当する要素やファイルなどを指定したり、該当する要素が表示されたりすることを示します。 (例) <サーバ名> サーバ名が表示されます。
[]	この記号で囲まれている項目は、省略される項目、または省略してもよい項目を示します。複数の項目が横に並べて記述されている場合には、何も表示されないか、またはどれか一つだけ表示されることを示します。 (例 1) [A] 「何も表示されない」か「A が表示される」ことを示します。 (例 2) [B C] 「何も表示されない」か「B または C が表示される」ことを示します。
...	記述が省略されていることを示します。 (例) ABC... ABC の後ろに記述があり、その記述が省略されていることを示します。

目次

1	メッセージの概要	1
1.1	アプリケーションサーバで出力されるメッセージとマニュアルでの記載箇所	2
1.1.1	システムの構築・運用時またはアプリケーション開発時に出力されるメッセージ	2
1.1.2	監査ログメッセージ	4
1.2	このマニュアルで説明するメッセージの分類と参照先	5
2	システムの監査で使用されるメッセージの概要	7
2.1	メッセージの出力先と出力形式	8
2.1.1	メッセージの出力先	8
2.1.2	メッセージの出力形式	8
2.2	メッセージの出力項目	9
2.3	メッセージの記述形式	12
3	KAWS (Hitachi Web Server が出力する監査ログメッセージ)	15
3.1	KAWS10000 から KAWS19999 までのメッセージ	16
4	KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)	75
4.1	KDJE54100 から KDJE54399 までのメッセージ	76
4.2	KDJE54400 から KDJE54499 までのメッセージ	133
4.3	KDJE54500 から KDJE54599 までのメッセージ	226
4.4	KDJE54600 から KDJE54999 までのメッセージ	318
5	KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)	373
5.1	KEOS80000 から KEOS89999 までのメッセージ	374
6	KFCT (CTM および PRF が出力する監査ログメッセージ)	481
6.1	KFCT80000 から KFCT89999 までのメッセージ	482
6.2	KFCT90000 から KFCT99999 までのメッセージ	494

付録	521
付録 A このマニュアルの参考情報	522
付録 A.1 関連マニュアル	522
付録 A.2 このマニュアルでの表記	525
付録 A.3 英略語	528
付録 A.4 KB (キロバイト) などの単位表記について	529

1

メッセージの概要

この章では、アプリケーションサーバで出力されるメッセージの概要と記載個所について説明します。なお、このマニュアルでは監査ログメッセージについて説明します。

1.1 アプリケーションサーバで出力されるメッセージとマニュアルでの記載個所

1.2 このマニュアルで説明するメッセージの分類と参照先

1.1 アプリケーションサーバで出力されるメッセージとマニュアルでの記載箇所

アプリケーションサーバでは次の 2 種類のメッセージが出力されます。

- システムの構築・運用時またはアプリケーション開発時に出力されるメッセージ
- 監査ログメッセージ

アプリケーションサーバで出力されるメッセージの分類とマニュアル記載箇所を次に示します。

1.1.1 システムの構築・運用時またはアプリケーション開発時に出力されるメッセージ

アプリケーションサーバのシステム構築時，運用時，またはアプリケーション開発時にメッセージが出力されます。

メッセージのプリフィックスはメッセージを出力した構成ソフトウェアまたは機能と対応しています。アプリケーションサーバで出力されるメッセージのプリフィックスおよびメッセージの分類と参照先を次の表に示します。出力されたメッセージのプリフィックスを基に，参照先を確認してください。なお，Hitachi Web Server が出力するメッセージ，Cosminexus XML Processor の JAXB 機能が出力するメッセージ，および TPBroker の運用で出力されるメッセージの一部にはプリフィックスがありません。

表 1-1 アプリケーションサーバで出力されるメッセージの参照先

プリフィックス	メッセージの分類	参照先マニュアル	参照箇所
KDAL	監査ログライブラリ機能で出力されるメッセージ	Cosminexus アプリケーションサーバメッセージ 1	2 章
KDAN	Cosminexus JMS プロバイダで出力されるメッセージ		3 章
KDCC	SOAP アプリケーション開発支援機能で出力されるメッセージ		4 章
KDCG	Web サービスセキュリティ機能で出力されるメッセージ		5 章
KDEC	Cosminexus サービスプラットフォーム基盤で出力されるメッセージ	Cosminexus ビジネスプロセス管理 / エンタープライズサービスバス サービスプラットフォーム メッセージ	

プリフィックス	メッセージの分類	参照先マニュアル	参照箇所	
KDJE	Cosminexus Component Container が出力するメッセージ	Cosminexus アプリケーションサーバメッセージ 2	3章, 4章, 5章, 6章, 7章	
KDJR			8章	
KDJW			9章	
KECK	Cosminexus サービスプラットフォームの開発環境で出力されるメッセージ	Cosminexus ビジネスプロセス管理 / エンタープライズサービスバス サービスプラットフォームメッセージ		
KECT				
KECX	Cosminexus XML Processor が出力するメッセージ	Cosminexus アプリケーションサーバメッセージ 3	2章	
KEDT	インスタントセットアップ機能で出力されるメッセージ		3章	
KEOS02000 ~ KEOS29999	Cosminexus Manager を使用した構築・運用・保守で出力されるメッセージ		4章	
KEOS50000 ~ KEOS59999	Cosminexus サービスプラットフォームの HCSC-Manager で出力されるメッセージ	Cosminexus ビジネスプロセス管理 / エンタープライズサービスバス サービスプラットフォームメッセージ		
KEUC	実行環境の切り替えで出力されるメッセージ	Cosminexus アプリケーションサーバメッセージ 3	5章	
KEXS	Cosminexus XML Security - Core が出力するメッセージ		6章	
KFCB29000 ~ KFCB59999	TPBroker が出力するメッセージ		7章	
KFCB91000 ~ KFCB92999	TPBroker の運用で出力されるメッセージ		8章	
KFCT	CTM および PRF が出力するメッセージ		9章	
KFDB	Cosminexus DABroker Library が出力するメッセージ		10章	
KFDJ			11章	
KFRM	Cosminexus RM が出力するメッセージ		12章	
プリフィックスなし	Hitachi Web Server が出力するメッセージ		Cosminexus アプリケーションサーバメッセージ 1	6章

1. メッセージの概要

プリフィックス	メッセージの分類	参照先マニュアル	参照箇所
	Cosminexus XML Processor の JAXB 機能が出力するメッセージ	Cosminexus アプリケーションサーバメッセージ 3	2 章
	TPBroker の運用で出力されるメッセージのうち、次のメッセージにはプリフィックスがありません。 <ul style="list-style-type: none">• トレース情報取得ができない場合に出力されるメッセージ• hvmgtee コマンドのエラーメッセージ• hdumpns コマンドのエラーメッセージ		8 章

1.1.2 監査ログメッセージ

コマンド実行時には、システムの監査で使用される監査ログメッセージが出力されます。監査ログメッセージは、このマニュアルで説明しています。詳細については、「1.2 このマニュアルで説明するメッセージの分類と参照先」を参照してください。

1.2 このマニュアルで説明するメッセージの分類と参照先

このマニュアルでは、次の監査ログメッセージについて記載しています。

- KAWS で始まる監査ログメッセージ
- KDJE で始まる監査ログメッセージ
- KEOS で始まる監査ログメッセージ
- KFCT で始まる監査ログメッセージ

このマニュアルで説明しているメッセージの分類と参照先を次の表に示します。

表 1-2 このマニュアルで説明しているメッセージの分類と参照先

プリフィックス	メッセージの分類	参照先
KAWS10000 ~ KAWS19999	Hitachi Web Server が出力する監査ログメッセージ	3 章
KDJE54100 ~ KDJE54999	Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ	4 章
KEOS80000 ~ KEOS89999	Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ	5 章
KFCT80000 ~ KFCT99999	CTM および PRF が出力する監査ログメッセージ	6 章

2

システムの監査で使用されるメッセージの概要

この章では、システムの監査で使用されるメッセージの出力先と出力形式、メッセージの出力項目およびメッセージの記述形式について説明します。

2.1 メッセージの出力先と出力形式

2.2 メッセージの出力項目

2.3 メッセージの記述形式

2.1 メッセージの出力先と出力形式

ここでは、システムの監査で使用されるメッセージの出力先と出力形式について説明します。

2.1.1 メッセージの出力先

システムの監査で使用されるメッセージは、監査ログに出力されます。監査ログの出力先の設定方法については、マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 運用 / 監視 / 連携編」の「6.9 監査ログ出力の設定」を参照してください。

2.1.2 メッセージの出力形式

システムの監査で使用されるメッセージは、次の形式で出力されます。

```
CALFHM 1.0,出力項目1=値1,出力項目2=値2,出力項目3=値3,...出力項目n=値n
```

先頭の「CALFHM 1.0」は、ヘッダ情報です。アプリケーションサーバの監査に使用するメッセージに、共通で出力されます。

システムの監査で使用されるメッセージの出力例を次に示します。

出力例

```
CALFHM 1.0,seqnum=1,msgid=KDJE54400-I,date=
2007-01-22T16:09:59.884+09:00,
progid=Cosminexus,compid=CCC,pid=00EB7859,ocp:host=host01,
ctgry=ConfigurationAccess,result=Occurrence,subj:euid=account01
,
obj="Server01",op="Add",to:host=host02,to:port=28080,
msg="account01 executes the request (cjimportapp Server01 -f
Appl.ear)."
```

2.2 メッセージの出力項目

監査で使用するメッセージの出力項目には、すべてのメッセージで共通の項目、およびメッセージごとに固有の項目があります。それぞれの項目の意味を次に示します。

すべてのメッセージで共通の項目

すべてのメッセージで同じ意味の可変値が出力されたり、共通の文字列が出力されたりする項目が該当します。

メッセージごとに固有の項目

メッセージごとに固有の意味を持つ可変値が出力されたり、メッセージごとに出力される文字列が決まっていたりする項目が該当します。

監査で使用するメッセージの出力項目の詳細について、次の表に示します。

表 2-1 監査で使用するメッセージの出力項目

出力項目名	出力項目の意味	詳細	共通 / 固有
seqnum	通番	監査ログの通番が出力されます。 出力される値は、1 から 999999999 までの整数です。	共通
msgid	メッセージ ID	メッセージ ID が出力されます。	固有
date	日付・時刻	メッセージが出力された日時が、次の形式で出力されます。 <i>YYYY-MM-DDT hh:mm:ss.ssssssTZD</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>YYYY</i>: 西暦年 • <i>MM</i>: 月 • <i>DD</i>: 日 • <i>T</i>: 日付と時間の区切り • <i>hh</i>: 時 • <i>mm</i>: 分 • <i>ss</i>: 秒 • <i>ssssss</i>: マイクロ秒 • <i>TZD</i>: タイムゾーン ¹ 	共通
progid	発生プログラム名	監査事象が発生したプログラムの名称が出力されます。 アプリケーションサーバの場合、「Cosminexus」という文字列が出力されます。	共通
compid	発生構成ソフトウェア名	監査事象が発生した構成ソフトウェアの略称が、次の形式で出力されます。 <ul style="list-style-type: none"> • CCC: Cosminexus Component Container • CTM: Cosminexus Component Transaction Monitor • HWS: Hitachi Web Server • MNG: Management Server • PRF: Cosminexus Performance Tracer 	固有
pid	発生プロセス ID	監査事象が発生したプロセスのプロセス ID が出力されます。	共通

2. システムの監査で使用されるメッセージの概要

出力項目名	出力項目の意味	詳細	共通 / 固有
ocp:host	発生場所	監査事象が発生したホストの名称が出力されます。ただし、発生場所の情報が取得できなかった場合、「(null)」が出力されます。	共通
ctgry	監査事象の種別	監査事象の種別が、次のとおり分類されて出力されます。 StartStop サーバ、プロセス、サービスなどの起動・終了を示す事象です。 Authentication ログイン、ログアウトなど、Management Server への管理者 ID と管理者パスワードによる認証が実行されたことを示す事象です。 ConfigurationAccess 設定および構成の変更、構成情報の参照を示す事象です。 Failure ソフトウェアの異常を示す事象です。	固有
result	監査事象の結果	監査事象の結果（成功・失敗・発生）が、次の形式で出力されます。 Success 監査事象の成功を示します。 Failure 監査事象の失敗を示します。 Occurrence 成功および失敗の区別がない事象の発生を示します。	固有
subj:uid	サブジェクト識別情報（アカウント識別子の場合）	監査事象を発生させたものがアカウント情報に割り付けられている場合、アカウント識別子（ユーザ ID など）が出力されます。	固有
subj:uid	サブジェクト識別情報（OS のアカウントの場合）	監査事象を発生させたものが、OS が提供するアカウント情報に割り付けられている場合、OS のアカウント ² が出力されます。ただし、サブジェクト識別情報が取得できなかった場合、「(null)」が出力されます。	固有
obj	オブジェクト情報	監査事象となった操作の対象の情報が、「」で囲まれた形式で出力されます。	固有

出力項目名	出力項目の意味	詳細	共通 / 固有
op	動作情報	監査事象となった操作の種別が、「」で囲まれた次の形式で出力されます。 Start 起動を示します。 Stop 停止を示します。 Login ログインを示します。 Logout ログアウトを示します。 Logon ログオンを示します。 Logoff ログオフを示します。 Refer 設定情報の参照を示します。 Add 設定情報の追加を示します。 Update 設定情報の更新を示します。 Delete 設定情報の削除を示します。 Occur 障害などの発生を示します。	固有
objloc	オブジェクトロケーション情報	オブジェクトロケーション情報が出力されます。	固有
to:host	リクエスト送信先ホスト	監査事象が複数のプログラム間で連携して動作するリクエストと関連する場合に、リクエストの送信先のホストの情報が出力されます。	固有
to:port	リクエスト送信先ポート番号	監査事象が複数のプログラム間で連携して動作するリクエストと関連する場合に、リクエストの送信先のポート番号が出力されます。	固有
msg	自由記述	監査事象の内容を示す文章が出力されます。	固有

(凡例)

共通：すべてのメッセージで共通の項目であることを示します。

固有：メッセージごとに固有の項目であることを示します。メッセージごとに固有の項目の詳細については、3章以降に記載されたそれぞれのメッセージの説明を参照してください。

注 1 タイムゾーンは、Coordinated Universal Time (UTC) からの時差で表示されます。表示形式を次に示します。

- +hh:mm : UTC から hh 時間 mm 分進んでいる
- -hh:mm : UTC から hh 時間 mm 分遅れている
- Z: UTC と同じ

(例) 日本の場合 : +09:00

注 2 OS のアカウントには、Windows の場合はユーザ名が、UNIX の場合は、実効ユーザ ID が出力されます。

2.3 メッセージの記述形式

ここでは、システムの監査で使用されるメッセージの記述形式について説明します。

監査で使用されるメッセージの記述形式を次に示します。

XXXXnnnnn-Y

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
メッセージの出力項目名	メッセージの出力項目の意味	メッセージの出力内容

可変値に関する説明

コマンド

メッセージが出力される契機となるコマンド

出力ポイント

メッセージが出力されるタイミング

次に、各項目について説明します。

XXXXnnnnn

メッセージ ID を表します。

メッセージ ID を構成する要素について、次に説明します。

XXXX

メッセージを出力した構成ソフトウェアまたは機能を示す ID (プリフィックス) を表します。プリフィックスは英字 4 文字で示します。

nnnnn

メッセージを出力したプログラムで管理するメッセージ番号を表します。それぞれのメッセージには、5 けたの固有の番号が付いています。

Y

メッセージのレベルを表します。メッセージのレベルは英字 1 文字で示します。

メッセージのレベルを示す文字とその意味を次に示します。

E (Error)

エラーレベルのトラブルが発生したことを通知するメッセージです。
このメッセージが出力されたときは、処理を中断します。

W (Warning)

警告レベルのトラブルが発生したことを通知するメッセージです。
メッセージが出力されたあとも処理を続行します。

I (Information)

システムの動作を通知するメッセージです。
メッセージが出力されたあとも処理を続行します。

メッセージの内容

メッセージに出力される項目の内容を表に示します。
ここでは、メッセージごとに固有の意味を持つ項目、または固有の値が出力される項目について説明します。すべてのメッセージで共通の意味を持つ項目、または共通の値が出力される項目については、「2.2 メッセージの出力項目」の「表 2-1 監査で使用されるメッセージの出力項目」を参照してください。

可変値に関する説明

メッセージテキストの自由記述中の可変値に表示される情報を「xx....xx：表示される情報」(xx は英小文字)の形式で示します。可変値に関する説明の記述例を次に示します。

(例)

aa....aa：OS のアカウント
bb....bb：実行コマンド名と引数

コマンド

メッセージが出力される契機となるコマンドを示します。
メッセージが出力されるコマンドについては、マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 運用 / 監視 / 連携編」の「6.6 監査ログを出力するコマンド・操作一覧」を参照してください。

出力ポイント

メッセージが出力されるタイミングを示します。
メッセージが出力されるタイミングについては、マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 運用 / 監視 / 連携編」の「6.7 監査ログの出力ポイント」を参照してください。

3

KAWS (Hitachi Web Server が出力する監査ログメッ セージ)

この章では、システムの監査で使用する KAWS で始まる監査ログメッセージについて説明します。

3.1 KAWS10000 から KAWS19999 までのメッセージ

3.1 KAWS10000 から KAWS19999 までの メッセージ

Hitachi Web Server が出力する KAWS10000 から KAWS19999 までのメッセージについて説明します。

KAWS10001-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10001-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa will now start the Web server 'bb....bb' by using the httpsd. 説明 aa....aa が httpsd コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の起動を開始します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

次の方法による起動処理の開始時

- スタートメニューからの起動
- -k start オプションを使用した起動

KAWS10002-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10002-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa successfully started the Web server 'bb....bb' by using the httpsd. 説明 aa....aa が httpsd コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の起動に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

次の方法による起動処理の終了時

- スタートメニューからの起動
- -k start オプションを使用した起動

KAWS10003-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10003-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure

3. KAWS (Hitachi Web Server が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to start the Web server 'bb....bb' by using the httpsd has failed. 説明 aa....aa が httpsd コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の起動に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

次の方法による起動処理の終了時

- スタートメニューからの起動
- -k start オプションを使用した起動

KAWS10004-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10004-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Hitachi Web Server
op	動作情報	Start

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa will now start Hitachi Web Server. 説明 aa....aa が Hitachi Web Server の起動を開始します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

Hitachi Web Server の制御プロセスの起動処理の開始時

KAWS10005-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10005-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa started the Web server 'bb....bb' successfully. 説明 aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の起動に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

3. KAWS (Hitachi Web Server が出力する監査ログメッセージ)

httpsd

出力ポイント

Hitachi Web Server の制御プロセスの起動処理の終了時

KAWS10006-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10006-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Hitachi Web Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to start Hitachi Web Server has failed. 説明 aa....aa が Hitachi Web Server の起動に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

Hitachi Web Server の制御プロセスの起動処理の終了時

KAWS10007-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10007-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Hitachi Web Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa will now start Hitachi Web Server. 説明 aa....aa が Hitachi Web Server の起動を開始します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

Hitachi Web Server の制御プロセスの起動処理の開始時

KAWS10008-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10008-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Hitachi Web Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa started Hitachi Web Server successfully. 説明 aa....aa が Hitachi Web Server の起動に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

3. KAWS (Hitachi Web Server が出力する 監査ログメッセージ)

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

Hitachi Web Server の制御プロセスの起動処理の終了時

KAWS10009-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10009-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Hitachi Web Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to start Hitachi Web Server has failed. 説明 aa....aa が Hitachi Web Server の起動に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

Hitachi Web Server の制御プロセスの起動処理の終了時

KAWS10010-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10010-I
ctgry	監査事象の種類	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa will now stop the Web server 'bb....bb' by using the httpsd. 説明 aa....aa が httpsd コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の停止 を開始します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

次の方法による停止処理の開始時

- スタートメニューからの停止
- -k stop オプションを使用した停止

KAWS10011-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10011-I
ctgry	監査事象の種類	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>

3. KAWS (Hitachi Web Server が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa successfully stopped the Web server 'bb....bb' by using the httpsd. 説明 aa....aa が httpsd コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の停止に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

次の方法による停止処理の終了時

- スタートメニューからの停止
- -k stop オプションを使用した停止

KAWS10012-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10012-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to stop the Web server 'bb....bb' by using the httpsd has failed. 説明 aa....aa が httpsd コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の停止に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

次の方法による停止処理の終了時

- スタートメニューからの停止
- -k stop オプションを使用した停止

KAWS10013-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10013-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名 >
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa will now stop the Web server 'bb....bb'. 説明 aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の停止を開始します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

Hitachi Web Server の制御プロセスの停止処理の開始時

KAWS10014-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10014-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa stopped the Web server 'bb....bb' successfully. 説明 aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の停止に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

Hitachi Web Server の制御プロセスの停止処理の終了時

KAWS10015-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10015-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to stop the Web server 'bb....bb' has failed. 説明 aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の停止に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpd

出力ポイント

Hitachi Web Server の制御プロセスの停止処理の終了時

KAWS10016-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10016-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Hitachi Web Server
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa will now stop Hitachi Web Server. 説明 aa....aa が Hitachi Web Server の停止を開始します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

3. KAWS (Hitachi Web Server が出力する 監査ログメッセージ)

コマンド

httpsd

出力ポイント

Hitachi Web Server の制御プロセスの停止処理の開始時

KAWS10017-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10017-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Hitachi Web Server
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa stopped Hitachi Web Server successfully. 説明 aa....aa が Hitachi Web Server の停止に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

Hitachi Web Server の制御プロセスの停止処理の終了時

KAWS10018-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10018-E

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Hitachi Web Server
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to stop Hitachi Web Server has failed. 説明 aa....aa が Hitachi Web Server の停止に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

Hitachi Web Server の制御プロセスの停止処理の終了時

KAWS10019-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10019-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa will now restart the Web server 'bb....bb' by using the httpsd. 説明 aa....aa が httpsd コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の再起動を開始します。

3. KAWS (Hitachi Web Server が出力する監査ログメッセージ)

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

次の方法による再起動処理の開始時

- スタートメニューからの再起動
- -k restart オプションを使用した再起動

KAWS10020-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10020-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa successfully restarted the Web server 'bb....bb' by using the httpsd. 説明 aa....aa が httpsd コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の再起動に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

次の方法による再起動処理の終了時

- スタートメニューからの再起動
- -k restart オプションを使用した再起動

KAWS10021-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10021-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:uuid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名 >
op	動作情報	Start
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>An attempt by aa....aa to restart the Web server 'bb....bb' by using the httpsd has failed.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が httpsd コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の再起動に失敗しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

次の方法による再起動処理の終了時

- スタートメニューからの再起動
- -k restart オプションを使用した再起動

KAWS10022-I

メッセージの内容

3. KAWS (Hitachi Web Server が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10022-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa will now restart the Web server 'bb....bb'. 説明 aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の再起動を開始します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

Hitachi Web Server の制御プロセスの再起動処理の開始時

KAWS10023-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10023-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Start

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa restarted the Web server 'bb....bb' successfully. 説明 aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の再起動に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

Hitachi Web Server の制御プロセスの再起動処理の終了時

KAWS10024-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10024-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to restart the Web server 'bb....bb' has failed. 説明 aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の再起動に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

3. KAWS (Hitachi Web Server が出力する 監査ログメッセージ)

コマンド

httpsd

出力ポイント

Hitachi Web Server の制御プロセスの再起動処理の終了時

KAWS10025-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10025-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa will now gracefully stop the Web server 'bb....bb' by using the httpsd. 説明 aa....aa が httpsd コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の計画停止を開始します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

次の方法による計画停止処理の開始時

- -k gracefulstop オプションを使用した計画停止

KAWS10026-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10026-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa gracefully stopped the Web server 'bb....bb' by using the httpsd. 説明 aa....aa が httpsd コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の計画停止に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

次の方法による計画停止処理の終了時

- -k gracefulstop オプションを使用した計画停止

KAWS10027-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10027-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Stop

3. KAWS (Hitachi Web Server が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	<p>メッセージ本文 An attempt by aa....aa to gracefully stop the Web server 'bb....bb' by using the httpsd has failed.</p> <p>説明 aa....aa が httpsd コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の計画停止に失敗しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

次の方法による計画停止処理の終了時

- -k gracefulstop オプションを使用した計画停止

KAWS10028-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10028-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	<p>メッセージ本文 aa....aa will now gracefully stop the Web server 'bb....bb'.</p> <p>説明 aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の計画停止を開始します。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

Hitachi Web Server の制御プロセスの計画停止処理の開始時

KAWS10029-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10029-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa gracefully stopped the Web server 'bb....bb'. 説明 aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の計画停止に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

Hitachi Web Server の制御プロセスの計画停止処理の終了時

KAWS10030-E

メッセージの内容

3. KAWS (Hitachi Web Server が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10030-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to gracefully stop the Web server 'bb....bb' has failed. 説明 aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の計画停止に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

Hitachi Web Server の制御プロセスの計画停止処理の終了時

KAWS10101-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10101-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Hitachi Web Server
op	動作情報	Start

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa will now create the Hitachi Web Server daemon process. 説明 aa....aa が Hitachi Web Server のデーモンプロセスを生成します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpd

出力ポイント

Hitachi Web Server の起動処理の開始時

KAWS10102-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10102-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	Hitachi Web Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa created the Hitachi Web Server daemon process successfully. 説明 aa....aa が Hitachi Web Server のデーモンプロセスの生成に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

3. KAWS (Hitachi Web Server が出力する監査ログメッセージ)

コマンド

httpsd

出力ポイント

Hitachi Web Server の起動処理の終了時

KAWS10103-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10103-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Hitachi Web Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to create the Hitachi Web Server daemon process has failed. 説明 aa....aa が Hitachi Web Server のデーモンプロセスの生成に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

Hitachi Web Server の起動処理の終了時

KAWS10104-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10104-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Hitachi Web Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa will now send a restart signal to Hitachi Web Server. 説明 aa....aa が Hitachi Web Server に再起動 (restart) シグナルを送信します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl restart による再起動処理の開始時

KAWS10105-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10105-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Hitachi Web Server
op	動作情報	Start

3. KAWS (Hitachi Web Server が出力する 監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa sent a restart signal to Hitachi Web Server successfully. 説明 aa....aa が Hitachi Web Server に再起動 (restart) シグナルを正しく送信しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl restart による再起動処理の終了時

KAWS10106-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10106-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Hitachi Web Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to send a restart signal to Hitachi Web Server has failed. 説明 aa....aa が Hitachi Web Server への再起動 (restart) シグナルの送信に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl restart による再起動処理の終了時

KAWS10107-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10107-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Hitachi Web Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa will now send a graceful restart signal to Hitachi Web Server. 説明 aa....aa が Hitachi Web Server に再起動 (graceful) シグナルを送信します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl graceful による再起動処理の開始時

KAWS10108-I

メッセージの内容

3. KAWS (Hitachi Web Server が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10108-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Hitachi Web Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa sent a graceful restart signal to Hitachi Web Server successfully. 説明 aa....aa が Hitachi Web Server に再起動 (graceful) シグナルを正しく送信しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl graceful による再起動処理の終了時

KAWS10109-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10109-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Hitachi Web Server
op	動作情報	Start

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>An attempt by aa....aa to send a graceful restart signal to Hitachi Web Server has failed.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が Hitachi Web Server への再起動 (graceful) シグナルの送信に失敗しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl graceful による再起動処理の終了時

KAWS10110-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10110-I
ctgry	監査事象の種類	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	Hitachi Web Server
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa will now send a stop signal to Hitachi Web Server.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が Hitachi Web Server に停止シグナルを送信します。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

3. KAWS (Hitachi Web Server が出力する監査ログメッセージ)

httpsd

出力ポイント

httpsdctl stop による停止処理の開始時

KAWS10111-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10111-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Hitachi Web Server
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa sent a stop signal to Hitachi Web Server successfully. 説明 aa....aa が Hitachi Web Server に停止シグナルを正しく送信しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl stop による停止処理の終了時

KAWS10112-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10112-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Hitachi Web Server
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to send a stop signal to Hitachi Web Server has failed. 説明 aa....aa が Hitachi Web Server への停止シグナルの送信に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl stop による停止処理の終了時

KAWS10113-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10113-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Hitachi Web Server
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa will now send a graceful stop signal to Hitachi Web Server. 説明 aa....aa が Hitachi Web Server に計画停止シグナルを送信します。

3. KAWS (Hitachi Web Server が出力する監査ログメッセージ)

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl gracefulstop による計画停止処理の開始時

KAWS10114-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10114-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Hitachi Web Server
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa sent a graceful stop signal to Hitachi Web Server successfully. 説明 aa....aa が Hitachi Web Server に計画停止シグナルを正しく送信しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl gracefulstop による計画停止処理の終了時

KAWS10115-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10115-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Hitachi Web Server
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to send a graceful stop signal to Hitachi Web Server has failed. 説明 aa....aa が Hitachi Web Server への計画停止シグナルの送信に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl gracefulstop による計画停止処理の終了時

KAWS10116-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10116-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Hitachi Web Server

3. KAWS (Hitachi Web Server が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa created the Hitachi Web Server process successfully. 説明 aa....aa が Hitachi Web Server のプロセス生成に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl restart による再起動処理の終了時

KAWS10117-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10117-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Hitachi Web Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to create the Hitachi Web Server process has failed. 説明 aa....aa が Hitachi Web Server のプロセス生成に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl restart による再起動処理の終了時

KAWS10118-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10118-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Hitachi Web Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa created the Hitachi Web Server process successfully. 説明 aa....aa が Hitachi Web Server のプロセス生成に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl graceful による再起動処理の終了時

KAWS10119-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10119-E

3. KAWS (Hitachi Web Server が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Hitachi Web Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to create the Hitachi Web Server process has failed. 説明 aa....aa が Hitachi Web Server のプロセス生成に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl graceful による再起動処理の終了時

KAWS10151-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10151-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Hitachi Web Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa will now start Hitachi Web Server. 説明 aa....aa が Hitachi Web Server の起動を開始します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

Hitachi Web Server の制御プロセスの起動処理の開始時

KAWS10152-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10152-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Hitachi Web Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa started Hitachi Web Server successfully. 説明 aa....aa が Hitachi Web Server の起動に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

Hitachi Web Server の制御プロセスの起動処理の終了時

KAWS10153-E

メッセージの内容

3. KAWS (Hitachi Web Server が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10153-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Hitachi Web Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to start Hitachi Web Server has failed. 説明 aa....aa が Hitachi Web Server の起動に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

Hitachi Web Server の制御プロセスの起動処理の終了時

KAWS10154-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10154-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Hitachi Web Server
op	動作情報	Start

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa will now restart Hitachi Web Server. 説明 aa....aa が Hitachi Web Server の再起動 (restart) を開始し ます。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

Hitachi Web Server の制御プロセスの再起動処理 (restart) の開始時

KAWS10155-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10155-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別 情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Hitachi Web Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa restarted Hitachi Web Server successfully. 説明 aa....aa が Hitachi Web Server の再起動 (restart) に成功しま した。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

3. KAWS (Hitachi Web Server が出力する 監査ログメッセージ)

httpsd

出力ポイント

Hitachi Web Server の制御プロセスの再起動処理 (restart) の終了時

KAWS10156-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10156-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Hitachi Web Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to restart Hitachi Web Server has failed. 説明 aa....aa が Hitachi Web Server の再起動 (restart) に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

Hitachi Web Server の制御プロセスの再起動処理 (restart) の終了時

KAWS10157-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10157-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Hitachi Web Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa will now gracefully restart Hitachi Web Server. 説明 aa....aa が Hitachi Web Server の再起動 (graceful) を開始します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

Hitachi Web Server の制御プロセスの再起動処理 (graceful) の開始時

KAWS10158-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10158-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Hitachi Web Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa gracefully restarted Hitachi Web Server. 説明 aa....aa が Hitachi Web Server の再起動 (graceful) に成功しました。

3. KAWS (Hitachi Web Server が出力する監査ログメッセージ)

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

Hitachi Web Server の制御プロセスの再起動処理 (graceful) の終了時

KAWS10159-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10159-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Hitachi Web Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to gracefully restart Hitachi Web Server has failed. 説明 aa....aa が Hitachi Web Server の再起動 (graceful) に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

Hitachi Web Server の制御プロセスの再起動処理 (graceful) の終了時

KAWS10160-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10160-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Hitachi Web Server
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa will now stop Hitachi Web Server. 説明 aa....aa が Hitachi Web Server を停止します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

Hitachi Web Server の制御プロセスの停止処理の開始時

KAWS10161-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10161-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Hitachi Web Server
op	動作情報	Stop

3. KAWS (Hitachi Web Server が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa stopped Hitachi Web Server successfully. 説明 aa....aa が Hitachi Web Server の停止に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

Hitachi Web Server の制御プロセスの停止処理の終了時

KAWS10162-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10162-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Hitachi Web Server
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to stop Hitachi Web Server has failed. 説明 aa....aa が Hitachi Web Server の停止に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

Hitachi Web Server の制御プロセスの停止処理の終了時

KAWS10163-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10163-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Hitachi Web Server
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa will now gracefully stop Hitachi Web Server. 説明 aa....aa が Hitachi Web Server の計画停止を開始します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

Hitachi Web Server の制御プロセスの計画停止処理の開始時

KAWS10164-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10164-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success

3. KAWS (Hitachi Web Server が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Hitachi Web Server
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa gracefully stopped Hitachi Web Server. 説明 aa....aa が Hitachi Web Server の計画停止に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

Hitachi Web Server の制御プロセスの計画停止処理の終了時

KAWS10165-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10165-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Hitachi Web Server
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to gracefully stop Hitachi Web Server has failed. 説明 aa....aa が Hitachi Web Server の計画停止に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

Hitachi Web Server の制御プロセスの計画停止処理の終了時

KAWS10501-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10501-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	httpsd.conf
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa will now update the httpsd.conf file of the Web server 'bb....bb'. 説明 aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の httpsd.conf の更新を開始します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

Hitachi Web Server の設定ファイル編集コマンド

出力ポイント

httpsd.conf の更新処理の開始時

KAWS10502-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10502-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	httpsd.conf
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa updated the httpsd.conf file of the Web server 'bb....bb' successfully. 説明 aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の httpsd.conf の更新に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

Hitachi Web Server の設定ファイル編集コマンド

出力ポイント

httpsd.conf の更新処理の終了時

KAWS10503-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10503-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	httpsd.conf
op	動作情報	Update
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>An attempt by aa....aa to update the httpsd.conf file of the Web server 'bb....bb' has failed.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の httpsd.conf の更新に失敗しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

Hitachi Web Server の設定ファイル編集コマンド

出力ポイント

httpsd.conf の更新処理の終了時

KAWS10504-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10504-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	httpsd.conf
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa will now reference the httpsd.conf file of the Web server 'bb....bb'.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の httpsd.conf の参照を開始します。</p>

(凡例)

3. KAWS (Hitachi Web Server が出力する監査ログメッセージ)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

Hitachi Web Server の設定ファイル編集コマンド

出力ポイント

httpsd.conf の参照処理の開始時

KAWS10505-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10505-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	httpsd.conf
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa referenced the httpsd.conf file of the Web server 'bb....bb' successfully. 説明 aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の httpsd.conf の参照に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

Hitachi Web Server の設定ファイル編集コマンド

出力ポイント

httpsd.conf の参照処理の終了時

KAWS10506-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10506-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	httpsd.conf
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to reference the httpsd.conf file of the Web server 'bb....bb' has failed. 説明 aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の httpsd.conf の参照に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

Hitachi Web Server の設定ファイル編集コマンド

出力ポイント

httpsd.conf の参照処理の終了時

KAWS10601-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10601-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

3. KAWS (Hitachi Web Server が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名 >
op	動作情報	Add
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa will now create the environment of the Web server 'bb....bb' by using the hwsserveredit. 説明 aa....aa が hwsserveredit コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の環境の作成を開始します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

hwsserveredit

出力ポイント

hwsserveredit コマンドの処理開始時

KAWS10602-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10602-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名 >
op	動作情報	Add
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa successfully created the environment of the Web server 'bb....bb' by using the hwsserveredit. 説明 aa....aa が hwsserveredit コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の環境の作成に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

hwsserveredit

出力ポイント

hwsserveredit コマンドの処理終了時

KAWS10603-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10603-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名 >
op	動作情報	Add
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>An attempt by aa....aa to create the environment of the Web server 'bb....bb' by using the hwsserveredit has failed.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が hwsserveredit コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の環境の作成に失敗しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

hwsserveredit

出力ポイント

hwsserveredit コマンドの処理終了時

KAWS10604-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10604-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa will now delete the environment of the Web server 'bb....bb' by using the hwsserveredit. 説明 aa....aa が hwsserveredit コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の環境の削除を開始します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

hwsserveredit

出力ポイント

hwsserveredit コマンドの処理開始時

KAWS10605-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10605-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名 >
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa successfully deleted the environment of the Web server 'bb....bb' by using the hwsserveredit. 説明 aa....aa が hwsserveredit コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の環境の削除に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

hwsserveredit

出力ポイント

hwsserveredit コマンドの処理終了時

KAWS10606-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10606-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名 >
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to delete the environment of the Web server 'bb....bb' by using the hwsserveredit has failed. 説明 aa....aa が hwsserveredit コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の環境の削除に失敗しました。

(凡例)

3. KAWS (Hitachi Web Server が出力する監査ログメッセージ)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

hwsserveredit

出力ポイント

hwsserveredit コマンドの処理終了時

KAWS10607-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10607-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa will now check the environment of the Web server 'bb....bb' by using the hwsserveredit. 説明 aa....aa が hwsserveredit コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の環境の確認を開始します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

hwsserveredit

出力ポイント

hwsserveredit コマンドの処理開始時

KAWS10608-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10608-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa successfully checked the environment of the Web server 'bb....bb' by using the hwsserveredit. 説明 aa....aa が hwsserveredit コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の環境の確認に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

hwsserveredit

出力ポイント

hwsserveredit コマンドの処理終了時

KAWS10609-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10609-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

3. KAWS (Hitachi Web Server が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名 >
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to check the environment of the Web server 'bb....bb' by using the hwsserveredit has failed. 説明 aa....aa が hwsserveredit コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の環境の確認に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

hwsserveredit

出力ポイント

hwsserveredit コマンドの処理終了時

4

KDJE (Cosminexus Component Container **が出力する監査ログメッセージ**)

この章では、システムの監査で使用する KDJE で始まる監査ログメッセージについて説明します。

-
- 4.1 KDJE54100 から KDJE54399 までのメッセージ

 - 4.2 KDJE54400 から KDJE54499 までのメッセージ

 - 4.3 KDJE54500 から KDJE54599 までのメッセージ

 - 4.4 KDJE54600 から KDJE54999 までのメッセージ
-

4.1 KDJE54100 から KDJE54399 までのメッセージ

Cosminexus Component Container が出力する KDJE54100 から KDJE54399 までの監査ログメッセージについて説明します。

KDJE54100-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54100-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add または Delete ¹
msg	自由記述 ²	メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjsetup と引数

注 1 cjsetup コマンドのオプションに -d が指定されている場合は Delete, -d が指定されていない場合は Add が出力されます。

注 2 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetup

出力ポイント

実行直後

KDJE54101-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54101-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add, または Delete
msg	自由記述	メッセージ本文 The command (cjsetup) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjsetup) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

注 cjsetup コマンドのオプションに -d が指定されている場合は Delete, -d が指定されていない場合は Add が出力されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetup

出力ポイント

終了直前 (成功)

KDJE54102-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54102-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add または Delete
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (cjsetup) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjsetup) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

注 cjsetup コマンドのオプションに -d が指定されている場合は Delete , -d が指定されていない場合は Add が出力されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetup

出力ポイント

終了直前 (失敗)

KDJE54103-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54103-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Cosminexus のインストールディレクトリ>¥CC
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjenvsetup と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjenvsetup

出力ポイント

実行直後

KDJE54104-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54104-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Cosminexus のインストールディレクトリ>¥CC
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 The command (cjenvsetup) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjenvsetup) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjenvsetup

出力ポイント

終了直前 (成功)

KDJE54105-E

メッセージの内容

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54105-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Cosminexus のインストールディレクトリ>¥CC
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (cjenvsetup) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjenvsetup) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjenvsetup

出力ポイント

終了直前 (失敗)

KDJE54106-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54106-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Cosminexus のインストールディレクトリ>¥CC
op	動作情報	Update

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjenvupdate と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjenvupdate

出力ポイント

実行直後

KDJE54107-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54107-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Cosminexus のインストールディレクトリ>¥CC
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 The command (cjenvupdate) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjenvupdate) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

コマンド

cjenvupdate

出力ポイント

終了直前 (成功)

KDJE54108-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54108-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Cosminexus のインストールディレクトリ>¥CC
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (cjenvupdate) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjenvupdate) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjenvupdate

出力ポイント

終了直前 (失敗)

KDJE54109-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54109-I

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Cosminexus のインストールディレクトリ>¥CC
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjrupdate と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjrupdate

出力ポイント

実行直後

KDJE54110-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54110-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Cosminexus のインストールディレクトリ>¥CC
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 The command (cjrupdate) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjrupdate) が成功しました。

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjrarupdate

出力ポイント

終了直前 (成功)

KDJE54111-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54111-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Cosminexus のインストールディレクトリ>¥CC
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (cjrarupdate) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjrarupdate) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjrarupdate

出力ポイント

終了直前 (失敗)

KDJE54112-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54112-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjstartsv と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartsv

出力ポイント

実行直後

KDJE54113-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54113-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa started the server (bb....bb). (command name = cjstartsv) 説明 aa....aa がサーバ (bb....bb) を開始しました (コマンド名 = cjstartsv)

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartsv

出力ポイント

J2EE サーバ開始直後 (成功)

KDJE54114-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54114-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 The command (cjstartsv) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjstartsv) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartsv

出力ポイント

終了直前 (成功)

KDJE54115-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54115-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (cjstartsv) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjstartsv) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartsv

出力ポイント

終了直前 (失敗)

KDJE54116-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54116-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjstopsv と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstopsv

出力ポイント

実行直後

KDJE54117-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54117-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 The command (cjstopsv) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjstopsv) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstopsv

出力ポイント

終了直前 (成功)

KDJE54118-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54118-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (cjstopsv) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjstopsv) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

`cjstopsv`

出力ポイント

終了直前 (失敗)

KDJE54119-W

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54119-W
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the command (cjstopsv) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjstopsv) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

`cjstopsv`

出力ポイント

タイムアウト直後

KDJE54120-I

メッセージの内容

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54120-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjstartrecover と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartrecover

出力ポイント

実行直後

KDJE54121-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54121-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Update

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 The command (cjstartrecover) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjstartrecover) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartrecover

出力ポイント

終了直前 (成功)

KDJE54122-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54122-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (cjstartrecover) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjstartrecover) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartrecover

出力ポイント
終了直前 (失敗)

KDJE54123-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54123-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjdumpsv と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド
cjdumpsv

出力ポイント
実行直後

KDJE54124-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54124-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
result	監査事象の結果	Success
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 The command (cjdumpsv) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjdumpsv) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdumpsv

出力ポイント

終了直前 (成功)

KDJE54125-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54125-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (cjdumpsv) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjdumpsv) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdumpsv

出力ポイント

終了直前 (失敗)

KDJE54126-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54126-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 The server (bb....bb) started by aa....aa stopped successfully. 説明 aa....aa の開始したサーバ (bb....bb) は正常に終了しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartsv

出力ポイント

J2EE サーバ終了直前 (正常)

KDJE54127-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54127-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 The server (bb....bb) started by aa....aa stopped abnormally. 説明 aa....aa の開始したサーバ (bb....bb) は正常に終了しませんでした。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartsv

出力ポイント

J2EE サーバ終了直前 (異常)

KDJE54129-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54129-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<Java アプリケーションクラス名>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : cjclstartap と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド
cjclstartap

出力ポイント
実行直後

KDJE54130-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54130-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Java アプリケーションクラス名>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 The command (cjclstartap) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjclstartap) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

してください。

コマンド

cjclstartap

出力ポイント

終了直前 (成功)

KDJE54131-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54131-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Java アプリケーションクラス名>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (cjclstartap) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjclstartap) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjclstartap

出力ポイント

終了直前 (失敗)

KDJE54132-I

メッセージの内容

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54132-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<プロセス ID>
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : cjldumpap と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjldumpap

出力ポイント

実行直後

KDJE54133-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54133-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<プロセス ID>
op	動作情報	Refer

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 The command (cjldumpap) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjldumpap) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjldumpap

出力ポイント

終了直前 (成功)

KDJE54134-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54134-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<プロセス ID>
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (cjldumpap) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjldumpap) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjldumpap

出力ポイント
終了直前 (失敗)

KDJE54135-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54135-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	< ログ出力先ディレクトリ名称 >
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjldellog と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド
cjldellog

出力ポイント
実行直後

KDJE54136-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54136-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
result	監査事象の結果	Success
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<ログ出力先ディレクトリ名称>
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	メッセージ本文 The command (cjdellog) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjdellog) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdellog

出力ポイント

終了直前 (成功)

KDJE54137-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54137-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<ログ出力先ディレクトリ名称>
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (cjdellog) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjdellog) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjldellog

出力ポイント

終了直前 (失敗)

KDJE54138-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54138-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 The server (aa....aa) received a request from the command (cjstopsv). 説明 サーバ (aa....aa) がコマンド (cjstopsv) からリクエストを受信しました。

(凡例)

aa....aa : サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstopsv

出力ポイント

受信直後

KDJE54139-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54139-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 The server (aa....aa) replied to the command (cjstopsv). 説明 サーバ (aa....aa) がコマンド (cjstopsv) に応答しました。

(凡例)

aa....aa : サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstopsv

出力ポイント

送信直後 (成功)

KDJE54140-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54140-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Stop

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by the server (aa....aa) to send the response to the command (cjstopsv) has failed. 説明 サーバ (aa....aa) がコマンド (cjstopsv) への応答に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstopsv

出力ポイント

送信直後 (失敗)

KDJE54141-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54141-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 The server (aa....aa) received the start request for the command (bb....bb). 説明 サーバ (aa....aa) がコマンド (bb....bb) の開始要求を受け付けました。

(凡例)

aa....aa : サーバ名

bb....bb : コマンド名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

開始要求の受付直後

KDJE54142-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54142-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euuid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 The server (aa....aa) received the end notification for the command (bb....bb). 説明 サーバ (aa....aa) がコマンド (bb....bb) の終了通知を受け付けました。

(凡例)

aa....aa : サーバ名

bb....bb : コマンド名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

終了通知の受付直後

KDJE54143-I

メッセージの内容

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54143-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	<p>メッセージ本文 The server (aa....aa) received the start request for the command (bb....bb).</p> <p>説明 サーバ (aa....aa) がコマンド (bb....bb) の開始要求を受け付けました。</p>

(凡例)

aa....aa : サーバ名

bb....bb : コマンド名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

開始要求の受付直後

KDJE54144-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54144-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Stop

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	<p>メッセージ本文 The server (aa....aa) received the end notification for the command (bb....bb).</p> <p>説明 サーバ (aa....aa) がコマンド (bb....bb) の終了通知を受け付けました。</p>

(凡例)

aa....aa : サーバ名
bb....bb : コマンド名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

終了通知の受付直後

KDJE54145-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54145-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	<p>メッセージ本文 The server (aa....aa) received the start request for the command (bb....bb).</p> <p>説明 サーバ (aa....aa) がコマンド (bb....bb) の開始要求を受け付けました。</p>

(凡例)

aa....aa : サーバ名
bb....bb : コマンド名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

開始要求の受付直後

KDJE54146-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54146-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 The server (aa....aa) received the end notification for the command (bb....bb). 説明 サーバ (aa....aa) がコマンド (bb....bb) の終了通知を受け付けました。

(凡例)

aa....aa : サーバ名

bb....bb : コマンド名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

終了通知の受付直後

KDJE54147-I

メッセージの内容

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54147-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
msg	自由記述	メッセージ本文 The server (aa....aa) received the start request for the command (bb....bb). 説明 サーバ (aa....aa) がコマンド (bb....bb) の開始要求を受け付けました。

(凡例)

aa....aa : サーバ名

bb....bb : コマンド名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

開始要求の受付直後

KDJE54148-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54148-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	<p>メッセージ本文 The server (aa....aa) received the end notification for the command (bb....bb).</p> <p>説明 サーバ (aa....aa) がコマンド (bb....bb) の終了通知を受け付けました。</p>

(凡例)

aa....aa : サーバ名

bb....bb : コマンド名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

終了通知の受付直後

KDJE54149-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54149-I
ctgry	監査事象の種類別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	< サーバ名 >
op	動作情報	Update
msg	自由記述	<p>メッセージ本文 The server (aa....aa) received the start request for the command (bb....bb).</p> <p>説明 サーバ (aa....aa) がコマンド (bb....bb) の開始要求を受け付けました。</p>

(凡例)

aa....aa : サーバ名

bb....bb : コマンド名

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

開始要求の受付直後

KDJE54150-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54150-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 The server (aa....aa) received the end notification for the command (bb....bb). 説明 サーバ (aa....aa) がコマンド (bb....bb) の終了通知を受け付けました。

(凡例)

aa....aa : サーバ名

bb....bb : コマンド名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

終了通知の受付直後

KDJE54151-I

メッセージの内容

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54151-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	<p>メッセージ本文 The server (aa....aa) received the start request for the command (bb....bb).</p> <p>説明 サーバ (aa....aa) がコマンド (bb....bb) の開始要求を受け付けました。</p>

(凡例)

aa....aa : サーバ名

bb....bb : コマンド名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

開始要求の受付直後

KDJE54152-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54152-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Delete

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	<p>メッセージ本文 The server (aa....aa) received the end notification for the command (bb....bb).</p> <p>説明 サーバ (aa....aa) がコマンド (bb....bb) の終了通知を受け付けました。</p>

(凡例)

aa....aa : サーバ名
bb....bb : コマンド名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

終了通知の受付直後

KDJE54153-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54153-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	<p>メッセージ本文 The server (aa....aa) received a request from the command (cjresetsv).</p> <p>説明 サーバ (aa....aa) がコマンド (cjresetsv) からリクエストを受信しました。</p>

(凡例)

aa....aa : サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照

してください。

コマンド

cjresetsv

出力ポイント

受信直後

KDJE54154-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54154-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 The server (aa....aa) replied to the command (cjresetsv). 説明 サーバ (aa....aa) がコマンド (cjresetsv) に応答しました。

(凡例)

aa....aa : サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjresetsv

出力ポイント

送信直前

KDJE54155-E

メッセージの内容

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54155-E
ctgry	監査事象の種別	Failure
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
op	動作情報	Occur
msg	自由記述	メッセージ本文 A memory shortage occurred. 説明 メモリが不足しています。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

<Cosminexus のインストールディレクトリ>%CC%\client\bin 以下、または
<Cosminexus のインストールディレクトリ>%CC%\server\bin 以下に格納されているコマンド

出力ポイント

メモリ不足終了直前

KDJE54156-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54156-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Java アプリケーションクラス名
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjexecjob と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjexecjob

出力ポイント

実行直後

KDJE54157-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54157-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Java アプリケーションクラス名
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 The command (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjexecjob

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjexecjob

出力ポイント

終了直前 (成功)

KDJE54158-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54158-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Java アプリケーションクラス名
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjexecjob

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjexecjob

出力ポイント

終了直前 (失敗)

KDJE54159-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54159-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	サーバ名
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 The server (aa....aa) received a start request for the batch application. 説明 サーバ (aa....aa) がバッチアプリケーションの開始要求を受信しました。

(凡例)

aa....aa : サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjexecjob

出力ポイント

受信直後

KDJE54160-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54160-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	サーバ名
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 The batch application started by the server (aa....aa) ended normally. 説明 サーバ (aa....aa) の開始したバッチアプリケーションが正常終了しました。

(凡例)

aa....aa : サーバ名

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjexecjob

出力ポイント

結果送信直前 (成功)

KDJE54161-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54161-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	サーバ名
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 The batch application started by the server (aa....aa) ended abnormally. 説明 サーバ (aa....aa) の開始したバッチアプリケーションが異常終了しました。

(凡例)

aa....aa : サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjexecjob

出力ポイント

結果送信直前 (失敗)

KDJE54162-I

メッセージの内容

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54162-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	サーバ名またはスケジュールグループ名
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : ckilljob と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ckilljob

出力ポイント

実行直後

KDJE54163-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54163-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	サーバ名またはスケジュールグループ名
op	動作情報	Stop

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 The command (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : ckilljob

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ckilljob

出力ポイント

終了直前 (成功)

KDJE54164-W

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54164-W
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	サーバ名またはスケジュールグループ名
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : ckilljob

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド
cjkilljob

出力ポイント
終了直前 (失敗)

KDJE54165-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54165-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	サーバ名
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 The server (aa....aa) received a stop request for the batch application. 説明 サーバ (aa....aa) がバッチアプリケーションの停止要求を受信しました。

(凡例)

aa....aa : サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド
cjkilljob

出力ポイント
受信直後

KDJE54166-I

メッセージの内容

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54166-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	サーバ名
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 The batch application started by the server (aa....aa) was stopped. 説明 サーバ (aa....aa) の開始したバッチアプリケーションが停止しました。

(凡例)

aa....aa : サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjkilljob

出力ポイント

結果送信直前 (成功)

KDJE54167-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54167-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	サーバ名
op	動作情報	Stop

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt to stop the batch application started by the server (aa....aa) has failed. 説明 サーバ (aa....aa) の開始したバッチアプリケーションが停止に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjkilljob

出力ポイント

結果送信直前 (失敗)

KDJE54168-W

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54168-W
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Java アプリケーションクラス名
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 The command bb....bb executed by aa....aa timed out. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjexecjob と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

コマンド

cjexecjob

出力ポイント

タイムアウト直後

KDJE54169-W

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54169-W
ctgry	監査事象の種類	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	サーバ名またはスケジュールグループ名
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 The command bb....bb executed by aa....aa timed out. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : ckilljob と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ckilljob

出力ポイント

タイムアウト直後

KDJE54170-I

メッセージの内容

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54170-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	サーバ名またはスケジュールグループ名
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) の実行を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjlistjob と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistjob

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54171-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54171-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	サーバ名またはスケジュールグループ名
op	動作情報	Refer

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 The command (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjlistjob と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistjob

出力ポイント

成功時

KDJE54172-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54172-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	サーバ名またはスケジュールグループ名
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjlistjob と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド
cjlistjob

出力ポイント
失敗時

KDJE54173-W

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54173-W
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	サーバ名またはスケジュールグループ名
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 The command bb...bb executed by aa...aa timed out. 説明 aa...aa の実行したコマンド (bb...bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa...aa : OS のアカウント

bb...bb : cjlistjob と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド
cjlistjob

出力ポイント
タイムアウト直後

KDJE54174-I

メッセージの内容

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54174-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	サーバ名
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 The server (aa....aa) received a display request for a list of batch applications. 説明 サーバ (aa....aa) がバッチアプリケーションのリストの表示要求を受信しました。

(凡例)

aa....aa : サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistjob

出力ポイント

受信直後

KDJE54175-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54175-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	サーバ名
op	動作情報	Refer

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 The information of batch applications started by the server (aa....aa) were acquired. 説明 サーバ (aa....aa) の開始したバッチアプリケーションを表示しました。

(凡例)

aa....aa : サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistjob

出力ポイント

結果送信直前 (成功)

KDJE54176-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54176-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	サーバ名
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt to acquire the information of batch applications started by the server (aa....aa) has failed. 説明 サーバ (aa....aa) の開始したバッチアプリケーションの表示に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

コマンド

`cjlistjob`

出力ポイント

結果送信直前 (失敗)

4.2 KDJE54400 から KDJE54499 までのメッセージ

Cosminexus Component Container が出力する KDJE54400 から KDJE54499 までの監査ログメッセージについて説明します。

KDJE54400-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54400-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

```
cjimportapp
```

出力ポイント

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54401-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54401-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	< サーバ名 >
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先 ホスト	< ホスト名 >
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	< ポート番号 >
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjimportapp

出力ポイント

成功時

KDJE54402-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54402-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjimportapp

出力ポイント

失敗時

KDJE54403-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54403-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uuid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ejimportapp

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54404-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54404-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjimportres

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54405-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54405-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:host	リクエスト送信先 ホスト	< ホスト名 >
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	< ポート番号 >
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjimportres

出力ポイント

成功時

KDJE54406-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54406-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別 情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	< サーバ名 >
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先 ホスト	< ホスト名 >
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	< ポート番号 >

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjimportres

出力ポイント

失敗時

KDJE54407-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54407-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjimportres

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54408-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54408-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjimportlibjar

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54409-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54409-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成され

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

るときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

```
cjimportlibjar
```

出力ポイント

成功時

KDJE54410-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54410-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjimportlibjar

出力ポイント
失敗時

KDJE54411-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54411-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	< サーバ名 >, < アプリケーション名 >
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先 ホスト	< ホスト名 >
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	< ポート番号 >
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしま した。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjimportlibjar

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54412-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54412-I
ctgry	監査事象の種類別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjimportjb

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54413-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54413-I

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjimportjb

出力ポイント

成功時

KDJE54414-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54414-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjimportjb

出力ポイント

失敗時

KDJE54415-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54415-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別 情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしま した。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjimportjb

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54416-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54416-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別 情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjexportapp

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54417-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54417-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjexportapp

出力ポイント

成功時

KDJE54418-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54418-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjexportapp

出力ポイント

失敗時

KDJE54419-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54419-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjexportapp

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54420-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54420-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjexportrar

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54421-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54421-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjexportrar

出力ポイント

成功時

KDJE54422-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54422-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	< サーバ名 >,< リソースアダプタ名 >
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	< ホスト名 >
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	< ポート番号 >
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

コマンド
cjexportrar

出力ポイント
失敗時

KDJE54423-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54423-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド
cjexportrar

出力ポイント
タイムアウト時

KDJE54424-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54424-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjaddapp

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54425-I

メッセージの内容

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54425-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb...bb) executed by aa...aa was successful. 説明 aa...aa の実行したリクエスト (bb...bb) が成功しました。

(凡例)

aa...aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjaddapp

出力ポイント

成功時

KDJE54426-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54426-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjaddapp

出力ポイント

失敗時

KDJE54427-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54427-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence

4. KDJJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjaddapp

出力ポイント

タイムアウト時

KDJJE54428-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJJE54428-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名> [,<EJB-JAR の表示名> <WAR の表示名> <WAR の表示名>/<Filter の表示名> <RAR の表示名>]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeleteapp

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54429-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54429-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別 情報	<OS のアカウント>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名> [, <EJB-JAR の表示名> <WAR の表示名> <WAR の表示名> / <Filter の表示名> <RAR の表示名>]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb...bb) executed by aa...aa was successful. 説明 aa...aa の実行したリクエスト (bb...bb) が成功しました。

(凡例)

aa...aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeleteapp

出力ポイント

成功時

KDJE54430-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54430-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別 情報	<OS のアカウント>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名> [, <EJB-JAR の表示名> <WAR の表示名> <WAR の表示名> / <Filter の表示名> <RAR の表示名>]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeleteapp

出力ポイント

失敗時

KDJE54431-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54431-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別 情報	<OS のアカウント>

4. KDJJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名> [, <EJB-JAR の表示名> <WAR の表示名> <WAR の表示名> / <Filter の表示名> <RAR の表示名>]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeleteapp

出力ポイント

タイムアウト時

KDJJE54432-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJJE54432-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別 情報	<OS のアカウント>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, [<EJB-JARの表示名> <WARの表示名> <WARの表示名> / <Filterの表示名> <RARの表示名>]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeleteres

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54433-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54433-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別 情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, [<EJB-JARの表示名> <WARの表示名> <WARの表示名> / <Filterの表示名> <RARの表示名>]
op	動作情報	Delete

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeleteres

出力ポイント

成功時

KDJE54434-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54434-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別 情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, [<EJB-JAR の表示名> <WAR の表示名> <WAR の表示名> / <Filter の表示名> <RAR の表示名>]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeleteres

出力ポイント

失敗時

KDJE54435-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54435-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, [<EJB-JAR の表示名> <WAR の表示名> <WAR の表示名> / <Filter の表示名> <RAR の表示名>]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeleteeres

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54436-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54436-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>,<ライブラリ JAR の表示名>
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeletelibjar

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54437-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54437-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>,<ライブラリ JAR の表示名>
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成され

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

るときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdelete-libjar

出力ポイント

成功時

KDJE54438-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54438-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>,<ライブラリ JAR の表示名>
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeletelibjar

出力ポイント
失敗時

KDJE54439-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54439-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	< サーバ名 >, < アプリケーション名 >, < ライブラリ JAR の表示名 >
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先 ホスト	< ホスト名 >
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	< ポート番号 >
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeletelibjar

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54440-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54440-I
ctgry	監査事象の種類別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名>
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeletejb

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54441-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54441-I

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名>
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeletejb

出力ポイント

成功時

KDJE54442-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54442-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名>
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeletejb

出力ポイント

失敗時

KDJE54443-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54443-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別 情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名>
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしま した。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeletejb

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54444-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54444-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別 情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>[,<上位リソース表示名>[<下位リソース表示名>]]<リソースアダプタ名>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetappprop

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54445-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54445-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名> [, <上位リソース表示名> [/ <下位リソース表示名>] <リソースアダプタ名>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetappprop

出力ポイント

成功時

KDJE54446-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54446-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>[,<上位リソース表示名>[<下位リソース表示名>] <リソースアダプタ名>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetappprop

出力ポイント

失敗時

KDJE54447-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54447-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名> [,<上位リソース表示名> [/<下位リソース表示名>] <リソースアダプタ名>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetappprop

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54448-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54448-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, [<上位リソース表示名>[<下位リソース表示名>] <データソースの表示名> <メールの表示名> <リソースアダプタ名>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetresprop

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54449-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54449-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, [<上位リソース表示名> [<下位リソース表示名>] <データソースの表示名> <メールの表示名> <リソースアダプタ名>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetresprop

出力ポイント

成功時

KDJE54450-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54450-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, [<上位リソース表示名> [/<下位リソース表示名>] <データソースの表示名> <メールの表示名> <リソースアダプタ名>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

```
cjgetresprop
```

出力ポイント

失敗時

KDJE54451-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54451-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, [<上位リソース表示名> [/<下位リソース表示名>] <データソースの表示名> <メールの表示名> <リソースアダプタ名>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetresprop

出力ポイント
タイムアウト時

KDJE54452-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54452-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	< サーバ名 >, < リソースアダプタ名 >
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	< ホスト名 >
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	< ポート番号 >
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetrarprop

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54453-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54453-I
ctgry	監査事象の種類別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb...bb) executed by aa...aa was successful. 説明 aa...aa の実行したリクエスト (bb...bb) が成功しました。

(凡例)

aa...aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetrarprop

出力ポイント

成功時

KDJE54454-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54454-E

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetrarprop

出力ポイント

失敗時

KDJE54455-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54455-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしま した。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetrarprop

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54456-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54456-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別 情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名>
op	動作情報	Refer

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:host	リクエスト送信先 ホスト	< ホスト名 >
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	< ポート番号 >
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetjbprop

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54457-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54457-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別 情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	< サーバ名 >, <JavaBeans リソースの表示名 >
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	< ホスト名 >
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	< ポート番号 >

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetjbprop

出力ポイント

成功時

KDJE54458-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54458-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetjprop

出力ポイント

失敗時

KDJE54459-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54459-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	< サーバ名 >, <JavaBeans リソースの表示名 >
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	< ホスト名 >
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	< ポート番号 >
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetjbprop

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54460-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54460-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名> [,<上位リソース表示名> [/<下位リソース表示名>] <リソースアダプタ名>]
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetappprop

出力ポイント
対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54461-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54461-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名> [, <上位リソース表示名> [/ <下位リソース表示名>] <リソースアダプタ名>]
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetapprop

出力ポイント

成功時

KDJE54462-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54462-E
ctgry	監査事象の種類	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名> [,<上位リソース表示名> [/<下位リソース表示名>] <リソースアダプタ名>]
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetappprop

出力ポイント

失敗時

KDJE54463-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54463-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>[,<上位リソース表示名>[<下位リソース表示名>] <リソースアダプタ名>]
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetappprop

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54464-I

メッセージの内容

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54464-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, [<上位リソース表示名> [/<下位リソース表示名>] <データソースの表示名> <メールの表示名> <リソースアダプタ名>]
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetresprop

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54465-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54465-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, [<上位リソース表示名> [/<下位リソース表示名>] <データソースの表示名> <メールの表示名> <リソースアダプタ名>]
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetresprop

出力ポイント

成功時

KDJE54466-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54466-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, [<上位リソース表示名> [/<下位リソース表示名>] <データソースの表示名> <メールの表示名> <リソースアダプタ名>]
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetresprop

出力ポイント

失敗時

KDJE54467-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54467-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別 情報	<OS のアカウント>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, [<上位リソース表示名> [/<下位リソース表示名>] <データソースの表示名> <メールの表示名> <リソースアダプタ名>]
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetresprop

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54468-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54468-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別 情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetrarprop

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54469-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54469-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別 情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetrarprop

出力ポイント

成功時

KDJE54470-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54470-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

4. KDJJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetrarprop

出力ポイント

失敗時

KDJJE54471-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJJE54471-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetrarprop

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54472-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54472-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetjbprop

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJJE54473-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJJE54473-I
ctgry	監査事象の種類別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb...bb) executed by aa...aa was successful. 説明 aa...aa の実行したリクエスト (bb...bb) が成功しました。

(凡例)

aa...aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetjbprop

出力ポイント

成功時

KDJJE54474-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJJE54474-E

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetjprop

出力ポイント

失敗時

KDJE54475-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54475-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしま した。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetjbprop

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54476-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54476-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別 情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:host	リクエスト送信先 ホスト	< ホスト名 >
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	< ポート番号 >
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjcopyres

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54477-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54477-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別 情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	< サーバ名 >
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先 ホスト	< ホスト名 >
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	< ポート番号 >

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjcopyres

出力ポイント

成功時

KDJE54478-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54478-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjcopypres

出力ポイント

失敗時

KDJE54479-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54479-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	< サーバ名 >
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先 ホスト	< ホスト名 >
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	< ポート番号 >
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ejcopyres

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54480-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54480-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <アプリケーション名> [, <上位リソース表示名>]]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ejlistapp

出力ポイント
対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54481-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54481-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	< サーバ名 > [, < アプリケーション名 > [, < 上位リソース表示名 >]]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	< ホスト名 >
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	< ポート番号 >
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistapp

出力ポイント

成功時

KDJE54482-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54482-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <アプリケーション名> [, <上位リソース表示名>]]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistapp

出力ポイント

失敗時

KDJE54483-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54483-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <アプリケーション名> [, <上位リソース表示名>]]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa...aa. 説明 aa...aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa...aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistapp

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54484-I

メッセージの内容

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54484-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <上位リソース表示名>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistres

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54485-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54485-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <上位リソース表示名>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistres

出力ポイント

成功時

KDJE54486-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54486-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <上位リソース表示名>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistres

出力ポイント

失敗時

KDJE54487-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54487-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別 情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <上位リソース表示名>]
op	動作情報	Refer

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:host	リクエスト送信先 ホスト	< ホスト名 >
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	< ポート番号 >
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしま した。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistres

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54488-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54488-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別 情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	< サーバ名 >
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	< ホスト名 >

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistrar

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54489-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54489-I
ctgry	監査事象の種類	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別 情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistrar

出力ポイント

成功時

KDJE54490-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54490-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistrar

出力ポイント

失敗時

KDJE54491-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54491-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistrar

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54492-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54492-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistlibjar

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54493-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54493-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistlibjar

出力ポイント

成功時

KDJE54494-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54494-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistlibjar

出力ポイント

失敗時

KDJE54495-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54495-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistlibjar

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54496-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54496-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistthread

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54497-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54497-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistthread

出力ポイント

成功時

KDJE54498-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54498-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistthread

出力ポイント

失敗時

KDJE54499-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54499-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	<p>メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa.</p> <p>説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistthread

出力ポイント

タイムアウト時

4.3 KDJE54500 から KDJE54599 までのメッセージ

Cosminexus Component Container が出力する KDJE54500 から KDJE54599 までの監査ログメッセージについて説明します。

KDJE54500-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54500-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <グローバルトランザクション ID>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ejlisttrn

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54501-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54501-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [,<グローバルトランザクション ID>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlisttrn

出力ポイント

成功時

KDJE54502-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54502-E

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <グローバルトランザクション ID>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlisttrn

出力ポイント

失敗時

KDJE54503-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54503-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <グローバルトランザクション ID>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしま した。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlisttrn

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54504-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54504-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別 情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:host	リクエスト送信先 ホスト	< ホスト名 >
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	< ポート番号 >
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlisttrnfile

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54505-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54505-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euid	サブジェクト識別 情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	< サーバ名 >
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	< ホスト名 >
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	< ポート番号 >

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlisttrnfile

出力ポイント

成功時

KDJE54506-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54506-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlisttrnfile

出力ポイント

失敗時

KDJE54507-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54507-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlisttrnfile

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54508-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54508-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>[,<アプリケーション名>][,<リソースアダプタの表示名>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistpool

出力ポイント

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54509-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54509-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <アプリケーション名>] [, <リソースアダプタの表示名>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistpool

出力ポイント

成功時

KDJE54510-E

メッセージの内容

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54510-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [<アプリケーション名>][<リソースアダプタの表示名>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistpool

出力ポイント

失敗時

KDJE54511-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54511-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <アプリケーション名>] [, <リソースアダプタの表示名>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistpool

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54512-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54512-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistjb

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54513-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54513-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:host	リクエスト送信先 ホスト	< ホスト名 >
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	< ポート番号 >
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistjb

出力ポイント

成功時

KDJE54514-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54514-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別 情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	< サーバ名 >
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	< ホスト名 >
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	< ポート番号 >

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistjb

出力ポイント

失敗時

KDJE54515-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54515-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ejlistjb

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54516-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54516-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <アプリケーション名>] [, <データソースの表示名> <メールの表示名> <リソースアダプタの表示名>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjtestres

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54517-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54517-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [,<アプリケーション名>] [<データソースの表示名> <メールの表示名> <リソースアダプタの表示名>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjtestres

出力ポイント

成功時

KDJE54518-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54518-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <アプリケーション名>] [, <データソースの表示名> <メールの表示名> <リソースアダプタの表示名>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjtestres

出力ポイント

失敗時

KDJE54519-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54519-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>[,<アプリケーション名>][,<データソースの表示名> <メールの表示名> <リソースアダプタの表示名>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjtestres

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54520-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54520-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Start
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartapp

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54521-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54521-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Start
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartapp

出力ポイント

成功時

KDJE54522-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54522-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Start
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartapp

出力ポイント

失敗時

KDJE54523-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54523-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Start
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartapp

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54524-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54524-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstopapp

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54525-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54525-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstopapp

出力ポイント

成功時

KDJE54526-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54526-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstopapp

出力ポイント

失敗時

KDJE54527-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54527-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstopapp

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54528-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54528-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Start
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartrar

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54529-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54529-I
ctgry	監査事象の種類	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:userid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	< サーバ名 >, < リソースアダプタ名 >
op	動作情報	Start
to:host	リクエスト送信先 ホスト	< ホスト名 >
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	< ポート番号 >
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartrar

出力ポイント

成功時

KDJE54530-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54530-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Start
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド
cjstartrar

出力ポイント
失敗時

KDJE54531-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54531-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Start
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド
cjstartrar

出力ポイント
タイムアウト時

KDJE54532-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54532-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstoprar

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54533-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54533-I

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstoprar

出力ポイント

成功時

KDJE54534-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54534-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstoprar

出力ポイント

失敗時

KDJE54535-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54535-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別 情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしま した。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstoprar

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54536-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54536-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別 情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjreplaceapp

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54537-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54537-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjreplaceapp

出力ポイント

成功時

KDJE54538-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54538-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjreplaceapp

出力ポイント

失敗時

KDJE54539-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54539-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjreplaceapp

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54540-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54540-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjupdateapp

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54541-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54541-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjupdateapp

出力ポイント

成功時

KDJE54542-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54542-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjupdateapp

出力ポイント

失敗時

KDJE54543-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54543-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	<p>メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa.</p> <p>説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjupdateapp

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54544-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54544-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<スレッド ID> [,<スレッド ID>...]
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstophthread

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54545-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54545-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<スレッド ID> [,<スレッド ID>...]
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstopthread

出力ポイント

成功時

KDJE54546-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54546-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	<サーバ名 >, <スレッド ID> [, <スレッド ID>...]
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名 >
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号 >
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

コマンド
cjstophthread

出力ポイント
失敗時

KDJE54547-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54547-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<スレッド ID> [, <スレッド ID>...]
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド
cjstophthread

出力ポイント
タイムアウト時

KDJE54548-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54548-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名>
op	動作情報	Start
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartjb

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54549-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54549-I

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
ctgry	監査事象の種類別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名>
op	動作情報	Start
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb...bb) executed by aa...aa was successful. 説明 aa...aa の実行したリクエスト (bb...bb) が成功しました。

(凡例)

aa...aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartjb

出力ポイント

成功時

KDJE54550-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54550-E
ctgry	監査事象の種類別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名>
op	動作情報	Start
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartjb

出力ポイント

失敗時

KDJE54551-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54551-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別 情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名>
op	動作情報	Start
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartjb

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54552-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54552-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別 情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名>
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstopjb

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54553-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54553-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	< サーバ名 >, < JavaBeans リソースの表示名 >
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先 ホスト	< ホスト名 >
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	< ポート番号 >
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstopjb

出力ポイント

成功時

KDJE54554-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54554-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名>
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド
cjstopjb

出力ポイント
失敗時

KDJE54555-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54555-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名>
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド
cjstopjb

出力ポイント
タイムアウト時

KDJE54556-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54556-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjreloadapp

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54557-I

メッセージの内容

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54557-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb...bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjreloadapp

出力ポイント

成功時

KDJE54558-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54558-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjreloadapp

出力ポイント

失敗時

KDJE54559-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54559-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjreloadapp

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54560-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54560-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsuspendpool

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54561-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54561-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別 情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb...bb) executed by aa...aa was successful. 説明 aa...aa の実行したリクエスト (bb...bb) が成功しました。

(凡例)

aa...aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsuspendpool

出力ポイント

成功時

KDJE54562-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54562-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:eid	サブジェクト識別 情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsuspendpool

出力ポイント

失敗時

KDJE54563-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54563-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsuspendpool

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54564-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54564-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Start
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjresumepool

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54565-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54565-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Start
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド
cjresumepool

出力ポイント
成功時

KDJE54566-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54566-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Start
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド
cjresumepool

出力ポイント
失敗時

KDJE54567-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54567-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Start
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjresumepool

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54568-I

メッセージの内容

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54568-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeployrar

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54569-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54569-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeployrar

出力ポイント

成功時

KDJE54570-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54570-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Update

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:host	リクエスト送信先 ホスト	< ホスト名 >
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	< ポート番号 >
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeployrar

出力ポイント

失敗時

KDJE54571-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54571-E
ctgry	監査事象の種類	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別 情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	< サーバ名 >,< リソースアダプタ名 >
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	< ホスト名 >
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	< ポート番号 >

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeployrar

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54572-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54572-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjundeployrar

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54573-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54573-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	< サーバ名 >,< リソースアダプタ名 >
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	< ホスト名 >
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	< ポート番号 >
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

コマンド
cjundeployrar

出力ポイント
成功時

KDJE54574-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54574-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド
cjundeployrar

出力ポイント
失敗時

KDJE54575-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54575-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	<p>メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa.</p> <p>説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしま した。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjundeployrar

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54576-I

メッセージの内容

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54576-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjaddsec

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54577-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54577-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjaddsec

出力ポイント

成功時

KDJE54578-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54578-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjaddsec

出力ポイント

失敗時

KDJE54579-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54579-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別 情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjaddsec

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54580-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54580-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, [<ユーザ名> <ロール名>]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeletesec

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54581-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54581-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, [<ユーザ名> <ロール名>]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド
cjdeletesec

出力ポイント
成功時

KDJE54582-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54582-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, [<ユーザ名> <ロール名>]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド
cjdeletesec

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力ポイント
失敗時

KDJE54583-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54583-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, [<ユーザ名> <ロール名>]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注 コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeletesec

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54584-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54584-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [,<ユーザ名> <ロール名>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistsec

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54585-I

メッセージの内容

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54585-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [,<ユーザ名> <ロール名>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistsec

出力ポイント

成功時

KDJE54586-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54586-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <ユーザ名> <ロール名>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistsec

出力ポイント

失敗時

KDJE54587-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54587-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <ユーザ名> <ロール名>]

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしま した。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注 コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistsec

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54588-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54588-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別 情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<ロール名>,<ユーザ名>
op	動作情報	Update

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:host	リクエスト送信先 ホスト	< ホスト名 >
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	< ポート番号 >
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjmapsec

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54589-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54589-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別 情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	< サーバ名 >,< ロール名 >,< ユーザ名 >
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	< ホスト名 >
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	< ポート番号 >

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjmapsec

出力ポイント

成功時

KDJE54590-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54590-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<ロール名>,<ユーザ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される時は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjmapsec

出力ポイント

失敗時

KDJE54591-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54591-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	< サーバ名 >,< ロール名 >,< ユーザ名 >
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	< ホスト名 >
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	< ポート番号 >
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログ

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

ファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjmapsec

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54592-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54592-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<ロール名>,<ユーザ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjunmapsec

出力ポイント
対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54593-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54593-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<ロール名>,<ユーザ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb...bb) executed by aa...aa was successful. 説明 aa...aa の実行したリクエスト (bb...bb) が成功しました。

(凡例)

aa...aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注 コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjunmapsec

出力ポイント

成功時

KDJE54594-E

メッセージの内容

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54594-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<ロール名>,<ユーザ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjunmapsec

出力ポイント

失敗時

KDJE54595-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54595-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<ロール名>,<ユーザ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注 コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjunmapsec

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54596-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54596-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjresetsv

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54597-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54597-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Update

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:host	リクエスト送信先 ホスト	< ホスト名 >
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	< ポート番号 >
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjresetsv

出力ポイント

成功時

KDJE54598-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54598-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別 情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	< サーバ名 >
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	< ホスト名 >
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	< ポート番号 >

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjresetsv

出力ポイント

失敗時

KDJE54599-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54599-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	<p>メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa...aa.</p> <p>説明 aa...aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。</p>

(凡例)

aa...aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjresetsv

出力ポイント

タイムアウト時

4.4 KDJE54600 から KDJE54999 までのメッセージ

Cosminexus Component Container が出力する KDJE54600 から KDJE54999 までの監査ログメッセージについて説明します。

KDJE54600-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54600-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <アプリケーション名>] [, <データソースの表示名> <リソースアダプタの表示名>]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjclearpool

出力ポイント
対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54601-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54601-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	< サーバ名 > [, < アプリケーション名 >] [, < データソースの表示名 > < リソースアダプタの表示名 >]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先 ホスト	< ホスト名 >
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	< ポート番号 >
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjclearpool

出力ポイント

成功時

KDJE54602-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54602-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <アプリケーション名>] [, <データソースの表示名> <リソースアダプタの表示名>]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ejclearpool

出力ポイント

失敗時

KDJE54603-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54603-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [,<アプリケーション名>] [<データソースの表示名> <リソースアダプタの表示名>]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjclearpool

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54604-I

メッセージの内容

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54604-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <データソースの表示名>] [, <接続 ID>]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjclosecn

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54605-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54605-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <データソースの表示名>] [, <コネクション ID>]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjclosecn

出力ポイント

成功時

KDJE54606-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54606-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <データソースの表示名>] [, <コネクション ID>]
op	動作情報	Delete

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:host	リクエスト送信先 ホスト	< ホスト名 >
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	< ポート番号 >
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ejclosecn

出力ポイント

失敗時

KDJE54607-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54607-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別 情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	< サーバ名 > [, < データソースの表示名 >] [, < コネクション ID >]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先 ホスト	< ホスト名 >
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	< ポート番号 >

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjclosecn

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54608-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54608-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjchmodapp

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54609-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54609-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド
cjchmodapp

出力ポイント
成功時

KDJE54610-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54610-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド
cjchmodapp

出力ポイント
失敗時

KDJE54611-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54611-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjchmodapp

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54612-I

メッセージの内容

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54612-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetstubsjar

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54613-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54613-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess

4. KDJJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
result	監査事象の結果	Success
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetstubsjar

出力ポイント

成功時

KDJJE54614-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJJE54614-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetstubsjar

出力ポイント

失敗時

KDJE54615-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54615-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別 情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Refer

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetstubsjar

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54616-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54616-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別 情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjrenameapp

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54617-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54617-I
ctgry	監査事象の種類	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:eid	サブジェクト識別 情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjrenameapp

出力ポイント

成功時

KDJE54618-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54618-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjrenameapp

出力ポイント

失敗時

KDJE54619-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54619-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjrenameapp

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54620-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54620-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名> [, <EJB-JAR の表示名> / <EB の表示名>]
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgencmpsql

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54621-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54621-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名> [,<EJB-JAR の表示名> / <EB の表示名>]
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgencmpsql

出力ポイント

成功時

KDJE54622-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54622-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名> [,<EJB-JAR の表示名>/<EB の表示名>]
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgencmpsql

出力ポイント

失敗時

KDJE54623-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54623-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名> [,<EJB-JAR の表示名>]/<EB の表示名>]
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgencmpsql

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54624-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54624-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Start
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド実行直後

KDJE54625-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54625-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Start
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 The command (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド終了直前 (成功)

KDJE54626-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54626-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Start
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド終了直前 (失敗)

KDJE54627-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54627-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド実行直後

KDJE54628-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54628-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 The command (bb...bb) executed by aa...aa was successful. 説明 aa...aa の実行したコマンド (bb...bb) が成功しました。

(凡例)

aa...aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド終了直前 (成功)

KDJE54629-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54629-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド終了直前 (失敗)

KDJE54630-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54630-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド実行直後

KDJE54631-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54631-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:userid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 The command (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド終了直前 (成功)

KDJE54632-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54632-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド終了直前 (失敗)

KDJE54633-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54633-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド実行直後

KDJE54634-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54634-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 The command (bb...bb) executed by aa...aa was successful. 説明 aa...aa の実行したコマンド (bb...bb) が成功しました。

(凡例)

aa...aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド終了直前 (成功)

KDJE54635-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54635-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド終了直前 (失敗)

KDJE54636-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54636-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド実行直後

KDJE54637-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54637-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 The command (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド終了直前 (成功)

KDJE54638-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54638-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド終了直前 (失敗)

KDJE54639-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54639-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド実行直後

KDJE54640-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54640-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 The command (bb...bb) executed by aa...aa was successful. 説明 aa...aa の実行したコマンド (bb...bb) が成功しました。

(凡例)

aa...aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注 コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド終了直前 (成功)

KDJE54641-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54641-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド終了直前 (失敗)

KDJE54642-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54642-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjresetsv

出力ポイント

コマンド実行直後

KDJE54643-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54643-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 The command (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

4. KDJJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjresetsv

出力ポイント

コマンド終了直前 (成功)

KDJJE54644-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJJE54644-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjresetsv

出力ポイント

コマンド終了直前 (失敗)

KDJE54645-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54645-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <グローバルトランザクション ID>]
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjcommitrn

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54646-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54646-I
ctgry	監査事象の種類別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <グローバルトランザクション ID>]
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb...bb) executed by aa...aa was successful. 説明 aa...aa の実行したリクエスト (bb...bb) が成功しました。

(凡例)

aa...aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjcommittrn

出力ポイント

成功時

KDJE54647-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54647-E

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <グローバルトランザクション ID>]
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjcommittrn

出力ポイント

失敗時

KDJE54648-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54648-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <グローバルトランザクション ID>]
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしまし た。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ejcommittrn

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54649-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54649-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別 情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <グローバルトランザクション ID>]
op	動作情報	Update

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:host	リクエスト送信先 ホスト	< ホスト名 >
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	< ポート番号 >
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjrollbacktrn

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54650-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54650-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別 情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	< サーバ名 > [, < グローバルトランザクション ID >]
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	< ホスト名 >
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	< ポート番号 >

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjrollbacktrn

出力ポイント

成功時

KDJE54651-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54651-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <グローバルトランザクション ID>]
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjrollbacktrn

出力ポイント

失敗時

KDJE54652-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54652-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	< サーバ名 > [, < グローバルトランザクション ID >]
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先 ホスト	< ホスト名 >
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	< ポート番号 >
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ejrollbacktrn

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54653-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54653-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <グローバルトランザクション ID>]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ejforgettrn

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54654-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54654-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [,<グローバルトランザクション ID>]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjforgettrn

出力ポイント

成功時

KDJE54655-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54655-E

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <グローバルトランザクション ID>]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjforgettrn

出力ポイント

失敗時

KDJE54656-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54656-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

4. KDJE (Cosminexus Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <グローバルトランザクション ID>]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先 ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先 ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注 UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjforgettrn

出力ポイント

タイムアウト時

5

KEOS (Cosminexus Manager **が出力する監査ロ グメッセージ**)

この章では、システムの監査で使用する KEOS で始まる監査ログメッセージについて説明します。

5.1 KEOS80000 から KEOS89999 までのメッセージ

5.1 KEOS80000 から KEOS89999 までのメッセージ

Cosminexus Manager が出力する KEOS80000 から KEOS89999 までのメッセージについて説明します。

KEOS80000-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80000-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates starting Management Server with mngsvrctl start. 説明 aa....aa が mngsvrctl start によって Management Server の起動を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

mngsvrctl (引数: start)

出力ポイント

コマンド: 実行開始時

KEOS80001-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80001-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at starting Management Server with mngsvrctl start. 説明 aa....aa が mngsvrctl start によって Management Server の起動に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

mngsvrctl (引数 start)

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80002-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80002-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server
op	動作情報	Start

5. KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in starting Management Server with mngsvrctl start. 説明 aa....aa が mngsvrctl start によって Management Server の起動に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

mngsvrctl (引数 : start)

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80003-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80003-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates stopping Management Server with mngsvrctl stop. 説明 aa....aa が mngsvrctl stop によって Management Server の停止を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

mngsvrctl (引数 : stop)

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80004-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80004-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	<p>メッセージ本文 aa....aa has succeeded at stopping Management Server with mngsvrctl stop.</p> <p>説明 aa....aa が mngsvrctl stop によって Management Server の停止に成功しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

mngsvrctl (引数 : stop)

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80005-E

メッセージの内容

5. KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80005-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in stopping Management Server with mngsvrctl stop. 説明 aa....aa が mngsvrctl stop によって Management Server の停止に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

mngsvrctl (引数 : stop)

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80006-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80006-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server
op	動作情報	Update

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates setting up Management Server with bb....bb. 説明 aa....aa が bb....bb によって Management Server のセットアップを開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

mngsvrctl (引数 : setup)

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80007-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80007-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at setting up Management Server with bb....bb. 説明 aa....aa が bb....bb によって Management Server のセットアップに成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照

5. KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)

してください。

コマンド

mngsvrctl (引数: setup)

出力ポイント

コマンド: 実行終了時 (成功)

KEOS80008-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80008-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in setting up Management Server with bb....bb. 説明 aa....aa が bb....bb によって Management Server のセットアップに失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

mngsvrctl (引数: setup)

出力ポイント

コマンド: 実行終了時 (失敗)

KEOS80009-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80009-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Administration Agent
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates starting Administration Agent with adminagentctl start. 説明 aa....aa が adminagentctl start によって運用管理エージェント の起動を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

adminagentctl (引数: start)

出力ポイント

コマンド: 実行開始時

KEOS80010-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80010-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Administration Agent
op	動作情報	Start

5. KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at starting Administration Agent with adminagentctl start. 説明 aa....aa が adminagentctl start によって運用管理エージェント の起動に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

adminagentctl (引数 : start)

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80011-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80011-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Administration Agent
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in starting Administration Agent with adminagentctl start. 説明 aa....aa が adminagentctl start によって運用管理エージェント の起動に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

adminagentctl (引数: start)

出力ポイント

コマンド: 実行終了時 (失敗)

KEOS80012-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80012-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Administration Agent
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates stopping Administration Agent with adminagentctl stop. 説明 aa....aa が adminagentctl stop によって運用管理エージェント の停止を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

adminagentctl (引数: stop)

出力ポイント

コマンド: 実行開始時

KEOS80013-I

メッセージの内容

5. KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80013-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Administration Agent
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at stopping Administration Agent with adminagentctl stop. 説明 aa....aa が adminagentctl stop によって運用管理エージェント の停止に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

adminagentctl (引数 : stop)

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80014-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80014-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Administration Agent
op	動作情報	Stop

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in stopping Administration Agent with adminagentctl stop. 説明 aa....aa が adminagentctl stop によって運用管理エージェント の停止に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

adminagentctl (引数: stop)

出力ポイント

コマンド: 実行終了時 (失敗)

KEOS80015-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80015-I
ctgry	監査事象の種類	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	< 設定後の管理者名 >
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates configuring bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の設定を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照

5. KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)

してください。

コマンド

cmx_admin_passwd

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80016-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80016-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<設定後の管理者名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at configuring bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の設定に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_admin_passwd

出力ポイント

コマンド：実行終了時 (成功)

KEOS80017-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80017-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<設定後の管理者名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in configuring bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の設定に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_admin_passwd

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80018-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80018-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名>...
op	動作情報	Add

5. KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates modeling bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のモデル構築を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_build_model

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80019-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80019-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名>...
op	動作情報	Add
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at modeling bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のモデル構築に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_build_model

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80020-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80020-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名 >...
op	動作情報	Add
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in modeling bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のモデル構築に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_build_model

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80021-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80021-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名>... [no-name]
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates building bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のシステム構築を開始しました。

(凡例)

- aa....aa : OS のアカウント
- bb....bb : オブジェクト情報
- cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_build_system

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80022-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80022-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<Web システム名>... [no-name]

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<Web システム名 >...
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at building bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のシステム構築に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_build_system

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80023-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80023-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	<Web システム名 >... [no-name]
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in building bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のシステム構築に失敗しました。

(凡例)

5. KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_build_system

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80024-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80024-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名>...
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates remodeling bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のシステム再構築を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_change_model

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80025-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80025-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名>...
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at remodeling bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のシステム再構築に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_change_model

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80026-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80026-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

5. KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<Web システム名 >...
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in remodeling bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のシステム再構築に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_change_model

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80027-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80027-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	{<Web システム名 > [no-name]} [<サービスユニット名 >]
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates deleting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の削除を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : オブジェクト情報
 cc...cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド
 cmx_delete_system

出力ポイント
 コマンド : 実行開始時

KEOS80028-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80028-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	{<Web システム名> [no-name]}[<サービスユニット名>]
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	メッセージ本文 aa...aa has succeeded at deleting bb...bb with cc...cc. 説明 aa...aa が cc...cc によって bb...bb の削除に成功しました。

(凡例)

aa...aa : OS のアカウント
 bb...bb : オブジェクト情報
 cc...cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド
 cmx_delete_system

出力ポイント
 コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80029-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80029-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	{<Web システム名> [no-name]}[<サービスユニット名>]
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in deleting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の削除に失敗しました。

(凡例)

- aa....aa : OS のアカウント
- bb....bb : オブジェクト情報
- cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_delete_system

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80030-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80030-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	LoadBalancer
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates resuming LoadBalancer with bb....bb. 説明 aa....aa が bb....bb によって LoadBalancer のレジュームを開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_resume_lb

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80031-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80031-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	LoadBalancer
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at resuming LoadBalancer with bb....bb. 説明 aa....aa が bb....bb によって LoadBalancer のレジュームに成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

5. KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

```
cmx_resume_lb
```

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80032-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80032-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	LoadBalancer
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in resuming LoadBalancer with bb....bb. 説明 aa....aa が bb....bb によって LoadBalancer のレジュームに失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

```
cmx_resume_lb
```

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80033-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80033-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名 >...
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates scaling out bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のスケールアウトを開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_scaleout_host

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80034-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80034-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名 >...
op	動作情報	Update

5. KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at scaling out bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のスケールアウトに成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_scaleout_host

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80035-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80035-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名>...
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in scaling out bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のスケールアウトに失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_scaleout_host

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80036-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80036-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	LoadBalancer
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates testing LoadBalancer with bb....bb. 説明 aa....aa が bb....bb によって LoadBalancer のテストを開始しました。

（凡例）

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_test_lb

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80037-I

メッセージの内容

5. KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80037-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	LoadBalancer
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at testing LoadBalancer with bb....bb. 説明 aa....aa が bb....bb によって LoadBalancer のテストに成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_test_lb

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80038-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80038-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	LoadBalancer
op	動作情報	Refer

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in testing LoadBalancer with bb...bb. 説明 aa....aa が bb...bb によって LoadBalancer のテストに失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb...bb : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_test_lb

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80039-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80039-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<論理サーバ名>...
op	動作情報	Add
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates adding bb...bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb...bb の追加を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb...bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照

5. KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)

してください。

コマンド

cmx_add_serverref

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80040-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80040-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euuid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<論理サーバ名>...
op	動作情報	Add
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at adding bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の追加に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_add_serverref

出力ポイント

コマンド：実行終了時 (成功)

KEOS80041-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80041-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<論理サーバ名>...
op	動作情報	Add
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in adding bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の追加に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_add_serverref

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80042-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80042-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<論理サーバ名>
op	動作情報	Delete

5. KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates deleting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の削除を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_delete_serverref

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80043-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80043-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<論理サーバ名>
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at deleting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の削除に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照

してください。

コマンド

cmx_delete_serverref

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80044-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80044-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<論理サーバ名>
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in deleting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の削除に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_delete_serverref

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80045-I

メッセージの内容

5. KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80045-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名> [<サービスユニット名>]
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates referring to bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の状態参照を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_list_status

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80046-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80046-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名> [<サービスユニット名>]
op	動作情報	Refer

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at referring to bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の状態参照に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_list_status

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80047-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80047-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名> [<サービスユニット名>]
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in referring to bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の状態参照に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照

5. KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)

してください。

コマンド

cmx_list_status

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80048-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80048-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名> [<サービスユニット名>]
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates starting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の起動を開始しました。

（凡例）

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_start_target

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80049-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80049-I
ctgry	監査事象の種類	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名> [<サービスユニット名>]
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at starting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の起動に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_start_target

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80050-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80050-E
ctgry	監査事象の種類	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名> [<サービスユニット名>]
op	動作情報	Start

5. KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in starting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の起動に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_start_target

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80051-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80051-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名> [<サービスユニット名>]
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates stopping bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の停止を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照

してください。

コマンド

cmx_stop_target

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80052-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80052-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名> [< サービスユニット名>]
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at stopping bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の停止に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_stop_target

出力ポイント

コマンド：実行終了時 (成功)

KEOS80053-E

メッセージの内容

5. KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80053-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名> [<サービスユニット名>]
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in stopping bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の停止に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_stop_target

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80054-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80054-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名> または <JavaBeans 名>
op	動作情報	Update

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates tying up bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけを開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_define_resource

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80055-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80055-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uuid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名 > または <JavaBeans 名 >
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at tying up bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけに成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照

5. KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)

してください。

コマンド

cmx_define_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80056-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80056-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名> または <JavaBeans 名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in tying up bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけに失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_define_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80057-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80057-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名>, <JavaBeans 名>, または All Resources
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates deploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のデプロイを開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_deploy_resource

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80058-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80058-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名>, <JavaBeans 名>, または All Resources
op	動作情報	Update

5. KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at deploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のデプロイに成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_deploy_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時(成功)

KEOS80059-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80059-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名> , <JavaBeans 名> , または All Resources
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in deploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のデプロイに失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照

してください。

コマンド

cmx_deploy_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80060-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80060-I
ctgry	監査事象の種類	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<RAR ファイル> または <JAR ファイル>
op	動作情報	Add
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates registering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_register_resource

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80061-I

メッセージの内容

5. KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80061-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<RAR ファイル> または <JAR ファイル>
op	動作情報	Add
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at registering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_register_resource

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80062-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80062-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<RAR ファイル> または <JAR ファイル>
op	動作情報	Add

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in registering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_register_resource

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80063-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80063-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名>, <JavaBeans 名>, または All Resources
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates starting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の起動を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照

5. KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)

してください。

コマンド

cmx_start_resource

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80064-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80064-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名>, <JavaBeans 名>, または All Resources
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at starting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の起動に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_start_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時 (成功)

KEOS80065-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80065-E
ctgry	監査事象の種類	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名>, <JavaBeans 名>, または All Resources
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in starting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の起動に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_start_resource

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80066-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80066-I
ctgry	監査事象の種類	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名>, <JavaBeans 名>, または All Resources
op	動作情報	Stop

5. KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates stopping bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の停止を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_stop_resource

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80067-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80067-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名> , <JavaBeans 名> , または All Resources
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at stopping bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の停止に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照

してください。

コマンド

cmx_stop_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80068-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80068-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名> , <JavaBeans 名> , または All Resources
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in stopping bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の停止に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_stop_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80069-I

メッセージの内容

5. KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80069-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名>または<JavaBeans 名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates untying up bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけ解除を開始しました。

(凡例)

- aa....aa : OS のアカウント
- bb....bb : オブジェクト情報
- cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undefine_resource

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80070-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80070-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名>または<JavaBeans 名>
op	動作情報	Update

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at untying up bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけ解除に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undefine_resource

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80071-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80071-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名> または <JavaBeans 名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in untying up bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけ解除に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

5. KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undefine_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80072-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80072-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名> , <JavaBeans 名> , または All Resources
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates undeploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のアンデプロイを開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undeploy_resource

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80073-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80073-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名>, <JavaBeans 名>, または All Resources
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at undeploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のアンデプロイに成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undeploy_resource

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80074-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80074-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

5. KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名>, <JavaBeans 名>, または All Resources
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in undeploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のアンデプロイに失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undeploy_resource

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80075-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80075-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名> または <JavaBeans 名>
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates unregistering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録解除を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報
 cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド
 cmx_unregister_resource

出力ポイント
 コマンド : 実行開始時

KEOS80076-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80076-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名> または <JavaBeans 名>
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at unregistering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録解除に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
 bb....bb : オブジェクト情報
 cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド
 cmx_unregister_resource

出力ポイント
 コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80077-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80077-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名> または <JavaBeans 名>
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in unregistering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録解除に失敗しました。

(凡例)

- aa....aa : OS のアカウント
- bb....bb : オブジェクト情報
- cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_unregister_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80078-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80078-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates tying up bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけを開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_define_application

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80079-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80079-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at tying up bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけに成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報

5. KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_define_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80080-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80080-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in tying up bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけに失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_define_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80081-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80081-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名> または All Applications
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates deploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のデプロイを開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_deploy_application

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80082-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80082-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

5. KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名> または All Applications
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at deploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のデプロイに成功しました。

(凡例)

- aa....aa : OS のアカウント
- bb....bb : オブジェクト情報
- cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_deploy_application

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80083-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80083-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj-euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名> または All Applications
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in deploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のデプロイに失敗しました。

(凡例)

- aa....aa : OS のアカウント
- bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_deploy_application

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80084-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80084-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名> または <EAR ファイル名>
op	動作情報	Add
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates registering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_register_application

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80085-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80085-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名> または <EAR ファイル名>
op	動作情報	Add
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at registering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録に成功しました。

(凡例)

- aa....aa : OS のアカウント
- bb....bb : オブジェクト情報
- cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_register_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80086-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80086-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名> または <EAR ファイル名>
op	動作情報	Add
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in registering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_register_application

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80087-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80087-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名> または All Applications
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates starting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の起動を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報

5. KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_start_application

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80088-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80088-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名> または All Applications
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at starting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の起動に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_start_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時 (成功)

KEOS80089-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80089-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名> または All Applications
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in starting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の起動に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_start_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80090-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80090-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

5. KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名> または All Applications
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates stopping bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の停止を開始しました。

(凡例)

- aa....aa : OS のアカウント
- bb....bb : オブジェクト情報
- cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_stop_application

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80091-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80091-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名> または All Applications
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at stopping bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の停止に成功しました。

(凡例)

- aa....aa : OS のアカウント
- bb....bb : オブジェクト情報

cc...cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_stop_application

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80092-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80092-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名> または All Applications
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in stopping bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の停止に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_stop_application

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80093-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80093-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates untying up bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけ解除を開始しました。

(凡例)

- aa....aa : OS のアカウント
- bb....bb : オブジェクト情報
- cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undefine_application

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80094-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80094-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at untying up bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけの解除に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undefine_application

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80095-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80095-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in untying up bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけの解除に失敗しました。

(凡例)

5. KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undefine_application

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80096-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80096-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名> または All Applications
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates undeploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のアンデプロイを開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undeploy_application

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80097-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80097-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名> または All Applications
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at undeploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のアンデプロイに成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undeploy_application

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80098-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80098-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

5. KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名> または All Applications
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in undeploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のアンデプロイに失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undeploy_application

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80099-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80099-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名>
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates unregistering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録解除を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報
 cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド
 cmx_unregister_application

出力ポイント
 コマンド : 実行開始時

KEOS80100-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80100-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名>
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at unregistering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録解除に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
 bb....bb : オブジェクト情報
 cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド
 cmx_unregister_application

出力ポイント
 コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80101-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80101-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名>
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in unregistering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録解除に失敗しました。

(凡例)

- aa....aa : OS のアカウント
- bb....bb : オブジェクト情報
- cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_unregister_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80102-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80102-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	{ <Web システム名 > Registered Objects All Web Systems } { SERVER APPLICATION RESOURCE RESADAPTER RESJAVABEANS SERVEREX }
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates referring to the model of bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のモデル参照を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_list_model

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80103-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80103-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	{ <Web システム名 > Registered Objects All Web Systems } { SERVER APPLICATION RESOURCE RESADAPTER RESJAVABEANS SERVEREX }
op	動作情報	Refer

5. KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at referring to the model of bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のモデル参照に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_list_model

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80104-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80104-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	{<Web システム名> Registered Objects All Web Systems } { SERVER APPLICATION RESOURCE RESADAPTER RESJAVABEANS SERVEREX }
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in referring to the model of bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のモデル参照に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
 bb....bb : オブジェクト情報
 cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド
 cmx_list_model

出力ポイント
 コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80105-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80105-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Internal Data
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates exporting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のエクスポートを開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
 bb....bb : オブジェクト情報
 cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド
 cmx_export_model

出力ポイント
 コマンド : 実行開始時

KEOS80106-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80106-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Internal Data
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at exporting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のエクスポートに成功しました。

(凡例)

- aa....aa : OS のアカウント
- bb....bb : オブジェクト情報
- cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_export_model

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80107-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80107-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	Internal Data
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in exporting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のエクスポートに失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_export_model

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80108-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80108-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates starting Management Server. 説明 aa....aa が Management Server の起動を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

5. KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : 起動開始時

KEOS80109-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80109-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at starting Management Server. 説明 aa....aa が Management Server の起動に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : 起動終了時 (成功)

KEOS80110-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80110-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in starting Management Server. 説明 aa....aa が Management Server の起動に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : 起動終了時 (失敗)

KEOS80111-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80111-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates stopping Management Server. 説明 aa....aa が Management Server の停止を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

5. KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)

出力ポイント

Management Server : 停止開始時

KEOS80112-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80112-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at stopping Management Server. 説明 aa....aa が Management Server の停止に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : 停止終了時 (成功)

KEOS80113-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80113-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in stopping Management Server. 説明 aa....aa が Management Server の停止に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : 停止終了時 (失敗)

KEOS80114-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80114-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Administration Agent
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates starting Administration Agent. 説明 aa....aa が運用管理エージェントの起動を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント : 起動開始時

KEOS80115-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80115-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Administration Agent
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at starting Administration Agent. 説明 aa....aa が運用管理エージェントの起動に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：起動終了時(成功)

KEOS80116-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80116-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Administration Agent
op	動作情報	Start

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in starting Administration Agent. 説明 aa....aa が運用管理エージェントの起動に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：起動終了時（失敗）

KEOS80117-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80117-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Administration Agent
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates stopping Administration Agent. 説明 aa....aa が運用管理エージェントの停止を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：停止開始時

KEOS80118-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80118-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Administration Agent
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at stopping Administration Agent. 説明 aa....aa が運用管理エージェントの停止に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：停止終了時（成功）

KEOS80119-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80119-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Administration Agent
op	動作情報	Stop

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in stopping Administration Agent. 説明 aa....aa が運用管理エージェントの停止に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：停止終了時（失敗）

KEOS80120-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80120-I
ctgry	監査事象の種別	Authentication
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	< 認証ユーザ名 >
op	動作情報	Login
msg	自由記述	メッセージ本文 Management Server initiates authenticating aa....aa. 説明 Management Server が aa....aa の認証を開始しました。

(凡例)

aa....aa : Management Server 管理アカウント名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：認証開始時

KEOS80121-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80121-I
ctgry	監査事象の種別	Authentication
result	監査事象の結果	Success
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<認証ユーザ名>
op	動作情報	Login
msg	自由記述	メッセージ本文 Management Server has succeeded at authenticating aa....aa. 説明 Management Server が aa....aa の認証に成功しました。

(凡例)

aa....aa : Management Server 管理アカウント名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : 認証終了時 (成功)

KEOS80122-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80122-E
ctgry	監査事象の種別	Authentication
result	監査事象の結果	Failure
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<認証ユーザ名>
op	動作情報	Login

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 Management Server has failed in authenticating aa....aa. 説明 Management Server が aa....aa の認証に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : Management Server 管理アカウント名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : 認証終了時 (失敗)

KEOS80123-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80123-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<Management Server の管理アカウント名 >
obj	オブジェクト情報	Internal Data
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Management Server initiates updating Internal Data. 説明 Management Server が内部情報の更新を開始しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : ファイル操作開始時

KEOS80124-I

メッセージの内容

5. KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80124-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<Management Server の管理アカウント名 >
obj	オブジェクト情報	Internal Data
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Management Server has succeeded at updating Internal Data. 説明 Management Server が内部情報の更新に成功しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : ファイル操作終了時 (成功)

KEOS80125-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80125-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<Management Server の管理アカウント名 >
obj	オブジェクト情報	Internal Data
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Management Server has failed in updating Internal Data. 説明 Management Server が内部情報の更新に失敗しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : ファイル操作終了時 (失敗)

KEOS80126-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80126-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	mngagent.<実サーバ名>.properties
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent initiates updating mngagent.aa....aa.properties. 説明 Administration Agent が mngagent.aa....aa.properties の更新を開始しました。

(凡例)

aa....aa : 実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : ファイル操作開始時

KEOS80127-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80127-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	mngagent.<実サーバ名>.properties

5. KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent has succeeded at updating mngagent.aa....aa.properties. 説明 Administration Agent が mngagent.aa....aa.properties の更新 に成功しました。

(凡例)

aa....aa : 実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : ファイル操作終了時 (成功)

KEOS80128-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80128-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	mngagent.<実サーバ名>.properties
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent has failed in updating mngagent.aa....aa.properties. 説明 Administration Agent が mngagent.aa....aa.properties の更新 に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : 実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : ファイル操作終了時 (失敗)

KEOS80129-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80129-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	manager.<実サーバ名>.properties
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent initiates updating manager.aa....aa.properties. 説明 Administration Agent が manager.aa....aa.properties の更新を開始しました。

(凡例)

aa....aa : 実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : ファイル操作開始時

KEOS80130-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80130-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	manager.<実サーバ名>.properties

5. KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent has succeeded at updating manager.aa....aa.properties. 説明 Administration Agent が manager.aa....aa.properties の更新に 成功しました。

(凡例)

aa....aa : 実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : ファイル操作終了時 (成功)

KEOS80131-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80131-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	manager.<実サーバ名>.properties
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent has failed in updating manager.aa....aa.properties. 説明 Administration Agent が manager.aa....aa.properties の更新に 失敗しました。

(凡例)

aa....aa : 実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : ファイル操作終了時 (失敗)

KEOS80132-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80132-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	mevent.<実サーバ名>.properties
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent initiates updating mevent.aa....aa.properties. 説明 Administration Agent が mevent.aa....aa.properties の更新を開始しました。

(凡例)

aa....aa : 実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : ファイル操作開始時

KEOS80133-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80133-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	mevent.<実サーバ名>.properties

5. KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent has succeeded at updating mevent.aa....aa.properties. 説明 Administration Agent が mevent.aa....aa.properties の更新に 成功しました。

(凡例)

aa....aa : 実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : ファイル操作終了時 (成功)

KEOS80134-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80134-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	mevent.<実サーバ名>.properties
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent has failed in updating mevent.aa....aa.properties. 説明 Administration Agent が mevent.aa....aa.properties の更新に 失敗しました。

(凡例)

aa....aa : 実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : ファイル操作終了時 (失敗)

KEOS80135-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80135-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	usrconf.properties
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent initiates updating usrconf.properties. 説明 Administration Agent が usrconf.properties の更新を開始しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント : ファイル操作開始時

KEOS80136-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80136-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	usrconf.properties
op	動作情報	Update

5. KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	<p>メッセージ本文 Administration Agent has succeeded at updating usrconf.properties.</p> <p>説明 Administration Agent が usrconf.properties の更新に成功しました。</p>

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作終了時（成功）

KEOS80137-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80137-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	usrconf.properties
op	動作情報	Update
msg	自由記述	<p>メッセージ本文 Administration Agent has failed in updating usrconf.properties.</p> <p>説明 Administration Agent が usrconf.properties の更新に失敗しました。</p>

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作終了時（失敗）

KEOS80138-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80138-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	usrconf.cfg
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent initiates updating usrconf.cfg. 説明 Administration Agent が usrconf.cfg の更新を開始しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作開始時

KEOS80139-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80139-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	usrconf.cfg
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent has succeeded at updating usrconf.cfg. 説明 Administration Agent が usrconf.cfg の更新に成功しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

5. KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)

運用管理エージェント：ファイル操作終了時（成功）

KEOS80140-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80140-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	usrconf.cfg
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent has failed in updating usrconf.cfg. 説明 Administration Agent が usrconf.cfg の更新に失敗しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作終了時（失敗）

KEOS80144-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80144-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	mod_jk.conf
op	動作情報	Update

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent initiates updating mod_jk.conf. 説明 Administration Agent が mod_jk.conf の更新を開始しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作開始時

KEOS80145-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80145-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	mod_jk.conf
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent has succeeded at updating mod_jk.conf. 説明 Administration Agent が mod_jk.conf の更新に成功しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作終了時（成功）

KEOS80146-E

メッセージの内容

5. KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80146-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	mod_jk.conf
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent has failed in updating mod_jk.conf. 説明 Administration Agent が mod_jk.conf の更新に失敗しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作終了時（失敗）

KEOS80147-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80147-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	workers.properties
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent initiates updating workers.properties. 説明 Administration Agent が workers.properties の更新を開始しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作開始時

KEOS80148-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80148-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	workers.properties
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent has succeeded at updating workers.properties. 説明 Administration Agent が workers.properties の更新に成功しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作終了時（成功）

KEOS80149-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80149-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	workers.properties
op	動作情報	Update

5. KEOS (Cosminexus Manager が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent has failed in updating workers.properties. 説明 Administration Agent が workers.properties の更新に失敗しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作終了時（失敗）

6

KFCT (CTM および PRF が出力する監査ログメッセージ)

この章では、システムの監査で使用する KFCT で始まる監査ログメッセージについて説明します。

6.1 KFCT80000 から KFCT89999 までのメッセージ

6.2 KFCT90000 から KFCT99999 までのメッセージ

6.1 KFCT80000 から KFCT89999 までのメッセージ

Cosminexus Performance Tracer が出力する KFCT80000 から KFCT89999 までのメッセージについて説明します。

KFCT81000-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT81000-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<PRF 識別子>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed cprfstart of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で cprfstart を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfstart

出力ポイント

コマンド開始時

KFCT81001-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT81001-I
ctgry	監査事象の種類	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	<PRF 識別子 >
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa succeeded in executing cprfstart of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で cprfstart の実行に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfstart

出力ポイント

コマンド終了時 (成功)

KFCT81002-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT81002-E
ctgry	監査事象の種類	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	<PRF 識別子 >
op	動作情報	Start

6. KFCT (CTM および PRF が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa failed in executing cprfstart of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で cprfstart の実行に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfstart

出力ポイント

コマンド終了時 (失敗)

KFCT81010-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT81010-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<PRF 識別子>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa began starting cprfd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で cprfd の起動を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報

注 -h オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfstart

出力ポイント

PRF デーモンの起動受付時

KFCT81011-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT81011-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<PRF 識別子>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa succeeded in starting cprfd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で cprfd の起動に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注 -h オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfstart

出力ポイント

PRF デーモンの起動完了時 (成功)

KFCT81012-E

メッセージの内容

6. KFCT (CTM および PRF が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT81012-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<PRF 識別子>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa failed in starting cprfd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で cprfd の起動に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注 -h オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfstart

出力ポイント

PRF デーモンの起動完了時 (失敗)

KFCT81020-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT81020-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<PRF 識別子>
op	動作情報	Stop

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed cprfstop of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で cprfstop を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfstop

出力ポイント

コマンド開始時

KFCT81021-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT81021-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<PRF 識別子>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa succeeded in executing cprfstop of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で cprfstop の実行に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

6. KFCT (CTM および PRF が出力する監査ログメッセージ)

コマンド

cprfstop

出力ポイント

コマンド終了時 (成功)

KFCT81022-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT81022-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<PRF 識別子>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa failed in executing cprfstop of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で cprfstop の実行に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfstop

出力ポイント

コマンド終了時 (失敗)

KFCT81030-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT81030-I

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<PRF 識別子>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa began stopping cprfd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で cprfd の停止を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注 -h オプションおよび -Force オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfstop

出力ポイント

PRF デーモンの停止受付時

KFCT81031-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT81031-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<PRF 識別子>
op	動作情報	Stop

6. KFCT (CTM および PRF が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa succeeded in stopping cprfd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で cprfd の停止に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注 -h オプションおよび -Force オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfstop

出力ポイント

PRF デーモンの停止完了時 (成功)

KFCT81032-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT81032-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<PRF 識別子>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa failed in stopping cprfd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で cprfd の停止に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注 -h オプションおよび -Force オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照

してください。

コマンド
cprfstop

出力ポイント
PRF デーモンの停止完了時 (失敗)

KFCT84000-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT84000-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	<PRF 識別子 >
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed cprfgetpid of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で cprfgetpid を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド
cprfgetpid

出力ポイント
コマンド開始時

KFCT84001-I

メッセージの内容

6. KFCT (CTM および PRF が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT84001-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<PRF 識別子>
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa succeeded in executing cprfgetpid of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で cprfgetpid の実行に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfgetpid

出力ポイント

コマンド終了時 (成功)

KFCT84002-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT84002-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<PRF 識別子>
op	動作情報	Refer

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa failed in executing cprfgetpid of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で cprfgetpid の実行に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfgetpid

出力ポイント

コマンド終了時 (失敗)

6.2 KFCT90000 から KFCT99999 までのメッセージ

Cosminexus Component Transaction Monitor が出力する KFCT90000 から KFCT99999 までのメッセージについて説明します。

KFCT91000-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91000-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称 >
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed ctmdmstart of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmdmstart を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmdmstart

出力ポイント

コマンド開始時

KFCT91001-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91001-I
ctgry	監査事象の種類	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称 >
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa succeeded in executing ctmdmstart of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmdmstart の実行に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmdmstart

出力ポイント

コマンド終了時 (成功)

KFCT91002-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91002-E
ctgry	監査事象の種類	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称 >
op	動作情報	Start

6. KFCT (CTM および PRF が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa failed in executing ctmdmstart of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmdmstart の実行に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmdmstart

出力ポイント

コマンド終了時 (失敗)

KFCT91010-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91010-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa began starting ctmdmd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmdmd の起動を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報

注 -h オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmdmstart

出力ポイント

CTM ドメインマネージャの起動受付時

KFCT91011-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91011-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa succeeded in starting ctmdmd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmdmd の起動に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注 -h オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmdmstart

出力ポイント

CTM ドメインマネージャの起動完了時 (成功)

KFCT91012-E

メッセージの内容

6. KFCT (CTM および PRF が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91012-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa failed in starting ctmdmd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmdmd の起動に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注 -h オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmdmstart

出力ポイント

CTM ドメインマネージャの起動完了時 (失敗)

KFCT91020-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91020-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>
op	動作情報	Stop

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed ctmdmstop of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmdmstop を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmdmstop

出力ポイント

コマンド開始時

KFCT91021-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91021-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称 >
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa succeeded in executing ctmdmstop of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmdmstop の実行に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

6. KFCT (CTM および PRF が出力する監査ログメッセージ)

コマンド

ctmdmstop

出力ポイント

コマンド終了時 (成功)

KFCT91022-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91022-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa failed in executing ctmdmstop of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmdmstop の実行に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmdmstop

出力ポイント

コマンド終了時 (失敗)

KFCT91030-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91030-I

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa began stopping ctmdmd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmdmd の停止を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注 -h オプションおよび -Force オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmdmstop

出力ポイント

CTM ドメインマネージャの停止受付時

KFCT91031-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91031-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>
op	動作情報	Stop

6. KFCT (CTM および PRF が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa succeeded in stopping ctmdmd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmdmd の停止に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注 -h オプションおよび -Force オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmdmstop

出力ポイント

CTM ドメインマネージャの停止完了時 (成功)

KFCT91032-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91032-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称 >
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa failed in stopping ctmdmd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmdmd の停止に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注 -h オプションおよび -Force オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照

してください。

コマンド

ctmdmstop

出力ポイント

CTM ドメインマネージャの停止完了時 (失敗)

KFCT91040-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91040-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称 >/<CTM 識別子 >
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed ctmstart of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmstart を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstart

出力ポイント

コマンド開始時

KFCT91041-I

メッセージの内容

6. KFCT (CTM および PRF が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91041-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa succeeded in executing ctmstart of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmstart の実行に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstart

出力ポイント

コマンド終了時 (成功)

KFCT91042-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91042-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子>
op	動作情報	Start

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa failed in executing ctmstart of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmstart の実行に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstart

出力ポイント

コマンド終了時 (失敗)

KFCT91050-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91050-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称 >/<CTM 識別子 >
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa began starting ctmd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmd の起動を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注 -h オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

6. KFCT (CTM および PRF が出力する監査ログメッセージ)

コマンド

ctmstart

出力ポイント

CTM デーモンの起動受付時

KFCT91051-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91051-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称 >/<CTM 識別子 >
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa succeeded in starting ctmd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmd の起動に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注 -h オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstart

出力ポイント

CTM デーモンの起動完了時 (成功)

KFCT91052-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91052-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称 >/<CTM 識別子 >
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa failed in starting ctmd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmd の起動に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注 -h オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstart

出力ポイント

CTM デーモンの起動完了時 (失敗)

KFCT91060-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91060-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称 >/<CTM 識別子 >
op	動作情報	Stop

6. KFCT (CTM および PRF が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed ctmstop of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmstop を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstop

出力ポイント

コマンド開始時

KFCT91061-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91061-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称 >/<CTM 識別子 >
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa succeeded in executing ctmstop of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmstop の実行に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstop

出力ポイント

コマンド終了時 (成功)

KFCT91062-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91062-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称 >/<CTM 識別子 >
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa failed in executing ctmstop of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmstop の実行に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstop

出力ポイント

コマンド終了時 (失敗)

KFCT91070-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91070-I

6. KFCT (CTM および PRF が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称 >/<CTM 識別子 >
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa began stopping ctcmd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctcmd の停止を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注 -h オプションおよび -Force オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstop

出力ポイント

CTM デーモンの停止受付時

KFCT91071-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91071-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称 >/<CTM 識別子 >
op	動作情報	Stop

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa succeeded in stopping ctmd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmd の停止に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注 -h オプションおよび -Force オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstop

出力ポイント

CTM デーモンの停止完了時 (成功)

KFCT91072-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91072-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称 >/<CTM 識別子 >
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa failed in stopping ctmd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmd の停止に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注 -h オプションおよび -Force オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照

6. KFCT (CTM および PRF が出力する監査ログメッセージ)

してください。

コマンド

ctmstop

出力ポイント

CTM デーモンの停止完了時 (失敗)

KFCT91080-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91080-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント >
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称 >/<CTM 識別子 >
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed ctmstsstart of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmstsstart を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstsstart

出力ポイント

コマンド開始時

KFCT91081-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91081-I
ctgry	監査事象の種類	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称 >/<CTM 識別子 >
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa succeeded in executing ctmsstart of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmsstart の実行に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmsstart

出力ポイント

コマンド終了時 (成功)

KFCT91082-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91082-E
ctgry	監査事象の種類	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称 >/<CTM 識別子 >
op	動作情報	Start

6. KFCT (CTM および PRF が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa failed in executing ctmtsstart of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmtsstart の実行に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmtsstart

出力ポイント

コマンド終了時 (失敗)

KFCT91091-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91091-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa succeeded in starting the operation statistics information of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で稼働統計情報の取得開始に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報

注 -h オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照

してください。

コマンド

ctmstsstart

出力ポイント

稼働統計情報の取得開始時

KFCT91100-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91100-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称 >/<CTM 識別子 >
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed ctmstsstop of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmstsstop を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstsstop

出力ポイント

コマンド開始時

KFCT91101-I

メッセージの内容

6. KFCT (CTM および PRF が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91101-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa succeeded in executing ctmstsstop of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmstsstop の実行に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstsstop

出力ポイント

コマンド終了時 (成功)

KFCT91102-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91102-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子>
op	動作情報	Stop

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa failed in executing ctmsstop of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmsstop の実行に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmsstop

出力ポイント

コマンド終了時 (失敗)

KFCT91111-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91111-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称 >/<CTM 識別子 >
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa succeeded in stopping the operation statistics information of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で稼働統計情報の取得停止に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注 -h オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照

6. KFCT (CTM および PRF が出力する監査ログメッセージ)

してください。

コマンド

ctmstsstop

出力ポイント

稼働統計情報の取得終了時

KFCT94000-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT94000-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称 > CTM ドメインマネージャのプロセス ID を取得する場合 <CTM ドメイン名称 >/<CTM 識別子 > CTM デーモンのプロセス ID を取得する場合
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed ctmgetpid of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmgetpid を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmgetpid

出力ポイント

コマンド開始時

KFCT94001-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT94001-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称 > CTM ドメインマネージャのプロセス ID を取得する場合 <CTM ドメイン名称 >/<CTM 識別子 > CTM デーモンのプロセス ID を取得する場合
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa succeeded in executing ctmgetpid of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmgetpid の実行に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmgetpid

出力ポイント

コマンド終了時 (成功)

KFCT94002-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT94002-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

6. KFCT (CTM および PRF が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称 > CTM ドメインマネージャのプロセス ID を取得する場合 <CTM ドメイン名称 >/<CTM 識別子 > CTM デーモンのプロセス ID を取得する場合
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa failed in executing ctmgetpid of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmgetpid の実行に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.2 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmgetpid

出力ポイント

コマンド終了時 (失敗)

付録

付録 A このマニュアルの参考情報

付録 A このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報を示します。

付録 A.1 関連マニュアル

アプリケーションサーバのマニュアルについて次に示します。

- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 概説 (3020-3-U01)
アプリケーションサーバの概要について説明しています。
- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 ファーストステップガイド (3020-3-U02)
Application Server または Developer を使用して、サンプルプログラムを動かすためのシステムを構築する手順について説明しています。
- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 システム設計ガイド (3020-3-U03)
システム設計時に、システムの目的に応じたシステム構成や運用方法を検討するための指針について説明しています。また、チューニングの方法についても説明しています。
- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 システム構築・運用ガイド (3020-3-U04)
セットアップウィザードおよび Smart Composer 機能を使用したシステムの構築・運用の手順について説明しています。
- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 機能解説 基本・開発編 (Web コンテナ) (3020-3-U05)
アプリケーションサーバで提供する Web コンテナの機能、および Web コンテナに関連する機能 (Web サーバ、サーブレット / JSP など) について説明しています。
- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 機能解説 基本・開発編 (EJB コンテナ) (3020-3-U06)
アプリケーションサーバで提供する EJB コンテナの機能、および EJB コンテナに関連する機能 (EJB, EJB クライアントなど) について説明しています。
- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 機能解説 基本・開発編 (コンテナ共通機能) (3020-3-U07)
Web コンテナおよび EJB コンテナで共通して利用する機能について説明しています。
- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 機能解説 拡張編 (3020-3-U08)
アプリケーションサーバで提供する拡張機能 (セッションフェイルオーバー機能、バッチサーバ、CTM など) について説明しています。
- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 機能解説 運用 / 監視 / 連携編 (3020-3-U09)
アプリケーションサーバで提供する運用・監視機能、およびほかのプログラムとの連携について説明しています。
- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 機能解説 保守 / 移行 / 互換編 (3020-3-U10)
アプリケーションサーバで構築したシステムの保守に関する機能、移行情報、および互換用機能について説明しています。
- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 アプリケーション設定操作ガイド

(3020-3-U12)

アプリケーションサーバで動作するアプリケーションの操作方法について説明しています。

- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 運用管理ポータル操作ガイド (3020-3-U13)
運用管理ポータルの使用方法について説明しています。
- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 リファレンス コマンド編 (3020-3-U14)
アプリケーションサーバを構築・運用するとき使用するコマンドについて説明しています。
- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 リファレンス 定義編 (サーバ定義)

(3020-3-U15)

アプリケーションサーバを構築・運用するとき、またはアプリケーションを開発するとき使用するファイルのうち、J2EE サーバや Management Server などのサーバの定義に使用するファイルの形式について説明しています。

- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 リファレンス 定義編 (アプリケーション / リソース定義) (3020-3-U16)

アプリケーションサーバを構築・運用するとき、またはアプリケーションを開発するとき使用するファイルのうち、アプリケーションやリソースの属性設定に使用するファイルの形式について説明しています。

- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 仮想化システム構築・運用ガイド (3020-3-U18)

アプリケーションサーバを仮想化したサーバ上に構築する場合の設計、構築、運用の手順について説明しています。

- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 アプリケーション開発ガイド (3020-3-U25)
アプリケーションサーバで動作させるアプリケーションの開発方法について説明しています。
- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 リファレンス API 編 (3020-3-U26)
アプリケーションを開発するとき使用する API の形式について説明しています。
- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 メッセージ 1 KDAL-KDCG および Hitachi Web Server 編 (3020-3-U41)

アプリケーションサーバで出力される KDAL から KDCG までのメッセージ、および Hitachi Web Server のメッセージについて説明しています。

- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 メッセージ 2 KDJE-KDJW 編 (3020-3-U42)
アプリケーションサーバで出力される KDJE から KDJW までのメッセージについて説明しています。

- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 メッセージ 3 KECX-KEDT / KEOS02000-29999 / KEUC-KFRM 編 (3020-3-U43)

アプリケーションサーバで出力される KECX から KEDT までのメッセージ、KEOS02000 から KEOS29999 までのメッセージ、および KEUC から KFRM までのメッセージについて説明しています。

また、このマニュアルと関連するこのほかのマニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

- Hitachi Web Server (3020-3-U17)
- TPBroker Version 5 トランザクショナル分散オブジェクト基盤 TPBroker ユーザーズガイド (3020-3-U19)
- TPBroker Version 5 トランザクショナル分散オブジェクト基盤 TPBroker 運用ガイド (3020-3-U20)
- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 Cosminexus Reliable Messaging (3020-3-U21)
- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 Cosminexus XML Processor ユーザーズガイド (3020-3-U27)
- VisiBroker Version 5 Borland(R) Enterprise Server VisiBroker(R) デベロッパーズガイド (3020-3-U28)
- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 SOAP アプリケーション開発の手引 (3020-3-U30)
- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 Web サービス開発の手引 (3020-3-U31)
- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 Web サービスセキュリティ 使用の手引 (3020-3-U32)
- Cosminexus アプリケーションサーバ V8 Cosminexus XML Security - Core ユーザーズガイド (3020-3-U33)
- Cosminexus ビジネスプロセス管理 / エンタープライズサービスバス V8 サービスプラットフォーム メッセージ (3020-3-U57)
- TPBroker Version 5 トランザクショナル分散オブジェクト基盤 TPBroker プログラマーズガイド (3000-3-839)
- JP1 Version 7i JP1/Cm2/Network Element Configuration (3020-3-G17)
- JP1 Version 8 JP1/Cm2/Network Element Configuration トラブルシューティング (3020-3-L16)
- JP1 Version 9 JP1/Cm2/Network Element Configuration トラブルシューティング (3020-3-T08)

なお、このマニュアルでは、次のマニュアルについて、対象 OS およびバージョン番号を省略して表記しています。マニュアルの正式名称とこのマニュアルでの表記を次の表に示します。

正式名称	このマニュアルでの表記
Cosminexus アプリケーションサーバ V8 機能解説 運用 / 監視 / 連携編	Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 運用 / 監視 / 連携編
Cosminexus アプリケーションサーバ V8 メッセージ 1 KDAL-KDCG および Hitachi Web Server 編	Cosminexus アプリケーションサーバ メッセージ 1
Cosminexus アプリケーションサーバ V8 メッセージ 2 KDJE-KDJW 編	Cosminexus アプリケーションサーバ メッセージ 2

正式名称	このマニュアルでの表記
Cosminexus アプリケーションサーバ V8 メッセージ 3 KECX-KEDT / KEOS02000-29999 / KEUC-KFRM 編	Cosminexus アプリケーションサーバ メッセージ 3
Cosminexus ビジネスプロセス管理 / エンタープライズサービスバス V8 サービスプラットフォーム メッセージ	Cosminexus ビジネスプロセス管理 / エンタープライズサービスバス サービスプラットフォーム メッセージ

付録 A.2 このマニュアルでの表記

このマニュアルで使用している表記と、対応する製品名を次に示します。

表記		製品名
Application Server	Application Server Enterprise	uCosminexus Application Server Enterprise
	Application Server Standard	uCosminexus Application Server Standard
Developer	Developer Professional	uCosminexus Developer Professional
	Developer Standard	uCosminexus Developer Standard
IPF		Itanium(R) Processor Family
Oracle	Oracle10g	Oracle 10 <i>g</i>
		Oracle 10 <i>g</i> R2
		Oracle Database 10 <i>g</i>
	Oracle11g	Oracle Database 11 <i>g</i>
		Oracle Database 11 <i>g</i> R2
	Oracle9i	Oracle9 <i>i</i>
Oracle9 <i>i</i> R2		
Struts		Jakarta Struts 1.1
UNIX	AIX	AIX 5L V5.3
		AIX V6.1
		AIX V7.1
	HP-UX または HP-UX (IPF)	HP-UX 11i V2 (IPF)
		HP-UX 11i V3 (IPF)

表記		製品名
Linux	Linux (IPF)	Red Hat Enterprise Linux(R) AS 4 (IPF)
		Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform (Intel Itanium)
		Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (Intel Itanium)
	Linux (x86/AMD64 & Intel EM64T)	Red Hat Enterprise Linux(R) AS 4 (x86)
		Red Hat Enterprise Linux(R) ES 4 (x86)
		Red Hat Enterprise Linux(R) AS 4 (AMD64 & Intel EM64T)
		Red Hat Enterprise Linux(R) ES 4 (AMD64 & Intel EM64T)
		Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform (x86)
		Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (x86)
		Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64)
		Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (AMD/Intel 64)
		Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6 (32-bit x86)
		Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6 (64-bit x86_64)
		Red Hat Enterprise Linux(R) AS 4 (IPF)
		Solaris
Solaris 10 (x64)		
Solaris 9 (SPARC)		
Web Redirector	uCosminexus Web Redirector	

なお，Application Server および Developer を総称して，アプリケーションサーバと表記します。

また，Linux に関しては，バージョンごとに次のように表記することがあります。

表記	OS 名
Red Hat Enterprise Linux 4	Red Hat Enterprise Linux(R) AS 4 (IPF)
	Red Hat Enterprise Linux(R) AS 4 (x86)
	Red Hat Enterprise Linux(R) ES 4 (x86)
	Red Hat Enterprise Linux(R) AS 4 (AMD64 & Intel EM64T)
	Red Hat Enterprise Linux(R) ES 4 (AMD64 & Intel EM64T)

表記	OS 名
Red Hat Enterprise Linux 5	Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform (Intel Itanium)
	Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (Intel Itanium)
	Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform (x86)
	Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (x86)
	Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform (AMD/ Intel 64)
	Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (AMD/Intel 64)
Red Hat Enterprise Linux Server 6	Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6 (32-bit x86)
	Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6 (64-bit x86_64)

このマニュアルで使用している表記と、対応するアプリケーションサーバの機能名を次に示します。

表記	アプリケーションサーバの機能名
Cosminexus Developer's Kit for Java	Cosminexus Developer's Kit for Java TM
Cosminexus RM	Cosminexus Reliable Messaging
CTM	Cosminexus Component Transaction Monitor
DB Connector for Cosminexus RM	DB Connector for Cosminexus Reliable Messaging
Management Server	Cosminexus Management Server
PRF	Cosminexus Performance Tracer
Smart Composer	Cosminexus Smart Composer
TPBroker	Cosminexus TPBroker

このマニュアルで使用している表記と、対応する Java 関連用語を次に示します。

表記	Java 関連用語
Connector 1.0	J2EE TM Connector Architecture 1.0
Connector 1.5	J2EE TM Connector Architecture 1.5
DI	Dependency Injection
EAR	Enterprise ARchive
EJB または Enterprise JavaBeans	Enterprise JavaBeans TM
EJB QL	EJB TM Query Language
J2EE または Java 2 Platform, Enterprise Edition	J2EE TM
	Java TM 2 Platform, Enterprise Edition

表記	Java 関連用語
J2SE	Java™ 2 Platform, Standard Edition
JAAS	Java™ Authentication and Authorization Service
Java	Java™
Java 2 Runtime Environment, Standard Edition	Java™ 2 Runtime Environment, Standard Edition
Java 2 SDK, Standard Edition	Java™ 2 Software Development Kit, Standard Edition
JavaBeans	JavaBeans™
Java EE または Java Platform, Enterprise Edition	Java™ Platform, Enterprise Edition
JavaMail	JavaMail™
Java SE	Java™ Platform, Standard Edition
JavaVM	Java™ Virtual Machine
JCA	J2EE™ Connector Architecture
JDK	JDK™ Java™ Development Kit
JMS	Java™ Message Service
JMX	Java™ Management Extensions
JNDI	Java Naming and Directory Interface™
JSF	JavaServer™ Faces Reference Implementation (RI) Version: 1.1_01 FCS
JSP	JSP™ JavaServer Pages™
JSTL	JavaServer Pages™ Standard Tag Library
JTA	Java™ Transaction API
JTS	Java™ Transaction Service
Servlet またはサーブレット	Java™ Servlet
WAR	Web ARchive

付録 A.3 英略語

このマニュアルで使用している英略語を次に示します。

英略語	英字での表記
API	Application Programming Interface

英略語	英字での表記
BMT	Bean-Managed Transaction
CMP	Container-Managed Persistence
CMR	Container-Managed Relationship
CMT	Container-Managed Transaction
CORBA	Common Object Request Broker Architecture
CUI	Character User Interface
DB	Database
DBMS	Database Management System
DD	Deployment Descriptor
DTD	Document Type Definition
EIS	Enterprise Information System
GUI	Graphical User Interface
HTML	Hyper Text Markup Language
HTTP	Hyper Text Transfer Protocol
ID	Identifier
IDE	Integrated Development Environment
IIOIP	Internet Inter-Orb Protocol
JAR	Java Archive
JDBC	Java Database Connectivity
ORB	Object Request Broker
OS	Operating System
OTS	Object Transaction Service
POA	Portable Object Adapter
RDB	Relational Database
SFO	Session Fail Over
SOAP	Simple Object Access Protocol
TCS	Transaction Context Server
URL	Uniform Resource Locator
VM	Virtual Machine
WAR	Web ARchive
XML	Extensible Markup Language

付録 A.4 KB (キロバイト) などの単位表記について

1KB (キロバイト), 1MB (メガバイト), 1GB (ギガバイト), 1TB (テラバイト) はそれぞれ $1,024$ バイト, $1,024^2$ バイト, $1,024^3$ バイト, $1,024^4$ バイトです。