

Cosminexus V9 アプリケーションサーバ メッセージ(監査者用)

操作書

3020-3-Y32-50

■ 対象製品

マニュアル「アプリケーションサーバ & BPM/ESB 基盤 概説」の前書きの対象製品の説明を参照してください。

■ 輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

■ 商標類

Microsoft は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Oracle と Java は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

SOAP (Simple Object Access Protocol) は、分散ネットワーク環境において XML ベースの情報を交換するための通信プロトコルの名称です。

UNIX は、The Open Group の米国ならびに他の国における登録商標です。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>).

■ 発行

2015 年 4 月 3020-3-Y32-50

■ 著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2013, 2015, Hitachi, Ltd.

変更内容

変更内容(3020-3-Y32-50) uCosminexus Application Server 09-70, uCosminexus Application Server(64) 09-70, uCosminexus Client 09-70, uCosminexus Developer 09-70, uCosminexus Service Architect 09-70, uCosminexus Service Platform 09-70, uCosminexus Service Platform(64) 09-70

追加・変更内容	変更箇所
記載内容は変更なし（リンク情報だけを変更した）。	—

uCosminexus Application Server 09-60, uCosminexus Application Server(64) 09-60, uCosminexus Client 09-60, uCosminexus Developer 09-60, uCosminexus Service Architect 09-60, uCosminexus Service Platform 09-60, uCosminexus Service Platform(64) 09-60

追加・変更内容	変更箇所
記載内容は変更なし（リンク情報だけを変更した）。	—

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

このマニュアルをお読みになる際の前提情報については、マニュアル「アプリケーションサーバ & BPM/ESB 基盤 概説」のはじめにの説明を参照してください。

目次

1	メッセージの概要	1
1.1	メッセージの種類	2
2	システムの監査で使用されるメッセージの概要	5
2.1	メッセージの出力先	6
2.2	メッセージの出力形式	7
2.3	メッセージの出力項目	8
2.4	メッセージの記述形式	11
3	KAWS (HTTP Server が出力する監査ログメッセージ)	13
3.1	KAWS10000 から KAWS19999 までのメッセージ	14
	KAWS10001-I	14
	KAWS10002-I	14
	KAWS10003-E	15
	KAWS10004-I	16
	KAWS10005-I	17
	KAWS10006-E	17
	KAWS10007-I	18
	KAWS10008-I	18
	KAWS10009-E	19
	KAWS10010-I	20
	KAWS10011-I	20
	KAWS10012-E	21
	KAWS10013-I	22
	KAWS10014-I	22
	KAWS10015-E	23
	KAWS10016-I	24
	KAWS10017-I	24
	KAWS10018-E	25
	KAWS10019-I	26
	KAWS10020-I	26
	KAWS10021-E	27
	KAWS10022-I	28
	KAWS10023-I	28
	KAWS10024-E	29
	KAWS10025-I	30

KAWS10026-I	30
KAWS10027-E	31
KAWS10028-I	32
KAWS10029-I	32
KAWS10030-E	33
KAWS10101-I	34
KAWS10102-I	34
KAWS10103-E	35
KAWS10104-I	36
KAWS10105-I	36
KAWS10106-E	37
KAWS10107-I	37
KAWS10108-I	38
KAWS10109-E	39
KAWS10110-I	39
KAWS10111-I	40
KAWS10112-E	41
KAWS10113-I	41
KAWS10114-I	42
KAWS10115-E	43
KAWS10116-I	43
KAWS10117-E	44
KAWS10118-I	44
KAWS10119-E	45
KAWS10151-I	46
KAWS10152-I	46
KAWS10153-E	47
KAWS10154-I	48
KAWS10155-I	48
KAWS10156-E	49
KAWS10157-I	49
KAWS10158-I	50
KAWS10159-E	51
KAWS10160-I	51
KAWS10161-I	52
KAWS10162-E	53
KAWS10163-I	53
KAWS10164-I	54
KAWS10165-E	54
KAWS10501-I	55

KAWS10502-I	56
KAWS10503-E	56
KAWS10504-I	57
KAWS10505-I	58
KAWS10506-E	58
KAWS10601-I	59
KAWS10602-I	60
KAWS10603-E	60
KAWS10604-I	61
KAWS10605-I	62
KAWS10606-E	62
KAWS10607-I	63
KAWS10608-I	64
KAWS10609-E	64

4 KDJE (Component Container が出力する監査ログメッセージ) 67

4.1 KDJE54100 から KDJE54399 までのメッセージ 68
KDJE54100-I 68
KDJE54101-I 68
KDJE54102-E 69
KDJE54103-I 70
KDJE54104-I 70
KDJE54105-E 71
KDJE54106-I 72
KDJE54107-I 72
KDJE54108-E 73
KDJE54109-I 74
KDJE54110-I 74
KDJE54111-E 75
KDJE54112-I 75
KDJE54113-I 76
KDJE54114-I 77
KDJE54115-E 77
KDJE54116-I 78
KDJE54117-I 79
KDJE54118-E 79
KDJE54119-W 80
KDJE54120-I 81
KDJE54121-I 81
KDJE54122-E 82

KDJE54123-I	82
KDJE54124-I	83
KDJE54125-E	84
KDJE54126-I	84
KDJE54127-E	85
KDJE54129-I	86
KDJE54130-I	86
KDJE54131-E	87
KDJE54132-I	87
KDJE54133-I	88
KDJE54134-E	89
KDJE54135-I	89
KDJE54136-I	90
KDJE54137-E	91
KDJE54138-I	91
KDJE54139-I	92
KDJE54140-E	92
KDJE54141-I	93
KDJE54142-I	94
KDJE54143-I	94
KDJE54144-I	95
KDJE54145-I	96
KDJE54146-I	96
KDJE54147-I	97
KDJE54148-I	98
KDJE54149-I	98
KDJE54150-I	99
KDJE54151-I	100
KDJE54152-I	100
KDJE54153-I	101
KDJE54154-I	102
KDJE54155-E	102
KDJE54156-I	103
KDJE54157-I	103
KDJE54158-E	104
KDJE54159-I	105
KDJE54160-I	105
KDJE54161-E	106
KDJE54162-I	107
KDJE54163-I	107

KDJE54164-W	108
KDJE54165-I	108
KDJE54166-I	109
KDJE54167-E	110
KDJE54168-W	110
KDJE54169-W	111
KDJE54170-I	112
KDJE54171-I	112
KDJE54172-E	113
KDJE54173-W	113
KDJE54174-I	114
KDJE54175-I	115
KDJE54176-E	115
4.2 KDJE54400 から KDJE54499 までのメッセージ	117
KDJE54400-I	117
KDJE54401-I	118
KDJE54402-E	118
KDJE54403-E	119
KDJE54404-I	120
KDJE54405-I	121
KDJE54406-E	122
KDJE54407-E	123
KDJE54408-I	123
KDJE54409-I	124
KDJE54410-E	125
KDJE54411-E	126
KDJE54412-I	127
KDJE54413-I	128
KDJE54414-E	128
KDJE54415-E	129
KDJE54416-I	130
KDJE54417-I	131
KDJE54418-E	132
KDJE54419-E	133
KDJE54420-I	133
KDJE54421-I	134
KDJE54422-E	135
KDJE54423-E	136
KDJE54424-I	137
KDJE54425-I	138

KDJE54426-E	138
KDJE54427-E	139
KDJE54428-I	140
KDJE54429-I	141
KDJE54430-E	142
KDJE54431-E	143
KDJE54432-I	144
KDJE54433-I	144
KDJE54434-E	145
KDJE54435-E	146
KDJE54436-I	147
KDJE54437-I	148
KDJE54438-E	149
KDJE54439-E	150
KDJE54440-I	150
KDJE54441-I	151
KDJE54442-E	152
KDJE54443-E	153
KDJE54444-I	154
KDJE54445-I	155
KDJE54446-E	155
KDJE54447-E	156
KDJE54448-I	157
KDJE54449-I	158
KDJE54450-E	159
KDJE54451-E	160
KDJE54452-I	160
KDJE54453-I	161
KDJE54454-E	162
KDJE54455-E	163
KDJE54456-I	164
KDJE54457-I	165
KDJE54458-E	165
KDJE54459-E	166
KDJE54460-I	167
KDJE54461-I	168
KDJE54462-E	169
KDJE54463-E	170
KDJE54464-I	171
KDJE54465-I	171

KDJE54466-E	172
KDJE54467-E	173
KDJE54468-I	174
KDJE54469-I	175
KDJE54470-E	176
KDJE54471-E	176
KDJE54472-I	177
KDJE54473-I	178
KDJE54474-E	179
KDJE54475-E	180
KDJE54476-I	181
KDJE54477-I	181
KDJE54478-E	182
KDJE54479-E	183
KDJE54480-I	184
KDJE54481-I	185
KDJE54482-E	186
KDJE54483-E	186
KDJE54484-I	187
KDJE54485-I	188
KDJE54486-E	189
KDJE54487-E	190
KDJE54488-I	191
KDJE54489-I	192
KDJE54490-E	192
KDJE54491-E	193
KDJE54492-I	194
KDJE54493-I	195
KDJE54494-E	196
KDJE54495-E	197
KDJE54496-I	198
KDJE54497-I	198
KDJE54498-E	199
KDJE54499-E	200
4.3 KDJE54500 から KDJE54599 までのメッセージ	202
KDJE54500-I	202
KDJE54501-I	203
KDJE54502-E	203
KDJE54503-E	204
KDJE54504-I	205

KDJE54505-I	206
KDJE54506-E	207
KDJE54507-E	208
KDJE54508-I	208
KDJE54509-I	209
KDJE54510-E	210
KDJE54511-E	211
KDJE54512-I	212
KDJE54513-I	213
KDJE54514-E	213
KDJE54515-E	214
KDJE54516-I	215
KDJE54517-I	216
KDJE54518-E	217
KDJE54519-E	218
KDJE54520-I	219
KDJE54521-I	219
KDJE54522-E	220
KDJE54523-E	221
KDJE54524-I	222
KDJE54525-I	223
KDJE54526-E	224
KDJE54527-E	225
KDJE54528-I	225
KDJE54529-I	226
KDJE54530-E	227
KDJE54531-E	228
KDJE54532-I	229
KDJE54533-I	230
KDJE54534-E	230
KDJE54535-E	231
KDJE54536-I	232
KDJE54537-I	233
KDJE54538-E	234
KDJE54539-E	235
KDJE54540-I	235
KDJE54541-I	236
KDJE54542-E	237
KDJE54543-E	238
KDJE54544-I	239

KDJE54545-I	240
KDJE54546-E	240
KDJE54547-E	241
KDJE54548-I	242
KDJE54549-I	243
KDJE54550-E	244
KDJE54551-E	245
KDJE54552-I	245
KDJE54553-I	246
KDJE54554-E	247
KDJE54555-E	248
KDJE54556-I	249
KDJE54557-I	250
KDJE54558-E	250
KDJE54559-E	251
KDJE54560-I	252
KDJE54561-I	253
KDJE54562-E	254
KDJE54563-E	255
KDJE54564-I	255
KDJE54565-I	256
KDJE54566-E	257
KDJE54567-E	258
KDJE54568-I	259
KDJE54569-I	260
KDJE54570-E	260
KDJE54571-E	261
KDJE54572-I	262
KDJE54573-I	263
KDJE54574-E	264
KDJE54575-E	265
KDJE54576-I	265
KDJE54577-I	266
KDJE54578-E	267
KDJE54579-E	268
KDJE54580-I	269
KDJE54581-I	270
KDJE54582-E	270
KDJE54583-E	271
KDJE54584-I	272

KDJE54585-I	273
KDJE54586-E	274
KDJE54587-E	275
KDJE54588-I	275
KDJE54589-I	276
KDJE54590-E	277
KDJE54591-E	278
KDJE54592-I	279
KDJE54593-I	280
KDJE54594-E	280
KDJE54595-E	281
KDJE54596-I	282
KDJE54597-I	283
KDJE54598-E	284
KDJE54599-E	285
4.4 KDJE54600 から KDJE54999 までのメッセージ	286
KDJE54600-I	286
KDJE54601-I	287
KDJE54602-E	287
KDJE54603-E	288
KDJE54604-I	289
KDJE54605-I	290
KDJE54606-E	291
KDJE54607-E	292
KDJE54608-I	292
KDJE54609-I	293
KDJE54610-E	294
KDJE54611-E	295
KDJE54612-I	296
KDJE54613-I	297
KDJE54614-E	297
KDJE54615-E	298
KDJE54616-I	299
KDJE54617-I	300
KDJE54618-E	301
KDJE54619-E	302
KDJE54620-I	303
KDJE54621-I	303
KDJE54622-E	304
KDJE54623-E	305

KDJE54624-I	306
KDJE54625-I	307
KDJE54626-E	308
KDJE54627-I	309
KDJE54628-I	309
KDJE54629-E	310
KDJE54630-I	311
KDJE54631-I	312
KDJE54632-E	313
KDJE54633-I	314
KDJE54634-I	315
KDJE54635-E	315
KDJE54636-I	316
KDJE54637-I	317
KDJE54638-E	318
KDJE54639-I	319
KDJE54640-I	320
KDJE54641-E	321
KDJE54642-I	322
KDJE54643-I	322
KDJE54644-E	323
KDJE54645-I	324
KDJE54646-I	325
KDJE54647-E	326
KDJE54648-E	327
KDJE54649-I	327
KDJE54650-I	328
KDJE54651-E	329
KDJE54652-E	330
KDJE54653-I	331
KDJE54654-I	332
KDJE54655-E	332
KDJE54656-E	333
KDJE54661-I	334
KDJE54662-I	335
KDJE54663-E	336
KDJE54664-E	337

5

KEOS (Manager が出力する監査ログメッセージ)	339
5.1 KEOS80000 から KEOS89999 までのメッセージ	340

KEOS80000-I	340
KEOS80001-I	340
KEOS80002-E	341
KEOS80003-I	342
KEOS80004-I	342
KEOS80005-E	343
KEOS80006-I	344
KEOS80007-I	344
KEOS80008-E	345
KEOS80009-I	346
KEOS80010-I	346
KEOS80011-E	347
KEOS80012-I	348
KEOS80013-I	348
KEOS80014-E	349
KEOS80015-I	350
KEOS80016-I	350
KEOS80017-E	351
KEOS80018-I	352
KEOS80019-I	352
KEOS80020-E	353
KEOS80021-I	354
KEOS80022-I	354
KEOS80023-E	355
KEOS80024-I	356
KEOS80025-I	356
KEOS80026-E	357
KEOS80027-I	358
KEOS80028-I	358
KEOS80029-E	359
KEOS80030-I	360
KEOS80031-I	360
KEOS80032-E	361
KEOS80033-I	361
KEOS80034-I	362
KEOS80035-E	363
KEOS80036-I	363
KEOS80037-I	364
KEOS80038-E	365
KEOS80039-I	365

KEOS80040-I	366
KEOS80041-E	367
KEOS80042-I	367
KEOS80043-I	368
KEOS80044-E	369
KEOS80045-I	369
KEOS80046-I	370
KEOS80047-E	371
KEOS80048-I	371
KEOS80049-I	372
KEOS80050-E	373
KEOS80051-I	373
KEOS80052-I	374
KEOS80053-E	375
KEOS80054-I	375
KEOS80055-I	376
KEOS80056-E	377
KEOS80057-I	377
KEOS80058-I	378
KEOS80059-E	379
KEOS80060-I	379
KEOS80061-I	380
KEOS80062-E	381
KEOS80063-I	381
KEOS80064-I	382
KEOS80065-E	383
KEOS80066-I	383
KEOS80067-I	384
KEOS80068-E	385
KEOS80069-I	385
KEOS80070-I	386
KEOS80071-E	387
KEOS80072-I	387
KEOS80073-I	388
KEOS80074-E	389
KEOS80075-I	389
KEOS80076-I	390
KEOS80077-E	391
KEOS80078-I	391
KEOS80079-I	392

KEOS80080-E	393
KEOS80081-I	393
KEOS80082-I	394
KEOS80083-E	395
KEOS80084-I	395
KEOS80085-I	396
KEOS80086-E	397
KEOS80087-I	397
KEOS80088-I	398
KEOS80089-E	399
KEOS80090-I	399
KEOS80091-I	400
KEOS80092-E	401
KEOS80093-I	401
KEOS80094-I	402
KEOS80095-E	403
KEOS80096-I	403
KEOS80097-I	404
KEOS80098-E	405
KEOS80099-I	405
KEOS80100-I	406
KEOS80101-E	407
KEOS80102-I	407
KEOS80103-I	408
KEOS80104-E	409
KEOS80105-I	409
KEOS80106-I	410
KEOS80107-E	411
KEOS80108-I	411
KEOS80109-I	412
KEOS80110-E	413
KEOS80111-I	413
KEOS80112-I	414
KEOS80113-E	414
KEOS80114-I	415
KEOS80115-I	415
KEOS80116-E	416
KEOS80117-I	417
KEOS80118-I	417
KEOS80119-E	418

KEOS80120-I	418
KEOS80121-I	419
KEOS80122-E	419
KEOS80123-I	420
KEOS80124-I	421
KEOS80125-E	421
KEOS80126-I	422
KEOS80127-I	422
KEOS80128-E	423
KEOS80129-I	423
KEOS80130-I	424
KEOS80131-E	425
KEOS80132-I	425
KEOS80133-I	426
KEOS80134-E	426
KEOS80135-I	427
KEOS80136-I	427
KEOS80137-E	428
KEOS80138-I	428
KEOS80139-I	429
KEOS80140-E	430
KEOS80144-I	430
KEOS80145-I	431
KEOS80146-E	431
KEOS80147-I	432
KEOS80148-I	432
KEOS80149-E	433

6 KFCT (CTM および PRF が出力する監査ログメッセージ)	435
6.1 KFCT80000 から KFCT89999 までのメッセージ	436
KFCT81000-I	436
KFCT81001-I	436
KFCT81002-E	437
KFCT81010-I	438
KFCT81011-I	438
KFCT81012-E	439
KFCT81020-I	440
KFCT81021-I	440
KFCT81022-E	441
KFCT81030-I	442

KFCT81031-I	442
KFCT81032-E	443
KFCT84000-I	444
KFCT84001-I	444
KFCT84002-E	445
6.2 KFCT90000 から KFCT99999 までのメッセージ	446
KFCT91000-I	446
KFCT91001-I	446
KFCT91002-E	447
KFCT91010-I	448
KFCT91011-I	448
KFCT91012-E	449
KFCT91020-I	450
KFCT91021-I	450
KFCT91022-E	451
KFCT91030-I	452
KFCT91031-I	452
KFCT91032-E	453
KFCT91040-I	454
KFCT91041-I	454
KFCT91042-E	455
KFCT91050-I	456
KFCT91051-I	456
KFCT91052-E	457
KFCT91060-I	458
KFCT91061-I	458
KFCT91062-E	459
KFCT91070-I	460
KFCT91071-I	460
KFCT91072-E	461
KFCT91080-I	462
KFCT91081-I	462
KFCT91082-E	463
KFCT91091-I	464
KFCT91100-I	464
KFCT91101-I	465
KFCT91102-E	466
KFCT91111-I	466
KFCT94000-I	467
KFCT94001-I	468

1

メッセージの概要

この章では、アプリケーションサーバで出力されるメッセージの概要と記載箇所について説明します。

アプリケーションサーバでは、システムの構築・運用時またはアプリケーション開発時に出力されるメッセージと、監査ログメッセージの2種類のメッセージが出力されます。

1.1 メッセージの種類

ここでは、アプリケーションサーバのメッセージの種類について説明します。

(1) システムの構築・運用時またはアプリケーション開発時に出力されるメッセージ

アプリケーションサーバのシステム構築時、運用時、またはアプリケーション開発時にメッセージが出力されます。

メッセージのプリフィックスはメッセージを出力した構成ソフトウェアまたは機能と対応しています。アプリケーションサーバで出力されるメッセージのプリフィックスおよびメッセージの分類と参照先を次の表に示します。出力されたメッセージのプリフィックスを基に、参照先を確認してください。なお、HTTP Server が出力するメッセージ、XML Processor の JAXB 機能が出力するメッセージ、および TPBroker の運用で出力されるメッセージの一部にはプリフィックスがありません。

表 1-1 アプリケーションサーバで出力されるメッセージの参照先

プリフィックス	メッセージの分類	参照先マニュアル	参照箇所
KDAL	監査ログライブラリ機能で出力されるメッセージ	アプリケーションサーバメッセージ(構築/運用/開発用)	3章
KDAN	CJMS プロバイダで出力されるメッセージ	アプリケーションサーバメッセージ(構築/運用/開発用)	4章
KDCC	SOAP アプリケーション開発支援機能で出力されるメッセージ	アプリケーションサーバメッセージ(構築/運用/開発用)	5章
KDCG	Web サービスセキュリティ機能で出力されるメッセージ	アプリケーションサーバメッセージ(構築/運用/開発用)	6章
KDEC	サービスプラットフォーム基盤で出力されるメッセージ	サービスプラットフォームメッセージ	—
KDJE	Component Container が出力するメッセージ	アプリケーションサーバメッセージ(構築/運用/開発用)	7章
KDJJ		アプリケーションサーバメッセージ(構築/運用/開発用)	8章
KDJR		アプリケーションサーバメッセージ(構築/運用/開発用)	9章
KDJW		アプリケーションサーバメッセージ(構築/運用/開発用)	10章
KECT	サービスプラットフォームの開発環境で出力されるメッセージ	サービスプラットフォームメッセージ	—

プリフィックス	メッセージの分類	参照先マニュアル	参照箇所
KECX	XML Processor が出力するメッセージ	アプリケーションサーバ メッセージ(構築/運用/ 開発用)	11 章
KEDT	インスタントセットアップ機能 で出力されるメッセージ	アプリケーションサーバ メッセージ(構築/運用/ 開発用)	12 章
KEOS02000~KEOS29999	Manager を使用した構築・運用・ 保守で出力されるメッセージ	アプリケーションサーバ メッセージ(構築/運用/ 開発用)	13 章
KEOS50000~KEOS59999	サービスプラットフォームの HCSC-Manager で出力される メッセージ	サービスプラットフォーム メッセージ	—
KEQR	仮想サーバマネージャの構築 ツールで出力されるメッセージ	アプリケーションサーバ メッセージ(構築/運用/ 開発用)	14 章
KEUC	実行環境の切り替えで出力され るメッセージ	アプリケーションサーバ メッセージ(構築/運用/ 開発用)	15 章
KEXS	XML Security - Core が出力す るメッセージ	アプリケーションサーバ メッセージ(構築/運用/ 開発用)	16 章
KFCB29000~KFCB59999	TPBroker が出力するメッセージ	アプリケーションサーバ メッセージ(構築/運用/ 開発用)	17 章
KFCB91000~KFCB92999	TPBroker の運用で出力される メッセージ	アプリケーションサーバ メッセージ(構築/運用/ 開発用)	18 章
KFCT	CTM および PRF が出力する メッセージ	アプリケーションサーバ メッセージ(構築/運用/ 開発用)	19 章
KFDB	DABroker Library が出力する メッセージ	アプリケーションサーバ メッセージ(構築/運用/ 開発用)	20 章
KFDJ		アプリケーションサーバ メッセージ(構築/運用/ 開発用)	21 章
KFRM	Reliable Messaging が出力する メッセージ	アプリケーションサーバ メッセージ(構築/運用/ 開発用)	22 章
プリフィックスなし	Web サーバ (HTTP Server) が 出力するメッセージ	アプリケーションサーバ メッセージ(構築/運用/ 開発用)	23 章

プリフィックス	メッセージの分類	参照先マニュアル	参照箇所
プリフィックスなし	XML Processor の JAXB 機能が出力するメッセージ	アプリケーションサーバメッセージ(構築/運用/開発用)	24.2
プリフィックスなし	作業ディレクトリ移行およびインポートでエラーが発生したときのメッセージ	アプリケーションサーバメッセージ(構築/運用/開発用)	24.3
プリフィックスなし	開発調査ログに出力されるメッセージ	アプリケーションサーバメッセージ(構築/運用/開発用)	24.4

(凡例) - : マニュアル全体を参照する。

(2) 監査ログメッセージ

コマンド実行時には、システムの監査で使用される監査ログメッセージが出力されます。

メッセージのプリフィックスはメッセージを出力した構成ソフトウェアまたは機能と対応しています。アプリケーションサーバで出力される監査ログメッセージのプリフィックスおよび監査ログメッセージの分類と参照先を次の表に示します。

表 1-2 システムの監査で使用される監査ログメッセージの分類と参照先

プリフィックス	メッセージの分類	参照箇所
KAWS10000~ KAWS19999	HTTP Server が出力する監査ログメッセージ	3 章
KDJE54100~ KDJE54999	Component Container が出力する監査ログメッセージ	4 章
KEOS80000~ KEOS89999	Manager が出力する監査ログメッセージ	5 章
KFCT80000~ KFCT99999	CTM および PRF が出力する監査ログメッセージ	6 章

2

システムの監査で使用されるメッセージの概要

この章では、システムの監査で使用されるメッセージの出力先、出力形式、出力項目、および記述形式について説明します。

2.1 メッセージの出力先

システムの監査で使用されるメッセージは、監査ログに出力されます。監査ログの出力先の設定方法については、マニュアル「アプリケーションサーバ 機能解説 運用／監視／連携編」の「6.9 監査ログ出力の設定」を参照してください。

2.2 メッセージの出力形式

システムの監査で使用されるメッセージは、次の形式で出力されます。

CALFHM 1.0, 出力項目1=値1, 出力項目2=値2, 出力項目3=値3, ... 出力項目n=値n

先頭の「CALFHM 1.0」は、ヘッダ情報です。アプリケーションサーバの監査に使用するメッセージに、共通で出力されます。

システムの監査で使用されるメッセージの出力例を次に示します。

出力例

```
CALFHM 1.0, seqnum=1, msgid=KDJE54400-I, date= 2007-01-22T16:09:59.884+09:00,  
progid=Cosminexus, compid=CCC, pid=00EB7859, ocp:host=host01,  
ctgry=ConfigurationAccess, result=Occurrence, subj:euid=account01,  
obj="Server01", op="Add", to:host=host02, to:port=28080,  
msg="account01 executes the request (cjimportapp Server01 -f App1.ear)."
```

2.3 メッセージの出力項目

監査で使用されるメッセージの出力項目には、すべてのメッセージで共通の項目、およびメッセージごとに固有の項目があります。それぞれの項目の意味を次に示します。

すべてのメッセージで共通の項目

すべてのメッセージで同じ意味の変数値が出力されたり、共通の文字列が出力されたりする項目が該当します。

メッセージごとに固有の項目

メッセージごとに固有の意味を持つ変数値が出力されたり、メッセージごとに出力される文字列が決まっていたりする項目が該当します。

監査で使用されるメッセージの出力項目の詳細について、次の表に示します。

表 2-1 監査で使用されるメッセージの出力項目

出力項目名	出力項目の意味	詳細	共通/固有
seqnum	通番	監査ログの通番が出力されます。 出力される値は、1 から 999999999 までの整数です。	共通
msgid	メッセージ ID	メッセージ ID が出力されます。	固有
date	日付・時刻	メッセージが出力された日時が、次の形式で出力されます。 <i>YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ssssssTZD</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>YYYY</i> : 西暦年 • <i>MM</i> : 月 • <i>DD</i> : 日 • <i>T</i> : 日付と時間の区切り • <i>hh</i> : 時 • <i>mm</i> : 分 • <i>ss</i> : 秒 • <i>ssssss</i> : マイクロ秒 • <i>TZD</i> : タイムゾーン※1 	共通
progid	発生プログラム名	監査事象が発生したプログラムの名称が出力されます。アプリケーションサーバの場合、「Cosminexus」という文字列が出力されます。	共通
compid	発生構成ソフトウェア名	監査事象が発生した構成ソフトウェアの略称が、次の形式で出力されます。 <ul style="list-style-type: none"> • <i>CCC</i> : Component Container • <i>CTM</i> : Component Transaction Monitor • <i>HWS</i> : HTTP Server • <i>MNG</i> : Management Server • <i>PRF</i> : Performance Tracer 	固有
pid	発生プロセス ID	監査事象が発生したプロセスのプロセス ID が出力されます。	共通

出力項目名	出力項目の意味	詳細	共通/固有
ocp:host	発生場所	監査事象が発生したホストの名称が出力されます。ただし、発生場所の情報が取得できなかった場合、「(null)」が出力されます。	共通
ctgry	監査事象の種別	監査事象の種別が、次のとおり分類されて出力されます。 StartStop サーバ、プロセス、サービスなどの起動・終了を示す事象です。 Authentication ログイン、ログアウトなど、Management Server への管理者 ID と管理者パスワードによる認証が実行されたことを示す事象です。 ConfigurationAccess 設定および構成の変更、構成情報の参照を示す事象です。 Failure ソフトウェアの異常を示す事象です。	固有
result	監査事象の結果	監査事象の結果（成功・失敗・発生）が、次の形式で出力されます。 Success 監査事象の成功を示します。 Failure 監査事象の失敗を示します。 Occurrence 成功および失敗の区別がない事象の発生を示します。	固有
subj:uid	サブジェクト識別情報（アカウント識別子の場合）	監査事象を発生させたものがアカウント情報に割り付けられている場合、アカウント識別子（ユーザ ID など）が出力されます。	固有
subj:euid	サブジェクト識別情報（OS のアカウントの場合）	監査事象を発生させたものが、OS が提供するアカウント情報に割り付けられている場合、OS のアカウント※2 が出力されます。ただし、サブジェクト識別情報が取得できなかった場合、「(null)」が出力されます。	固有
obj	オブジェクト情報	監査事象となった操作の対象の情報が、「"」で囲まれた形式で出力されます。	固有
op	動作情報	監査事象となった操作の種別が、「"」で囲まれた次の形式で出力されます。 Start 起動を示します。 Stop 停止を示します。 Login ログインを示します。 Logout ログアウトを示します。 Logon ログオンを示します。	固有

2 システムの監査で使用されるメッセージの概要

出力項目名	出力項目の意味	詳細	共通/固有
op	動作情報	Logoff ログオフを示します。 Refer 設定情報の参照を示します。 Add 設定情報の追加を示します。 Update 設定情報の更新を示します。 Delete 設定情報の削除を示します。 Occur 障害などの発生を示します。	固有
objloc	オブジェクトロケーション情報	オブジェクトロケーション情報が出力されます。	固有
to:host	リクエスト送信先ホスト	監査事象が複数のプログラム間で連携して動作するリクエストと関連する場合に、リクエストの送信先のホストの情報が出力されます。	固有
to:port	リクエスト送信先ポート番号	監査事象が複数のプログラム間で連携して動作するリクエストと関連する場合に、リクエストの送信先のポート番号が出力されます。	固有
msg	自由記述	監査事象の内容を示す文章が出力されます。	固有

(凡例)

共通：すべてのメッセージで共通の項目であることを示します。

固有：メッセージごとに固有の項目であることを示します。メッセージごとに固有の項目の詳細については、3章以降に記載されたそれぞれのメッセージの説明を参照してください。

注※1 タイムゾーンは、Coordinated Universal Time (UTC) からの時差で表示されます。表示形式を次に示します。

- $+hh:mm$: UTC から hh 時間 mm 分進んでいる
- $-hh:mm$: UTC から hh 時間 mm 分遅れている
- Z : UTC と同じ

(例) 日本の場合：+09:00

注※2 OS のアカウントには、Windows の場合はユーザ名が、UNIX の場合は、実効ユーザ ID が出力されます。

2.4 メッセージの記述形式

ここでは、システムの監査で使用されるメッセージのこのマニュアルでの記述形式について説明します。

監査で使用されるメッセージの記述形式を次に示します。

XXXXnnnnn-Y

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
メッセージの出力項目名	メッセージの出力項目の意味	メッセージの出力内容

可変値に関する説明

コマンド

メッセージが出力される契機となるコマンド

出力ポイント

メッセージが出力されるタイミング

次に、各項目について説明します。

XXXXnnnnn

メッセージ ID を表します。

メッセージ ID を構成する要素について、次に説明します。

XXXX

メッセージを出力した構成ソフトウェアまたは機能を示す ID (プリフィックス) を表します。プリフィックスは英字 4 文字で示します。

nnnnn

メッセージを出力したプログラムで管理するメッセージ番号を表します。それぞれのメッセージには、5 けたの固有の番号が付いています。

Y

メッセージのレベルを表します。メッセージのレベルは英字 1 文字で示します。

メッセージのレベルを示す文字とその意味を次に示します。

E (Error)

エラーレベルのトラブルが発生したことを通知するメッセージです。

このメッセージが出力されたときは、処理を中断します。

W (Warning)

警告レベルのトラブルが発生したことを通知するメッセージです。

メッセージが出力されたあとも処理を続行します。

I (Information)

システムの動作を通知するメッセージです。

メッセージが出力されたあとも処理を続行します。

メッセージの内容

メッセージに出力される項目の内容を表に示します。

2 システムの監査で使用されるメッセージの概要

ここでは、メッセージごとに固有の意味を持つ項目、または固有の値が出力される項目について説明します。すべてのメッセージで共通の意味を持つ項目、または共通の値が出力される項目については、「2.3 メッセージの出力項目」の「表 2-1 監査で使用されるメッセージの出力項目」を参照してください。

可変値に関する説明

メッセージテキストの自由記述中の可変値に表示される情報を「xx...xx：表示される情報」（xx は英小文字）の形式で示します。可変値に関する説明の記述例を次に示します。

(例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：実行コマンド名と引数

コマンド

メッセージが出力される契機となるコマンドを示します。

メッセージが出力されるコマンドについては、マニュアル「アプリケーションサーバ 機能解説 運用／監視／連携編」の「6.6 監査ログを出力するコマンド・操作一覧」を参照してください。

出力ポイント

メッセージが出力されるタイミングを示します。

メッセージが出力されるタイミングについては、マニュアル「アプリケーションサーバ 機能解説 運用／監視／連携編」の「6.7 監査ログの出力ポイント」を参照してください。

3

KAWS (HTTP Server が出力する 監査ログメッセージ)

この章では、システムの監査で使用する KAWS で始まる監査ログメッセージについて説明します。

3.1 KAWS10000 から KAWS19999 までのメッセージ

HTTP Server が出力する KAWS10000 から KAWS19999 までのメッセージについて説明します。

KAWS10001-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10001-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa will now start the Web server 'bb....bb' by using the httpsd.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が httpsd コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の起動を開始します。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

次の方法による起動処理の開始時

- スタートメニューからの起動
- -k start オプションを使用した起動

KAWS10002-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10002-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa successfully started the Web server 'bb....bb' by using the httpsd. 説明 aa....aa が httpsd コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の起動に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

次の方法による起動処理の終了時

- スタートメニューからの起動
- -k start オプションを使用した起動

KAWS10003-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10003-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to start the Web server 'bb....bb' by using the httpsd has failed. 説明 aa....aa が httpsd コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の起動に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

次の方法による起動処理の終了時

- スタートメニューからの起動
- -k start オプションを使用した起動

KAWS10004-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10004-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	HTTP Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa will now start Cosminexus HTTP Server.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が HTTP Server の起動を開始します。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの起動処理の開始時

KAWS10005-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10005-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa started the Web server 'bb....bb' successfully.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の起動に成功しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの起動処理の終了時

KAWS10006-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10006-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	HTTP Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>An attempt by aa....aa to start Cosminexus HTTP Server has failed.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が HTTP Server の起動に失敗しました。</p>

3 KAWS (HTTP Server が出力する監査ログメッセージ)

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの起動処理の終了時

KAWS10007-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10007-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	HTTP Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa will now start Cosminexus HTTP Server. 説明 aa....aa が HTTP Server の起動を開始します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの起動処理の開始時

KAWS10008-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10008-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	HTTP Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa started Cosminexus HTTP Server successfully. 説明 aa....aa が HTTP Server の起動に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの起動処理の終了時

KAWS10009-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10009-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	HTTP Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to start Cosminexus HTTP Server has failed. 説明 aa....aa が HTTP Server の起動に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの起動処理の終了時

KAWS10010-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10010-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa will now stop the Web server 'bb....bb' by using the httpsd.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が httpsd コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の停止を開始します。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

次の方法による停止処理の開始時

- スタートメニューからの停止
- -k stop オプションを使用した停止

KAWS10011-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10011-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa successfully stopped the Web server 'bb....bb' by using the httpsd. 説明 aa....aa が httpsd コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の停止に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

次の方法による停止処理の終了時

- スタートメニューからの停止
- -k stop オプションを使用した停止

KAWS10012-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10012-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to stop the Web server 'bb....bb' by using the httpsd has failed. 説明 aa....aa が httpsd コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の停止に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

3 KAWS (HTTP Server が出力する監査ログメッセージ)

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

次の方法による停止処理の終了時

- スタートメニューからの停止
- -k stop オプションを使用した停止

KAWS10013-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10013-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa will now stop the Web server 'bb....bb'. 説明 aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の停止を開始します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの停止処理の開始時

KAWS10014-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10014-I

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa stopped the Web server 'bb....bb' successfully. 説明 aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の停止に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの停止処理の終了時

KAWS10015-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10015-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to stop the Web server 'bb....bb' has failed. 説明 aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の停止に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

3 KAWS (HTTP Server が出力する監査ログメッセージ)

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの停止処理の終了時

KAWS10016-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10016-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	HTTP Server
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa will now stop Cosminexus HTTP Server. 説明 aa....aa が HTTP Server の停止を開始します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの停止処理の開始時

KAWS10017-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10017-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	HTTP Server

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa stopped Cosminexus HTTP Server successfully. 説明 aa....aa が HTTP Server の停止に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの停止処理の終了時

KAWS10018-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10018-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	HTTP Server
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to stop Cosminexus HTTP Server has failed. 説明 aa....aa が HTTP Server の停止に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの停止処理の終了時

KAWS10019-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10019-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa will now restart the Web server 'bb....bb' by using the httpsd.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が httpsd コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の再起動を開始します。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

次の方法による再起動処理の開始時

- スタートメニューからの再起動
- -k restart オプションを使用した再起動

KAWS10020-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10020-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Start

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa successfully restarted the Web server 'bb....bb' by using the httpsd.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が httpsd コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の再起動に成功しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

次の方法による再起動処理の終了時

- スタートメニューからの再起動
- -k restart オプションを使用した再起動

KAWS10021-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10021-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>An attempt by aa....aa to restart the Web server 'bb....bb' by using the httpsd has failed.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が httpsd コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の再起動に失敗しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

次の方法による再起動処理の終了時

- スタートメニューからの再起動
- -k restart オプションを使用した再起動

KAWS10022-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10022-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa will now restart the Web server 'bb....bb'.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の再起動を開始します。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの再起動処理の開始時

KAWS10023-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10023-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa restarted the Web server 'bb....bb' successfully. 説明 aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の再起動に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの再起動処理の終了時

KAWS10024-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10024-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to restart the Web server 'bb....bb' has failed. 説明 aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の再起動に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの再起動処理の終了時

KAWS10025-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10025-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa will now gracefully stop the Web server 'bb....bb' by using the httpsd.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が httpsd コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の計画停止を開始します。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

次の方法による計画停止処理の開始時

- -k gracefulstop オプションを使用した計画停止

KAWS10026-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10026-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa gracefully stopped the Web server 'bb....bb' by using the httpsd.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が httpsd コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の計画停止に成功しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

次の方法による計画停止処理の終了時

- -k gracefulstop オプションを使用した計画停止

KAWS10027-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10027-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>An attempt by aa....aa to gracefully stop the Web server 'bb....bb' by using the httpsd has failed.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が httpsd コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の計画停止に失敗しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

次の方法による計画停止処理の終了時

- -k gracefulstop オプションを使用した計画停止

KAWS10028-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10028-I
ctgry	監査事象の種類	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa will now gracefully stop the Web server 'bb....bb'.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の計画停止を開始します。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの計画停止処理の開始時

KAWS10029-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10029-I
ctgry	監査事象の種類	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa gracefully stopped the Web server 'bb....bb'. 説明 aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の計画停止に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの計画停止処理の終了時

KAWS10030-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10030-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to gracefully stop the Web server 'bb....bb' has failed. 説明 aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の計画停止に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの計画停止処理の終了時

KAWS10101-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10101-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	HTTP Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa will now create the Cosminexus HTTP Server daemon process.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が HTTP Server のデーモンプロセスを生成します。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の起動処理の開始時

KAWS10102-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10102-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	HTTP Server
op	動作情報	Start

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa created the Cosminexus HTTP Server daemon process successfully.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が HTTP Server のデーモンプロセスの生成に成功しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の起動処理の終了時

KAWS10103-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10103-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	HTTP Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>An attempt by aa....aa to create the Cosminexus HTTP Server daemon process has failed.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が HTTP Server のデーモンプロセスの生成に失敗しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の起動処理の終了時

KAWS10104-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10104-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	HTTP Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa will now send a restart signal to Cosminexus HTTP Server. 説明 aa....aa が HTTP Server に再起動 (restart) シグナルを送信します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl restart による再起動処理の開始時

KAWS10105-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10105-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	HTTP Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa sent a restart signal to Cosminexus HTTP Server successfully. 説明 aa....aa が HTTP Server に再起動 (restart) シグナルを正しく送信しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl restart による再起動処理の終了時

KAWS10106-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10106-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	HTTP Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>An attempt by aa....aa to send a restart signal to Cosminexus HTTP Server</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が HTTP Server への再起動 (restart) シグナルの送信に失敗しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl restart による再起動処理の終了時

KAWS10107-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10107-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop

3 KAWS (HTTP Server が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	HTTP Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa will now send a graceful restart signal to Cosminexus HTTP Server. 説明 aa....aa が HTTP Server に再起動 (graceful) シグナルを送信します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl graceful による再起動処理の開始時

KAWS10108-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10108-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	HTTP Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa sent a graceful restart signal to Cosminexus HTTP Server successfully. 説明 aa....aa が HTTP Server に再起動 (graceful) シグナルを正しく送信しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl graceful による再起動処理の終了時

KAWS10109-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10109-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	HTTP Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>An attempt by aa....aa to send a graceful restart signal to Cosminexus HTTP Server has failed.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が HTTP Server への再起動 (graceful) シグナルの送信に失敗しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl graceful による再起動処理の終了時

KAWS10110-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10110-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	HTTP Server

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa will now send a stop signal to Cosminexus HTTP Server. 説明 aa....aa が HTTP Server に停止シグナルを送信します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl stop による停止処理の開始時

KAWS10111-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10111-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	HTTP Server
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa sent a stop signal to Cosminexus HTTP Server successfully. 説明 aa....aa が HTTP Server に停止シグナルを正しく送信しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl stop による停止処理の終了時

KAWS10112-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10112-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	HTTP Server
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>An attempt by aa....aa to send a stop signal to Cosminexus HTTP Server has failed.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が HTTP Server への停止シグナルの送信に失敗しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl stop による停止処理の終了時

KAWS10113-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10113-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	HTTP Server
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa will now send a graceful stop signal to Cosminexus HTTP Server.</p>

3 KAWS (HTTP Server が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	説明 aa....aa が HTTP Server に計画停止シグナルを送信します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl gracefulstop による計画停止処理の開始時

KAWS10114-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10114-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	HTTP Server
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa sent a graceful stop signal to Cosminexus HTTP Server successfully. 説明 aa....aa が HTTP Server に計画停止シグナルを正しく送信しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl gracefulstop による計画停止処理の終了時

KAWS10115-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10115-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	HTTP Server
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>An attempt by aa....aa to send a graceful stop signal to Cosminexus HTTP Server has failed.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が HTTP Server への計画停止シグナルの送信に失敗しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl gracefulstop による計画停止処理の終了時

KAWS10116-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10116-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	HTTP Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa created the Cosminexus HTTP Server process successfully.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が HTTP Server のプロセス生成に成功しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl restart による再起動処理の終了時

KAWS10117-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10117-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	HTTP Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>An attempt by aa....aa to create the Cosminexus HTTP Server process has failed.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が HTTP Server のプロセス生成に失敗しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl restart による再起動処理の終了時

KAWS10118-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10118-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	HTTP Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa created the Cosminexus HTTP Server process successfully. 説明 aa....aa が HTTP Server のプロセス生成に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl graceful による再起動処理の終了時

KAWS10119-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10119-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	HTTP Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to create the Cosminexus HTTP Server process has failed. 説明 aa....aa が HTTP Server のプロセス生成に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl graceful による再起動処理の終了時

KAWS10151-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10151-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	HTTP Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa will now start Cosminexus HTTP Server. 説明 aa....aa が HTTP Server の起動を開始します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの起動処理の開始時

KAWS10152-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10152-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	HTTP Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa started Cosminexus HTTP Server successfully.

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	説明 aa....aa が HTTP Server の起動に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの起動処理の終了時

KAWS10153-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10153-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	HTTP Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to start Cosminexus HTTP Server has failed. 説明 aa....aa が HTTP Server の起動に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの起動処理の終了時

KAWS10154-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10154-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	HTTP Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa will now restart Cosminexus HTTP Server. 説明 aa....aa が HTTP Server の再起動 (restart) を開始します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの再起動処理 (restart) の開始時

KAWS10155-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10155-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	HTTP Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa restarted Cosminexus HTTP Server successfully. 説明 aa....aa が HTTP Server の再起動 (restart) に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの再起動処理 (restart) の終了時

KAWS10156-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10156-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	HTTP Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>An attempt by aa....aa to restart Cosminexus HTTP Server has failed.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が HTTP Server の再起動 (restart) に失敗しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの再起動処理 (restart) の終了時

KAWS10157-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10157-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence

3 KAWS (HTTP Server が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	HTTP Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa will now gracefully restart Cosminexus HTTP Server. 説明 aa....aa が HTTP Server の再起動 (graceful) を開始します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの再起動処理 (graceful) の開始時

KAWS10158-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10158-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	HTTP Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa gracefully restarted Cosminexus HTTP Server. 説明 aa....aa が HTTP Server の再起動 (graceful) に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの再起動処理 (graceful) の終了時

KAWS10159-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10159-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	HTTP Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>An attempt by aa....aa to gracefully restart Cosminexus HTTP Server has failed.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が HTTP Server の再起動 (graceful) に失敗しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの再起動処理 (graceful) の終了時

KAWS10160-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10160-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	HTTP Server
op	動作情報	Stop

3 KAWS (HTTP Server が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa will now stop Cosminexus HTTP Server. 説明 aa....aa が HTTP Server を停止します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの停止処理の開始時

KAWS10161-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10161-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	HTTP Server
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa stopped Cosminexus HTTP Server successfully. 説明 aa....aa が HTTP Server の停止に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの停止処理の終了時

KAWS10162-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10162-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	HTTP Server
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>An attempt by aa....aa to stop Cosminexus HTTP Server has failed.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が HTTP Server の停止に失敗しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの停止処理の終了時

KAWS10163-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10163-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	HTTP Server
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa will now gracefully stop Cosminexus HTTP Server.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が HTTP Server の計画停止を開始します。</p>

3 KAWS (HTTP Server が出力する監査ログメッセージ)

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの計画停止処理の開始時

KAWS10164-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10164-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	HTTP Server
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa gracefully stopped Cosminexus HTTP Server. 説明 aa....aa が HTTP Server の計画停止に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの計画停止処理の終了時

KAWS10165-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10165-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	HTTP Server
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa.....aa to gracefully stop Cosminexus HTTP Server has failed. 説明 aa.....aa が HTTP Server の計画停止に失敗しました。

(凡例)

aa.....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの計画停止処理の終了時

KAWS10501-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10501-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	httpsd.conf
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa.....aa will now update the httpsd.conf file of the Web server 'bb....bb'. 説明 aa.....aa が Web サーバ名 bb....bb の httpsd.conf の更新を開始します。

(凡例)

aa.....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

HTTP Server の設定ファイル編集コマンド

出力ポイント

httpsd.conf の更新処理の開始時

KAWS10502-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10502-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	httpsd.conf
op	動作情報	Update
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa updated the httpsd.conf file of the Web server 'bb...bb' successfully.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が Web サーバ名 bb...bb の httpsd.conf の更新に成功しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

HTTP Server の設定ファイル編集コマンド

出力ポイント

httpsd.conf の更新処理の終了時

KAWS10503-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10503-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	httpsd.conf

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to update the httpsd.conf file of the Web server 'bb....bb' has failed. 説明 aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の httpsd.conf の更新に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

HTTP Server の設定ファイル編集コマンド

出力ポイント

httpsd.conf の更新処理の終了時

KAWS10504-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10504-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	httpsd.conf
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa will now reference the httpsd.conf file of the Web server 'bb....bb'. 説明 aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の httpsd.conf の参照を開始します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

HTTP Server の設定ファイル編集コマンド

出力ポイント

httpsd.conf の参照処理の開始時

KAWS10505-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10505-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	httpsd.conf
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa referenced the httpsd.conf file of the Web server 'bb....bb' successfully.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の httpsd.conf の参照に成功しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

HTTP Server の設定ファイル編集コマンド

出力ポイント

httpsd.conf の参照処理の終了時

KAWS10506-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10506-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	httpsd.conf
op	動作情報	Refer

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>An attempt by aa....aa to reference the httpsd.conf file of the Web server 'bb....bb' has failed.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の httpsd.conf の参照に失敗しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

HTTP Server の設定ファイル編集コマンド

出力ポイント

httpsd.conf の参照処理の終了時

KAWS10601-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10601-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Add
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa will now create the environment of the Web server 'bb....bb' by using the hwsserveredit.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が hwsserveredit コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の環境の作成を開始します。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

hwsserveredit

出力ポイント

hwsserveredit コマンドの処理開始時

KAWS10602-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10602-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Add
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa successfully created the environment of the Web server 'bb....bb' by using the hwsserveredit.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が hwsserveredit コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の環境の作成に成功しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

hwsserveredit

出力ポイント

hwsserveredit コマンドの処理終了時

KAWS10603-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10603-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Add

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>An attempt by aa....aa to create the environment of the Web server 'bb....bb' by using the hwsserveredit has failed.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が hwsserveredit コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の環境の作成に失敗しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

hwsserveredit

出力ポイント

hwsserveredit コマンドの処理終了時

KAWS10604-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10604-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa will now delete the environment of the Web server 'bb....bb' by using the hwsserveredit.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が hwsserveredit コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の環境の削除を開始します。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

hwsserveredit

出力ポイント

hwsserveredit コマンドの処理開始時

KAWS10605-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10605-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa successfully deleted the environment of the Web server 'bb....bb' by using the hwsserveredit.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が hwsserveredit コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の環境の削除に成功しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

hwsserveredit

出力ポイント

hwsserveredit コマンドの処理終了時

KAWS10606-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10606-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Delete

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>An attempt by aa....aa to delete the environment of the Web server 'bb....bb' by using the hwsserveredit has failed.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が hwsserveredit コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の環境の削除に失敗しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

hwsserveredit

出力ポイント

hwsserveredit コマンドの処理終了時

KAWS10607-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10607-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa will now check the environment of the Web server 'bb....bb' by using the hwsserveredit.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が hwsserveredit コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の環境の確認を開始します。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

hwsserveredit

出力ポイント

hwsserveredit コマンドの処理開始時

KAWS10608-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10608-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa successfully checked the environment of the Web server 'bb....bb' by using the hwsserveredit.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が hwsserveredit コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の環境の確認に成功しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

hwsserveredit

出力ポイント

hwsserveredit コマンドの処理終了時

KAWS10609-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KAWS10609-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web サーバ名>
op	動作情報	Refer

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>An attempt by aa....aa to check the environment of the Web server 'bb....bb' by using the hwsserveredit has failed.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が hwsserveredit コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の環境の確認に失敗しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

hwsserveredit

出力ポイント

hwsserveredit コマンドの処理終了時

4

KDJE (Component Container が出力する監査ログメッセージ)

この章では、システムの監査で使用する KDJE で始まる監査ログメッセージについて説明します。

4.1 KDJE54100 から KDJE54399 までのメッセージ

Component Container が出力する KDJE54100 から KDJE54399 までの監査ログメッセージについて説明します。

KDJE54100-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54100-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add または Delete ^{※1}
msg	自由記述 ^{※2}	メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjsetup と引数

注※1

cjsetup コマンドのオプションに -d が指定されている場合は Delete, -d が指定されていない場合は Add が出力されます。

注※2

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetup

出力ポイント

実行直後

KDJE54101-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54101-I

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
ctgry	監査事象の種類	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add, または Delete*
msg	自由記述	メッセージ本文 The command (cjsetup) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjsetup) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

注※

cjsetup コマンドのオプションに-d が指定されている場合は Delete, -d が指定されていない場合は Add が出力されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetup

出力ポイント

終了直前 (成功)

KDJE54102-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54102-E
ctgry	監査事象の種類	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add または Delete*
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (cjsetup) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjsetup) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

注※

cjsetup コマンドのオプションに-d が指定されている場合は Delete, -d が指定されていない場合は Add が出力されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetup

出力ポイント

終了直前 (失敗)

KDJE54103-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54103-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Application Server のインストールディレクトリ>¥CC
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjenvsetup と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjenvsetup

出力ポイント

実行直後

KDJE54104-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54104-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
result	監査事象の結果	Success
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Application Server のインストールディレクトリ>¥CC
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 The command (cjenvsetup) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjenvsetup) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjenvsetup

出力ポイント

終了直前 (成功)

KDJE54105-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54105-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Application Server のインストールディレクトリ>¥CC
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (cjenvsetup) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjenvsetup) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjenvsetup

出力ポイント

終了直前 (失敗)

KDJE54106-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54106-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Application Server のインストールディレクトリ>¥CC
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjenvupdate と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjenvupdate

出力ポイント

実行直後

KDJE54107-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54107-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Application Server のインストールディレクトリ>¥CC

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 The command (cjenvupdate) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjenvupdate) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjenvupdate

出力ポイント

終了直前 (成功)

KDJE54108-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54108-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Application Server のインストールディレクトリ>¥CC
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (cjenvupdate) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjenvupdate) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjenvupdate

出力ポイント

終了直前 (失敗)

KDJE54109-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54109-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Application Server のインストールディレクトリ>¥CC
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjrupdate と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjrupdate

出力ポイント

実行直後

KDJE54110-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54110-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Application Server のインストールディレクトリ>¥CC
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 The command (cjrupdate) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjrupdate) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjrarupdate

出力ポイント

終了直前 (成功)

KDJE54111-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54111-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Application Server のインストールディレクトリ>¥CC
op	動作情報	Update
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>An attempt by aa....aa to execute the command (cjrarupdate) has failed.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa の実行したコマンド (cjrarupdate) が失敗しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjrarupdate

出力ポイント

終了直前 (失敗)

KDJE54112-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54112-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Start
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjstartsv と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartsv

出力ポイント

実行直後

KDJE54113-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54113-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa started the server (bb....bb). (command name = cjstartsv) 説明 aa....aa がサーバ (bb....bb) を開始しました (コマンド名 = cjstartsv)。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb：サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartsv

出力ポイント

J2EE サーバ開始直後（成功）

KDJE54114-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54114-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 The command (cjstartsv) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjstartsv) が成功しました。

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartsv

出力ポイント

終了直前（成功）

KDJE54115-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54115-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (cjstartsv) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjstartsv) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartsv

出力ポイント

終了直前 (失敗)

KDJE54116-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54116-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjstopsv と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstopsv

出力ポイント

実行直後

KDJE54117-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54117-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>The command (cjstopsv) executed by aa....aa was successful.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa の実行したコマンド (cjstopsv) が成功しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstopsv

出力ポイント

終了直前 (成功)

KDJE54118-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54118-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Stop

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>An attempt by aa.....aa to execute the command (cjstopsv) has failed.</p> <p>説明</p> <p>aa.....aa の実行したコマンド (cjstopsv) が失敗しました。</p>

(凡例)

aa.....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstopsv

出力ポイント

終了直前 (失敗)

KDJE54119-W

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54119-W
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>A timeout occurred for the command (cjstopsv) executed by aa.....aa.</p> <p>説明</p> <p>aa.....aa の実行したコマンド (cjstopsv) がタイムアウトしました。</p>

(凡例)

aa.....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstopsv

出力ポイント

タイムアウト直後

KDJE54120-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54120-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa executed the command (bb....bb).</p> <p>説明</p> <p>aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjstartrecover と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartrecover

出力ポイント

実行直後

KDJE54121-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54121-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>The command (cjstartrecover) executed by aa....aa was successful.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa の実行したコマンド (cjstartrecover) が成功しました。</p>

4 KDJE (Component Container が出力する監査ログメッセージ)

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartrecover

出力ポイント

終了直前 (成功)

KDJE54122-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54122-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (cjstartrecover) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjstartrecover) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartrecover

出力ポイント

終了直前 (失敗)

KDJE54123-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54123-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjdumpsv と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdumpsv

出力ポイント

実行直後

KDJE54124-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54124-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 The command (cjdumpsv) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjdumpsv) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdumpsv

出力ポイント

終了直前 (成功)

KDJE54125-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54125-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (cjdumpsv) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjdumpsv) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdumpsv

出力ポイント

終了直前 (失敗)

KDJE54126-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54126-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Start

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>The server (bb....bb) started by aa....aa stopped successfully.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa の開始したサーバ (bb....bb) は正常に終了しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartsv

出力ポイント

J2EE サーバ終了直前 (正常)

KDJE54127-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54127-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>The server (bb....bb) started by aa....aa stopped abnormally.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa の開始したサーバ (bb....bb) は正常に終了しませんでした。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartsv

出力ポイント

J2EE サーバ終了直前 (異常)

KDJE54129-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54129-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Java アプリケーションクラス名>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjclstartap と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjclstartap

出力ポイント

実行直後

KDJE54130-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54130-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Java アプリケーションクラス名>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 The command (cjclstartap) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjclstartap) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjclstartap

出力ポイント

終了直前 (成功)

KDJE54131-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54131-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Java アプリケーションクラス名>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>An attempt by aa....aa to execute the command (cjclstartap) has failed.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa の実行したコマンド (cjclstartap) が失敗しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjclstartap

出力ポイント

終了直前 (失敗)

KDJE54132-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54132-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<プロセス ID>
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjcdumpap と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjcdumpap

出力ポイント

実行直後

KDJE54133-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54133-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<プロセス ID>
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 The command (cjcdumpap) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjcdumpap) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjcdumpap

出力ポイント

終了直前 (成功)

KDJE54134-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54134-E
ctgry	監査事象の種類別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<プロセス ID>
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (cjldumpap) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjldumpap) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjldumpap

出力ポイント

終了直前 (失敗)

KDJE54135-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54135-I
ctgry	監査事象の種類別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<ログ出力先ディレクトリ名称>
op	動作情報	Delete

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjddellog と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjddellog

出力ポイント

実行直後

KDJE54136-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54136-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<ログ出力先ディレクトリ名称>
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	メッセージ本文 The command (cjddellog) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjddellog) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjddellog

出力ポイント

終了直前 (成功)

KDJE54137-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54137-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<ログ出力先ディレクトリ名称>
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>An attempt by aa.....aa to execute the command (cjdellog) has failed.</p> <p>説明</p> <p>aa.....aa の実行したコマンド (cjdellog) が失敗しました。</p>

(凡例)

aa.....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjcldellog

出力ポイント

終了直前 (失敗)

KDJE54138-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54138-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>The server (aa.....aa) received a request from the command (cjstopsv).</p> <p>説明</p> <p>サーバ (aa.....aa) がコマンド (cjstopsv) からリクエストを受信しました。</p>

(凡例)

aa....aa：サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstopsv

出力ポイント

受信直後

KDJE54139-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54139-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 The server (aa....aa) replied to the command (cjstopsv). 説明 サーバ (aa....aa) がコマンド (cjstopsv) に応答しました。

(凡例)

aa....aa：サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstopsv

出力ポイント

送信直後 (成功)

KDJE54140-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54140-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by the server (aa....aa) to send the response to the command (cjstopsv) has failed. 説明 サーバ (aa....aa) がコマンド (cjstopsv) への応答に失敗しました。

(凡例)

aa....aa：サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstopsv

出力ポイント

送信直後 (失敗)

KDJE54141-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54141-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 The server (aa....aa) received the start request for the command (bb....bb). 説明 サーバ (aa....aa) がコマンド (bb....bb) の開始要求を受け付けました。

(凡例)

aa....aa：サーバ名

bb....bb：コマンド名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

開始要求の受付直後

KDJE54142-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54142-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 The server (aa....aa) received the end notification for the command (bb....bb). 説明 サーバ (aa....aa) がコマンド (bb....bb) の終了通知を受け付けました。

(凡例)

aa....aa：サーバ名

bb....bb：コマンド名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

終了通知の受付直後

KDJE54143-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54143-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 The server (aa....aa) received the start request for the command (bb....bb). 説明 サーバ (aa....aa) がコマンド (bb....bb) の開始要求を受け付けました。

(凡例)

aa....aa：サーバ名

bb....bb：コマンド名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

開始要求の受付直後

KDJE54144-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54144-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 The server (aa....aa) received the end notification for the command (bb....bb). 説明 サーバ (aa....aa) がコマンド (bb....bb) の終了通知を受け付けました。

(凡例)

aa....aa：サーバ名

bb....bb：コマンド名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

終了通知の受付直後

KDJE54145-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54145-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 The server (aa....aa) received the start request for the command (bb....bb). 説明 サーバ (aa....aa) がコマンド (bb....bb) の開始要求を受け付けました。

(凡例)

aa....aa：サーバ名

bb....bb：コマンド名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

開始要求の受付直後

KDJE54146-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54146-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>The server (aa....aa) received the end notification for the command (bb....bb).</p> <p>説明</p> <p>サーバ (aa....aa) がコマンド (bb....bb) の終了通知を受け付けました。</p>

(凡例)

aa....aa：サーバ名

bb....bb：コマンド名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

終了通知の受付直後

KDJE54147-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54147-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>The server (aa....aa) received the start request for the command (bb....bb).</p> <p>説明</p> <p>サーバ (aa....aa) がコマンド (bb....bb) の開始要求を受け付けました。</p>

(凡例)

aa....aa：サーバ名

bb....bb：コマンド名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

開始要求の受付直後

KDJE54148-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54148-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
msg	自由記述	メッセージ本文 The server (aa....aa) received the end notification for the command (bb....bb). 説明 サーバ (aa....aa) がコマンド (bb....bb) の終了通知を受け付けました。

(凡例)

aa....aa：サーバ名

bb....bb：コマンド名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

終了通知の受付直後

KDJE54149-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54149-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 The server (aa....aa) received the start request for the command (bb....bb).

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	説明 サーバ (aa....aa) がコマンド (bb....bb) の開始要求を受け付けました。

(凡例)

aa....aa：サーバ名

bb....bb：コマンド名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

開始要求の受付直後

KDJE54150-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54150-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 The server (aa....aa) received the end notification for the command (bb....bb). 説明 サーバ (aa....aa) がコマンド (bb....bb) の終了通知を受け付けました。

(凡例)

aa....aa：サーバ名

bb....bb：コマンド名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

終了通知の受付直後

KDJE54151-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54151-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	メッセージ本文 The server (aa....aa) received the start request for the command (bb....bb). 説明 サーバ (aa....aa) がコマンド (bb....bb) の開始要求を受け付けました。

(凡例)

aa....aa：サーバ名

bb....bb：コマンド名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

開始要求の受付直後

KDJE54152-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54152-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	メッセージ本文 The server (aa....aa) received the end notification for the command (bb....bb).

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	説明 サーバ (aa....aa) がコマンド (bb....bb) の終了通知を受け付けました。

(凡例)

aa....aa：サーバ名

bb....bb：コマンド名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

終了通知の受付直後

KDJE54153-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54153-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 The server (aa....aa) received a request from the command (cjresetsv). 説明 サーバ (aa....aa) がコマンド (cjresetsv) からリクエストを受信しました。

(凡例)

aa....aa：サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjresetsv

出力ポイント

受信直後

KDJE54154-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54154-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 The server (aa.....aa) replied to the command (cjresetsv). 説明 サーバ (aa.....aa) がコマンド (cjresetsv) に応答しました。

(凡例)

aa.....aa：サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjresetsv

出力ポイント

送信直前

KDJE54155-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54155-E
ctgry	監査事象の種別	Failure
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
op	動作情報	Occur
msg	自由記述	メッセージ本文 A memory shortage occurred. 説明 メモリが不足しています。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

<Application Server のインストールディレクトリ>%CC%client%bin 以下, または<Application Server のインストールディレクトリ>%CC%server%bin 以下に格納されているコマンド

出力ポイント

メモリ不足終了直前

KDJE54156-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54156-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Java アプリケーションクラス名
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjexecjob と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjexecjob

出力ポイント

実行直後

KDJE54157-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54157-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

4 KDJE (Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	Java アプリケーションクラス名
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 The command (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjexecjob

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjexecjob

出力ポイント

終了直前 (成功)

KDJE54158-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54158-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Java アプリケーションクラス名
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjexecjob

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjexecjob

出力ポイント

終了直前 (失敗)

KDJE54159-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54159-I
ctgry	監査事象の種類別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	サーバ名
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 The server (aa....aa) received a start request for the batch application. 説明 サーバ (aa....aa) がバッチアプリケーションの開始要求を受信しました。

(凡例)

aa....aa：サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjexecjob

出力ポイント

受信直後

KDJE54160-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54160-I
ctgry	監査事象の種類別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	サーバ名
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 The batch application started by the server (aa....aa) ended normally.

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	説明 サーバ (aa....aa) の開始したバッチアプリケーションが正常終了しました。

(凡例)

aa....aa : サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjexecjob

出力ポイント

結果送信直前 (成功)

KDJE54161-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54161-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	サーバ名
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 The batch application started by the server (aa....aa) ended abnormally. 説明 サーバ (aa....aa) の開始したバッチアプリケーションが異常終了しました。

(凡例)

aa....aa : サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjexecjob

出力ポイント

結果送信直前 (失敗)

KDJE54162-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54162-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	サーバ名またはスケジュールグループ名
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa executed the command (bb....bb).</p> <p>説明</p> <p>aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : ckilljob と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ckilljob

出力ポイント

実行直後

KDJE54163-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54163-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	サーバ名またはスケジュールグループ名
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>The command (bb....bb) executed by aa....aa was successful.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が成功しました。</p>

4 KDJE (Component Container が出力する監査ログメッセージ)

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : ckilljob

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ckilljob

出力ポイント

終了直前 (成功)

KDJE54164-W

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54164-W
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	サーバ名またはスケジュールグループ名
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : ckilljob

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ckilljob

出力ポイント

終了直前 (失敗)

KDJE54165-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54165-I

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	サーバ名
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 The server (aa....aa) received a stop request for the batch application. 説明 サーバ (aa....aa) がバッチアプリケーションの停止要求を受信しました。

(凡例)

aa....aa：サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ckilljob

出力ポイント

受信直後

KDJE54166-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54166-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	サーバ名
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 The batch application started by the server (aa....aa) was stopped. 説明 サーバ (aa....aa) の開始したバッチアプリケーションが停止しました。

(凡例)

aa....aa：サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ckilljob

出力ポイント

結果送信直前 (成功)

KDJE54167-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54167-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	サーバ名
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>An attempt to stop the batch application started by the server (aa....aa) has failed.</p> <p>説明</p> <p>サーバ (aa....aa) の開始したバッチアプリケーションが停止に失敗しました。</p>

(凡例)

aa....aa：サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ckilljob

出力ポイント

結果送信直前 (失敗)

KDJE54168-W

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54168-W
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Java アプリケーションクラス名

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 The command bb....bb executed by aa....aa timed out. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjexecjob と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjexecjob

出力ポイント

タイムアウト直後

KDJE54169-W

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54169-W
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	サーバ名またはスケジュールグループ名
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 The command bb....bb executed by aa....aa timed out. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : ckilljob と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ckilljob

出力ポイント

タイムアウト直後

KDJE54170-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54170-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	サーバ名またはスケジュールグループ名
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executes the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) の実行を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjlistjob と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistjob

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54171-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54171-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	サーバ名またはスケジュールグループ名
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 The command (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjlistjob と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistjob

出力ポイント

成功時

KDJE54172-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54172-E
ctgry	監査事象の種類	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	サーバ名またはスケジュールグループ名
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>An attempt by aa....aa to execute the command (bb....bb) has failed.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が失敗しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjlistjob と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistjob

出力ポイント

失敗時

KDJE54173-W

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54173-W

4 KDJE (Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
ctgry	監査事象の種類	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	サーバ名またはスケジュールグループ名
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 The command bb....bb executed by aa....aa timed out. 説明 aa....aa の実行したコマンド bb....bb がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjlistjob と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistjob

出力ポイント

タイムアウト直後

KDJE54174-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54174-I
ctgry	監査事象の種類	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	サーバ名
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 The server (aa....aa) received a display request for a list of batch applications. 説明 サーバ (aa....aa) がバッチアプリケーションのリストの表示要求を受信しました。

(凡例)

aa....aa : サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistjob

出力ポイント

受信直後

KDJE54175-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54175-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	サーバ名
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>The information of batch applications started by the server (aa....aa) were acquired.</p> <p>説明</p> <p>サーバ (aa....aa) の開始したバッチアプリケーションを表示しました。</p>

(凡例)

aa....aa：サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistjob

出力ポイント

結果送信直前 (成功)

KDJE54176-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54176-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

4 KDJE (Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	サーバ名
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 An attempt to acquire the information of batch applications started by the server (aa....aa) has failed. 説明 サーバ (aa....aa) の開始したバッチアプリケーションの表示に失敗しました。

(凡例)

aa....aa：サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistjob

出力ポイント

結果送信直前 (失敗)

4.2 KDJE54400 から KDJE54499 までのメッセージ

Component Container が出力する KDJE54400 から KDJE54499 までの監査ログメッセージについて説明します。

KDJE54400-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54400-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjimportapp

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54401-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54401-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cimportapp

出力ポイント

成功時

KDJE54402-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54402-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjimportapp

出力ポイント

失敗時

KDJE54403-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54403-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjimportapp

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54404-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54404-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb).

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述*	説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjimportres

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54405-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54405-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjimportres

出力ポイント

成功時

KDJE54406-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54406-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjimportres

出力ポイント

失敗時

KDJE54407-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54407-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjimportres

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54408-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54408-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjimportlibjar

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54409-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54409-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjimportlibjar

出力ポイント

成功時

KDJE54410-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54410-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjimportlibjar

出力ポイント

失敗時

KDJE54411-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54411-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjimportlibjar

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54412-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54412-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa executes the request (bb....bb).</p> <p>説明</p> <p>aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjimportjb

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54413-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54413-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjimportjb

出力ポイント

成功時

KDJE54414-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54414-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される時は, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjimportjb

出力ポイント

失敗時

KDJE54415-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54415-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjimportjb

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54416-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54416-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cxexportapp

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54417-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54417-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	<p>メッセージ本文</p> <p>The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjexportapp

出力ポイント

成功時

KDJE54418-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54418-E
ctgry	監査事象の種類	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注*

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjexportapp

出力ポイント

失敗時

KDJE54419-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54419-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjexportapp

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54420-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54420-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess

4 KDJE (Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される時は, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cxexportrar

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54421-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54421-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjexportrar

出力ポイント

成功時

KDJE54422-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54422-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, <リソースアダプタ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cxexportrar

出力ポイント

失敗時

KDJE54423-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54423-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, <リソースアダプタ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjexportrar

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54424-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54424-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjaddapp

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54425-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54425-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjaddapp

出力ポイント

成功時

KDJE54426-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54426-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjaddapp

出力ポイント

失敗時

KDJE54427-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54427-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Add

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjaddapp

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54428-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54428-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名> [,<EJB-JAR の表示名> <WAR の表示名> <WAR の表示名>/<Piter の表示名> <RAR の表示名>]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeleteapp

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54429-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54429-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名> [,<EJB-JAR の表示名> <WAR の表示名> <WAR の表示名>/<Filter の表示名> <RAR の表示名>]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeleteapp

出力ポイント

成功時

KDJE54430-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54430-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名> [,<EJB-JAR の表示名> <WAR の表示名> <WAR の表示名>/<Filter の表示名> <RAR の表示名>]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	<p>メッセージ本文</p> <p>An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。

また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeleteapp

出力ポイント

失敗時

KDJE54431-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54431-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名> [,<EJB-JAR の表示名> <WAR の表示名> <WAR の表示名>/<Filter の表示名> <RAR の表示名>]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeleteapp

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54432-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54432-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, [<EJB-JAR の表示名> <WAR の表示名> <WAR の表示名>/<Filter の表示名> <RAR の表示名>]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeleteres

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54433-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54433-I

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, [<EJB-JAR の表示名> <WAR の表示名> <WAR の表示名>/<Fiter の表示名> <RAR の表示名>]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	<p>メッセージ本文</p> <p>The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeleteres

出力ポイント

成功時

KDJE54434-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54434-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, [<EJB-JAR の表示名> <WAR の表示名> <WAR の表示名>/<Fiter の表示名> <RAR の表示名>]

4 KDJE (Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeleteres

出力ポイント

失敗時

KDJE54435-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54435-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, [<EJB-JAR の表示名> <WAR の表示名> <WAR の表示名>/<Filter の表示名> <RAR の表示名>]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述※	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeleteres

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54436-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54436-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, <アプリケーション名>, <ライブラリ JAR の表示名>
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeleteIibjar

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54437-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54437-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>,<ライブラリ JAR の表示名>
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeletelibjar

出力ポイント

成功時

KDJE54438-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54438-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>,<ライブラリ JAR の表示名>
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeletelibjar

出力ポイント

失敗時

KDJE54439-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54439-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>,<ライブラリ JAR の表示名>
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeletelibjar

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54440-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54440-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名>
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeletejb

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54441-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54441-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名>
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeletejb

出力ポイント

成功時

KDJE54442-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54442-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名>
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeletejb

出力ポイント

失敗時

KDJE54443-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54443-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名>
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	<p>メッセージ本文</p> <p>A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeletejb

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54444-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54444-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名> [<上位リソース表示名> [<下位リソース表示名>] <リソースアダプタ名>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa executes the request (bb....bb).</p> <p>説明</p> <p>aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetappprop

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54445-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54445-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名> [,<上位リソース表示名> [/<下位リソース表示名>] <リソースアダプタ名>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	<p>メッセージ本文</p> <p>The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetappprop

出力ポイント

成功時

KDJE54446-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54446-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名> [,<上位リソース表示名> [/<下位リソース表示名>] <リソースアダプタ名>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetappprop

出力ポイント

失敗時

KDJE54447-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54447-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名> [,<上位リソース表示名> [/<下位リソース表示名>] <リソースアダプタ名>]

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetappprop

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54448-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54448-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, [<上位リソース表示名> [/<下位リソース表示名>] <データソースの表示名> <メールの表示名> <リソースアダプタ名>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述※	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetresprop

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54449-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54449-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, [<上位リソース表示名> [/<下位リソース表示名>] <データソースの表示名> <メールの表示名> <リソースアダプタ名>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetresprop

出力ポイント

成功時

KDJE54450-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54450-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, [<上位リソース表示名> [/<下位リソース表示名>] <データソースの表示名> <メールの表示名> <リソースアダプタ名>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	<p>メッセージ本文</p> <p>An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetresprop

出力ポイント
失敗時

KDJE54451-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54451-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, [<上位リソース表示名> [/<下位リソース表示名>] <データソースの表示名> <メールの表示名> <リソースアダプタ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetresprop

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54452-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54452-I

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa executes the request (bb....bb).</p> <p>説明</p> <p>aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetrarprop

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54453-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54453-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Refer

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetrarprop

出力ポイント

成功時

KDJE54454-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54454-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed.

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述*	説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetrarprop

出力ポイント

失敗時

KDJE54455-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54455-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, <リソースアダプタ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetrarprop

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54456-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54456-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, <JavaBeans リソースの表示名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetjbprop

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54457-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54457-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, <JavaBeans リソースの表示名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetjprop

出力ポイント

成功時

KDJE54458-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54458-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetjprop

出力ポイント

失敗時

KDJE54459-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54459-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetjbprop

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54460-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54460-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, <アプリケーション名> [, <上位リソース表示名> [/ <下位リソース表示名>] <リソースアダプタ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetappprop

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54461-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54461-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名> [,<上位リソース表示名> [/<下位リソース表示名>] <リソースアダプタ名>]
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。

また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetappprop

出力ポイント

成功時

KDJE54462-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54462-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名> [,<上位リソース表示名> [/<下位リソース表示名>] <リソースアダプタ名>]
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetappprop

出力ポイント
失敗時

KDJE54463-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54463-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名> [,<上位リソース表示名> [/<下位リソース表示名>] <リソースアダプタ名>]
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	<p>メッセージ本文</p> <p>A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetappprop

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54464-I

メッセージの内容		
出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54464-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, [<上位リソース表示名> [/<下位リソース表示名>] <データソースの表示名> <メールの表示名> <リソースアダプタ名>]
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetresprop

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54465-I

メッセージの内容		
出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54465-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, [<上位リソース表示名> [<下位リソース表示名>] <データソースの表示名> <メールの表示名> <リソースアダプタ名>]
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetresprop

出力ポイント

成功時

KDJE54466-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54466-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, [<上位リソース表示名> [<下位リソース表示名>] <データソースの表示名> <メールの表示名> <リソースアダプタ名>]
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetresprop

出力ポイント

失敗時

KDJE54467-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54467-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, [<上位リソース表示名> [/<下位リソース表示名>] <データソースの表示名> <メールの表示名> <リソースアダプタ名>]
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetresprop

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54468-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54468-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, <リソースアダプタ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetrarprop

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54469-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54469-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetrarprop

出力ポイント

成功時

KDJE54470-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54470-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, <リソースアダプタ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetrarprop

出力ポイント

失敗時

KDJE54471-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54471-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetrarprop

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54472-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54472-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetjprop

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54473-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54473-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetjprop

出力ポイント

成功時

KDJE54474-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54474-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, <JavaBeans リソースの表示名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	<p>メッセージ本文</p> <p>An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetjbprop

出力ポイント

失敗時

KDJE54475-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54475-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetjbprop

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54476-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54476-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa executes the request (bb....bb).</p> <p>説明</p> <p>aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjcopyres

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54477-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54477-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjcopyres

出力ポイント

成功時

KDJE54478-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54478-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cyjcopyres

出力ポイント

失敗時

KDJE54479-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54479-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjcopyres

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54480-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54480-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [,<アプリケーション名> [,<上位リソース表示名>]]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa executes the request (bb....bb).</p> <p>説明</p> <p>aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistapp

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54481-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54481-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [,<アプリケーション名> [,<上位リソース表示名>]]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistapp

出力ポイント

成功時

KDJE54482-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54482-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [,<アプリケーション名> [,<上位リソース表示名>]]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistapp

出力ポイント

失敗時

KDJE54483-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54483-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [,<アプリケーション名> [,<上位リソース表示名>]]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa.....aa. 説明 aa.....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa.....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistapp

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54484-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54484-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [,<上位リソース表示名>]
op	動作情報	Refer

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistres

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54485-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54485-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <上位リソース表示名>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful.

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述※	説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistres

出力ポイント

成功時

KDJE54486-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54486-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <上位リソース表示名>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistres

出力ポイント

失敗時

KDJE54487-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54487-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [<上位リソース表示名>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistres

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54488-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54488-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistrar

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54489-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54489-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistrar

出力ポイント

成功時

KDJE54490-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54490-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistrar

出力ポイント

失敗時

KDJE54491-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54491-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistrar

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54492-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54492-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb).

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述※	説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistlibjar

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54493-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54493-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistlibjar

出力ポイント

成功時

KDJE54494-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54494-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistlibjar

出力ポイント

失敗時

KDJE54495-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54495-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistlibjar

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54496-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54496-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlsthread

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54497-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54497-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistthread

出力ポイント

成功時

KDJE54498-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54498-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistthread

出力ポイント

失敗時

KDJE54499-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54499-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa.

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述※	説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistthread

出力ポイント

タイムアウト時

4.3 KDJE54500 から KDJE54599 までのメッセージ

Component Container が出力する KDJE54500 から KDJE54599 までの監査ログメッセージについて説明します。

KDJE54500-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54500-I
ctgry	監査事象の種類別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [,<グローバルトランザクション ID>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlisttrn

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54501-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54501-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <グローバルトランザクション ID>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistrn

出力ポイント

成功時

KDJE54502-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54502-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [,<グローバルトランザクション ID>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistrn

出力ポイント

失敗時

KDJE54503-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54503-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [,<グローバルトランザクション ID>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlisttrn

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54504-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54504-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlisttrnfile

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54505-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54505-I
ctgry	監査事象の種類	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlisttrnfile

出力ポイント

成功時

KDJE54506-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54506-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlisttrnfile

出力ポイント

失敗時

KDJE54507-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54507-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlstrnfile

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54508-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54508-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [,<アプリケーション名>] [,<リソースアダプタの表示名>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistpool

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54509-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54509-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [,<アプリケーション名>] [,<リソースアダプタの表示名>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistpool

出力ポイント

成功時

KDJE54510-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54510-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <アプリケーション名>] [, <リソースアダプタの表示名>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistpool

出力ポイント

失敗時

KDJE54511-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54511-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [,<アプリケーション名>] [,<リソースアダプタの表示名>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	<p>メッセージ本文</p> <p>A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistpool

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54512-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54512-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistjb

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54513-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54513-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistjb

出力ポイント

成功時

KDJE54514-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54514-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistjb

出力ポイント

失敗時

KDJE54515-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54515-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistjb

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54516-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54516-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <アプリケーション名>] [, <データソースの表示名> <メールの表示名> <リソースアダプタの表示名>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjtestres

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54517-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54517-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <アプリケーション名>] [, <データソースの表示名> <メールの表示名> <リソースアダプタの表示名>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。

また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjtestres

出力ポイント

成功時

KDJE54518-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54518-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [,<アプリケーション名>] [,<データソースの表示名> <メールの表示名> <リソースアダプタの表示名>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjtestres

出力ポイント
失敗時

KDJE54519-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54519-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [,<アプリケーション名>] [,<データソースの表示名> <メールの表示名> <リソースアダプタの表示名>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa.....aa. 説明 aa.....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjtestres

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54520-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54520-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Start
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa executes the request (bb....bb).</p> <p>説明</p> <p>aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartapp

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54521-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54521-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Start
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartapp

出力ポイント

成功時

KDJE54522-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54522-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Start

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartapp

出力ポイント

失敗時

KDJE54523-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54523-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Start
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa.

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述※	説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartapp

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54524-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54524-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstopapp

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54525-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54525-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstopapp

出力ポイント

成功時

KDJE54526-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54526-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstopapp

出力ポイント

失敗時

KDJE54527-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54527-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	<p>メッセージ本文</p> <p>A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstopapp

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54528-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54528-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop

4 KDJE (Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Start
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される時は, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartrar

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54529-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54529-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Start
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartrar

出力ポイント

成功時

KDJE54530-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54530-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, <リソースアダプタ名>
op	動作情報	Start
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartrar

出力ポイント

失敗時

KDJE54531-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54531-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, <リソースアダプタ名>
op	動作情報	Start
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	<p>メッセージ本文</p> <p>A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartrar

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54532-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54532-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstoprar

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54533-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54533-I
ctgry	監査事象の種類別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, <リソースアダプタ名>
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注*

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstoprar

出力ポイント

成功時

KDJE54534-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54534-E
ctgry	監査事象の種類別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, <リソースアダプタ名>
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstoprar

出力ポイント

失敗時

KDJE54535-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54535-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, <リソースアダプタ名>
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstoprar

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54536-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54536-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjreplaceapp

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54537-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54537-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjreplaceapp

出力ポイント

成功時

KDJE54538-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54538-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注*

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjreplaceapp

出力ポイント

失敗時

KDJE54539-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54539-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjreplaceapp

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54540-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54540-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjupdateapp

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54541-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54541-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Update

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjupdateapp

出力ポイント

成功時

KDJE54542-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54542-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed.

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述※	説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjupdateapp

出力ポイント

失敗時

KDJE54543-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54543-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjupdateapp

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54544-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54544-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<スレッド ID> [,<スレッド ID>...]
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstophread

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54545-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54545-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<スレッド ID> [,<スレッド ID>...]
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstopthread

出力ポイント

成功時

KDJE54546-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54546-E

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<スレッド ID> [,<スレッド ID>...]
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstophthread

出力ポイント

失敗時

KDJE54547-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54547-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<スレッド ID> [,<スレッド ID>...]
op	動作情報	Stop

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstophread

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54548-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54548-I
ctgry	監査事象の種類	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名>
op	動作情報	Start
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb).

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述*	説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartjb

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54549-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54549-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, <JavaBeans リソースの表示名>
op	動作情報	Start
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartjb

出力ポイント

成功時

KDJE54550-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54550-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, <JavaBeans リソースの表示名>
op	動作情報	Start
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartjb

出力ポイント

失敗時

KDJE54551-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54551-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名>
op	動作情報	Start
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartjb

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54552-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54552-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名>
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstopjb

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54553-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54553-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名>
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstopjb

出力ポイント

成功時

KDJE54554-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54554-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, <JavaBeans リソースの表示名>
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstopjb

出力ポイント

失敗時

KDJE54555-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54555-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, <JavaBeans リソースの表示名>
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	<p>メッセージ本文</p> <p>A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstopjb

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54556-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54556-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjreloadapp

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54557-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54557-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjreloadapp

出力ポイント

成功時

KDJE54558-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54558-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjreloadapp

出力ポイント

失敗時

KDJE54559-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54559-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Update

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjreloadapp

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54560-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54560-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb).

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述*	説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsuspendpool

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54561-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54561-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, <リソースアダプタ名>
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsuspendpool

出力ポイント

成功時

KDJE54562-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54562-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, <リソースアダプタ名>
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsuspendpool

出力ポイント

失敗時

KDJE54563-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54563-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, <リソースアダプタ名>
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsuspendpool

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54564-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54564-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence

4 KDJE (Component Container が出力する監査ログメッセージ)

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Start
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjresumepool

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54565-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54565-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Start
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjresumepool

出力ポイント

成功時

KDJE54566-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54566-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, <リソースアダプタ名>
op	動作情報	Start
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjresumepool

出力ポイント

失敗時

KDJE54567-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54567-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, <リソースアダプタ名>
op	動作情報	Start
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjresumepool

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54568-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54568-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa executes the request (bb....bb).</p> <p>説明</p> <p>aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeployrar

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54569-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54569-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeployrar

出力ポイント

成功時

KDJE54570-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54570-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeployrar

出力ポイント

失敗時

KDJE54571-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54571-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeployrar

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54572-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54572-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjundeployrar

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54573-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54573-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, <リソースアダプタ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjundeployrar

出力ポイント

成功時

KDJE54574-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54574-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<リソースアダプタ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjundeployrar

出力ポイント

失敗時

KDJE54575-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54575-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, <リソースアダプタ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjundeployrar

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54576-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54576-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjaddsec

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54577-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54577-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjaddsec

出力ポイント

成功時

KDJE54578-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54578-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjaddsec

出力ポイント

失敗時

KDJE54579-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54579-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	<p>メッセージ本文</p> <p>A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjaddsec

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54580-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54580-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, [<ユーザ名> <ロール名>]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa executes the request (bb....bb).</p> <p>説明</p> <p>aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeletesec

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54581-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54581-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, [<ユーザ名> <ロール名>]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeletesec

出力ポイント

成功時

KDJE54582-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54582-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, [<ユーザ名> <ロール名>]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeletesec

出力ポイント

失敗時

KDJE54583-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54583-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, [<ユーザ名> <ロール名>]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeletesec

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54584-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54584-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <ユーザ名> <ロール名>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistsec

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54585-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54585-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <ユーザ名> <ロール名>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	<p>メッセージ本文</p> <p>The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistsec

出力ポイント

成功時

KDJE54586-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54586-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <ユーザ名> <ロール名>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistsec

出力ポイント

失敗時

KDJE54587-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54587-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <ユーザ名> <ロール名>]
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	<p>メッセージ本文</p> <p>A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistsec

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54588-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54588-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<ロール名>,<ユーザ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjmapsec

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54589-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54589-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<ロール名>,<ユーザ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjmapsec

出力ポイント

成功時

KDJE54590-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54590-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<ロール名>,<ユーザ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjmapsec

出力ポイント

失敗時

KDJE54591-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54591-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<ロール名>,<ユーザ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjmapsec

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54592-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54592-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<ロール名>,<ユーザ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjunmapsec

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54593-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54593-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<ロール名>,<ユーザ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される時は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjunmapsec

出力ポイント

成功時

KDJE54594-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54594-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<ロール名>,<ユーザ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjunmapsec

出力ポイント

失敗時

KDJE54595-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54595-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<ロール名>,<ユーザ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjunmapsec

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54596-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54596-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjresetsv

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54597-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54597-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjresetsv

出力ポイント

成功時

KDJE54598-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54598-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjresetsv

出力ポイント

失敗時

KDJE54599-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54599-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	<p>メッセージ本文</p> <p>A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjresetsv

出力ポイント

タイムアウト時

4.4 KDJE54600 から KDJE54999 までのメッセージ

Component Container が出力する KDJE54600 から KDJE54999 までの監査ログメッセージについて説明します。

KDJE54600-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54600-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [,<アプリケーション名>] [,<データソースの表示名> <リソースアダプタの表示名>]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjclearpool

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54601-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54601-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [,<アプリケーション名>] [,<データソースの表示名> <リソースアダプタの表示名>]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjclearpool

出力ポイント

成功時

KDJE54602-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54602-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [,<アプリケーション名>] [,<データソースの表示名> <リソースアダプタの表示名>]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjclearpool

出力ポイント

失敗時

KDJE54603-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54603-E
ctgry	監査事象の種類	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [,<アプリケーション名>] [,<データソースの表示名> <リソースアダプタの表示名>]

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjclearpool

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54604-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54604-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <データソースの表示名>] [, <接続 ID>]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述※	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjclosecn

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54605-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54605-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [,<データソースの表示名>] [,<コネクション ID>]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjclosecn

出力ポイント

成功時

KDJE54606-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54606-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <データソースの表示名>] [, <接続 ID>]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	<p>メッセージ本文</p> <p>An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjclosecn

出力ポイント

失敗時

KDJE54607-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54607-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [,<データソースの表示名>] [,<コネクション ID>]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjclosen

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54608-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54608-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjchmodapp

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54609-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54609-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjchmodapp

出力ポイント

成功時

KDJE54610-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54610-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjchmodapp

出力ポイント

失敗時

KDJE54611-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54611-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>, <アプリケーション名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	<p>メッセージ本文</p> <p>A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjchmodapp

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54612-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54612-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetstubsjar

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54613-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54613-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	<p>メッセージ本文</p> <p>The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetstubsjar

出力ポイント

成功時

KDJE54614-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54614-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
result	監査事象の結果	Failure
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注*

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetstubsjar

出力ポイント

失敗時

KDJE54615-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54615-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Refer

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetstubsjar

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54616-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54616-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb).

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述※	説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjrenameapp

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54617-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54617-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjrenameapp

出力ポイント

成功時

KDJE54618-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54618-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 An attempt by aa.....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa.....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa.....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjrenameapp

出力ポイント

失敗時

KDJE54619-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54619-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjrenameapp

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54620-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54620-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名> [,<EJB-JAR の表示名>/<EB の表示名>]
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa executes the request (bb....bb).</p> <p>説明</p> <p>aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgencmpsql

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54621-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54621-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
result	監査事象の結果	Success
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名> [,<EJB-JAR の表示名>/<EB の表示名>]
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgencmpsql

出力ポイント

成功時

KDJE54622-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54622-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名> [,<EJB-JAR の表示名>/<EB の表示名>]
op	動作情報	Update

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgencmpsql

出力ポイント

失敗時

KDJE54623-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54623-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>,<アプリケーション名> [,<EJB-JAR の表示名>/<EB の表示名>]
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa.

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述※	説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgencmpsql

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54624-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54624-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Start
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド実行直後

KDJE54625-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54625-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Start
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 The command (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド終了直前 (成功)

KDJE54626-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54626-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Start
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド終了直前 (失敗)

KDJE54627-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54627-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa executed the command (bb....bb).</p> <p>説明</p> <p>aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド実行直後

KDJE54628-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54628-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Stop
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 The command (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド終了直前 (成功)

KDJE54629-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54629-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Stop

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド終了直前 (失敗)

KDJE54630-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54630-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb).

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述※	説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「****」と表示されます。アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド実行直後

KDJE54631-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54631-I
ctgry	監査事象の種類	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 The command (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「****」と表示されます。アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド終了直前 (成功)

KDJE54632-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54632-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Refer
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「****」と表示されます。アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド終了直前 (失敗)

KDJE54633-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54633-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド実行直後

KDJE54634-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54634-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	<p>メッセージ本文</p> <p>The command (bb....bb) executed by aa....aa was successful.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が成功しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド終了直前 (成功)

KDJE54635-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54635-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド終了直前 (失敗)

KDJE54636-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54636-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Update

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「****」と表示されます。アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド実行直後

KDJE54637-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54637-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述※	<p>メッセージ本文</p> <p>The command (bb....bb) executed by aa....aa was successful.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が成功しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド終了直前 (成功)

KDJE54638-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54638-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	<p>メッセージ本文</p> <p>An attempt by aa....aa to execute the command (bb....bb) has failed.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が失敗しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「****」と表示されます。アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド終了直前 (失敗)

KDJE54639-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54639-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa executed the command (bb....bb).</p> <p>説明</p> <p>aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「****」と表示されます。アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が

出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド実行直後

KDJE54640-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54640-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 The command (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド終了直前 (成功)

KDJE54641-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54641-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	<p>メッセージ本文</p> <p>An attempt by aa....aa to execute the command (bb....bb) has failed.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が失敗しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「****」と表示されます。アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド終了直前 (失敗)

KDJE54642-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54642-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注*

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjresetsv

出力ポイント

コマンド実行直後

KDJE54643-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54643-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 The command (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjresetsv

出力ポイント

コマンド終了直前 (成功)

KDJE54644-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54644-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjresetsv

出力ポイント

コマンド終了直前 (失敗)

KDJE54645-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54645-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <グローバルトランザクション ID>]
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト(bb....bb)を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjcommittrn

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54646-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54646-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <グローバルトランザクション ID>]
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	<p>メッセージ本文</p> <p>The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa の実行したリクエスト(bb....bb)が成功しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjcommittrn

出力ポイント

成功時

KDJE54647-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54647-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [,<グローバルトランザクション ID>]
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト(bb....bb)が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjcommittrn

出力ポイント

失敗時

KDJE54648-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54648-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <グローバルトランザクション ID>]
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjcommittrn

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54649-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54649-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [,<グローバルトランザクション ID>]
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト(bb....bb)を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjrollbacktrn

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54650-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54650-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [,<グローバルトランザクション ID>]
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト(bb....bb)が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjrollbacktrn

出力ポイント

成功時

KDJE54651-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54651-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <グローバルトランザクション ID>]
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト(bb....bb)が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjrollbacktrn

出力ポイント

失敗時

KDJE54652-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54652-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [, <グローバルトランザクション ID>]
op	動作情報	Update
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト(bb....bb)がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjrollbacktrn

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54653-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54653-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [,<グローバルトランザクション ID>]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト(bb....bb)を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjforgettrn

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54654-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54654-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [,<グローバルトランザクション ID>]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト(bb....bb)が成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjforgettrn

出力ポイント

成功時

KDJE54655-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54655-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [,<グローバルトランザクション ID>]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjforgettrn

出力ポイント

失敗時

KDJE54656-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54656-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名> [,<グローバルトランザクション ID>]
op	動作情報	Delete
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト(bb....bb)がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjforgettrn

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54661-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54661-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト(bb....bb)を実行します。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjimportwar

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54662-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54662-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述※	<p>メッセージ本文</p> <p>The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa の実行したリクエスト(bb....bb)が成功しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjimportwar

出力ポイント

成功時

KDJE54663-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54663-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト(bb....bb)が失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjimportwar

出力ポイント

失敗時

KDJE54664-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KDJE54664-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<サーバ名>
op	動作情報	Add
to:host	リクエスト送信先ホスト	<ホスト名>
to:port	リクエスト送信先ポート番号	<ポート番号>
msg	自由記述*	メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト(bb....bb)がタイムアウトしました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合, サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは, umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については, 「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjimportwar

出力ポイント

タイムアウト時

5

KEOS (Manager が出力する監査ログメッセージ)

この章では、システムの監査で使用する KEOS で始まる監査ログメッセージについて説明します。

5.1 KEOS80000 から KEOS89999 までのメッセージ

Manager が出力する KEOS80000 から KEOS89999 までのメッセージについて説明します。

KEOS80000-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80000-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa initiates starting Management Server with mngsvrctl start.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が mngsvrctl start によって Management Server の起動を開始しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

mngsvrctl (引数: start)

出力ポイント

コマンド: 実行開始時

KEOS80001-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80001-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
op	動作情報	Start
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa has succeeded at starting Management Server with mngsvrctl start.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が mngsvrctl start によって Management Server の起動に成功しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

mngsvrctl (引数 start)

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80002-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80002-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa has failed in starting Management Server with mngsvrctl start.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が mngsvrctl start によって Management Server の起動に失敗しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

mngsvrctl (引数 : start)

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80003-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80003-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uuid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates stopping Management Server with mnngsvrctl stop. 説明 aa....aa が mnngsvrctl stop によって Management Server の停止を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

mnngsvrctl (引数: stop)

出力ポイント

コマンド: 実行開始時

KEOS80004-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80004-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:uuid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at stopping Management Server with mnngsvrctl stop.

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	説明 aa....aa が mngsvrctl stop によって Management Server の停止に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

mngsvrctl (引数 : stop)

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80005-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80005-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in stopping Management Server with mngsvrctl stop. 説明 aa....aa が mngsvrctl stop によって Management Server の停止に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

mngsvrctl (引数 : stop)

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80006-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80006-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates setting up Management Server with bb....bb. 説明 aa....aa が bb....bb によって Management Server のセットアップを開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

mngsvrctl (引数: setup)

出力ポイント

コマンド: 実行開始時

KEOS80007-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80007-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at setting up Management Server with bb....bb.

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	説明 aa....aa が bb....bb によって Management Server のセットアップに成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

mngsvrctl (引数 : setup)

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80008-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80008-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in setting up Management Server with bb....bb. 説明 aa....aa が bb....bb によって Management Server のセットアップに失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

mngsvrctl (引数 : setup)

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80009-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80009-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uuid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Administration Agent
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates starting Administration Agent with adminagentctl start. 説明 aa....aa が adminagentctl start によって運用管理エージェントの起動を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

adminagentctl (引数: start)

出力ポイント

コマンド: 実行開始時

KEOS80010-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80010-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:uuid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Administration Agent
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at starting Administration Agent with adminagentctl start.

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	説明 aa....aa が adminagentctl start によって運用管理エージェントの起動に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

adminagentctl (引数 : start)

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80011-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80011-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Administration Agent
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in starting Administration Agent with adminagentctl start. 説明 aa....aa が adminagentctl start によって運用管理エージェントの起動に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

adminagentctl (引数 : start)

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80012-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80012-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uuid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Administration Agent
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa initiates stopping Administration Agent with adminagentctl stop.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が adminagentctl stop によって運用管理エージェントの停止を開始しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

adminagentctl (引数: stop)

出力ポイント

コマンド: 実行開始時

KEOS80013-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80013-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:uuid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Administration Agent
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa has succeeded at stopping Administration Agent with adminagentctl stop.</p>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	説明 aa....aa が adminagentctl stop によって運用管理エージェントの停止に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

adminagentctl (引数 : stop)

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80014-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80014-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Administration Agent
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in stopping Administration Agent with adminagentctl stop. 説明 aa....aa が adminagentctl stop によって運用管理エージェントの停止に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

adminagentctl (引数 : stop)

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80015-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80015-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uuid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<設定後の管理者名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates configuring bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の設定を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_admin_passwd

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80016-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80016-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uuid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<設定後の管理者名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at configuring bb....bb with cc....cc.

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の設定に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_admin_passwd

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80017-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80017-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<設定後の管理者名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in configuring bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の設定に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_admin_passwd

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80018-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80018-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名>...
op	動作情報	Add
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates modeling bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のモデル構築を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_build_model

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80019-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80019-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名>...
op	動作情報	Add
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at modeling bb....bb with cc....cc.

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のモデル構築に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_build_model

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80020-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80020-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名>...
op	動作情報	Add
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in modeling bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のモデル構築に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_build_model

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80021-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80021-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名>... [no-name]
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates building bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のシステム構築を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_build_system

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80022-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80022-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<Web システム名>... [no-name]
obj	オブジェクト情報	<Web システム名>...
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at building bb....bb with cc....cc.

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のシステム構築に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_build_system

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80023-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80023-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名>... [no-name]
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in building bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のシステム構築に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_build_system

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80024-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80024-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名>...
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates remodeling bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のシステム再構築を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_change_model

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80025-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80025-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名>...
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at remodeling bb....bb with cc....cc.

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のシステム再構築に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_change_model

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80026-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80026-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名>...
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in remodeling bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のシステム再構築に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_change_model

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80027-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80027-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	{<Web システム名> [no-name]} [<サービスユニット名>]
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates deleting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の削除を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_delete_system

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80028-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80028-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	{<Web システム名> [no-name]} [<サービスユニット名>]
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at deleting bb....bb with cc....cc.

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の削除に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_delete_system

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80029-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80029-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	{<Web システム名> [no-name]} [<サービスユニット名>]
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in deleting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の削除に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_delete_system

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80030-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80030-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	LoadBalancer
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates resuming LoadBalancer with bb....bb. 説明 aa....aa が bb....bb によって LoadBalancer のレジュームを開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_resume_lb

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80031-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80031-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	LoadBalancer
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at resuming LoadBalancer with bb....bb. 説明 aa....aa が bb....bb によって LoadBalancer のレジュームに成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_resume_lb

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80032-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80032-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	LoadBalancer
op	動作情報	Update
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa has failed in resuming LoadBalancer with bb....bb.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が bb....bb によって LoadBalancer のレジュームに失敗しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_resume_lb

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80033-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80033-I

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
ctgry	監査事象の種類	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名>...
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates scaling out bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のスケールアウトを開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_scaleout_host

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80034-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80034-I
ctgry	監査事象の種類	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名>...
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at scaling out bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のスケールアウトに成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_scaleout_host

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80035-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80035-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名>...
op	動作情報	Update
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa has failed in scaling out bb....bb with cc....cc.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が cc....cc によって bb....bb のスケールアウトに失敗しました。</p>

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_scaleout_host

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80036-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80036-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	LoadBalancer
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates testing LoadBalancer with bb....bb. 説明 aa....aa が bb....bb によって LoadBalancer のテストを開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_test_lb

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80037-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80037-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	LoadBalancer
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at testing LoadBalancer with bb....bb. 説明 aa....aa が bb....bb によって LoadBalancer のテストに成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_test_lb

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80038-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80038-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	LoadBalancer
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa has failed in testing LoadBalancer with bb...bb.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が bb...bb によって LoadBalancer のテストに失敗しました。</p>

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb...bb：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_test_lb

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80039-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80039-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<論理サーバ名>...

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
op	動作情報	Add
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates adding bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の追加を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_add_serverref

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80040-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80040-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<論理サーバ名>...
op	動作情報	Add
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at adding bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の追加に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_add_serverref

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80041-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80041-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<論理サーバ名>...
op	動作情報	Add
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in adding bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の追加に失敗しました。

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_add_serverref

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80042-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80042-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<論理サーバ名>
op	動作情報	Delete

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates deleting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の削除を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_delete_serverref

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80043-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80043-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<論理サーバ名>
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at deleting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の削除に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_delete_serverref

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80044-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80044-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<論理サーバ名>
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in deleting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の削除に失敗しました。

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_delete_serverref

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80045-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80045-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名> [<サービスユニット名>]
op	動作情報	Refer

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa initiates referring to bb....bb with cc....cc.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が cc....cc によって bb....bb の状態参照を開始しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_list_status

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80046-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80046-I
ctgry	監査事象の種類	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名> [<サービスユニット名>]
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa has succeeded at referring to bb....bb with cc....cc.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が cc....cc によって bb....bb の状態参照に成功しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_list_status

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80047-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80047-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名> [<サービスユニット名>]
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in referring to bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の状態参照に失敗しました。

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_list_status

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80048-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80048-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名> [<サービスユニット名>]
op	動作情報	Start

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates starting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の起動を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_start_target

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80049-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80049-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名> [<サービスユニット名>]
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at starting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の起動に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_start_target

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80050-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80050-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名> [<サービスユニット名>]
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in starting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の起動に失敗しました。

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_start_target

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80051-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80051-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名> [<サービスユニット名>]
op	動作情報	Stop

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates stopping bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の停止を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_stop_target

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80052-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80052-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名> [<サービスユニット名>]
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at stopping bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の停止に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_stop_target

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80053-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80053-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<Web システム名> [<サービスユニット名>]
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in stopping bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の停止に失敗しました。

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_stop_target

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80054-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80054-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名>または<JavaBeans 名>
op	動作情報	Update

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates tying up bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけを開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_define_resource

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80055-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80055-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名>または<JavaBeans 名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at tying up bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけに成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_define_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80056-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80056-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名>または<JavaBeans 名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in tying up bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけに失敗しました。

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_define_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80057-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80057-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名>, <JavaBeans 名>, または All Resources
op	動作情報	Update

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates deploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のデプロイを開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_deploy_resource

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80058-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80058-I
ctgry	監査事象の種類	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名>, <JavaBeans 名>, または All Resources
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at deploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のデプロイに成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_deploy_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80059-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80059-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名>, <JavaBeans 名>, または All Resources
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in deploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のデプロイに失敗しました。

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_deploy_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80060-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80060-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<RAR ファイル>または<JAR ファイル>
op	動作情報	Add

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates registering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_register_resource

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80061-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80061-I
ctgry	監査事象の種類	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<RAR ファイル>または<JAR ファイル>
op	動作情報	Add
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at registering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_register_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80062-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80062-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<RAR ファイル>または<JAR ファイル>
op	動作情報	Add
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in registering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録に失敗しました。

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_register_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80063-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80063-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名>, <JavaBeans 名>, または All Resources
op	動作情報	Start

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa initiates starting bb....bb with cc....cc.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が cc....cc によって bb....bb の起動を開始しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_start_resource

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80064-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80064-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名>, <JavaBeans 名>, または All Resources
op	動作情報	Start
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa has succeeded at starting bb....bb with cc....cc.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が cc....cc によって bb....bb の起動に成功しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_start_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80065-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80065-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名>, <JavaBeans 名>, または All Resources
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in starting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の起動に失敗しました。

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_start_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80066-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80066-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名>, <JavaBeans 名>, または All Resources
op	動作情報	Stop

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates stopping bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の停止を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_stop_resource

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80067-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80067-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名>, <JavaBeans 名>, または All Resources
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at stopping bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の停止に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_stop_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80068-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80068-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名>, <JavaBeans 名>, または All Resources
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in stopping bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の停止に失敗しました。

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_stop_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80069-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80069-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名>または<JavaBeans 名>
op	動作情報	Update

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa initiates untying up bb....bb with cc....cc.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけ解除を開始しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undefine_resource

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80070-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80070-I
ctgry	監査事象の種類	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名>または<JavaBeans 名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa has succeeded at untying up bb....bb with cc....cc.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけ解除に成功しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undefine_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80071-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80071-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名>または<JavaBeans 名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in untying up bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけ解除に失敗しました。

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undefine_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80072-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80072-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名>, <JavaBeans 名>, または All Resources
op	動作情報	Update

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates undeploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のアンデプロイを開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
 bb....bb : オブジェクト情報
 cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undeploy_resource

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80073-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80073-I
ctgry	監査事象の種類	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名>, <JavaBeans 名>, または All Resources
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at undeploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のアンデプロイに成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
 bb....bb : オブジェクト情報
 cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undeploy_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80074-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80074-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名>, <JavaBeans 名>, または All Resources
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in undeploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のアンデプロイに失敗しました。

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undeploy_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80075-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80075-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名>または<JavaBeans 名>
op	動作情報	Delete

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates unregistering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録解除を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_unregister_resource

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80076-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80076-I
ctgry	監査事象の種類	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名>または<JavaBeans 名>
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at unregistering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録解除に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_unregister_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80077-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80077-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<リソースアダプタ名>または<JavaBeans 名>
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in unregistering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録解除に失敗しました。

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_unregister_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80078-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80078-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名>
op	動作情報	Update

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa initiates tying up bb....bb with cc....cc.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけを開始しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_define_application

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80079-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80079-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa has succeeded at tying up bb....bb with cc....cc.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけに成功しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_define_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80080-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80080-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in tying up bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけに失敗しました。

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_define_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80081-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80081-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名>または All Applications
op	動作情報	Update

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa initiates deploying bb....bb with cc....cc.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が cc....cc によって bb....bb のデプロイを開始しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_deploy_application

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80082-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80082-I
ctgry	監査事象の種類	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名>または All Applications
op	動作情報	Update
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa has succeeded at deploying bb....bb with cc....cc.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が cc....cc によって bb....bb のデプロイに成功しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_deploy_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80083-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80083-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名>または All Applications
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in deploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のデプロイに失敗しました。

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_deploy_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80084-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80084-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名>または<EAR ファイル名>
op	動作情報	Add

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa initiates registering bb....bb with cc....cc.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録を開始しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_register_application

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80085-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80085-I
ctgry	監査事象の種類	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名>または<EAR ファイル名>
op	動作情報	Add
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa has succeeded at registering bb....bb with cc....cc.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録に成功しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_register_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80086-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80086-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名>または<EAR ファイル名>
op	動作情報	Add
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in registering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録に失敗しました。

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_register_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80087-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80087-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名>または All Applications
op	動作情報	Start

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa initiates starting bb....bb with cc....cc.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が cc....cc によって bb....bb の起動を開始しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_start_application

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80088-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80088-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名>または All Applications
op	動作情報	Start
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa has succeeded at starting bb....bb with cc....cc.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が cc....cc によって bb....bb の起動に成功しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_start_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80089-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80089-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名>または All Applications
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in starting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の起動に失敗しました。

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_start_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80090-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80090-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名>または All Applications
op	動作情報	Stop

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates stopping bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の停止を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_stop_application

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80091-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80091-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名>または All Applications
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at stopping bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の停止に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
bb....bb : オブジェクト情報
cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_stop_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80092-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80092-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名>または All Applications
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in stopping bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の停止に失敗しました。

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_stop_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80093-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80093-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名>
op	動作情報	Update

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa initiates untying up bb....bb with cc....cc.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけ解除を開始しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undefine_application

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80094-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80094-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa has succeeded at untying up bb....bb with cc....cc.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけの解除に成功しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undefine_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80095-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80095-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名>
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in untying up bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけの解除に失敗しました。

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undefine_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80096-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80096-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名>または All Applications
op	動作情報	Update

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa initiates undeploying bb....bb with cc....cc.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が cc....cc によって bb....bb のアンデプロイを開始しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undeploy_application

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80097-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80097-I
ctgry	監査事象の種類	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名>または All Applications
op	動作情報	Update
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa has succeeded at undeploying bb....bb with cc....cc.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が cc....cc によって bb....bb のアンデプロイに成功しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undeploy_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80098-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80098-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名>または All Applications
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in undeploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のアンデプロイに失敗しました。

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undeploy_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80099-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80099-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名>
op	動作情報	Delete

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates unregistering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録解除を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
 bb....bb : オブジェクト情報
 cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_unregister_application

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80100-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80100-I
ctgry	監査事象の種類	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名>
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at unregistering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録解除に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント
 bb....bb : オブジェクト情報
 cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_unregister_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80101-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80101-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<アプリケーション名>
op	動作情報	Delete
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in unregistering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録解除に失敗しました。

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_unregister_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80102-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80102-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	{<Web システム名> Registered Objects All Web Systems} {SERVER APPLICATION RESOURCE RESADAPTER RESJAVABEANS SERVEREX}

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates referring to the model of bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のモデル参照を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_list_model

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80103-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80103-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	{<Web システム名> Registered Objects All Web Systems} {SERVER APPLICATION RESOURCE RESADAPTER RESJAVABEANS SERVEREX}
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at referring to the model of bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のモデル参照に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_list_model

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80104-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80104-E
ctgry	監査事象の種類	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	{<Web システム名> Registered Objects All Web Systems} {SERVER APPLICATION RESOURCE RESADAPTER RESJAVABEANS SERVEREX}
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa has failed in referring to the model of bb....bb with cc....cc.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が cc....cc によって bb....bb のモデル参照に失敗しました。</p>

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_list_model

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80105-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80105-I
ctgry	監査事象の種類	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:uuid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Internal Data
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates exporting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のエクスポートを開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_export_model

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80106-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80106-I
ctgry	監査事象の種類	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uuid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Internal Data
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at exporting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のエクスポートに成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_export_model

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80107-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80107-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Internal Data
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa has failed in exporting bb....bb with cc....cc.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が cc....cc によって bb....bb のエクスポートに失敗しました。</p>

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_export_model

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80108-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80108-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	Management Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates starting Management Server. 説明 aa....aa が Management Server の起動を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : 起動開始時

KEOS80109-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80109-I
ctgry	監査事象の種類	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at starting Management Server. 説明 aa....aa が Management Server の起動に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : 起動終了時 (成功)

KEOS80110-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80110-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server
op	動作情報	Start
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa has failed in starting Management Server.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が Management Server の起動に失敗しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : 起動終了時 (失敗)

KEOS80111-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80111-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa initiates stopping Management Server.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が Management Server の停止を開始しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：停止開始時

KEOS80112-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80112-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at stopping Management Server. 説明 aa....aa が Management Server の停止に成功しました。

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：停止終了時（成功）

KEOS80113-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80113-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Management Server
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in stopping Management Server.

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	説明 aa....aa が Management Server の停止に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : 停止終了時 (失敗)

KEOS80114-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80114-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Administration Agent
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa initiates starting Administration Agent. 説明 aa....aa が運用管理エージェントの起動を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント : 起動開始時

KEOS80115-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80115-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:uuid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Administration Agent
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has succeeded at starting Administration Agent. 説明 aa....aa が運用管理エージェントの起動に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：起動終了時（成功）

KEOS80116-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80116-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:uuid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Administration Agent
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in starting Administration Agent. 説明 aa....aa が運用管理エージェントの起動に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：起動終了時（失敗）

KEOS80117-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80117-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Administration Agent
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa initiates stopping Administration Agent.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が運用管理エージェントの停止を開始しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：停止開始時

KEOS80118-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80118-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Administration Agent
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa has succeeded at stopping Administration Agent.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が運用管理エージェントの停止に成功しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：停止終了時（成功）

KEOS80119-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80119-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	Administration Agent
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa has failed in stopping Administration Agent. 説明 aa....aa が運用管理エージェントの停止に失敗しました。

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：停止終了時（失敗）

KEOS80120-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80120-I
ctgry	監査事象の種別	Authentication
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<認証ユーザ名>
op	動作情報	Login
msg	自由記述	メッセージ本文 Management Server initiates authenticating aa....aa.

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	説明 Management Server が aa....aa の認証を開始しました。

(凡例)

aa....aa : Management Server 管理アカウント名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : 認証開始時

KEOS80121-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80121-I
ctgry	監査事象の種別	Authentication
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<認証ユーザ名>
op	動作情報	Login
msg	自由記述	メッセージ本文 Management Server has succeeded at authenticating aa....aa. 説明 Management Server が aa....aa の認証に成功しました。

(凡例)

aa....aa : Management Server 管理アカウント名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : 認証終了時 (成功)

KEOS80122-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80122-E
ctgry	監査事象の種別	Authentication
result	監査事象の結果	Failure

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
subj:uid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<認証ユーザ名>
op	動作情報	Login
msg	自由記述	メッセージ本文 Management Server has failed in authenticating aa.....aa. 説明 Management Server が aa.....aa の認証に失敗しました。

(凡例)

aa.....aa : Management Server 管理アカウント名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : 認証終了時 (失敗)

KEOS80123-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80123-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uid	サブジェクト識別情報	<Management Server の管理アカウント名>
obj	オブジェクト情報	Internal Data
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Management Server initiates updating Internal Data. 説明 Management Server が内部情報の更新を開始しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : ファイル操作開始時

KEOS80124-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80124-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:uid	サブジェクト識別情報	<Management Server の管理アカウント名>
obj	オブジェクト情報	Internal Data
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Management Server has succeeded at updating Internal Data. 説明 Management Server が内部情報の更新に成功しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : ファイル操作終了時 (成功)

KEOS80125-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80125-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:uid	サブジェクト識別情報	<Management Server の管理アカウント名>
obj	オブジェクト情報	Internal Data
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Management Server has failed in updating Internal Data. 説明 Management Server が内部情報の更新に失敗しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : ファイル操作終了時 (失敗)

KEOS80126-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80126-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	mngagent.<実サーバ名>.properties
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent initiates updating mngagent.aa....aa.properties. 説明 Administration Agent が mngagent.aa....aa.properties の更新を開始しました。

(凡例)

aa....aa：実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：ファイル操作開始時

KEOS80127-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80127-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	mngagent.<実サーバ名>.properties
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent has succeeded at updating mngagent.aa....aa.properties. 説明 Administration Agent が mngagent.aa....aa.properties の更新に成功しました。

(凡例)

aa....aa：実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：ファイル操作終了時（成功）

KEOS80128-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80128-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:uuid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	mngagent.<実サーバ名>.properties
op	動作情報	Update
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>Administration Agent has failed in updating mngagent.aa....aa.properties.</p> <p>説明</p> <p>Administration Agent が mngagent.aa....aa.properties の更新に失敗しました。</p>

(凡例)

aa....aa：実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：ファイル操作終了時（失敗）

KEOS80129-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80129-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:uuid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	manager.<実サーバ名>.properties

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent initiates updating manager.aa.....aa.properties. 説明 Administration Agent が manager.aa.....aa.properties の更新を開始しました。

(凡例)

aa.....aa：実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：ファイル操作開始時

KEOS80130-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80130-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	manager.<実サーバ名>.properties
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent has succeeded at updating manager.aa.....aa.properties. 説明 Administration Agent が manager.aa.....aa.properties の更新に成功しました。

(凡例)

aa.....aa：実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：ファイル操作終了時（成功）

KEOS80131-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80131-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	manager.<実サーバ名>.properties
op	動作情報	Update
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>Administration Agent has failed in updating manager.aa....aa.properties.</p> <p>説明</p> <p>Administration Agent が manager.aa....aa.properties の更新に失敗しました。</p>

(凡例)

aa....aa : 実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : ファイル操作終了時 (失敗)

KEOS80132-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80132-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	mevent.<実サーバ名>.properties
op	動作情報	Update
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>Administration Agent initiates updating mevent.aa....aa.properties.</p> <p>説明</p> <p>Administration Agent が mevent.aa....aa.properties の更新を開始しました。</p>

(凡例)

aa....aa：実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：ファイル操作開始時

KEOS80133-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80133-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	mevent.<実サーバ名>.properties
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent has succeeded at updating mevent.aa....aa.properties. 説明 Administration Agent が mevent.aa....aa.properties の更新に成功しました。

(凡例)

aa....aa：実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：ファイル操作終了時（成功）

KEOS80134-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80134-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	mevent.<実サーバ名>.properties

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent has failed in updating mevent.aa....aa.properties. 説明 Administration Agent が mevent.aa....aa.properties の更新に失敗しました。

(凡例)

aa....aa：実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：ファイル操作終了時（失敗）

KEOS80135-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80135-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	usrconf.properties
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent initiates updating usrconf.properties. 説明 Administration Agent が usrconf.properties の更新を開始しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作開始時

KEOS80136-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80136-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	usrconf.properties
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent has succeeded at updating usrconf.properties. 説明 Administration Agent が usrconf.properties の更新に成功しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作終了時（成功）

KEOS80137-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80137-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	usrconf.properties
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent has failed in updating usrconf.properties. 説明 Administration Agent が usrconf.properties の更新に失敗しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作終了時（失敗）

KEOS80138-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80138-I

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	usrconf.cfg
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent initiates updating usrconf.cfg. 説明 Administration Agent が usrconf.cfg の更新を開始しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作開始時

KEOS80139-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80139-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:eid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	usrconf.cfg
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent has succeeded at updating usrconf.cfg. 説明 Administration Agent が usrconf.cfg の更新に成功しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作終了時（成功）

KEOS80140-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80140-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	usrconf.cfg
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent has failed in updating usrconf.cfg. 説明 Administration Agent が usrconf.cfg の更新に失敗しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作終了時（失敗）

KEOS80144-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80144-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	mod_jk.conf
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent initiates updating mod_jk.conf. 説明 Administration Agent が mod_jk.conf の更新を開始しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作開始時

KEOS80145-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80145-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	mod_jk.conf
op	動作情報	Update
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>Administration Agent has succeeded at updating mod_jk.conf.</p> <p>説明</p> <p>Administration Agent が mod_jk.conf の更新に成功しました。</p>

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作終了時（成功）

KEOS80146-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80146-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	mod_jk.conf
op	動作情報	Update
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>Administration Agent has failed in updating mod_jk.conf.</p> <p>説明</p> <p>Administration Agent が mod_jk.conf の更新に失敗しました。</p>

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作終了時（失敗）

KEOS80147-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80147-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	workers.properties
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent initiates updating workers.properties. 説明 Administration Agent が workers.properties の更新を開始しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作開始時

KEOS80148-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80148-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	workers.properties
op	動作情報	Update
msg	自由記述	メッセージ本文 Administration Agent has succeeded at updating workers.properties. 説明 Administration Agent が workers.properties の更新に成功しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作終了時（成功）

KEOS80149-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KEOS80149-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	workers.properties
op	動作情報	Update
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>Administration Agent has failed in updating workers.properties.</p> <p>説明</p> <p>Administration Agent が workers.properties の更新に失敗しました。</p>

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作終了時（失敗）

6

KFCT (CTM および PRF が出力する監査ログメッセージ)

この章では、システムの監査で使用する KFCT で始まる監査ログメッセージについて説明します。

6.1 KFCT80000 から KFCT89999 までのメッセージ

Performance Tracer が出力する KFCT80000 から KFCT89999 までのメッセージについて説明します。

KFCT81000-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT81000-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<PRF 識別子>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed cprfstart of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で cprfstart を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfstart

出力ポイント

コマンド開始時

KFCT81001-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT81001-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<PRF 識別子>
op	動作情報	Start

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa succeeded in executing cprfstart of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で cprfstart の実行に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfstart

出力ポイント

コマンド終了時 (成功)

KFCT81002-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT81002-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<PRF 識別子>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa failed in executing cprfstart of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で cprfstart の実行に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfstart

出力ポイント

コマンド終了時 (失敗)

KFCT81010-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT81010-I
ctgry	監査事象の種類別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<PRF 識別子>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa began starting cprfd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で cprfd の起動を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注

-h オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfstart

出力ポイント

PRF デーモンの起動受付時

KFCT81011-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT81011-I
ctgry	監査事象の種類別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<PRF 識別子>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa succeeded in starting cprfd of bb....bb.

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	説明 aa....aa は bb....bb で cprfd の起動に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注

-h オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfstart

出力ポイント

PRF デーモンの起動完了時 (成功)

KFCT81012-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT81012-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<PRF 識別子>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa failed in starting cprfd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で cprfd の起動に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注

-h オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfstart

出力ポイント

PRF デーモンの起動完了時 (失敗)

KFCT81020-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT81020-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<PRF 識別子>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed cprfstop of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で cprfstop を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfstop

出力ポイント

コマンド開始時

KFCT81021-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT81021-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<PRF 識別子>
op	動作情報	Stop

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa succeeded in executing cprfstop of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で cprfstop の実行に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfstop

出力ポイント

コマンド終了時 (成功)

KFCT81022-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT81022-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<PRF 識別子>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa failed in executing cprfstop of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で cprfstop の実行に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfstop

出力ポイント

コマンド終了時 (失敗)

KFCT81030-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT81030-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<PRF 識別子>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa began stopping cprfd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で cprfd の停止を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注

-h オプションおよび-Force オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfstop

出力ポイント

PRF デーモンの停止受付時

KFCT81031-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT81031-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<PRF 識別子>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa succeeded in stopping cprfd of bb....bb.

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	説明 aa....aa は bb....bb で cprfd の停止に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注

-h オプションおよび-Force オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfstop

出力ポイント

PRF デーモンの停止完了時 (成功)

KFCT81032-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT81032-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<PRF 識別子>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa failed in stopping cprfd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で cprfd の停止に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注

-h オプションおよび-Force オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfstop

出力ポイント

PRF デーモンの停止完了時 (失敗)

KFCT84000-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT84000-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<PRF 識別子>
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed cprfgetpid of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で cprfgetpid を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfgetpid

出力ポイント

コマンド開始時

KFCT84001-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT84001-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<PRF 識別子>
op	動作情報	Refer

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa succeeded in executing cprfgetpid of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で cprfgetpid の実行に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfgetpid

出力ポイント

コマンド終了時 (成功)

KFCT84002-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT84002-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<PRF 識別子>
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa failed in executing cprfgetpid of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で cprfgetpid の実行に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfgetpid

出力ポイント

コマンド終了時 (失敗)

6.2 KFCT90000 から KFCT99999 までのメッセージ

Component Transaction Monitor が出力する KFCT90000 から KFCT99999 までのメッセージについて説明します。

KFCT91000-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91000-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed ctmdmstart of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmdmstart を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmdmstart

出力ポイント

コマンド開始時

KFCT91001-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91001-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa succeeded in executing ctmdmstart of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmdmstart の実行に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmdmstart

出力ポイント

コマンド終了時 (成功)

KFCT91002-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91002-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa failed in executing ctmdmstart of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmdmstart の実行に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmdmstart

出力ポイント

コマンド終了時 (失敗)

KFCT91010-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91010-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa began starting ctmdmd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmdmd の起動を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注

-h オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmdmstart

出力ポイント

CTM ドメインマネージャの起動受付時

KFCT91011-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91011-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa succeeded in starting ctmdmd of bb....bb.

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	説明 aa....aa は bb....bb で ctmdmd の起動に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注

-h オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmdmstart

出力ポイント

CTM ドメインマネージャの起動完了時 (成功)

KFCT91012-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91012-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa failed in starting ctmdmd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmdmd の起動に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注

-h オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmdmstart

出力ポイント

CTM ドメインマネージャの起動完了時 (失敗)

KFCT91020-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91020-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed ctmdmstop of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmdmstop を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmdmstop

出力ポイント

コマンド開始時

KFCT91021-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91021-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>
op	動作情報	Stop

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa succeeded in executing ctmdmstop of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmdmstop の実行に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmdmstop

出力ポイント

コマンド終了時 (成功)

KFCT91022-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91022-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa failed in executing ctmdmstop of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmdmstop の実行に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmdmstop

出力ポイント

コマンド終了時 (失敗)

KFCT91030-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91030-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa began stopping ctmdmd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmdmd の停止を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注

-h オプションおよび-Force オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmdmstop

出力ポイント

CTM ドメインマネージャの停止受付時

KFCT91031-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91031-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa succeeded in stopping ctmdmd of bb....bb.

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	説明 aa....aa は bb....bb で ctmdmd の停止に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注

-h オプションおよび-Force オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmdmstop

出力ポイント

CTM ドメインマネージャの停止完了時 (成功)

KFCT91032-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91032-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa failed in stopping ctmdmd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmdmd の停止に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注

-h オプションおよび-Force オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmdmstop

出力ポイント

CTM ドメインマネージャの停止完了時 (失敗)

KFCT91040-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91040-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed ctmstart of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmstart を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstart

出力ポイント

コマンド開始時

KFCT91041-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91041-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子>
op	動作情報	Start

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa succeeded in executing ctmstart of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmstart の実行に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstart

出力ポイント

コマンド終了時 (成功)

KFCT91042-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91042-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa failed in executing ctmstart of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmstart の実行に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstart

出力ポイント

コマンド終了時 (失敗)

KFCT91050-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91050-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa began starting ctmd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmd の起動を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注

-h オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstart

出力ポイント

CTM デーモンの起動受付時

KFCT91051-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91051-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa succeeded in starting ctmd of bb....bb.

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	説明 aa....aa は bb....bb で ctmd の起動に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注

-h オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstart

出力ポイント

CTM デーモンの起動完了時 (成功)

KFCT91052-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91052-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa failed in starting ctmd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmd の起動に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注

-h オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstart

出力ポイント

CTM デーモンの起動完了時 (失敗)

KFCT91060-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91060-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed ctmstop of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmstop を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstop

出力ポイント

コマンド開始時

KFCT91061-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91061-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子>
op	動作情報	Stop

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa succeeded in executing ctmstop of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmstop の実行に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstop

出力ポイント

コマンド終了時 (成功)

KFCT91062-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91062-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa failed in executing ctmstop of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmstop の実行に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstop

出力ポイント

コマンド終了時 (失敗)

KFCT91070-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91070-I
ctgry	監査事象の種類別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa began stopping ctmd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmd の停止を開始しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注

-h オプションおよび-Force オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstop

出力ポイント

CTM デーモンの停止受付時

KFCT91071-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91071-I
ctgry	監査事象の種類別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa succeeded in stopping ctmd of bb....bb.

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	説明 aa....aa は bb....bb で ctmd の停止に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注

-h オプションおよび-Force オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstop

出力ポイント

CTM デーモンの停止完了時 (成功)

KFCT91072-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91072-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa failed in stopping ctmd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmd の停止に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注

-h オプションおよび-Force オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstop

出力ポイント

CTM デーモンの停止完了時 (失敗)

KFCT91080-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91080-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed ctmstsstart of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmstsstart を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstsstart

出力ポイント

コマンド開始時

KFCT91081-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91081-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子>
op	動作情報	Start

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa succeeded in executing ctmstsstart of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmstsstart の実行に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstsstart

出力ポイント

コマンド終了時 (成功)

KFCT91082-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91082-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa failed in executing ctmstsstart of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmstsstart の実行に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstsstart

出力ポイント

コマンド終了時 (失敗)

KFCT91091-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91091-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子>
op	動作情報	Start
msg	自由記述	<p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa succeeded in starting the operation statistics information of bb....bb.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa は bb....bb で稼働統計情報の取得開始に成功しました。</p>

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注

-h オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstsstart

出力ポイント

稼働統計情報の取得開始時

KFCT91100-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91100-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子>
op	動作情報	Stop

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed ctmstsstop of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmstsstop を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstsstop

出力ポイント

コマンド開始時

KFCT91101-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91101-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa succeeded in executing ctmstsstop of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmstsstop の実行に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstsstop

出力ポイント

コマンド終了時 (成功)

KFCT91102-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91102-E
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa failed in executing ctmsstop of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmsstop の実行に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmsstop

出力ポイント

コマンド終了時 (失敗)

KFCT91111-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT91111-I
ctgry	監査事象の種別	StartStop
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子>
op	動作情報	Stop
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa succeeded in stopping the operation statistics information of bb....bb.

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msg	自由記述	説明 aa....aa は bb....bb で稼働統計情報の取得停止に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注

-h オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstsstop

出力ポイント

稼働統計情報の取得終了時

KFCT94000-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT94000-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Occurrence
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称> CTM ドメインマネージャのプロセス ID を取得する場合 <CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子> CTM デーモンのプロセス ID を取得する場合
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa executed ctmgetpid of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmgetpid を実行しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmgetpid

出力ポイント

コマンド開始時

KFCT94001-I

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT94001-I
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Success
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称> CTM ドメインマネージャのプロセス ID を取得する場合 <CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子> CTM デーモンのプロセス ID を取得する場合
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa succeeded in executing ctmgetpid of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmgetpid の実行に成功しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmgetpid

出力ポイント

コマンド終了時 (成功)

KFCT94002-E

メッセージの内容

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
msgid	メッセージ ID	KFCT94002-E
ctgry	監査事象の種別	ConfigurationAccess
result	監査事象の結果	Failure
subj:euclid	サブジェクト識別情報	<OS のアカウント>

出力項目名	出力項目の意味	出力内容
obj	オブジェクト情報	<CTM ドメイン名称> CTM ドメインマネージャのプロセス ID を取得する場合 <CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子> CTM デーモンのプロセス ID を取得する場合
op	動作情報	Refer
msg	自由記述	メッセージ本文 aa....aa failed in executing ctmgetpid of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmgetpid の実行に失敗しました。

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmgetpid

出力ポイント

コマンド終了時 (失敗)

