

Cosminexus V11 アプリケーションサーバ メッセージ(監査者用)

操作書

3021-3-J32-50

前書き

■ 対象製品

マニュアル「アプリケーションサーバ & BPM/ESB 基盤 概説」の前書きの対象製品の説明を参照してください。

■ 輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

■ 商標類

HITACHI, Cosminexus, TPBroker, uCosminexus は、株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。

Microsoft, Windows, Windows Server は、マイクロソフト 企業グループの商標です。

Oracle(R), Java , MySQL 及び NetSuite は、Oracle, その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

UNIX は、The Open Group の登録商標です。

その他記載の会社名、製品名などは、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>).

■ 発行

2024 年 2 月 3021-3-J32-50

■ 著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2020, 2024, Hitachi, Ltd.

変更内容

変更内容(3021-3-J32-50) uCosminexus Application Server 11-40, uCosminexus Client 11-40, uCosminexus Developer 11-40, uCosminexus Service Architect 11-40, uCosminexus Service Platform 11-40

| 追加・変更内容 | 変更箇所 |
|--------------------------|------|
| 記載内容は変更なし（リンク情報だけを変更した）。 | - |

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

このマニュアルをお読みになる際の前提情報については、マニュアル「アプリケーションサーバ & BPM/ESB 基盤 概説」のはじめにの説明を参照してください。

目次

| | |
|------|---|
| 前書き | 2 |
| 変更内容 | 3 |
| はじめに | 4 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | メッセージの概要 | 20 |
| 1.1 | メッセージの種類 | 21 |
| 1.1.1 | システムの構築・運用時またはアプリケーション開発時に出力されるメッセージ | 21 |
| 1.1.2 | 監査ログメッセージ | 23 |
| 2 | システムの監査で使用されるメッセージの概要 | 24 |
| 2.1 | メッセージの出力先 | 25 |
| 2.2 | メッセージの出力形式 | 26 |
| 2.3 | メッセージの出力項目 | 27 |
| 2.4 | メッセージの記述形式 | 30 |
| 3 | KAWS (HTTP Server が出力する監査ログメッセージ) | 32 |
| 3.1 | KAWS10000 から KAWS19999 までのメッセージ | 33 |
| | KAWS10001-I | 33 |
| | KAWS10002-I | 34 |
| | KAWS10003-E | 34 |
| | KAWS10004-I | 35 |
| | KAWS10005-I | 36 |
| | KAWS10006-E | 37 |
| | KAWS10007-I | 37 |
| | KAWS10008-I | 38 |
| | KAWS10009-E | 39 |
| | KAWS10010-I | 39 |
| | KAWS10011-I | 40 |
| | KAWS10012-E | 41 |
| | KAWS10013-I | 42 |
| | KAWS10014-I | 43 |
| | KAWS10015-E | 43 |
| | KAWS10016-I | 44 |
| | KAWS10017-I | 45 |
| | KAWS10018-E | 45 |
| | KAWS10019-I | 46 |
| | KAWS10020-I | 47 |
| | KAWS10021-E | 48 |

| | |
|-------------|----|
| KAWS10022-I | 49 |
| KAWS10023-I | 49 |
| KAWS10024-E | 50 |
| KAWS10025-I | 51 |
| KAWS10026-I | 52 |
| KAWS10027-E | 52 |
| KAWS10028-I | 53 |
| KAWS10029-I | 54 |
| KAWS10030-E | 55 |
| KAWS10101-I | 55 |
| KAWS10102-I | 56 |
| KAWS10103-E | 57 |
| KAWS10104-I | 57 |
| KAWS10105-I | 58 |
| KAWS10106-E | 59 |
| KAWS10107-I | 60 |
| KAWS10108-I | 60 |
| KAWS10109-E | 61 |
| KAWS10110-I | 62 |
| KAWS10111-I | 62 |
| KAWS10112-E | 63 |
| KAWS10113-I | 64 |
| KAWS10114-I | 65 |
| KAWS10115-E | 65 |
| KAWS10116-I | 66 |
| KAWS10117-E | 67 |
| KAWS10118-I | 67 |
| KAWS10119-E | 68 |
| KAWS10151-I | 69 |
| KAWS10152-I | 70 |
| KAWS10153-E | 70 |
| KAWS10154-I | 71 |
| KAWS10155-I | 72 |
| KAWS10156-E | 72 |
| KAWS10157-I | 73 |
| KAWS10158-I | 74 |
| KAWS10159-E | 74 |
| KAWS10160-I | 75 |
| KAWS10161-I | 76 |
| KAWS10162-E | 77 |
| KAWS10163-I | 77 |
| KAWS10164-I | 78 |
| KAWS10165-E | 79 |
| KAWS10501-I | 79 |
| KAWS10502-I | 80 |

| | |
|-------------|----|
| KAWS10503-E | 81 |
| KAWS10504-I | 82 |
| KAWS10505-I | 82 |
| KAWS10506-E | 83 |
| KAWS10601-I | 84 |
| KAWS10602-I | 85 |
| KAWS10603-E | 85 |
| KAWS10604-I | 86 |
| KAWS10605-I | 87 |
| KAWS10606-E | 88 |
| KAWS10607-I | 88 |
| KAWS10608-I | 89 |
| KAWS10609-E | 90 |

4 KDJE (Component Container が出力する監査ログメッセージ) 91

4.1 KDJE54100 から KDJE54399 までのメッセージ 92

| | |
|-------------|-----|
| KDJE54100-I | 92 |
| KDJE54101-I | 93 |
| KDJE54102-E | 93 |
| KDJE54103-I | 94 |
| KDJE54104-I | 95 |
| KDJE54105-E | 96 |
| KDJE54106-I | 96 |
| KDJE54107-I | 97 |
| KDJE54108-E | 98 |
| KDJE54109-I | 98 |
| KDJE54110-I | 99 |
| KDJE54111-E | 100 |
| KDJE54112-I | 101 |
| KDJE54113-I | 101 |
| KDJE54114-I | 102 |
| KDJE54115-E | 103 |
| KDJE54116-I | 104 |
| KDJE54117-I | 104 |
| KDJE54118-E | 105 |
| KDJE54119-W | 106 |
| KDJE54120-I | 106 |
| KDJE54121-I | 107 |
| KDJE54122-E | 108 |
| KDJE54123-I | 109 |
| KDJE54124-I | 109 |
| KDJE54125-E | 110 |
| KDJE54126-I | 111 |
| KDJE54127-E | 111 |
| KDJE54129-I | 112 |

| | |
|-------------|-----|
| KDJE54130-I | 113 |
| KDJE54131-E | 114 |
| KDJE54132-I | 114 |
| KDJE54133-I | 115 |
| KDJE54134-E | 116 |
| KDJE54135-I | 116 |
| KDJE54136-I | 117 |
| KDJE54137-E | 118 |
| KDJE54138-I | 119 |
| KDJE54139-I | 119 |
| KDJE54140-E | 120 |
| KDJE54141-I | 121 |
| KDJE54142-I | 121 |
| KDJE54143-I | 122 |
| KDJE54144-I | 123 |
| KDJE54145-I | 124 |
| KDJE54146-I | 124 |
| KDJE54147-I | 125 |
| KDJE54148-I | 126 |
| KDJE54149-I | 127 |
| KDJE54150-I | 127 |
| KDJE54151-I | 128 |
| KDJE54152-I | 129 |
| KDJE54153-I | 130 |
| KDJE54154-I | 130 |
| KDJE54155-E | 131 |
| KDJE54156-I | 132 |
| KDJE54157-I | 132 |
| KDJE54158-E | 133 |
| KDJE54159-I | 134 |
| KDJE54160-I | 134 |
| KDJE54161-E | 135 |
| KDJE54162-I | 136 |
| KDJE54163-I | 137 |
| KDJE54164-W | 137 |
| KDJE54165-I | 138 |
| KDJE54166-I | 139 |
| KDJE54167-E | 139 |
| KDJE54168-W | 140 |
| KDJE54169-W | 141 |
| KDJE54170-I | 142 |
| KDJE54171-I | 142 |
| KDJE54172-E | 143 |
| KDJE54173-W | 144 |
| KDJE54174-I | 144 |

| | | |
|-----|---------------------------------|-----|
| | KDJE54175-I | 145 |
| | KDJE54176-E | 146 |
| 4.2 | KDJE54400 から KDJE54499 までのメッセージ | 147 |
| | KDJE54400-I | 147 |
| | KDJE54401-I | 148 |
| | KDJE54402-E | 149 |
| | KDJE54403-E | 150 |
| | KDJE54404-I | 151 |
| | KDJE54405-I | 152 |
| | KDJE54406-E | 153 |
| | KDJE54407-E | 154 |
| | KDJE54408-I | 155 |
| | KDJE54409-I | 156 |
| | KDJE54410-E | 157 |
| | KDJE54411-E | 158 |
| | KDJE54412-I | 159 |
| | KDJE54413-I | 160 |
| | KDJE54414-E | 161 |
| | KDJE54415-E | 162 |
| | KDJE54416-I | 163 |
| | KDJE54417-I | 164 |
| | KDJE54418-E | 165 |
| | KDJE54419-E | 166 |
| | KDJE54420-I | 167 |
| | KDJE54421-I | 168 |
| | KDJE54422-E | 169 |
| | KDJE54423-E | 170 |
| | KDJE54424-I | 171 |
| | KDJE54425-I | 172 |
| | KDJE54426-E | 173 |
| | KDJE54427-E | 174 |
| | KDJE54428-I | 175 |
| | KDJE54429-I | 176 |
| | KDJE54430-E | 177 |
| | KDJE54431-E | 178 |
| | KDJE54432-I | 179 |
| | KDJE54433-I | 180 |
| | KDJE54434-E | 181 |
| | KDJE54435-E | 182 |
| | KDJE54436-I | 183 |
| | KDJE54437-I | 184 |
| | KDJE54438-E | 185 |
| | KDJE54439-E | 186 |
| | KDJE54440-I | 187 |
| | KDJE54441-I | 188 |

| | |
|-------------|-----|
| KDJE54442-E | 189 |
| KDJE54443-E | 190 |
| KDJE54444-I | 191 |
| KDJE54445-I | 192 |
| KDJE54446-E | 193 |
| KDJE54447-E | 194 |
| KDJE54448-I | 195 |
| KDJE54449-I | 196 |
| KDJE54450-E | 197 |
| KDJE54451-E | 198 |
| KDJE54452-I | 199 |
| KDJE54453-I | 200 |
| KDJE54454-E | 201 |
| KDJE54455-E | 202 |
| KDJE54456-I | 203 |
| KDJE54457-I | 204 |
| KDJE54458-E | 205 |
| KDJE54459-E | 206 |
| KDJE54460-I | 207 |
| KDJE54461-I | 208 |
| KDJE54462-E | 209 |
| KDJE54463-E | 210 |
| KDJE54464-I | 211 |
| KDJE54465-I | 212 |
| KDJE54466-E | 213 |
| KDJE54467-E | 214 |
| KDJE54468-I | 215 |
| KDJE54469-I | 216 |
| KDJE54470-E | 217 |
| KDJE54471-E | 218 |
| KDJE54472-I | 219 |
| KDJE54473-I | 220 |
| KDJE54474-E | 221 |
| KDJE54475-E | 222 |
| KDJE54476-I | 223 |
| KDJE54477-I | 224 |
| KDJE54478-E | 225 |
| KDJE54479-E | 226 |
| KDJE54480-I | 227 |
| KDJE54481-I | 228 |
| KDJE54482-E | 229 |
| KDJE54483-E | 230 |
| KDJE54484-I | 231 |
| KDJE54485-I | 232 |
| KDJE54486-E | 233 |

| | | |
|-----|---------------------------------|-----|
| | KDJE54487-E | 234 |
| | KDJE54488-I | 235 |
| | KDJE54489-I | 236 |
| | KDJE54490-E | 237 |
| | KDJE54491-E | 238 |
| | KDJE54492-I | 239 |
| | KDJE54493-I | 240 |
| | KDJE54494-E | 241 |
| | KDJE54495-E | 242 |
| | KDJE54496-I | 243 |
| | KDJE54497-I | 244 |
| | KDJE54498-E | 245 |
| | KDJE54499-E | 246 |
| 4.3 | KDJE54500 から KDJE54599 までのメッセージ | 247 |
| | KDJE54500-I | 247 |
| | KDJE54501-I | 248 |
| | KDJE54502-E | 249 |
| | KDJE54503-E | 250 |
| | KDJE54504-I | 251 |
| | KDJE54505-I | 252 |
| | KDJE54506-E | 253 |
| | KDJE54507-E | 254 |
| | KDJE54508-I | 255 |
| | KDJE54509-I | 256 |
| | KDJE54510-E | 257 |
| | KDJE54511-E | 258 |
| | KDJE54512-I | 259 |
| | KDJE54513-I | 260 |
| | KDJE54514-E | 261 |
| | KDJE54515-E | 262 |
| | KDJE54516-I | 263 |
| | KDJE54517-I | 264 |
| | KDJE54518-E | 265 |
| | KDJE54519-E | 266 |
| | KDJE54520-I | 267 |
| | KDJE54521-I | 268 |
| | KDJE54522-E | 269 |
| | KDJE54523-E | 270 |
| | KDJE54524-I | 271 |
| | KDJE54525-I | 272 |
| | KDJE54526-E | 273 |
| | KDJE54527-E | 274 |
| | KDJE54528-I | 275 |
| | KDJE54529-I | 276 |
| | KDJE54530-E | 277 |

| | |
|-------------|-----|
| KDJE54531-E | 278 |
| KDJE54532-I | 279 |
| KDJE54533-I | 280 |
| KDJE54534-E | 281 |
| KDJE54535-E | 282 |
| KDJE54536-I | 283 |
| KDJE54537-I | 284 |
| KDJE54538-E | 285 |
| KDJE54539-E | 286 |
| KDJE54540-I | 287 |
| KDJE54541-I | 288 |
| KDJE54542-E | 289 |
| KDJE54543-E | 290 |
| KDJE54544-I | 291 |
| KDJE54545-I | 292 |
| KDJE54546-E | 293 |
| KDJE54547-E | 294 |
| KDJE54548-I | 295 |
| KDJE54549-I | 296 |
| KDJE54550-E | 297 |
| KDJE54551-E | 298 |
| KDJE54552-I | 299 |
| KDJE54553-I | 300 |
| KDJE54554-E | 301 |
| KDJE54555-E | 302 |
| KDJE54556-I | 303 |
| KDJE54557-I | 304 |
| KDJE54558-E | 305 |
| KDJE54559-E | 306 |
| KDJE54560-I | 307 |
| KDJE54561-I | 308 |
| KDJE54562-E | 309 |
| KDJE54563-E | 310 |
| KDJE54564-I | 311 |
| KDJE54565-I | 312 |
| KDJE54566-E | 313 |
| KDJE54567-E | 314 |
| KDJE54568-I | 315 |
| KDJE54569-I | 316 |
| KDJE54570-E | 317 |
| KDJE54571-E | 318 |
| KDJE54572-I | 319 |
| KDJE54573-I | 320 |
| KDJE54574-E | 321 |
| KDJE54575-E | 322 |

| | | |
|-----|---------------------------------|-----|
| | KDJE54576-I | 323 |
| | KDJE54577-I | 324 |
| | KDJE54578-E | 325 |
| | KDJE54579-E | 326 |
| | KDJE54580-I | 327 |
| | KDJE54581-I | 328 |
| | KDJE54582-E | 329 |
| | KDJE54583-E | 330 |
| | KDJE54584-I | 331 |
| | KDJE54585-I | 332 |
| | KDJE54586-E | 333 |
| | KDJE54587-E | 334 |
| | KDJE54588-I | 335 |
| | KDJE54589-I | 336 |
| | KDJE54590-E | 337 |
| | KDJE54591-E | 338 |
| | KDJE54592-I | 339 |
| | KDJE54593-I | 340 |
| | KDJE54594-E | 341 |
| | KDJE54595-E | 342 |
| | KDJE54596-I | 343 |
| | KDJE54597-I | 344 |
| | KDJE54598-E | 345 |
| | KDJE54599-E | 346 |
| 4.4 | KDJE54600 から KDJE54999 までのメッセージ | 347 |
| | KDJE54600-I | 347 |
| | KDJE54601-I | 348 |
| | KDJE54602-E | 349 |
| | KDJE54603-E | 350 |
| | KDJE54604-I | 351 |
| | KDJE54605-I | 352 |
| | KDJE54606-E | 353 |
| | KDJE54607-E | 354 |
| | KDJE54608-I | 355 |
| | KDJE54609-I | 356 |
| | KDJE54610-E | 357 |
| | KDJE54611-E | 358 |
| | KDJE54612-I | 359 |
| | KDJE54613-I | 360 |
| | KDJE54614-E | 361 |
| | KDJE54615-E | 362 |
| | KDJE54616-I | 363 |
| | KDJE54617-I | 364 |
| | KDJE54618-E | 365 |
| | KDJE54619-E | 366 |

| | |
|-------------|-----|
| KDJE54620-I | 367 |
| KDJE54621-I | 368 |
| KDJE54622-E | 369 |
| KDJE54623-E | 370 |
| KDJE54624-I | 371 |
| KDJE54625-I | 372 |
| KDJE54626-E | 373 |
| KDJE54627-I | 374 |
| KDJE54628-I | 375 |
| KDJE54629-E | 376 |
| KDJE54630-I | 377 |
| KDJE54631-I | 378 |
| KDJE54632-E | 379 |
| KDJE54633-I | 380 |
| KDJE54634-I | 381 |
| KDJE54635-E | 382 |
| KDJE54636-I | 383 |
| KDJE54637-I | 384 |
| KDJE54638-E | 385 |
| KDJE54639-I | 386 |
| KDJE54640-I | 387 |
| KDJE54641-E | 388 |
| KDJE54642-I | 389 |
| KDJE54643-I | 390 |
| KDJE54644-E | 391 |
| KDJE54645-I | 392 |
| KDJE54646-I | 393 |
| KDJE54647-E | 394 |
| KDJE54648-E | 395 |
| KDJE54649-I | 396 |
| KDJE54650-I | 397 |
| KDJE54651-E | 398 |
| KDJE54652-E | 399 |
| KDJE54653-I | 400 |
| KDJE54654-I | 401 |
| KDJE54655-E | 402 |
| KDJE54656-E | 403 |
| KDJE54661-I | 404 |
| KDJE54662-I | 405 |
| KDJE54663-E | 406 |
| KDJE54664-E | 407 |

| | | |
|----------|--------------------------------------|------------|
| 5 | KEOS (Manager が出力する監査ログメッセージ) | 408 |
| 5.1 | KEOS80000 から KEOS89999 までのメッセージ | 409 |
| | KEOS80000-I | 409 |

| | |
|-------------|-----|
| KEOS80001-I | 409 |
| KEOS80002-E | 410 |
| KEOS80003-I | 411 |
| KEOS80004-I | 412 |
| KEOS80005-E | 412 |
| KEOS80006-I | 413 |
| KEOS80007-I | 414 |
| KEOS80008-E | 415 |
| KEOS80009-I | 415 |
| KEOS80010-I | 416 |
| KEOS80011-E | 417 |
| KEOS80012-I | 418 |
| KEOS80013-I | 418 |
| KEOS80014-E | 419 |
| KEOS80015-I | 420 |
| KEOS80016-I | 421 |
| KEOS80017-E | 421 |
| KEOS80018-I | 422 |
| KEOS80019-I | 423 |
| KEOS80020-E | 424 |
| KEOS80021-I | 424 |
| KEOS80022-I | 425 |
| KEOS80023-E | 426 |
| KEOS80024-I | 427 |
| KEOS80025-I | 427 |
| KEOS80026-E | 428 |
| KEOS80027-I | 429 |
| KEOS80028-I | 430 |
| KEOS80029-E | 430 |
| KEOS80030-I | 431 |
| KEOS80031-I | 432 |
| KEOS80032-E | 433 |
| KEOS80033-I | 433 |
| KEOS80034-I | 434 |
| KEOS80035-E | 435 |
| KEOS80036-I | 436 |
| KEOS80037-I | 436 |
| KEOS80038-E | 437 |
| KEOS80039-I | 438 |
| KEOS80040-I | 439 |
| KEOS80041-E | 439 |
| KEOS80042-I | 440 |
| KEOS80043-I | 441 |
| KEOS80044-E | 442 |
| KEOS80045-I | 442 |

| | |
|-------------|-----|
| KEOS80046-I | 443 |
| KEOS80047-E | 444 |
| KEOS80048-I | 445 |
| KEOS80049-I | 445 |
| KEOS80050-E | 446 |
| KEOS80051-I | 447 |
| KEOS80052-I | 448 |
| KEOS80053-E | 448 |
| KEOS80054-I | 449 |
| KEOS80055-I | 450 |
| KEOS80056-E | 451 |
| KEOS80057-I | 451 |
| KEOS80058-I | 452 |
| KEOS80059-E | 453 |
| KEOS80060-I | 454 |
| KEOS80061-I | 454 |
| KEOS80062-E | 455 |
| KEOS80063-I | 456 |
| KEOS80064-I | 457 |
| KEOS80065-E | 457 |
| KEOS80066-I | 458 |
| KEOS80067-I | 459 |
| KEOS80068-E | 460 |
| KEOS80069-I | 460 |
| KEOS80070-I | 461 |
| KEOS80071-E | 462 |
| KEOS80072-I | 463 |
| KEOS80073-I | 463 |
| KEOS80074-E | 464 |
| KEOS80075-I | 465 |
| KEOS80076-I | 466 |
| KEOS80077-E | 466 |
| KEOS80078-I | 467 |
| KEOS80079-I | 468 |
| KEOS80080-E | 469 |
| KEOS80081-I | 469 |
| KEOS80082-I | 470 |
| KEOS80083-E | 471 |
| KEOS80084-I | 472 |
| KEOS80085-I | 472 |
| KEOS80086-E | 473 |
| KEOS80087-I | 474 |
| KEOS80088-I | 475 |
| KEOS80089-E | 475 |
| KEOS80090-I | 476 |

KEOS80091-I 477
KEOS80092-E 478
KEOS80093-I 478
KEOS80094-I 479
KEOS80095-E 480
KEOS80096-I 481
KEOS80097-I 481
KEOS80098-E 482
KEOS80099-I 483
KEOS80100-I 484
KEOS80101-E 484
KEOS80102-I 485
KEOS80103-I 486
KEOS80104-E 487
KEOS80105-I 487
KEOS80106-I 488
KEOS80107-E 489
KEOS80108-I 490
KEOS80109-I 490
KEOS80110-E 491
KEOS80111-I 492
KEOS80112-I 492
KEOS80113-E 493
KEOS80114-I 494
KEOS80115-I 494
KEOS80116-E 495
KEOS80117-I 496
KEOS80118-I 496
KEOS80119-E 497
KEOS80120-I 498
KEOS80121-I 498
KEOS80122-E 499
KEOS80123-I 500
KEOS80124-I 500
KEOS80125-E 501
KEOS80126-I 501
KEOS80127-I 502
KEOS80128-E 503
KEOS80129-I 503
KEOS80130-I 504
KEOS80131-E 505
KEOS80132-I 505
KEOS80133-I 506
KEOS80134-E 507
KEOS80135-I 507

KEOS80136-I 508
KEOS80137-E 508
KEOS80138-I 509
KEOS80139-I 510
KEOS80140-E 510
KEOS80144-I 511
KEOS80145-I 511
KEOS80146-E 512
KEOS80147-I 512
KEOS80148-I 513
KEOS80149-E 514

6 KFCT (CTM および PRF が出力する監査ログメッセージ) 515

6.1 KFCT80000 から KFCT89999 までのメッセージ 516

KFCT81000-I 516
KFCT81001-I 516
KFCT81002-E 517
KFCT81010-I 518
KFCT81011-I 519
KFCT81012-E 519
KFCT81020-I 520
KFCT81021-I 521
KFCT81022-E 522
KFCT81030-I 522
KFCT81031-I 523
KFCT81032-E 524
KFCT84000-I 525
KFCT84001-I 525
KFCT84002-E 526

6.2 KFCT90000 から KFCT99999 までのメッセージ 528

KFCT91000-I 528
KFCT91001-I 528
KFCT91002-E 529
KFCT91010-I 530
KFCT91011-I 531
KFCT91012-E 531
KFCT91020-I 532
KFCT91021-I 533
KFCT91022-E 534
KFCT91030-I 534
KFCT91031-I 535
KFCT91032-E 536
KFCT91040-I 537
KFCT91041-I 537
KFCT91042-E 538

| | |
|-------------|-----|
| KFCT91050-I | 539 |
| KFCT91051-I | 540 |
| KFCT91052-E | 540 |
| KFCT91060-I | 541 |
| KFCT91061-I | 542 |
| KFCT91062-E | 543 |
| KFCT91070-I | 543 |
| KFCT91071-I | 544 |
| KFCT91072-E | 545 |
| KFCT91080-I | 546 |
| KFCT91081-I | 546 |
| KFCT91082-E | 547 |
| KFCT91091-I | 548 |
| KFCT91100-I | 549 |
| KFCT91101-I | 549 |
| KFCT91102-E | 550 |
| KFCT91111-I | 551 |
| KFCT94000-I | 552 |
| KFCT94001-I | 552 |
| KFCT94002-E | 553 |

1

メッセージの概要

この章では、アプリケーションサーバで出力されるメッセージの概要と記載個所について説明します。

アプリケーションサーバでは、システムの構築・運用時またはアプリケーション開発時に出力されるメッセージと、監査ログメッセージの2種類のメッセージが出力されます。

1.1 メッセージの種類

ここでは、アプリケーションサーバのメッセージの種類について説明します。

1.1.1 システムの構築・運用時またはアプリケーション開発時に出力されるメッセージ

アプリケーションサーバのシステム構築時、運用時、またはアプリケーション開発時にメッセージが出力されます。

メッセージのプリフィックスはメッセージを出力した構成ソフトウェアまたは機能と対応しています。アプリケーションサーバで出力されるメッセージのプリフィックスおよびメッセージの分類と参照先を次の表に示します。出力されたメッセージのプリフィックスを基に、参照先を確認してください。なお、HTTP Server が出力するメッセージ、XML Processor の JAXB 機能が出力するメッセージ、および TPBroker の運用で出力されるメッセージの一部にはプリフィックスがありません。

表 1-1 アプリケーションサーバで出力されるメッセージの参照先

| プリフィックス | メッセージの分類 | 参照先マニュアル | 参照箇所 |
|---------|--------------------------------|---------------------------------|------|
| KDAL | 監査ログライブラリ機能で出力されるメッセージ | アプリケーションサーバ メッセージ(構築/運用/開発用) | 3 章 |
| KDAN | CJMS プロバイダで出力されるメッセージ | アプリケーションサーバ メッセージ(構築/運用/開発用) | 4 章 |
| KDCC | SOAP アプリケーション開発支援機能で出力されるメッセージ | アプリケーションサーバ メッセージ(構築/運用/開発用) | 5 章 |
| KDCG | Web サービスセキュリティ機能で出力されるメッセージ | アプリケーションサーバ メッセージ(構築/運用/開発用) | 6 章 |
| KDEC | サービスプラットフォーム基盤で出力されるメッセージ | サービスプラットフォーム メッセージ | — |
| KDJE | Component Container が出力するメッセージ | アプリケーションサーバ メッセージ(構築/運用/開発用) | 7 章 |
| KDJJ | | アプリケーションサーバ メッセージ(構築/運用/開発用) | 8 章 |
| KDJR | | アプリケーションサーバ メッセージ(構築/運用/開発用) | 9 章 |

| プリフィックス | メッセージの分類 | 参照先マニュアル | 参照箇所 |
|---------------------|---|-------------------------------------|------|
| KDJW | | アプリケーションサーバ メッセージ(構築/運用/開 発用) | 10章 |
| KECT | サービスプラットフォームの開発 環境で出力されるメッセージ | サービスプラットフォーム メッセージ | — |
| KECX | XML Processor が出力するメッ セージ | アプリケーションサーバ メッセージ(構築/運用/開 発用) | 11章 |
| KEDT | インスタントセットアップ機能で 出力されるメッセージ | アプリケーションサーバ メッセージ(構築/運用/開 発用) | 12章 |
| KEOS02000~KEOS29999 | Manager を使用した構築・運用・ 保守で出力されるメッセージ | アプリケーションサーバ メッセージ(構築/運用/開 発用) | 13章 |
| KEOS50000~KEOS59999 | サービスプラットフォームの HCSC-Manager で出力される メッセージ | サービスプラットフォーム メッセージ | — |
| KEQR | 仮想サーバマネージャの構築ツ ールで出力されるメッセージ | アプリケーションサーバ メッセージ(構築/運用/開 発用) | 14章 |
| KEUC | 実行環境の切り替えで出力される メッセージ | アプリケーションサーバ メッセージ(構築/運用/開 発用) | 15章 |
| KEXS | XML Security - Core が出力する メッセージ | アプリケーションサーバ メッセージ(構築/運用/開 発用) | 16章 |
| KFCB29000~KFCB59999 | TPBroker が出力するメッセージ | アプリケーションサーバ メッセージ(構築/運用/開 発用) | 17章 |
| KFCB91000~KFCB92999 | TPBroker の運用で出力されるメッ セージ | アプリケーションサーバ メッセージ(構築/運用/開 発用) | 18章 |
| KFCT | CTM および PRF が出力するメッ セージ | アプリケーションサーバ メッセージ(構築/運用/開 発用) | 19章 |
| KFRM | Reliable Messaging が出力する メッセージ | アプリケーションサーバ メッセージ(構築/運用/開 発用) | 20章 |
| プリフィックスなし | Web サーバ (HTTP Server) が 出力するメッセージ | アプリケーションサーバ メッセージ(構築/運用/開 発用) | 21章 |

1. メッセージの概要

| プリフィックス | メッセージの分類 | 参照先マニュアル | 参照箇所 |
|-----------|---|-------------------------------------|------|
| プリフィックスなし | XML Processor の JAXB 機能が出 力するメッセージ | アプリケーションサーバ メッセージ(構築/運用/開 発用) | 23.2 |
| プリフィックスなし | 作業ディレクトリ移行およびイン ポートでエラーが発生したときの メッセージ | アプリケーションサーバ メッセージ(構築/運用/開 発用) | 23.3 |
| プリフィックスなし | 開発調査ログに出力されるメッ セージ | アプリケーションサーバ メッセージ(構築/運用/開 発用) | — |

(凡例) —：マニュアル全体を参照する。

1.1.2 監査ログメッセージ

コマンド実行時には、システムの監査で使用される監査ログメッセージが出力されます。

メッセージのプリフィックスはメッセージを出力した構成ソフトウェアまたは機能と対応しています。アプリケーションサーバで出力される監査ログメッセージのプリフィックスおよび監査ログメッセージの分類と参照先を次の表に示します。

表 1-2 システムの監査で使用される監査ログメッセージの分類と参照先

| プリフィックス | メッセージの分類 | 参照箇所 |
|-------------------------|------------------------------------|------|
| KAWS10000～ KAWS19999 | HTTP Server が出力する監査ログメッセージ | 3 章 |
| KDJE54100～ KDJE54999 | Component Container が出力する監査ログメッセージ | 4 章 |
| KEOS80000～ KEOS89999 | Manager が出力する監査ログメッセージ | 5 章 |
| KFCT80000～ KFCT99999 | CTM および PRF が出力する監査ログメッセージ | 6 章 |

2

システムの監査で使用されるメッセージの概要

この章では、システムの監査で使用されるメッセージの出力先、出力形式、出力項目、および記述形式について説明します。

2.1 メッセージの出力先

システムの監査で使用されるメッセージは、監査ログに出力されます。監査ログの出力先の設定方法については、マニュアル「アプリケーションサーバ 機能解説 運用／監視／連携編」の「6.9 監査ログ出力の設定」を参照してください。

2.2 メッセージの出力形式

システムの監査で使用されるメッセージは、次の形式で出力されます。

```
CALFHM 1.0,出力項目1=値1,出力項目2=値2,出力項目3=値3,...出力項目n=値n
```

先頭の「CALFHM 1.0」は、ヘッダ情報です。アプリケーションサーバの監査に使用するメッセージに、共通で出力されます。

システムの監査で使用されるメッセージの出力例を次に示します。

出力例

```
CALFHM 1.0,seqnum=1,msgid=KDJE54400-I,date= 2007-01-22T16:09:59.884+09:00,  
progid=Cosminexus,compid=CCC,pid=00EB7859,ocp:host=host01,  
ctgry=ConfigurationAccess,result=Occurrence,subj:euid=account01,  
obj="Server01",op="Add",to:host=host02,to:port=28080,  
msg="account01 executes the request (cjimportapp Server01 -f App1.ear)."
```

2.3 メッセージの出力項目

監査で使用されるメッセージの出力項目には、すべてのメッセージで共通の項目、およびメッセージごとに固有の項目があります。それぞれの項目の意味を次に示します。

すべてのメッセージで共通の項目

すべてのメッセージで同じ意味の可変値が出力されたり、共通の文字列が出力されたりする項目が該当します。

メッセージごとに固有の項目

メッセージごとに固有の意味を持つ可変値が出力されたり、メッセージごとに出力される文字列が決まっていたりする項目が該当します。

監査で使用されるメッセージの出力項目の詳細について、次の表に示します。

表 2-1 監査で使用されるメッセージの出力項目

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 詳細 | 共通/固有 |
|--------|-------------|---|-------|
| seqnum | 通番 | 監査ログの通番が出力されます。 出力される値は、1 から 9999999999 までの整数です。 | 共通 |
| msgid | メッセージ ID | メッセージ ID が出力されます。 | 固有 |
| date | 日付・時刻 | メッセージが出力された日時が、次の形式で出力されます。 <i>YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssssTZZD</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>YYYY</i> : 西暦年• <i>MM</i> : 月• <i>DD</i> : 日• <i>T</i> : 日付と時間の区切り• <i>hh</i> : 時• <i>mm</i> : 分• <i>ss</i> : 秒• <i>ssssss</i> : マイクロ秒• <i>TZZD</i> : タイムゾーン※1 | 共通 |
| progid | 発生プログラム名 | 監査事象が発生したプログラムの名称が出力されます。アプリケーションサーバの場合、「Cosminexus」という文字列が出力されます。 | 共通 |
| compid | 発生構成ソフトウェア名 | 監査事象が発生した構成ソフトウェアの略称が、次の形式で出力されます。 <ul style="list-style-type: none">• <i>CCC</i> : Component Container• <i>CTM</i> : Component Transaction Monitor• <i>HWS</i> : HTTP Server• <i>MNG</i> : Management Server• <i>PRF</i> : Performance Tracer | 固有 |
| pid | 発生プロセス ID | 監査事象が発生したプロセスのプロセス ID が出力されます。 | 共通 |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 詳細 | 共通/固有 |
|-----------|--------------------------|---|-------|
| ocp:host | 発生場所 | 監査事象が発生したホストの名称が出力されます。ただし、発生場所の情報が取得できなかった場合、「(null)」が出力されます。 | 共通 |
| ctgry | 監査事象の種別 | 監査事象の種別が、次のとおり分類されて出力されます。 StartStop サーバ、プロセス、サービスなどの起動・終了を示す事象です。 Authentication ログイン、ログアウトなど、Management Server への管理者 ID と管理者パスワードによる認証が実行されたことを示す事象です。 ConfigurationAccess 設定および構成の変更、構成情報の参照を示す事象です。 Failure ソフトウェアの異常を示す事象です。 | 固有 |
| result | 監査事象の結果 | 監査事象の結果（成功・失敗・発生）が、次の形式で出力されます。 Success 監査事象の成功を示します。 Failure 監査事象の失敗を示します。 Occurrence 成功および失敗の区別がない事象の発生を示します。 | 固有 |
| subj:uid | サブジェクト識別情報（アカウント識別子の場合） | 監査事象を発生させたものがアカウント情報に割り付けられている場合、アカウント識別子（ユーザ ID など）が出力されます。 | 固有 |
| subj:euid | サブジェクト識別情報（OS のアカウントの場合） | 監査事象を発生させたものが、OS が提供するアカウント情報に割り付けられている場合、OS のアカウント※2 が出力されます。ただし、サブジェクト識別情報が取得できなかった場合、「(null)」が出力されます。 | 固有 |
| obj | オブジェクト情報 | 監査事象となった操作の対象の情報が、「"」で囲まれた形式で出力されます。 | 固有 |
| op | 動作情報 | 監査事象となった操作の種別が、「"」で囲まれた次の形式で出力されます。 Start 起動を示します。 Stop 停止を示します。 Login ログインを示します。 Logout ログアウトを示します。 | 固有 |

2. システムの監査で使用されるメッセージの概要

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 詳細 | 共通/固有 |
|---------|----------------|--|-------|
| | | Logon ログオンを示します。 Logoff ログオフを示します。 Refer 設定情報の参照を示します。 Add 設定情報の追加を示します。 Update 設定情報の更新を示します。 Delete 設定情報の削除を示します。 Occur 障害などの発生を示します。 | |
| objloc | オブジェクトロケーション情報 | オブジェクトロケーション情報が出力されます。 | 固有 |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | 監査事象が複数のプログラム間で連携して動作するリクエストと関連する場合に、リクエストの送信先のホストの情報が出力されます。 | 固有 |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | 監査事象が複数のプログラム間で連携して動作するリクエストと関連する場合に、リクエストの送信先のポート番号が出力されます。 | 固有 |
| msg | 自由記述 | 監査事象の内容を示す文章が出力されます。 | 固有 |

(凡例)

共通：すべてのメッセージで共通の項目であることを示します。

固有：メッセージごとに固有の項目であることを示します。メッセージごとに固有の項目の詳細については、3章以降に記載されたそれぞれのメッセージの説明を参照してください。

注※1 タイムゾーンは、Coordinated Universal Time (UTC) からの時差で表示されます。表示形式を次に示します。

- *+hh:mm* : UTC から *hh* 時間 *mm* 分進んでいる
- *-hh:mm* : UTC から *hh* 時間 *mm* 分遅れている
- *Z* : UTC と同じ

(例) 日本の場合 : +09:00

注※2 OS のアカウントには、Windows の場合はユーザ名が、UNIX の場合は、実効ユーザ ID が出力されます。

2.4 メッセージの記述形式

ここでは、システムの監査で使用されるメッセージのこのマニュアルでの記述形式について説明します。

監査で使用されるメッセージの記述形式を次に示します。

XXXXnnnnn-Y

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|------------|
| メッセージの出力項目名 | メッセージの出力項目の意味 | メッセージの出力内容 |

可変値に関する説明

コマンド

メッセージが出力される契機となるコマンド

出力ポイント

メッセージが出力されるタイミング

次に、各項目について説明します。

XXXXnnnnn

メッセージ ID を表します。

メッセージ ID を構成する要素について、次に説明します。

XXXX

メッセージを出力した構成ソフトウェアまたは機能を示す ID (プリフィックス) を表します。プリフィックスは英字 4 文字で示します。

nnnnn

メッセージを出力したプログラムで管理するメッセージ番号を表します。それぞれのメッセージには、5 けたの固有の番号が付いています。

Y

メッセージのレベルを表します。メッセージのレベルは英字 1 文字で示します。

メッセージのレベルを示す文字とその意味を次に示します。

E (Error)

エラーレベルのトラブルが発生したことを通知するメッセージです。

このメッセージが出力されたときは、処理を中断します。

W (Warning)

警告レベルのトラブルが発生したことを通知するメッセージです。

メッセージが出力されたあとも処理を続行します。

I (Information)

システムの動作を通知するメッセージです。

メッセージが出力されたあとも処理を続行します。

メッセージの内容

メッセージに出力される項目の内容を表に示します。

ここでは、メッセージごとに固有の意味を持つ項目、または固有の値が出力される項目について説明します。すべてのメッセージで共通の意味を持つ項目、または共通の値が出力される項目については、「2.3 メッセージの出力項目」の「表 2-1 監査で使用されるメッセージの出力項目」を参照してください。

可変値に関する説明

メッセージテキストの自由記述中の可変値に表示される情報を「xx....xx：表示される情報」（xx は英小文字）の形式で示します。可変値に関する説明の記述例を次に示します。

(例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：実行コマンド名と引数

コマンド

メッセージが出力される契機となるコマンドを示します。

メッセージが出力されるコマンドについては、マニュアル「アプリケーションサーバ 機能解説 運用／監視／連携編」の「6.6 監査ログを出力するコマンド・操作一覧」を参照してください。

出力ポイント

メッセージが出力されるタイミングを示します。

メッセージが出力されるタイミングについては、マニュアル「アプリケーションサーバ 機能解説 運用／監視／連携編」の「6.7 監査ログの出力ポイント」を参照してください。

3

KAWS (HTTP Server が出力する監査ログメッセージ)

この章では、システムの監査で使用する KAWS で始まる監査ログメッセージについて説明します。

3.1 KAWS10000 から KAWS19999 までのメッセージ

HTTP Server が出力する KAWS10000 から KAWS19999 までのメッセージについて説明します。

KAWS10001-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10001-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web サーバ名> |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa will now start the Web server 'bb....bb' by using the httpsd. 説明 aa....aa が httpsd コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の起動を開始します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

次の方法による起動処理の開始時

- スタートメニューからの起動
- -k start オプションを使用した起動

KAWS10002-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10002-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web サーバ名> |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa successfully started the Web server 'bb....bb' by using the httpsd. 説明 aa....aa が httpsd コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の起動に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

次の方法による起動処理の終了時

- スタートメニューからの起動
- -k start オプションを使用した起動

KAWS10003-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|--------|----------|-------------|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10003-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web サーバ名> |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | <p>メッセージ本文</p> <p>An attempt by aa....aa to start the Web server 'bb....bb' by using the httpsd has failed.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が httpsd コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の起動に失敗しました。</p> |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

次の方法による起動処理の終了時

- スタートメニューからの起動
- -k start オプションを使用した起動

KAWS10004-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10004-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | HTTP Server |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | <p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa will now start Cosminexus HTTP Server.</p> |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|--|
| | | 説明 aa....aa が HTTP Server の起動を開始します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの起動処理の開始時

KAWS10005-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10005-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web サーバ名> |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa started the Web server 'bb....bb' successfully. 説明 aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の起動に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの起動処理の終了時

KAWS10006-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10006-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | HTTP Server |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to start Cosminexus HTTP Server has failed. 説明 aa....aa が HTTP Server の起動に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの起動処理の終了時

KAWS10007-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|--------|----------|-------------|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10007-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | HTTP Server |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa will now start Cosminexus HTTP Server. 説明 aa....aa が HTTP Server の起動を開始します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの起動処理の開始時

KAWS10008-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10008-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | HTTP Server |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa started Cosminexus HTTP Server successfully. 説明 aa....aa が HTTP Server の起動に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの起動処理の終了時

KAWS10009-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10009-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | HTTP Server |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to start Cosminexus HTTP Server has failed. 説明 aa....aa が HTTP Server の起動に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの起動処理の終了時

KAWS10010-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|----------|-------------|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10010-I |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web サーバ名> |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa will now stop the Web server 'bb....bb' by using the httpsd. 説明 aa....aa が httpsd コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の停止を開始します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

次の方法による停止処理の開始時

- スタートメニューからの停止
- -k stop オプションを使用した停止

KAWS10011-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10011-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web サーバ名> |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa successfully stopped the Web server 'bb....bb' by using the httpsd. |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|--|
| | | 説明 aa....aa が httpsd コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の停止に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

次の方法による停止処理の終了時

- スタートメニューからの停止
- -k stop オプションを使用した停止

KAWS10012-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10012-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web サーバ名> |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to stop the Web server 'bb....bb' by using the httpsd has failed. 説明 aa....aa が httpsd コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の停止に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

次の方法による停止処理の終了時

- スタートメニューからの停止
- -k stop オプションを使用した停止

KAWS10013-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10013-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web サーバ名> |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa will now stop the Web server 'bb....bb'. 説明 aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の停止を開始します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの停止処理の開始時

KAWS10014-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10014-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web サーバ名> |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa stopped the Web server 'bb....bb' successfully. 説明 aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の停止に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの停止処理の終了時

KAWS10015-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|-------------|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10015-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web サーバ名> |
| op | 動作情報 | Stop |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|---|
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to stop the Web server 'bb....bb' has failed. 説明 aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の停止に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの停止処理の終了時

KAWS10016-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10016-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | HTTP Server |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa will now stop Cosminexus HTTP Server. 説明 aa....aa が HTTP Server の停止を開始します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの停止処理の開始時

KAWS10017-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10017-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | HTTP Server |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa stopped Cosminexus HTTP Server successfully. 説明 aa....aa が HTTP Server の停止に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの停止処理の終了時

KAWS10018-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|--------|----------|-------------|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10018-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | HTTP Server |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to stop Cosminexus HTTP Server has failed. 説明 aa....aa が HTTP Server の停止に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの停止処理の終了時

KAWS10019-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10019-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web サーバ名> |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa will now restart the Web server 'bb....bb' by using the httpsd. 説明 aa....aa が httpsd コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の再起動を開始します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

次の方法による再起動処理の開始時

- スタートメニューからの再起動
- -k restart オプションを使用した再起動

KAWS10020-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10020-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web サーバ名> |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa successfully restarted the Web server 'bb....bb' by using the httpsd. 説明 aa....aa が httpsd コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の再起動に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

次の方法による再起動処理の終了時

- スタートメニューからの再起動

- -k restart オプションを使用した再起動

KAWS10021-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10021-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web サーバ名> |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | <p>メッセージ本文</p> <p>An attempt by aa....aa to restart the Web server 'bb....bb' by using the httpsd has failed.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が httpsd コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の再起動に失敗しました。</p> |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

次の方法による再起動処理の終了時

- スタートメニューからの再起動
- -k restart オプションを使用した再起動

KAWS10022-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10022-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web サーバ名> |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa will now restart the Web server 'bb....bb'. 説明 aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の再起動を開始します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの再起動処理の開始時

KAWS10023-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|-------------|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10023-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web サーバ名> |
| op | 動作情報 | Start |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|--|
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa restarted the Web server 'bb....bb' successfully. 説明 aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の再起動に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの再起動処理の終了時

KAWS10024-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10024-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web サーバ名> |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to restart the Web server 'bb....bb' has failed. 説明 aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の再起動に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの再起動処理の終了時

KAWS10025-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10025-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web サーバ名> |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa will now gracefully stop the Web server 'bb....bb' by using the httpsd. 説明 aa....aa が httpsd コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の計画停止を開始します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

次の方法による計画停止処理の開始時

- -k gracefulstop オプションを使用した計画停止

KAWS10026-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10026-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web サーバ名> |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa gracefully stopped the Web server 'bb....bb' by using the httpsd. 説明 aa....aa が httpsd コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の計画停止に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

次の方法による計画停止処理の終了時

- -k gracefulstop オプションを使用した計画停止

KAWS10027-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|-------------|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10027-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|----------|--|
| obj | オブジェクト情報 | <Web サーバ名> |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | <p>メッセージ本文</p> <p>An attempt by aa....aa to gracefully stop the Web server 'bb....bb' by using the httpsd has failed.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が httpsd コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の計画停止に失敗しました。</p> |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

次の方法による計画停止処理の終了時

- -k gracefulstop オプションを使用した計画停止

KAWS10028-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10028-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web サーバ名> |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | <p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa will now gracefully stop the Web server 'bb....bb'.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の計画停止を開始します。</p> |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの計画停止処理の開始時

KAWS10029-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|----------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10029-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:uid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web サーバ名> |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa gracefully stopped the Web server 'bb....bb'. 説明 aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の計画停止に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの計画停止処理の終了時

KAWS10030-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10030-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web サーバ名> |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to gracefully stop the Web server 'bb....bb' has failed. 説明 aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の計画停止に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの計画停止処理の終了時

KAWS10101-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|-------------|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10101-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | HTTP Server |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|---|
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa will now create the Cosminexus HTTP Server daemon process. 説明 aa....aa が HTTP Server のデーモンプロセスを生成します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の起動処理の開始時

KAWS10102-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10102-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | HTTP Server |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa created the Cosminexus HTTP Server daemon process successfully. 説明 aa....aa が HTTP Server のデーモンプロセスの生成に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の起動処理の終了時

KAWS10103-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10103-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | HTTP Server |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to create the Cosminexus HTTP Server daemon process has failed. 説明 aa....aa が HTTP Server のデーモンプロセスの生成に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の起動処理の終了時

KAWS10104-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|----------|-------------|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10104-I |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| ctgry | 監査事象の種類 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | HTTP Server |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa will now send a restart signal to Cosminexus HTTP Server. 説明 aa....aa が HTTP Server に再起動 (restart) シグナルを送信します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl restart による再起動処理の開始時

KAWS10105-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10105-I |
| ctgry | 監査事象の種類 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | HTTP Server |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa sent a restart signal to Cosminexus HTTP Server successfully. 説明 aa....aa が HTTP Server に再起動 (restart) シグナルを正しく送信しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl restart による再起動処理の終了時

KAWS10106-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10106-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | HTTP Server |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to send a restart signal to Cosminexus HTTP Server 説明 aa....aa が HTTP Server への再起動 (restart) シグナルの送信に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl restart による再起動処理の終了時

KAWS10107-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10107-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | HTTP Server |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa will now send a graceful restart signal to Cosminexus HTTP Server. 説明 aa....aa が HTTP Server に再起動 (graceful) シグナルを送信します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl graceful による再起動処理の開始時

KAWS10108-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|-------------|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10108-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | HTTP Server |
| op | 動作情報 | Start |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|---|
| msg | 自由記述 | <p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa sent a graceful restart signal to Cosminexus HTTP Server successfully.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が HTTP Server に再起動 (graceful) シグナルを正しく送信しました。</p> |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl graceful による再起動処理の終了時

KAWS10109-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10109-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | HTTP Server |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | <p>メッセージ本文</p> <p>An attempt by aa....aa to send a graceful restart signal to Cosminexus HTTP Server has failed.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が HTTP Server への再起動 (graceful) シグナルの送信に失敗しました。</p> |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl graceful による再起動処理の終了時

KAWS10110-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10110-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | HTTP Server |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa will now send a stop signal to Cosminexus HTTP Server. 説明 aa....aa が HTTP Server に停止シグナルを送信します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl stop による停止処理の開始時

KAWS10111-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|----------|-------------|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10111-I |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| ctgry | 監査事象の種類 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | HTTP Server |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa sent a stop signal to Cosminexus HTTP Server successfully. 説明 aa....aa が HTTP Server に停止シグナルを正しく送信しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl stop による停止処理の終了時

KAWS10112-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10112-E |
| ctgry | 監査事象の種類 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | HTTP Server |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to send a stop signal to Cosminexus HTTP Server has failed. 説明 aa....aa が HTTP Server への停止シグナルの送信に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl stop による停止処理の終了時

KAWS10113-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10113-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | HTTP Server |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa will now send a graceful stop signal to Cosminexus HTTP Server. 説明 aa....aa が HTTP Server に計画停止シグナルを送信します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl gracefulstop による計画停止処理の開始時

KAWS10114-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10114-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | HTTP Server |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa sent a graceful stop signal to Cosminexus HTTP Server successfully. 説明 aa....aa が HTTP Server に計画停止シグナルを正しく送信しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl gracefulstop による計画停止処理の終了時

KAWS10115-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|-------------|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10115-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | HTTP Server |
| op | 動作情報 | Stop |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|---|
| msg | 自由記述 | <p>メッセージ本文</p> <p>An attempt by aa....aa to send a graceful stop signal to Cosminexus HTTP Server has failed.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が HTTP Server への計画停止シグナルの送信に失敗しました。</p> |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl gracefulstop による計画停止処理の終了時

KAWS10116-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10116-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | HTTP Server |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | <p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa created the Cosminexus HTTP Server process successfully.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が HTTP Server のプロセス生成に成功しました。</p> |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl restart による再起動処理の終了時

KAWS10117-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10117-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | HTTP Server |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to create the Cosminexus HTTP Server process has failed. 説明 aa....aa が HTTP Server のプロセス生成に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl restart による再起動処理の終了時

KAWS10118-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|--------|----------|-------------|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10118-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | HTTP Server |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa created the Cosminexus HTTP Server process successfully. 説明 aa....aa が HTTP Server のプロセス生成に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl graceful による再起動処理の終了時

KAWS10119-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10119-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | HTTP Server |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to create the Cosminexus HTTP Server process has failed. 説明 aa....aa が HTTP Server のプロセス生成に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

httpsdctl graceful による再起動処理の終了時

KAWS10151-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10151-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | HTTP Server |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa will now start Cosminexus HTTP Server. 説明 aa....aa が HTTP Server の起動を開始します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの起動処理の開始時

KAWS10152-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10152-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | HTTP Server |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa started Cosminexus HTTP Server successfully. 説明 aa....aa が HTTP Server の起動に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの起動処理の終了時

KAWS10153-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|-------------|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10153-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | HTTP Server |
| op | 動作情報 | Start |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|---|
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to start Cosminexus HTTP Server has failed. 説明 aa....aa が HTTP Server の起動に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの起動処理の終了時

KAWS10154-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10154-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | HTTP Server |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa will now restart Cosminexus HTTP Server. 説明 aa....aa が HTTP Server の再起動 (restart) を開始します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの再起動処理（restart）の開始時

KAWS10155-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10155-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | HTTP Server |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa restarted Cosminexus HTTP Server successfully. 説明 aa....aa が HTTP Server の再起動（restart）に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの再起動処理（restart）の終了時

KAWS10156-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|--------|----------|-------------|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10156-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | HTTP Server |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to restart Cosminexus HTTP Server has failed. 説明 aa....aa が HTTP Server の再起動 (restart) に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの再起動処理 (restart) の終了時

KAWS10157-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10157-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | HTTP Server |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa will now gracefully restart Cosminexus HTTP Server. 説明 aa....aa が HTTP Server の再起動 (graceful) を開始します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの再起動処理 (graceful) の開始時

KAWS10158-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10158-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | HTTP Server |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa gracefully restarted Cosminexus HTTP Server. 説明 aa....aa が HTTP Server の再起動 (graceful) に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの再起動処理 (graceful) の終了時

KAWS10159-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|----------|-------------|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10159-E |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| ctgry | 監査事象の種類 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | HTTP Server |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to gracefully restart Cosminexus HTTP Server has failed. 説明 aa....aa が HTTP Server の再起動（graceful）に失敗しました。 |

（凡例）

aa....aa：OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの再起動処理（graceful）の終了時

KAWS10160-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10160-I |
| ctgry | 監査事象の種類 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | HTTP Server |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa will now stop Cosminexus HTTP Server. 説明 aa....aa が HTTP Server を停止します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの停止処理の開始時

KAWS10161-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10161-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | HTTP Server |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa stopped Cosminexus HTTP Server successfully. 説明 aa....aa が HTTP Server の停止に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの停止処理の終了時

KAWS10162-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10162-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | HTTP Server |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to stop Cosminexus HTTP Server has failed. 説明 aa....aa が HTTP Server の停止に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの停止処理の終了時

KAWS10163-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|-------------|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10163-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | HTTP Server |
| op | 動作情報 | Stop |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|---|
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa will now gracefully stop Cosminexus HTTP Server. 説明 aa....aa が HTTP Server の計画停止を開始します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの計画停止処理の開始時

KAWS10164-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10164-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | HTTP Server |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa gracefully stopped Cosminexus HTTP Server. 説明 aa....aa が HTTP Server の計画停止に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの計画停止処理の終了時

KAWS10165-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10165-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | HTTP Server |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to gracefully stop Cosminexus HTTP Server has failed. 説明 aa....aa が HTTP Server の計画停止に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

httpsd

出力ポイント

HTTP Server の制御プロセスの計画停止処理の終了時

KAWS10501-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|--------|----------|---------------------|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10501-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | httpsd.conf |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa will now update the httpsd.conf file of the Web server 'bb....bb'. 説明 aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の httpsd.conf の更新を開始します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

HTTP Server の設定ファイル編集コマンド

出力ポイント

httpsd.conf の更新処理の開始時

KAWS10502-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10502-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | httpsd.conf |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa updated the httpsd.conf file of the Web server 'bb....bb' successfully. 説明 aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の httpsd.conf の更新に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

HTTP Server の設定ファイル編集コマンド

出力ポイント

httpsd.conf の更新処理の終了時

KAWS10503-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|----------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10503-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:uid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | httpsd.conf |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to update the httpsd.conf file of the Web server 'bb....bb' has failed. 説明 aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の httpsd.conf の更新に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

HTTP Server の設定ファイル編集コマンド

出力ポイント

httpsd.conf の更新処理の終了時

KAWS10504-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10504-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | httpsd.conf |
| op | 動作情報 | Refer |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa will now reference the httpsd.conf file of the Web server 'bb....bb'. 説明 aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の httpsd.conf の参照を開始します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

HTTP Server の設定ファイル編集コマンド

出力ポイント

httpsd.conf の参照処理の開始時

KAWS10505-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---------------------|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10505-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | httpsd.conf |
| op | 動作情報 | Refer |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|---|
| msg | 自由記述 | <p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa referenced the httpsd.conf file of the Web server 'bb....bb' successfully.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の httpsd.conf の参照に成功しました。</p> |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

HTTP Server の設定ファイル編集コマンド

出力ポイント

httpsd.conf の参照処理の終了時

KAWS10506-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10506-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | httpsd.conf |
| op | 動作情報 | Refer |
| msg | 自由記述 | <p>メッセージ本文</p> <p>An attempt by aa....aa to reference the httpsd.conf file of the Web server 'bb....bb' has failed.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が Web サーバ名 bb....bb の httpsd.conf の参照に失敗しました。</p> |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

HTTP Server の設定ファイル編集コマンド

出力ポイント

httpsd.conf の参照処理の終了時

KAWS10601-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10601-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web サーバ名> |
| op | 動作情報 | Add |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa will now create the environment of the Web server 'bb....bb' by using the hwsserveredit. 説明 aa....aa が hwsserveredit コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の環境の作成を開始します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

hwsserveredit

出力ポイント

hwsserveredit コマンドの処理開始時

KAWS10602-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10602-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web サーバ名> |
| op | 動作情報 | Add |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa successfully created the environment of the Web server 'bb....bb' by using the hwsserveredit. 説明 aa....aa が hwsserveredit コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の環境の作成 に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

hwsserveredit

出力ポイント

hwsserveredit コマンドの処理終了時

KAWS10603-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---------------------|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10603-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|----------|--|
| obj | オブジェクト情報 | <Web サーバ名> |
| op | 動作情報 | Add |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to create the environment of the Web server 'bb....bb' by using the hwsserveredit has failed. 説明 aa....aa が hwsserveredit コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の環境の作成に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

hwsserveredit

出力ポイント

hwsserveredit コマンドの処理終了時

KAWS10604-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10604-I |
| ctgry | 監査事象の種類 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web サーバ名> |
| op | 動作情報 | Delete |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa will now delete the environment of the Web server 'bb....bb' by using the hwsserveredit. 説明 aa....aa が hwsserveredit コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の環境の削除を開始します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

hwsserveredit

出力ポイント

hwsserveredit コマンドの処理開始時

KAWS10605-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10605-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web サーバ名> |
| op | 動作情報 | Delete |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa successfully deleted the environment of the Web server 'bb....bb' by using the hwsserveredit. 説明 aa....aa が hwsserveredit コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の環境の削除に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

hwsserveredit

出力ポイント

hwsserveredit コマンドの処理終了時

KAWS10606-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10606-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web サーバ名> |
| op | 動作情報 | Delete |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to delete the environment of the Web server 'bb....bb' by using the hwsserveredit has failed. 説明 aa....aa が hwsserveredit コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の環境の削除に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

hwsserveredit

出力ポイント

hwsserveredit コマンドの処理終了時

KAWS10607-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---------------------|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10607-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|----------|---|
| obj | オブジェクト情報 | <Web サーバ名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa will now check the environment of the Web server 'bb....bb' by using the hwsserveredit. 説明 aa....aa が hwsserveredit コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の環境の確認を開始します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

hwsserveredit

出力ポイント

hwsserveredit コマンドの処理開始時

KAWS10608-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10608-I |
| ctgry | 監査事象の種類 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web サーバ名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa successfully checked the environment of the Web server 'bb....bb' by using the hwsserveredit. 説明 aa....aa が hwsserveredit コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の環境の確認に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

hwsserveredit

出力ポイント

hwsserveredit コマンドの処理終了時

KAWS10609-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KAWS10609-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web サーバ名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to check the environment of the Web server 'bb....bb' by using the hwsserveredit has failed. 説明 aa....aa が hwsserveredit コマンドによる Web サーバ名 bb....bb の環境の確認に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : Web サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

hwsserveredit

出力ポイント

hwsserveredit コマンドの処理終了時

4

KDJE (Component Container が出力する監査ログメッセージ)

この章では、システムの監査で使用する KDJE で始まる監査ログメッセージについて説明します。

4.1 KDJE54100 から KDJE54399 までのメッセージ

Component Container が出力する KDJE54100 から KDJE54399 までの監査ログメッセージについて説明します。

KDJE54100-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|--------------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54100-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Add または Delete ^{※1} |
| msg | 自由記述 ^{※2} | メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjsetup と引数

注※1

cjsetup コマンドのオプションに -d が指定されている場合は Delete, -d が指定されていない場合は Add が出力されます。

注※2

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjsetup

出力ポイント

実行直後

KDJE54101-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54101-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Add, または Delete※ |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 The command (cjsetup) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjsetup) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

注※

cjsetup コマンドのオプションに-d が指定されている場合は Delete, -d が指定されていない場合は Add が出力されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjsetup

出力ポイント

終了直前 (成功)

KDJE54102-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---------------------|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54102-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|----------|---|
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Add または Delete* |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (cjsetup) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjsetup) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

注*

cjsetup コマンドのオプションに-d が指定されている場合は Delete, -d が指定されていない場合は Add が出力されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetup

出力ポイント

終了直前 (失敗)

KDJE54103-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54103-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Application Server のインストールディレクトリ>¥CC |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjenvsetup と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjenvsetup

出力ポイント

実行直後

KDJE54104-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54104-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Application Server のインストールディレクトリ>¥CC |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 The command (cjenvsetup) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjenvsetup) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjenvsetup

出力ポイント

終了直前 (成功)

KDJE54105-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|----------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54105-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:eid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Application Server のインストールディレクトリ>¥CC |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (cjenvsetup) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjenvsetup) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjenvsetup

出力ポイント

終了直前 (失敗)

KDJE54106-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|----------|------------|---------------------------------------|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54106-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:eid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Application Server のインストールディレクトリ>¥CC |
| op | 動作情報 | Update |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|--|
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjenvupdate と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjenvupdate

出力ポイント

実行直後

KDJE54107-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54107-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Application Server のインストールディレクトリ>¥CC |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 The command (cjenvupdate) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjenvupdate) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjenvupdate

出力ポイント

終了直前（成功）

KDJE54108-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54108-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Application Server のインストールディレクトリ>¥CC |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (cjenvupdate) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjenvupdate) が失敗しました。 |

（凡例）

aa....aa：OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjenvupdate

出力ポイント

終了直前（失敗）

KDJE54109-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|--------|----------|---------------------|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54109-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Application Server のインストールディレクトリ>¥CC |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjarupdate と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjarupdate

出力ポイント

実行直後

KDJE54110-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54110-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Application Server のインストールディレクトリ>¥CC |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 The command (cjarupdate) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjarupdate) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjrarupdate

出力ポイント

終了直前（成功）

KDJE54111-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54111-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Application Server のインストールディレクトリ>¥CC |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (cjrarupdate) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjrarupdate) が失敗しました。 |

（凡例）

aa....aa：OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjrarupdate

出力ポイント

終了直前（失敗）

KDJE54112-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54112-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjstartsv と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjstartsv

出力ポイント

実行直後

KDJE54113-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|--------|----------|-------------|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54113-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa started the server (bb....bb). (command name = cjstartsv) 説明 aa....aa がサーバ (bb....bb) を開始しました (コマンド名 = cjstartsv)。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjstartsv

出力ポイント

J2EE サーバ開始直後 (成功)

KDJE54114-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54114-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 The command (cjstartsv) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjstartsv) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartsv

出力ポイント

終了直前（成功）

KDJE54115-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54115-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (cjstartsv) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjstartsv) が失敗しました。 |

（凡例）

aa....aa：OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartsv

出力ポイント

終了直前（失敗）

KDJE54116-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54116-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjstopsv と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjstopsv

出力ポイント

実行直後

KDJE54117-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|--------|----------|-------------|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54117-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|------------|--|
| subj:uuid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 The command (cjstopsv) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjstopsv) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjstopsv

出力ポイント

終了直前 (成功)

KDJE54118-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54118-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:uuid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (cjstopsv) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjstopsv) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjstopsv

出力ポイント

終了直前（失敗）

KDJE54119-W

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54119-W |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 A timeout occurred for the command (cjstopsv) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjstopsv) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjstopsv

出力ポイント

タイムアウト直後

KDJE54120-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|----------|-------------|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54120-I |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjstartrecover と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjstartrecover

出力ポイント

実行直後

KDJE54121-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54121-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 The command (cjstartrecover) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjstartrecover) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjstartrecover

出力ポイント

終了直前 (成功)

KDJE54122-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54122-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (cjstartrecover) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjstartrecover) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjstartrecover

出力ポイント

終了直前 (失敗)

KDJE54123-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54123-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjdumpsv と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjdumpsv

出力ポイント

実行直後

KDJE54124-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---------------------|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54124-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Refer |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|--|
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 The command (cjdumpsv) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjdumpsv) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjdumpsv

出力ポイント

終了直前 (成功)

KDJE54125-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54125-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (cjdumpsv) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjdumpsv) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjdumpsv

出力ポイント

終了直前（失敗）

KDJE54126-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54126-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 The server (bb....bb) started by aa....aa stopped successfully. 説明 aa....aa の開始したサーバ (bb....bb) は正常に終了しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjstartsv

出力ポイント

J2EE サーバ終了直前（正常）

KDJE54127-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|----------|-------------|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54127-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|------------|---|
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 The server (bb....bb) started by aa....aa stopped abnormally. 説明 aa....aa の開始したサーバ (bb....bb) は正常に終了しませんでした。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjstartsv

出力ポイント

J2EE サーバ終了直前 (異常)

KDJE54129-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54129-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Java アプリケーションクラス名> |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjclstartap と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjclstartap

出力ポイント

実行直後

KDJE54130-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54130-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Java アプリケーションクラス名> |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 The command (cjclstartap) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjclstartap) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjclstartap

出力ポイント

終了直前 (成功)

KDJE54131-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54131-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Java アプリケーションクラス名> |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (cjclstartap) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjclstartap) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjclstartap

出力ポイント

終了直前 (失敗)

KDJE54132-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---------------------|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54132-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <プロセス ID> |
| op | 動作情報 | Refer |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|--|
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjldumpap と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjldumpap

出力ポイント

実行直後

KDJE54133-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54133-I |
| ctgry | 監査事象の種類 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <プロセス ID> |
| op | 動作情報 | Refer |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 The command (cjldumpap) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjldumpap) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjldumpap

出力ポイント

終了直前（成功）

KDJE54134-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54134-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <プロセス ID> |
| op | 動作情報 | Refer |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (cjclumpap) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjclumpap) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjclumpap

出力ポイント

終了直前（失敗）

KDJE54135-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|--------|----------|---------------------|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54135-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <ログ出力先ディレクトリ名称> |
| op | 動作情報 | Delete |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjddellog と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjddellog

出力ポイント

実行直後

KDJE54136-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54136-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <ログ出力先ディレクトリ名称> |
| op | 動作情報 | Delete |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 The command (cjddellog) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjddellog) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjcdellog

出力ポイント

終了直前（成功）

KDJE54137-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54137-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <ログ出力先ディレクトリ名称> |
| op | 動作情報 | Delete |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (cjcdellog) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (cjcdellog) が失敗しました。 |

（凡例）

aa....aa：OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjcdellog

出力ポイント

終了直前（失敗）

KDJE54138-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54138-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 The server (aa....aa) received a request from the command (cjstopsv). 説明 サーバ (aa....aa) がコマンド (cjstopsv) からリクエストを受信しました。 |

(凡例)

aa....aa：サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjstopsv

出力ポイント

受信直後

KDJE54139-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|-------------|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54139-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Stop |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|---|
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 The server (aa....aa) replied to the command (cjstopsv). 説明 サーバ (aa....aa) がコマンド (cjstopsv) に応答しました。 |

(凡例)

aa....aa：サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjstopsv

出力ポイント

送信直後 (成功)

KDJE54140-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54140-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 An attempt by the server (aa....aa) to send the response to the command (cjstopsv) has failed. 説明 サーバ (aa....aa) がコマンド (cjstopsv) への応答に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa：サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjstopsv

出力ポイント

送信直後（失敗）

KDJE54141-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54141-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 The server (aa....aa) received the start request for the command (bb....bb). 説明 サーバ (aa....aa) がコマンド (bb....bb) の開始要求を受け付けました。 |

(凡例)

aa....aa：サーバ名

bb....bb：コマンド名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

開始要求の受付直後

KDJE54142-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|----------|-------------|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54142-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|------------|--|
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 The server (aa....aa) received the end notification for the command (bb....bb). 説明 サーバ (aa....aa) がコマンド (bb....bb) の終了通知を受け付けました。 |

(凡例)

aa....aa：サーバ名

bb....bb：コマンド名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

終了通知の受付直後

KDJE54143-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54143-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 The server (aa....aa) received the start request for the command (bb....bb). 説明 サーバ (aa....aa) がコマンド (bb....bb) の開始要求を受け付けました。 |

(凡例)

aa....aa：サーバ名

bb....bb：コマンド名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

開始要求の受付直後

KDJE54144-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54144-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 The server (aa....aa) received the end notification for the command (bb....bb). 説明 サーバ (aa....aa) がコマンド (bb....bb) の終了通知を受け付けました。 |

(凡例)

aa....aa：サーバ名

bb....bb：コマンド名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

終了通知の受付直後

KDJE54145-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54145-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 The server (aa....aa) received the start request for the command (bb....bb). 説明 サーバ (aa....aa) がコマンド (bb....bb) の開始要求を受け付けました。 |

(凡例)

aa....aa：サーバ名

bb....bb：コマンド名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

開始要求の受付直後

KDJE54146-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---------------------|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54146-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Refer |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|---|
| msg | 自由記述 | <p>メッセージ本文</p> <p>The server (aa....aa) received the end notification for the command (bb....bb).</p> <p>説明</p> <p>サーバ (aa....aa) がコマンド (bb....bb) の終了通知を受け付けました。</p> |

(凡例)

aa....aa：サーバ名

bb....bb：コマンド名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

終了通知の受付直後

KDJE54147-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54147-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Add |
| msg | 自由記述 | <p>メッセージ本文</p> <p>The server (aa....aa) received the start request for the command (bb....bb).</p> <p>説明</p> <p>サーバ (aa....aa) がコマンド (bb....bb) の開始要求を受け付けました。</p> |

(凡例)

aa....aa：サーバ名

bb....bb：コマンド名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

開始要求の受付直後

KDJE54148-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54148-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Add |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 The server (aa....aa) received the end notification for the command (bb....bb). 説明 サーバ (aa....aa) がコマンド (bb....bb) の終了通知を受け付けました。 |

(凡例)

aa....aa : サーバ名

bb....bb : コマンド名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

終了通知の受付直後

KDJE54149-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54149-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 The server (aa....aa) received the start request for the command (bb....bb). 説明 サーバ (aa....aa) がコマンド (bb....bb) の開始要求を受け付けました。 |

(凡例)

aa....aa：サーバ名

bb....bb：コマンド名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

開始要求の受付直後

KDJE54150-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---------------------|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54150-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Update |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|---|
| msg | 自由記述 | <p>メッセージ本文</p> <p>The server (aa....aa) received the end notification for the command (bb....bb).</p> <p>説明</p> <p>サーバ (aa....aa) がコマンド (bb....bb) の終了通知を受け付けました。</p> |

(凡例)

aa....aa：サーバ名

bb....bb：コマンド名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

終了通知の受付直後

KDJE54151-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54151-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Delete |
| msg | 自由記述 | <p>メッセージ本文</p> <p>The server (aa....aa) received the start request for the command (bb....bb).</p> <p>説明</p> <p>サーバ (aa....aa) がコマンド (bb....bb) の開始要求を受け付けました。</p> |

(凡例)

aa....aa：サーバ名

bb....bb：コマンド名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

開始要求の受付直後

KDJE54152-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54152-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Delete |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 The server (aa....aa) received the end notification for the command (bb....bb). 説明 サーバ (aa....aa) がコマンド (bb....bb) の終了通知を受け付けました。 |

(凡例)

aa....aa : サーバ名

bb....bb : コマンド名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

終了通知の受付直後

KDJE54153-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54153-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 The server (aa....aa) received a request from the command (cjresetsv). 説明 サーバ (aa....aa) がコマンド (cjresetsv) からリクエストを受信しました。 |

(凡例)

aa....aa：サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjresetsv

出力ポイント

受信直後

KDJE54154-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---------------------|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54154-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Update |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|---|
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 The server (aa....aa) replied to the command (cjresetsv). 説明 サーバ (aa....aa) がコマンド (cjresetsv) に応答しました。 |

(凡例)

aa....aa：サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjresetsv

出力ポイント

送信直前

KDJE54155-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54155-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | Failure |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| op | 動作情報 | Occur |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 A memory shortage occurred. 説明 メモリが不足しています。 |

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

<Application Server のインストールディレクトリ>%CC%client%bin 以下、または<Application Server のインストールディレクトリ>%CC%server%bin 以下に格納されているコマンド

出力ポイント

メモリ不足終了直前

KDJE54156-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54156-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | Java アプリケーションクラス名 |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjexecjob と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjexecjob

出力ポイント

実行直後

KDJE54157-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|-------------------|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54157-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | Java アプリケーションクラス名 |
| op | 動作情報 | Start |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|--|
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 The command (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjexecjob

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjexecjob

出力ポイント

終了直前 (成功)

KDJE54158-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54158-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | Java アプリケーションクラス名 |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjexecjob

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjexecjob

出力ポイント

終了直前（失敗）

KDJE54159-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54159-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | サーバ名 |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 The server (aa....aa) received a start request for the batch application. 説明 サーバ (aa....aa) がバッチアプリケーションの開始要求を受信しました。 |

(凡例)

aa....aa：サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjexecjob

出力ポイント

受信直後

KDJE54160-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|----------|-------------|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54160-I |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|----------|------------|--|
| ctgry | 監査事象の種類 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:eid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | サーバ名 |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 The batch application started by the server (aa....aa) ended normally. 説明 サーバ (aa....aa) の開始したバッチアプリケーションが正常終了しました。 |

(凡例)

aa....aa：サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjexecjob

出力ポイント

結果送信直前 (成功)

KDJE54161-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|----------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54161-E |
| ctgry | 監査事象の種類 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:eid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | サーバ名 |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 The batch application started by the server (aa....aa) ended abnormally. 説明 サーバ (aa....aa) の開始したバッチアプリケーションが異常終了しました。 |

(凡例)

aa....aa : サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjexecjob

出力ポイント

結果送信直前 (失敗)

KDJE54162-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54162-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | サーバ名またはスケジュールグループ名 |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : ckilljob と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ckilljob

出力ポイント

実行直後

KDJE54163-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54163-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | サーバ名またはスケジュールグループ名 |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 The command (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : ckilljob

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

ckilljob

出力ポイント

終了直前 (成功)

KDJE54164-W

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--------------------|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54164-W |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | サーバ名またはスケジュールグループ名 |
| op | 動作情報 | Stop |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|---|
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : ckilljob

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

ckilljob

出力ポイント

終了直前 (失敗)

KDJE54165-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54165-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | サーバ名 |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 The server (aa....aa) received a stop request for the batch application. 説明 サーバ (aa....aa) がバッチアプリケーションの停止要求を受信しました。 |

(凡例)

aa....aa : サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

ckilljob

出力ポイント

受信直後

KDJE54166-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54166-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | サーバ名 |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 The batch application started by the server (aa....aa) was stopped. 説明 サーバ (aa....aa) の開始したバッチアプリケーションが停止しました。 |

(凡例)

aa....aa：サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjkilljob

出力ポイント

結果送信直前（成功）

KDJE54167-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|--------|----------|-------------|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54167-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | サーバ名 |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 An attempt to stop the batch application started by the server (aa....aa) has failed. 説明 サーバ (aa....aa) の開始したバッチアプリケーションが停止に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjkilljob

出力ポイント

結果送信直前 (失敗)

KDJE54168-W

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54168-W |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | Java アプリケーションクラス名 |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 The command bb....bb executed by aa....aa timed out. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjexecjob と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjexecjob

出力ポイント

タイムアウト直後

KDJE54169-W

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54169-W |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | サーバ名またはスケジュールグループ名 |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 The command bb....bb executed by aa....aa timed out. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : ckilljob と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

ckilljob

出力ポイント

タイムアウト直後

KDJE54170-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54170-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | サーバ名またはスケジュールグループ名 |
| op | 動作情報 | Refer |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa executes the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) の実行を開始しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjlistjob と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjlistjob

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54171-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---------------------|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54171-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | サーバ名またはスケジュールグループ名 |
| op | 動作情報 | Refer |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|--|
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 The command (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjlistjob と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistjob

出力ポイント

成功時

KDJE54172-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54172-E |
| ctgry | 監査事象の種類 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | サーバ名またはスケジュールグループ名 |
| op | 動作情報 | Refer |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : cjlistjob と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistjob

出力ポイント

失敗時

KDJE54173-W

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54173-W |
| ctgry | 監査事象の種類別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | サーバ名またはスケジュールグループ名 |
| op | 動作情報 | Refer |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 The command bb...bb executed by aa....aa timed out. 説明 aa....aa の実行したコマンド bb...bb がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : cjlistjob と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjlistjob

出力ポイント

タイムアウト直後

KDJE54174-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|----------|-------------|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54174-I |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | サーバ名 |
| op | 動作情報 | Refer |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 The server (aa....aa) received a display request for a list of batch applications. 説明 サーバ (aa....aa) がバッチアプリケーションのリストの表示要求を受信しました。 |

(凡例)

aa....aa：サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjlistjob

出力ポイント

受信直後

KDJE54175-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54175-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | サーバ名 |
| op | 動作情報 | Refer |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 The information of batch applications started by the server (aa....aa) were acquired. 説明 サーバ (aa....aa) の開始したバッチアプリケーションを表示しました。 |

(凡例)

aa....aa：サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistjob

出力ポイント

結果送信直前 (成功)

KDJE54176-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54176-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | サーバ名 |
| op | 動作情報 | Refer |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 An attempt to acquire the information of batch applications started by the server (aa....aa) has failed. 説明 サーバ (aa....aa) の開始したバッチアプリケーションの表示に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa：サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistjob

出力ポイント

結果送信直前 (失敗)

4.2 KDJE54400 から KDJE54499 までのメッセージ

Component Container が出力する KDJE54400 から KDJE54499 までの監査ログメッセージについて説明します。

KDJE54400-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54400-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Add |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjimportapp

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54401-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54401-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Add |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjimportapp

出力ポイント

成功時

KDJE54402-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54402-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Add |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjimportapp

出力ポイント

失敗時

KDJE54403-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54403-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Add |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjimportapp

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54404-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54404-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Add |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjimportres

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54405-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54405-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Add |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjimportres

出力ポイント

成功時

KDJE54406-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54406-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Add |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjimportres

出力ポイント

失敗時

KDJE54407-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54407-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Add |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される時は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjimportres

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54408-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54408-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Add |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

```
cjimportlibjar
```

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54409-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54409-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Add |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb...bb) executed by aa...aa was successful. 説明 aa...aa の実行したリクエスト (bb...bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa...aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjimportlibjar

出力ポイント

成功時

KDJE54410-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54410-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Add |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjimportlibjar

出力ポイント

失敗時

KDJE54411-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54411-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Add |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjimportlibjar

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54412-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54412-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:uuid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Add |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

`cjimportjb`

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54413-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54413-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Add |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb...bb) executed by aa...aa was successful. 説明 aa...aa の実行したリクエスト (bb...bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa...aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

`cjimportjb`

出力ポイント

成功時

KDJE54414-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54414-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Add |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjimportjb

出力ポイント

失敗時

KDJE54415-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54415-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Add |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

`cjimportjb`

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54416-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54416-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjexportapp

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54417-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54417-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjexportapp

出力ポイント

成功時

KDJE54418-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54418-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cxexportapp

出力ポイント

失敗時

KDJE54419-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54419-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cxexportapp

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54420-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54420-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<リソースアダプタ名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjexportrar

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54421-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54421-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<リソースアダプタ名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb...bb) executed by aa...aa was successful. 説明 aa...aa の実行したリクエスト (bb...bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa...aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjexportrar

出力ポイント

成功時

KDJE54422-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54422-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<リソースアダプタ名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjexportrar

出力ポイント

失敗時

KDJE54423-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54423-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<リソースアダプタ名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjexportrar

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54424-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54424-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Add |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjaddapp

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54425-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54425-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Add |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjaddapp

出力ポイント

成功時

KDJE54426-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54426-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Add |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjaddapp

出力ポイント

失敗時

KDJE54427-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54427-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Add |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjaddapp

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54428-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54428-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> [,<EJB-JAR の表示名> <WAR の表示名> <WAR の表示名>/<Filter の表示名> <RAR の表示名>] |
| op | 動作情報 | Delete |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される時は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjdeleteapp

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54429-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54429-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> [,<EJB-JAR の表示名> <WAR の表示名> <WAR の表示名>/<Filter の表示名> <RAR の表示名>] |
| op | 動作情報 | Delete |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される時は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjdeleteapp

出力ポイント

成功時

KDJE54430-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54430-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> [,<EJB-JAR の表示名> <WAR の表示名> <WAR の表示名>/<Filter の表示名> <RAR の表示名>] |
| op | 動作情報 | Delete |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される時は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjdeleteapp

出力ポイント

失敗時

KDJE54431-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54431-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> [,<EJB-JAR の表示名> <WAR の表示名> <WAR の表示名>/<Filter の表示名> <RAR の表示名>] |
| op | 動作情報 | Delete |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される時は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjdeleteapp

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54432-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54432-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>, [<EJB-JAR の表示名> <WAR の表示名> <WAR の表示名>/<Filter の表示名> <RAR の表示名>] |
| op | 動作情報 | Delete |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjdeleteres

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54433-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54433-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>, [<EJB-JAR の表示名> <WAR の表示名> <WAR の表示名>/<Filter の表示名> <RAR の表示名>] |
| op | 動作情報 | Delete |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjdeleteres

出力ポイント

成功時

KDJE54434-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54434-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>, [<EJB-JAR の表示名> <WAR の表示名> <WAR の表示名>/<Filter の表示名> <RAR の表示名>] |
| op | 動作情報 | Delete |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjdeleteres

出力ポイント

失敗時

KDJE54435-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54435-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>, [<EJB-JAR の表示名> <WAR の表示名> <WAR の表示名>/<Filter の表示名> <RAR の表示名>] |
| op | 動作情報 | Delete |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjdeleteres

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54436-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54436-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名>,<ライブラリ JAR の表示名> |
| op | 動作情報 | Delete |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjdeletelibjar

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54437-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54437-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名>,<ライブラリ JAR の表示名> |
| op | 動作情報 | Delete |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjdeletelibjar

出力ポイント

成功時

KDJE54438-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54438-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名>,<ライブラリ JAR の表示名> |
| op | 動作情報 | Delete |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjdeletelibjar

出力ポイント

失敗時

KDJE54439-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54439-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名>,<ライブラリ JAR の表示名> |
| op | 動作情報 | Delete |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjdeletelibjar

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54440-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54440-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名> |
| op | 動作情報 | Delete |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeletejb

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54441-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54441-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名> |
| op | 動作情報 | Delete |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeletejb

出力ポイント

成功時

KDJE54442-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54442-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名> |
| op | 動作情報 | Delete |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeletejb

出力ポイント

失敗時

KDJE54443-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54443-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名> |
| op | 動作情報 | Delete |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeletejb

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54444-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54444-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> [,<上位リソース表示名> [/<下位リソース表示名>] <リソースアダプタ名>] |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される時は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetappprop

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54445-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54445-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> [,<上位リソース表示名> [/<下位リソース表示名>] <リソースアダプタ名>] |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される時は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetappprop

出力ポイント

成功時

KDJE54446-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54446-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> [<上位リソース表示名> [/<下位リソース表示名>] <リソースアダプタ名>] |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される時は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetappprop

出力ポイント

失敗時

KDJE54447-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54447-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> [,<上位リソース表示名> [/<下位リソース表示名>] <リソースアダプタ名>] |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される時は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetappprop

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54448-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54448-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>, [<上位リソース表示名> [/<下位リソース表示名>] <データソースの表示名> <メールの表示名> <リソースアダプタ名>] |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjgetresprop

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54449-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54449-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>, [<上位リソース表示名> [/<下位リソース表示名>] <データソースの表示名> <メールの表示名> <リソースアダプタ名>] |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjgetresprop

出力ポイント

成功時

KDJE54450-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54450-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>, [<上位リソース表示名> [/<下位リソース表示名>] <データソースの表示名> <メールの表示名> <リソースアダプタ名>] |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjgetresprop

出力ポイント

失敗時

KDJE54451-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54451-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>, [<上位リソース表示名> [/<下位リソース表示名>] <データソースの表示名> <メールの表示名> <リソースアダプタ名>] |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjgetresprop

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54452-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54452-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<リソースアダプタ名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetrarprop

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54453-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54453-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<リソースアダプタ名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb...bb) executed by aa...aa was successful. 説明 aa...aa の実行したリクエスト (bb...bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa...aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される時は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetrarprop

出力ポイント

成功時

KDJE54454-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54454-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<リソースアダプタ名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される時は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetrarprop

出力ポイント

失敗時

KDJE54455-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54455-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<リソースアダプタ名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetrarprop

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54456-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54456-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetjbprop

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54457-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54457-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetjbprop

出力ポイント

成功時

KDJE54458-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54458-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetjbprop

出力ポイント

失敗時

KDJE54459-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54459-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjgetjbprop

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54460-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54460-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> [,<上位リソース表示名> [/<下位リソース表示名>] <リソースアダプタ名>] |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される時は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetappprop

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54461-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54461-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> [,<上位リソース表示名> [/<下位リソース表示名>] <リソースアダプタ名>] |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される時は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjsetappprop

出力ポイント

成功時

KDJE54462-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54462-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> [,<上位リソース表示名> [/<下位リソース表示名>] <リソースアダプタ名>] |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される時は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetappprop

出力ポイント

失敗時

KDJE54463-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54463-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> [,<上位リソース表示名> [/<下位リソース表示名>] <リソースアダプタ名>] |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される時は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjsetappprop

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54464-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54464-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>, [<上位リソース表示名> [/<下位リソース表示名>] <データソースの表示名> <メールの表示名> <リソースアダプタ名>] |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjsetresprop

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54465-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54465-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>, [<上位リソース表示名> [/<下位リソース表示名>] <データソースの表示名> <メールの表示名> <リソースアダプタ名>] |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjsetresprop

出力ポイント

成功時

KDJE54466-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54466-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>, [<上位リソース表示名> [/<下位リソース表示名>] <データソースの表示名> <メールの表示名> <リソースアダプタ名>] |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjsetresprop

出力ポイント

失敗時

KDJE54467-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54467-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>, [<上位リソース表示名> [/<下位リソース表示名>] <データソースの表示名> <メールの表示名> <リソースアダプタ名>] |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjsetresprop

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54468-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54468-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<リソースアダプタ名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetrarprop

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54469-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54469-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<リソースアダプタ名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb...bb) executed by aa...aa was successful. 説明 aa...aa の実行したリクエスト (bb...bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa...aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される時は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetrarprop

出力ポイント

成功時

KDJE54470-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54470-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<リソースアダプタ名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetrarprop

出力ポイント

失敗時

KDJE54471-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54471-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<リソースアダプタ名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される時は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetrarprop

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54472-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54472-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetjbprop

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54473-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54473-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb...bb) executed by aa...aa was successful. 説明 aa...aa の実行したリクエスト (bb...bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa...aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetjbprop

出力ポイント

成功時

KDJE54474-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54474-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetjbprop

出力ポイント

失敗時

KDJE54475-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54475-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsetjbprop

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54476-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54476-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Add |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjcopyres

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54477-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54477-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Add |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb...bb) executed by aa...aa was successful. 説明 aa...aa の実行したリクエスト (bb...bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa...aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjcopyres

出力ポイント

成功時

KDJE54478-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54478-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Add |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjcopyres

出力ポイント

失敗時

KDJE54479-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54479-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Add |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjcopyres

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54480-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54480-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [,<アプリケーション名> [,<上位リソース表示名>]] |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjlistapp

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54481-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54481-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [,<アプリケーション名> [,<上位リソース表示名>]] |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjlistapp

出力ポイント

成功時

KDJE54482-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54482-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [,<アプリケーション名> [,<上位リソース表示名>]] |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjlistapp

出力ポイント

失敗時

KDJE54483-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54483-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [,<アプリケーション名> [,<上位リソース表示名>]] |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjlistapp

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54484-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54484-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [,<上位リソース表示名>] |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjlistres

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54485-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54485-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [,<上位リソース表示名>] |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjlistres

出力ポイント

成功時

KDJE54486-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54486-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [, <上位リソース表示名>] |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjlistres

出力ポイント

失敗時

KDJE54487-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54487-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [,<上位リソース表示名>] |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjlistres

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54488-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54488-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjlistrar

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54489-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54489-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjlistrar

出力ポイント

成功時

KDJE54490-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54490-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjlistrar

出力ポイント

失敗時

KDJE54491-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54491-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjlistrar

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54492-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54492-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjlistlibjar

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54493-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54493-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjlistlibjar

出力ポイント

成功時

KDJE54494-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54494-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjlistlibjar

出力ポイント

失敗時

KDJE54495-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54495-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjlistlibjar

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54496-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54496-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjlistthread

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54497-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54497-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjlistthread

出力ポイント

成功時

KDJE54498-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54498-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjlistthread

出力ポイント

失敗時

KDJE54499-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54499-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjlistthread

出力ポイント

タイムアウト時

4.3 KDJE54500 から KDJE54599 までのメッセージ

Component Container が出力する KDJE54500 から KDJE54599 までの監査ログメッセージについて説明します。

KDJE54500-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54500-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [,<グローバルトランザクション ID>] |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjlisttrn

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54501-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54501-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [,<グローバルトランザクション ID>] |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb...bb) executed by aa...aa was successful. 説明 aa...aa の実行したリクエスト (bb...bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa...aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される時は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlisttrn

出力ポイント

成功時

KDJE54502-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54502-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [,<グローバルトランザクション ID>] |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlisttrn

出力ポイント

失敗時

KDJE54503-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54503-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [,<グローバルトランザクション ID>] |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlisttrn

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54504-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54504-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlisttrnfile

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54505-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54505-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlisttrnfile

出力ポイント

成功時

KDJE54506-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54506-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlisttrnfile

出力ポイント

失敗時

KDJE54507-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54507-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlisttrnfile

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54508-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54508-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [,<アプリケーション名>] [,<リソースアダプタの表示名>] |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistpool

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54509-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54509-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [,<アプリケーション名>] [,<リソースアダプタの表示名>] |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb...bb) executed by aa...aa was successful. 説明 aa...aa の実行したリクエスト (bb...bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa...aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistpool

出力ポイント

成功時

KDJE54510-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54510-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [,<アプリケーション名>] [,<リソースアダプタの表示名>] |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistpool

出力ポイント

失敗時

KDJE54511-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54511-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [,<アプリケーション名>] [,<リソースアダプタの表示名>] |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistpool

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54512-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54512-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistjb

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54513-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54513-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistjb

出力ポイント

成功時

KDJE54514-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54514-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistjb

出力ポイント

失敗時

KDJE54515-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54515-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjlistjb

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54516-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54516-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [,<アプリケーション名>] [,<データソースの表示名> <メールの表示名> <リソースアダプタの表示名>] |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される時は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjtestres

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54517-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54517-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [,<アプリケーション名>] [,<データソースの表示名> <メールの表示名> <リソースアダプタの表示名>] |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される時は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjtestres

出力ポイント

成功時

KDJE54518-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54518-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [,<アプリケーション名>] [,<データソースの表示名> <メールの表示名> <リソースアダプタの表示名>] |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される時は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjtestres

出力ポイント

失敗時

KDJE54519-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54519-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [,<アプリケーション名>] [,<データソースの表示名> <メールの表示名> <リソースアダプタの表示名>] |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjtestres

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54520-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54520-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Start |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjstartapp

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54521-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54521-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Start |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjstartapp

出力ポイント

成功時

KDJE54522-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54522-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Start |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjstartapp

出力ポイント

失敗時

KDJE54523-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54523-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Start |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjstartapp

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54524-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54524-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Stop |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjstopapp

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54525-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54525-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Stop |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjstopapp

出力ポイント

成功時

KDJE54526-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54526-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Stop |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjstopapp

出力ポイント

失敗時

KDJE54527-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54527-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Stop |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjstopapp

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54528-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54528-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<リソースアダプタ名> |
| op | 動作情報 | Start |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartrar

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54529-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54529-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<リソースアダプタ名> |
| op | 動作情報 | Start |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb...bb) executed by aa...aa was successful. 説明 aa...aa の実行したリクエスト (bb...bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa...aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartrar

出力ポイント

成功時

KDJE54530-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54530-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<リソースアダプタ名> |
| op | 動作情報 | Start |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartrar

出力ポイント

失敗時

KDJE54531-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54531-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<リソースアダプタ名> |
| op | 動作情報 | Start |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartrar

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54532-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54532-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<リソースアダプタ名> |
| op | 動作情報 | Stop |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstoprar

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54533-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54533-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<リソースアダプタ名> |
| op | 動作情報 | Stop |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstoprar

出力ポイント

成功時

KDJE54534-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54534-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<リソースアダプタ名> |
| op | 動作情報 | Stop |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstoprar

出力ポイント

失敗時

KDJE54535-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54535-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<リソースアダプタ名> |
| op | 動作情報 | Stop |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstoprar

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54536-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54536-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjreplaceapp

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54537-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54537-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjreplaceapp

出力ポイント

成功時

KDJE54538-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54538-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjreplaceapp

出力ポイント

失敗時

KDJE54539-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54539-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjreplaceapp

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54540-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54540-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjupdateapp

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54541-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54541-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjupdateapp

出力ポイント

成功時

KDJE54542-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54542-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjupdateapp

出力ポイント

失敗時

KDJE54543-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54543-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjupdateapp

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54544-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54544-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<スレッド ID> [,<スレッド ID>...] |
| op | 動作情報 | Stop |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstopthread

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54545-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54545-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<スレッド ID> [,<スレッド ID>...] |
| op | 動作情報 | Stop |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb...bb) executed by aa...aa was successful. 説明 aa...aa の実行したリクエスト (bb...bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa...aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstopthread

出力ポイント

成功時

KDJE54546-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54546-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<スレッド ID> [,<スレッド ID>...] |
| op | 動作情報 | Stop |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstopthread

出力ポイント

失敗時

KDJE54547-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54547-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<スレッド ID> [,<スレッド ID>...] |
| op | 動作情報 | Stop |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstopthread

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54548-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54548-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名> |
| op | 動作情報 | Start |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartjb

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54549-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54549-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名> |
| op | 動作情報 | Start |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartjb

出力ポイント

成功時

KDJE54550-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54550-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名> |
| op | 動作情報 | Start |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartjb

出力ポイント

失敗時

KDJE54551-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54551-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名> |
| op | 動作情報 | Start |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstartjb

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54552-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54552-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名> |
| op | 動作情報 | Stop |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstopjb

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54553-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54553-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名> |
| op | 動作情報 | Stop |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstopjb

出力ポイント

成功時

KDJE54554-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54554-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名> |
| op | 動作情報 | Stop |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstopjb

出力ポイント

失敗時

KDJE54555-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54555-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<JavaBeans リソースの表示名> |
| op | 動作情報 | Stop |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjstopjb

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54556-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54556-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjreloadapp

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54557-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54557-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb...bb) executed by aa...aa was successful. 説明 aa...aa の実行したリクエスト (bb...bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa...aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjreloadapp

出力ポイント

成功時

KDJE54558-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54558-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjreloadapp

出力ポイント

失敗時

KDJE54559-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54559-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjreloadapp

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54560-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54560-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<リソースアダプタ名> |
| op | 動作情報 | Stop |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsuspendpool

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54561-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54561-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<リソースアダプタ名> |
| op | 動作情報 | Stop |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb...bb) executed by aa...aa was successful. 説明 aa...aa の実行したリクエスト (bb...bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa...aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsuspendpool

出力ポイント

成功時

KDJE54562-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54562-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<リソースアダプタ名> |
| op | 動作情報 | Stop |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsuspendpool

出力ポイント

失敗時

KDJE54563-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54563-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<リソースアダプタ名> |
| op | 動作情報 | Stop |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjsuspendpool

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54564-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54564-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<リソースアダプタ名> |
| op | 動作情報 | Start |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjresumepool

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54565-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54565-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<リソースアダプタ名> |
| op | 動作情報 | Start |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb...bb) executed by aa...aa was successful. 説明 aa...aa の実行したリクエスト (bb...bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa...aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjresumepool

出力ポイント

成功時

KDJE54566-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54566-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<リソースアダプタ名> |
| op | 動作情報 | Start |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjresumepool

出力ポイント

失敗時

KDJE54567-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54567-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<リソースアダプタ名> |
| op | 動作情報 | Start |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjresumepool

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54568-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54568-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<リソースアダプタ名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeployrar

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54569-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54569-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<リソースアダプタ名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb...bb) executed by aa...aa was successful. 説明 aa...aa の実行したリクエスト (bb...bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa...aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeployrar

出力ポイント

成功時

KDJE54570-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54570-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<リソースアダプタ名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeployrar

出力ポイント

失敗時

KDJE54571-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54571-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<リソースアダプタ名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjdeployrar

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54572-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54572-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<リソースアダプタ名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjundeployrar

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54573-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54573-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<リソースアダプタ名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb...bb) executed by aa...aa was successful. 説明 aa...aa の実行したリクエスト (bb...bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa...aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjundeployrar

出力ポイント

成功時

KDJE54574-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54574-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<リソースアダプタ名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjundeployrar

出力ポイント

失敗時

KDJE54575-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54575-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<リソースアダプタ名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjundeployrar

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54576-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54576-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Add |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjaddsec

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54577-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54577-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Add |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjaddsec

出力ポイント

成功時

KDJE54578-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54578-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Add |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjaddsec

出力ポイント

失敗時

KDJE54579-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54579-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Add |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される時は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjaddsec

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54580-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54580-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>, [<ユーザ名> <ロール名>] |
| op | 動作情報 | Delete |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjdeletesec

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54581-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54581-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>, [<ユーザ名> <ロール名>] |
| op | 動作情報 | Delete |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb...bb) executed by aa...aa was successful. 説明 aa...aa の実行したリクエスト (bb...bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa...aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjdeletesec

出力ポイント

成功時

KDJE54582-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54582-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>, [<ユーザ名> <ロール名>] |
| op | 動作情報 | Delete |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjdeletesec

出力ポイント

失敗時

KDJE54583-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54583-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>, [<ユーザ名> <ロール名>] |
| op | 動作情報 | Delete |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjdeletesec

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54584-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54584-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [,<ユーザ名> <ロール名>] |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjlistsec

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54585-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54585-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [,<ユーザ名> <ロール名>] |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb...bb) executed by aa...aa was successful. 説明 aa...aa の実行したリクエスト (bb...bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa...aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjlistsec

出力ポイント

成功時

KDJE54586-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54586-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [,<ユーザ名> <ロール名>] |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjlistsec

出力ポイント

失敗時

KDJE54587-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54587-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [,<ユーザ名> <ロール名>] |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjlistsec

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54588-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54588-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<ロール名>,<ユーザ名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjmapsec

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54589-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54589-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<ロール名>,<ユーザ名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb...bb) executed by aa...aa was successful. 説明 aa...aa の実行したリクエスト (bb...bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa...aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjmapsec

出力ポイント

成功時

KDJE54590-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54590-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<ロール名>,<ユーザ名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjmapsec

出力ポイント

失敗時

KDJE54591-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54591-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<ロール名>,<ユーザ名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjmapsec

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54592-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54592-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<ロール名>,<ユーザ名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjunmapsec

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54593-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54593-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<ロール名>,<ユーザ名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb...bb) executed by aa...aa was successful. 説明 aa...aa の実行したリクエスト (bb...bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa...aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjunmapsec

出力ポイント

成功時

KDJE54594-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54594-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<ロール名>,<ユーザ名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjunmapsec

出力ポイント

失敗時

KDJE54595-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54595-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<ロール名>,<ユーザ名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjunmapsec

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54596-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54596-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:uid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjresetsv

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54597-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54597-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される時は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjresetsv

出力ポイント

成功時

KDJE54598-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54598-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjresetsv

出力ポイント

失敗時

KDJE54599-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54599-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjresetsv

出力ポイント

タイムアウト時

4.4 KDJE54600 から KDJE54999 までのメッセージ

Component Container が出力する KDJE54600 から KDJE54999 までの監査ログメッセージについて説明します。

KDJE54600-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54600-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [, <アプリケーション名>] [, <データソースの表示名> <リソースアダプタの表示名>] |
| op | 動作情報 | Delete |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjclearpool

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54601-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54601-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [,<アプリケーション名>] [,<データソースの表示名> <リソースアダプタの表示名>] |
| op | 動作情報 | Delete |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjclearpool

出力ポイント

成功時

KDJE54602-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54602-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [,<アプリケーション名>] [,<データソースの表示名> <リソースアダプタの表示名>] |
| op | 動作情報 | Delete |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される時は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjclearpool

出力ポイント

失敗時

KDJE54603-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54603-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [,<アプリケーション名>] [,<データソースの表示名> <リソースアダプタの表示名>] |
| op | 動作情報 | Delete |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される時は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cyjclearpool

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54604-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54604-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [,<データソースの表示名>] [,<接続 ID>] |
| op | 動作情報 | Delete |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjclosecn

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54605-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54605-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [,<データソースの表示名>] [,<接続 ID>] |
| op | 動作情報 | Delete |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb...bb) executed by aa...aa was successful. 説明 aa...aa の実行したリクエスト (bb...bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa...aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjclosecn

出力ポイント

成功時

KDJE54606-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54606-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [,<データソースの表示名>] [,<接続 ID>] |
| op | 動作情報 | Delete |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjclosecn

出力ポイント

失敗時

KDJE54607-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54607-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [,<データソースの表示名>] [,<接続 ID>] |
| op | 動作情報 | Delete |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjclosecn

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54608-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54608-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjchmodapp

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54609-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54609-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb...bb) executed by aa...aa was successful. 説明 aa...aa の実行したリクエスト (bb...bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa...aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjchmodapp

出力ポイント

成功時

KDJE54610-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54610-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjchmodapp

出力ポイント

失敗時

KDJE54611-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54611-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjchmodapp

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54612-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54612-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjgetstubsjar

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54613-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54613-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjgetstubsjar

出力ポイント

成功時

KDJE54614-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54614-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjgetstubsjar

出力ポイント

失敗時

KDJE54615-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54615-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjgetstubsjar

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54616-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54616-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjrenameapp

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54617-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54617-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjrenameapp

出力ポイント

成功時

KDJE54618-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54618-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cyjrenameapp

出力ポイント

失敗時

KDJE54619-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54619-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjrenameapp

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54620-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|-------------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54620-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> [,<EJB-JAR の表示名>/<EB の表示名>] |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート 番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cgencmpsql

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54621-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54621-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> [,<EJB-JAR の表示名>/<EB の表示名>] |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cgencmpsql

出力ポイント

成功時

KDJE54622-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54622-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> [,<EJB-JAR の表示名>/<EB の表示名>] |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cgencmpsql

出力ポイント

失敗時

KDJE54623-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54623-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名>,<アプリケーション名> [,<EJB-JAR の表示名>/<EB の表示名>] |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb...bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト (bb...bb) がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cgencmpsql

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54624-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54624-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Start |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド実行直後

KDJE54625-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54625-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Start |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The command (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド終了直前 (成功)

KDJE54626-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54626-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Start |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド終了直前 (失敗)

KDJE54627-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54627-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Stop |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド実行直後

KDJE54628-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54628-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Stop |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The command (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド終了直前 (成功)

KDJE54629-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54629-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Stop |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド終了直前 (失敗)

KDJE54630-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54630-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド実行直後

KDJE54631-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54631-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The command (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド終了直前 (成功)

KDJE54632-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54632-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Refer |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド終了直前 (失敗)

KDJE54633-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54633-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Add |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド実行直後

KDJE54634-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54634-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Add |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The command (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド終了直前 (成功)

KDJE54635-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54635-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Add |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド終了直前 (失敗)

KDJE54636-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54636-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド実行直後

KDJE54637-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54637-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The command (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド終了直前 (成功)

KDJE54638-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54638-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド終了直前 (失敗)

KDJE54639-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54639-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Delete |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド実行直後

KDJE54640-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54640-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Delete |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The command (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド終了直前 (成功)

KDJE54641-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54641-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Delete |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

コマンドの引数にユーザ名が指定されている場合、メッセージに表示されるユーザ名の部分は「*****」と表示されます。アプリケーションサーバのほかのコマンドから呼び出された場合、メッセージに表示されるコマンド名の引数には、アプリケーションサーバの内部で使用している情報が出力されることがあります。また、UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

サーバ管理コマンド

出力ポイント

コマンド終了直前 (失敗)

KDJE54642-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54642-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executed the command (bb....bb). 説明 aa....aa がコマンド (bb....bb) を実行しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjresetsv

出力ポイント

コマンド実行直後

KDJE54643-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54643-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The command (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjresetsv

出力ポイント

コマンド終了直前 (成功)

KDJE54644-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54644-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the command (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したコマンド (bb....bb) が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjresetsv

出力ポイント

コマンド終了直前 (失敗)

KDJE54645-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54645-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [,<グローバルトランザクション ID>] |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjcommitrn

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54646-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54646-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [,<グローバルトランザクション ID>] |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト(bb....bb)が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjcommitrn

出力ポイント

成功時

KDJE54647-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54647-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [,<グローバルトランザクション ID>] |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト(bb....bb)が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjcommitrn

出力ポイント

失敗時

KDJE54648-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54648-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [,<グローバルランザクション ID>] |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト(bb....bb)がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjcommitrn

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54649-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54649-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [,<グローバルトランザクション ID>] |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cjrollbacktrn

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54650-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54650-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [,<グローバルトランザクション ID>] |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト(bb....bb)が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjrollbacktrn

出力ポイント

成功時

KDJE54651-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54651-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [,<グローバルトランザクション ID>] |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト(bb....bb)が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjrollbacktrn

出力ポイント

失敗時

KDJE54652-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54652-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [,<グローバルトランザクション ID>] |
| op | 動作情報 | Update |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト(bb....bb)がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjrollbacktrn

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54653-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54653-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [,<グローバルトランザクション ID>] |
| op | 動作情報 | Delete |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjforgettrn

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54654-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54654-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [,<グローバルトランザクション ID>] |
| op | 動作情報 | Delete |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト(bb....bb)が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjforgettrn

出力ポイント

成功時

KDJE54655-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54655-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [,<グローバルトランザクション ID>] |
| op | 動作情報 | Delete |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト(bb....bb)が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjforgettrn

出力ポイント

失敗時

KDJE54656-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54656-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> [,<グローバルトランザクション ID>] |
| op | 動作情報 | Delete |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト(bb....bb)がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjforgettrn

出力ポイント

タイムアウト時

KDJE54661-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54661-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Add |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 aa....aa executes the request (bb....bb). 説明 aa....aa がリクエスト (bb....bb) を実行します。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjimportwar

出力ポイント

対象のオブジェクト処理開始時

KDJE54662-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54662-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Add |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 The request (bb....bb) executed by aa....aa was successful. 説明 aa....aa の実行したリクエスト(bb....bb)が成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成されるときは、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjimportwar

出力ポイント

成功時

KDJE54663-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54663-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Add |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 An attempt by aa....aa to execute the request (bb....bb) has failed. 説明 aa....aa の実行したリクエスト(bb....bb)が失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjimportwar

出力ポイント

失敗時

KDJE54664-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|---------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KDJE54664-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <サーバ名> |
| op | 動作情報 | Add |
| to:host | リクエスト送信先ホスト | <ホスト名> |
| to:port | リクエスト送信先ポート番号 | <ポート番号> |
| msg | 自由記述※ | メッセージ本文 A timeout occurred for the request (bb....bb) executed by aa....aa. 説明 aa....aa の実行したリクエスト(bb....bb)がタイムアウトしました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

注※

UNIX の場合、サーバ管理コマンドを実行したことで監査ログファイルが作成される場合は、umask の値として 0 が使用されます。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cjimportwar

出力ポイント

タイムアウト時

5

KEOS (Manager が出力する監査ログメッセージ)

この章では、システムの監査で使用する KEOS で始まる監査ログメッセージについて説明します。

5.1 KEOS80000 から KEOS89999 までのメッセージ

Manager が出力する KEOS80000 から KEOS89999 までのメッセージについて説明します。

KEOS80000-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80000-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | Management Server |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa initiates starting Management Server with mnngsvrctl start. 説明 aa....aa が mnngsvrctl start によって Management Server の起動を開始しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

mnngsvrctl (引数: start)

出力ポイント

コマンド: 実行開始時

KEOS80001-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|----------|-------------|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80001-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | Management Server |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has succeeded at starting Management Server with mngsvrctl start. 説明 aa....aa が mngsvrctl start によって Management Server の起動に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

mngsvrctl (引数 start)

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80002-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80002-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | Management Server |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has failed in starting Management Server with mngsvrctl start. 説明 aa....aa が mngsvrctl start によって Management Server の起動に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

mngsvrctl (引数: start)

出力ポイント

コマンド: 実行終了時 (失敗)

KEOS80003-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80003-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | Management Server |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa initiates stopping Management Server with mngsvrctl stop. 説明 aa....aa が mngsvrctl stop によって Management Server の停止を開始しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

mngsvrctl (引数: stop)

出力ポイント

コマンド: 実行開始時

KEOS80004-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80004-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | Management Server |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has succeeded at stopping Management Server with mngsvrctl stop. 説明 aa....aa が mngsvrctl stop によって Management Server の停止に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

mngsvrctl (引数: stop)

出力ポイント

コマンド: 実行終了時 (成功)

KEOS80005-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|-------------------|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80005-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | Management Server |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|---|
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has failed in stopping Management Server with mngsvrctl stop. 説明 aa....aa が mngsvrctl stop によって Management Server の停止に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

mngsvrctl (引数: stop)

出力ポイント

コマンド: 実行終了時 (失敗)

KEOS80006-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80006-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | Management Server |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa initiates setting up Management Server with bb....bb. 説明 aa....aa が bb....bb によって Management Server のセットアップを開始しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

mngsvrctl (引数: setup)

出力ポイント

コマンド: 実行開始時

KEOS80007-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80007-I |
| ctgry | 監査事象の種類 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | Management Server |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has succeeded at setting up Management Server with bb....bb. 説明 aa....aa が bb....bb によって Management Server のセットアップに成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

mngsvrctl (引数: setup)

出力ポイント

コマンド: 実行終了時 (成功)

KEOS80008-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80008-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | Management Server |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has failed in setting up Management Server with bb....bb. 説明 aa....aa が bb....bb によって Management Server のセットアップに失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

mngsvrctl (引数: setup)

出力ポイント

コマンド: 実行終了時 (失敗)

KEOS80009-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|----------------------|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80009-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | Administration Agent |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|---|
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa initiates starting Administration Agent with adminagentctl start. 説明 aa....aa が adminagentctl start によって運用管理エージェントの起動を開始しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

adminagentctl (引数: start)

出力ポイント

コマンド: 実行開始時

KEOS80010-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80010-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | Administration Agent |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has succeeded at starting Administration Agent with adminagentctl start. 説明 aa....aa が adminagentctl start によって運用管理エージェントの起動に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

adminagentctl (引数: start)

出力ポイント

コマンド: 実行終了時 (成功)

KEOS80011-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80011-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | Administration Agent |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has failed in starting Administration Agent with adminagentctl start. 説明 aa....aa が adminagentctl start によって運用管理エージェントの起動に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

adminagentctl (引数: start)

出力ポイント

コマンド: 実行終了時 (失敗)

KEOS80012-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80012-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | Administration Agent |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa initiates stopping Administration Agent with adminagentctl stop. 説明 aa....aa が adminagentctl stop によって運用管理エージェントの停止を開始しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

adminagentctl (引数: stop)

出力ポイント

コマンド: 実行開始時

KEOS80013-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|----------------------|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80013-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | Administration Agent |
| op | 動作情報 | Stop |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|---|
| msg | 自由記述 | <p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa has succeeded at stopping Administration Agent with adminagentctl stop.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が adminagentctl stop によって運用管理エージェントの停止に成功しました。</p> |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

adminagentctl (引数: stop)

出力ポイント

コマンド: 実行終了時 (成功)

KEOS80014-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80014-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | Administration Agent |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | <p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa has failed in stopping Administration Agent with adminagentctl stop.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が adminagentctl stop によって運用管理エージェントの停止に失敗しました。</p> |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

adminagentctl (引数: stop)

出力ポイント

コマンド: 実行終了時 (失敗)

KEOS80015-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80015-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <設定後の管理者名> |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa initiates configuring bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の設定を開始しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_admin_passwd

出力ポイント

コマンド: 実行開始時

KEOS80016-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80016-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <設定後の管理者名> |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has succeeded at configuring bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の設定に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_admin_passwd

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80017-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---------------------|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80017-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <設定後の管理者名> |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|--|
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has failed in configuring bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の設定に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_admin_passwd

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80018-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80018-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web システム名>... |
| op | 動作情報 | Add |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa initiates modeling bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のモデル構築を開始しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_build_model

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80019-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80019-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web システム名>... |
| op | 動作情報 | Add |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has succeeded at modeling bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のモデル構築に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_build_model

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80020-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80020-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web システム名>... |
| op | 動作情報 | Add |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has failed in modeling bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のモデル構築に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_build_model

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80021-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--------------------------|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80021-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web システム名>... [no-name] |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|---|
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa initiates building bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のシステム構築を開始しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_build_system

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80022-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80022-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <Web システム名>... [no-name] |
| obj | オブジェクト情報 | <Web システム名>... |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has succeeded at building bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のシステム構築に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_build_system

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80023-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80023-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web システム名>... [no-name] |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has failed in building bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のシステム構築に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_build_system

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80024-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80024-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web システム名>... |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa initiates remodeling bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のシステム再構築を開始しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_change_model

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80025-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---------------------|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80025-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web システム名>... |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|---|
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has succeeded at remodeling bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のシステム再構築に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_change_model

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80026-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80026-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web システム名>... |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has failed in remodeling bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のシステム再構築に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_change_model

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80027-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80027-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | {<Web システム名> [no-name]} [<サービスユニット名>] |
| op | 動作情報 | Delete |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa initiates deleting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の削除を開始しました。 |

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_delete_system

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80028-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80028-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | {<Web システム名> [no-name]} [<サービスユニット名>] |
| op | 動作情報 | Delete |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has succeeded at deleting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の削除に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_delete_system

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80029-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80029-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | {<Web システム名> [no-name]} [<サービスユニット名>] |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|---|
| op | 動作情報 | Delete |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has failed in deleting bb...bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb...bb の削除に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_delete_system

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80030-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80030-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | LoadBalancer |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa initiates resuming LoadBalancer with bb...bb. 説明 aa....aa が bb...bb によって LoadBalancer のレジュームを開始しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb...bb : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_resume_lb

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80031-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80031-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | LoadBalancer |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has succeeded at resuming LoadBalancer with bb....bb. 説明 aa....aa が bb....bb によって LoadBalancer のレジュームに成功しました。 |

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_resume_lb

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80032-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80032-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | LoadBalancer |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has failed in resuming LoadBalancer with bb....bb. 説明 aa....aa が bb....bb によって LoadBalancer のレジュームに失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_resume_lb

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80033-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---------------------|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80033-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web システム名>... |
| op | 動作情報 | Update |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|---|
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa initiates scaling out bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のスケールアウトを開始しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_scaleout_host

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80034-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80034-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web システム名>... |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has succeeded at scaling out bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のスケールアウトに成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_scaleout_host

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80035-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80035-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web システム名>... |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has failed in scaling out bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のスケールアウトに失敗しました。 |

（凡例）

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_scaleout_host

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80036-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80036-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | LoadBalancer |
| op | 動作情報 | Refer |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa initiates testing LoadBalancer with bb....bb. 説明 aa....aa が bb....bb によって LoadBalancer のテストを開始しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_test_lb

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80037-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---------------------|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80037-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | LoadBalancer |
| op | 動作情報 | Refer |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|--|
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has succeeded at testing LoadBalancer with bb....bb. 説明 aa....aa が bb....bb によって LoadBalancer のテストに成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_test_lb

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80038-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80038-E |
| ctgry | 監査事象の種類 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | LoadBalancer |
| op | 動作情報 | Refer |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has failed in testing LoadBalancer with bb....bb. 説明 aa....aa が bb....bb によって LoadBalancer のテストに失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_test_lb

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80039-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80039-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <論理サーバ名>... |
| op | 動作情報 | Add |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa initiates adding bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の追加を開始しました。 |

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_add_serverref

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80040-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80040-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <論理サーバ名>... |
| op | 動作情報 | Add |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has succeeded at adding bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の追加に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_add_serverref

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80041-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---------------------|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80041-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <論理サーバ名>... |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|---|
| op | 動作情報 | Add |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has failed in adding bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の追加に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_add_serverref

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80042-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80042-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <論理サーバ名> |
| op | 動作情報 | Delete |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa initiates deleting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の削除を開始しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_delete_serverref

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80043-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80043-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <論理サーバ名> |
| op | 動作情報 | Delete |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has succeeded at deleting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の削除に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_delete_serverref

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80044-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80044-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <論理サーバ名> |
| op | 動作情報 | Delete |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has failed in deleting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の削除に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_delete_serverref

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80045-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---------------------------|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80045-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web システム名> [<サービスユニット名>] |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|---|
| op | 動作情報 | Refer |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa initiates referring to bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の状態参照を開始しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_list_status

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80046-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80046-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web システム名> [<サービスユニット名>] |
| op | 動作情報 | Refer |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has succeeded at referring to bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の状態参照に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_list_status

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80047-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80047-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web システム名> [<サービスユニット名>] |
| op | 動作情報 | Refer |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has failed in referring to bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の状態参照に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_list_status

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80048-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80048-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web システム名> [<サービスユニット名>] |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa initiates starting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の起動を開始しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_start_target

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80049-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---------------------------|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80049-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web システム名> [<サービスユニット名>] |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|--|
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has succeeded at starting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の起動に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_start_target

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80050-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80050-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web システム名> [<サービスユニット名>] |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has failed in starting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の起動に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_start_target

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80051-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80051-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web システム名> [<サービスユニット名>] |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa initiates stopping bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の停止を開始しました。 |

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_stop_target

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80052-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80052-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web システム名> [<サービスユニット名>] |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has succeeded at stopping bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の停止に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_stop_target

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80053-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---------------------------|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80053-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <Web システム名> [<サービスユニット名>] |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|---|
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has failed in stopping bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の停止に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_stop_target

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80054-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80054-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <リソースアダプタ名>または<JavaBeans 名> |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa initiates tying up bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけを開始しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_define_resource

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80055-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80055-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <リソースアダプタ名>または<JavaBeans 名> |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has succeeded at tying up bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけに成功しました。 |

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_define_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80056-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80056-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <リソースアダプタ名>または<JavaBeans 名> |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has failed in tying up bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけに失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_define_resource

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80057-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80057-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <リソースアダプタ名>, <JavaBeans 名>, または All Resources |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|--|
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa initiates deploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のデプロイを開始しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_deploy_resource

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80058-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80058-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <リソースアダプタ名>, <JavaBeans 名>, または All Resources |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has succeeded at deploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のデプロイに成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_deploy_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80059-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80059-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <リソースアダプタ名>, <JavaBeans 名>, または All Resources |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has failed in deploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のデプロイに失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_deploy_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80060-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80060-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <RAR ファイル>または<JAR ファイル> |
| op | 動作情報 | Add |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa initiates registering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録を開始しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_register_resource

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80061-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|-------------------------|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80061-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <RAR ファイル>または<JAR ファイル> |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|---|
| op | 動作情報 | Add |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has succeeded at registering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_register_resource

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80062-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80062-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <RAR ファイル>または<JAR ファイル> |
| op | 動作情報 | Add |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has failed in registering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_register_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80063-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80063-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <リソースアダプタ名>, <JavaBeans 名>, または All Resources |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa initiates starting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の起動を開始しました。 |

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_start_resource

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80064-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80064-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <リソースアダプタ名>, <JavaBeans 名>, または All Resources |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has succeeded at starting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の起動に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_start_resource

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80065-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80065-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <リソースアダプタ名>, <JavaBeans 名>, または All Resources |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|---|
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has failed in starting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の起動に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_start_resource

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80066-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80066-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <リソースアダプタ名>, <JavaBeans 名>, または All Resources |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa initiates stopping bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の停止を開始しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_stop_resource

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80067-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80067-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <リソースアダプタ名>, <JavaBeans 名>, または All Resources |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has succeeded at stopping bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の停止に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_stop_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80068-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80068-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <リソースアダプタ名>, <JavaBeans 名>, または All Resources |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has failed in stopping bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の停止に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_stop_resource

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80069-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|-----------------------------|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80069-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <リソースアダプタ名>または<JavaBeans 名> |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|---|
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa initiates untying up bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけ解除を開始しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_undefine_resource

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80070-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80070-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <リソースアダプタ名>または<JavaBeans 名> |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has succeeded at untying up bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけ解除に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undefine_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80071-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80071-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <リソースアダプタ名>または<JavaBeans 名> |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has failed in untying up bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけ解除に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undefine_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80072-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80072-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <リソースアダプタ名>, <JavaBeans 名>, または All Resources |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa initiates undeploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のアンデプロイを開始しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_undeploy_resource

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80073-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80073-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <リソースアダプタ名>, <JavaBeans 名>, または All Resources |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|---|
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has succeeded at undeploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のアンデプロイに成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_undeploy_resource

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80074-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80074-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <リソースアダプタ名>, <JavaBeans 名>, または All Resources |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has failed in undeploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のアンデプロイに失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undeploy_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80075-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80075-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <リソースアダプタ名>または<JavaBeans 名> |
| op | 動作情報 | Delete |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa initiates unregistering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録解除を開始しました。 |

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_unregister_resource

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80076-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80076-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <リソースアダプタ名>または<JavaBeans 名> |
| op | 動作情報 | Delete |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has succeeded at unregistering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録解除に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_unregister_resource

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80077-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|-----------------------------|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80077-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <リソースアダプタ名>または<JavaBeans 名> |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|--|
| op | 動作情報 | Delete |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has failed in unregistering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録解除に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_unregister_resource

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80078-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80078-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa initiates tying up bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけを開始しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_define_application

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80079-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80079-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has succeeded at tying up bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけに成功しました。 |

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_define_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80080-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80080-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has failed in tying up bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけに失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_define_application

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80081-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---------------------------------|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80081-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <アプリケーション名>または All Applications |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|--|
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa initiates deploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のデプロイを開始しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_deploy_application

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80082-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80082-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <アプリケーション名>または All Applications |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has succeeded at deploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のデプロイに成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_deploy_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80083-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80083-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <アプリケーション名>または All Applications |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has failed in deploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のデプロイに失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_deploy_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80084-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80084-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <アプリケーション名>または<EAR ファイル名> |
| op | 動作情報 | Add |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa initiates registering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録を開始しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_register_application

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80085-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---------------------------|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80085-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <アプリケーション名>または<EAR ファイル名> |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|---|
| op | 動作情報 | Add |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has succeeded at registering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_register_application

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80086-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80086-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <アプリケーション名>または<EAR ファイル名> |
| op | 動作情報 | Add |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has failed in registering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_register_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80087-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80087-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <アプリケーション名>または All Applications |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa initiates starting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の起動を開始しました。 |

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_start_application

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80088-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80088-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <アプリケーション名>または All Applications |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has succeeded at starting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の起動に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_start_application

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80089-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---------------------------------|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80089-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <アプリケーション名>または All Applications |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|---|
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has failed in starting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の起動に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_start_application

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80090-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80090-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <アプリケーション名>または All Applications |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa initiates stopping bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の停止を開始しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_stop_application

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80091-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80091-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <アプリケーション名>または All Applications |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has succeeded at stopping bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の停止に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_stop_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80092-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80092-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <アプリケーション名>または All Applications |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has failed in stopping bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の停止に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_stop_application

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80093-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---------------------|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80093-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <アプリケーション名> |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|---|
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa initiates untying up bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけ解除を開始しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_undefine_application

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80094-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80094-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has succeeded at untying up bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけの解除に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undefine_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80095-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80095-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has failed in untying up bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の関連づけの解除に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undefine_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80096-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80096-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <アプリケーション名>または All Applications |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa initiates undeploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のアンデプロイを開始しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_undeploy_application

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80097-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---------------------------------|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80097-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <アプリケーション名>または All Applications |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|---|
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has succeeded at undeploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のアンデプロイに成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_undeploy_application

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80098-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80098-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <アプリケーション名>または All Applications |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has failed in undeploying bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のアンデプロイに失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undeploy_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80099-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80099-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Delete |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa initiates unregistering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録解除を開始しました。 |

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_unregister_application

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80100-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80100-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <アプリケーション名> |
| op | 動作情報 | Delete |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has succeeded at unregistering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録解除に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_unregister_application

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (成功)

KEOS80101-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---------------------|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80101-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <アプリケーション名> |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|--|
| op | 動作情報 | Delete |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has failed in unregistering bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb の登録解除に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_unregister_application

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80102-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80102-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | {<Web システム名> Registered Objects All Web Systems} {SERVER APPLICATION RESOURCE RESADAPTER RESJAVABEANS SERVEREX} |
| op | 動作情報 | Refer |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa initiates referring to the model of bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のモデル参照を開始しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_list_model

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80103-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80103-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | {<Web システム名> Registered Objects All Web Systems} {SERVER APPLICATION RESOURCE RESADAPTER RESJAVABEANS SERVEREX} |
| op | 動作情報 | Refer |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has succeeded at referring to the model of bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のモデル参照に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_list_model

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80104-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80104-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | {<Web システム名> Registered Objects All Web Systems} {SERVER APPLICATION RESOURCE RESADAPTER RESJAVABEANS SERVEREX} |
| op | 動作情報 | Refer |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has failed in referring to the model of bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のモデル参照に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_list_model

出力ポイント

コマンド : 実行終了時 (失敗)

KEOS80105-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---------------------|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80105-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|----------|---|
| obj | オブジェクト情報 | Internal Data |
| op | 動作情報 | Refer |
| msg | 自由記述 | <p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa initiates exporting bb....bb with cc....cc.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が cc....cc によって bb....bb のエクスポートを開始しました。</p> |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

cc....cc : 実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cmx_export_model

出力ポイント

コマンド : 実行開始時

KEOS80106-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80106-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | Internal Data |
| op | 動作情報 | Refer |
| msg | 自由記述 | <p>メッセージ本文</p> <p>aa....aa has succeeded at exporting bb....bb with cc....cc.</p> <p>説明</p> <p>aa....aa が cc....cc によって bb....bb のエクスポートに成功しました。</p> |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_export_model

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80107-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80107-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | Internal Data |
| op | 動作情報 | Refer |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has failed in exporting bb....bb with cc....cc. 説明 aa....aa が cc....cc によって bb....bb のエクスポートに失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa：OS のアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_export_model

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80108-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80108-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | Management Server |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa initiates starting Management Server. 説明 aa....aa が Management Server の起動を開始しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : 起動開始時

KEOS80109-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80109-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | Management Server |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has succeeded at starting Management Server. |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|---|
| | | 説明 aa....aa が Management Server の起動に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : 起動終了時 (成功)

KEOS80110-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80110-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | Management Server |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has failed in starting Management Server. 説明 aa....aa が Management Server の起動に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : 起動終了時 (失敗)

KEOS80111-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80111-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | Management Server |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa initiates stopping Management Server. 説明 aa....aa が Management Server の停止を開始しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : 停止開始時

KEOS80112-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80112-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | Management Server |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has succeeded at stopping Management Server. |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|---|
| | | 説明 aa....aa が Management Server の停止に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : 停止終了時 (成功)

KEOS80113-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80113-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | Management Server |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has failed in stopping Management Server. 説明 aa....aa が Management Server の停止に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : 停止終了時 (失敗)

KEOS80114-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80114-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | Administration Agent |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa initiates starting Administration Agent. 説明 aa....aa が運用管理エージェントの起動を開始しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：起動開始時

KEOS80115-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80115-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | Administration Agent |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has succeeded at starting Administration Agent. |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|--|
| | | 説明 aa....aa が運用管理エージェントの起動に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：起動終了時（成功）

KEOS80116-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80116-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | Administration Agent |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has failed in starting Administration Agent. 説明 aa....aa が運用管理エージェントの起動に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：起動終了時（失敗）

KEOS80117-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80117-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | Administration Agent |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa initiates stopping Administration Agent. 説明 aa....aa が運用管理エージェントの停止を開始しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：停止開始時

KEOS80118-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80118-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | Administration Agent |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has succeeded at stopping Administration Agent. |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|--|
| | | 説明 aa....aa が運用管理エージェントの停止に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：停止終了時（成功）

KEOS80119-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80119-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | Administration Agent |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa has failed in stopping Administration Agent. 説明 aa....aa が運用管理エージェントの停止に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：停止終了時（失敗）

KEOS80120-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80120-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | Authentication |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <認証ユーザ名> |
| op | 動作情報 | Login |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 Management Server initiates authenticating aa....aa. 説明 Management Server が aa....aa の認証を開始しました。 |

(凡例)

aa....aa : Management Server 管理アカウント名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : 認証開始時

KEOS80121-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80121-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | Authentication |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <認証ユーザ名> |
| op | 動作情報 | Login |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 Management Server has succeeded at authenticating aa....aa. |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|---|
| | | 説明 Management Server が aa....aa の認証に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : Management Server 管理アカウント名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : 認証終了時 (成功)

KEOS80122-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80122-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | Authentication |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <認証ユーザ名> |
| op | 動作情報 | Login |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 Management Server has failed in authenticating aa....aa. 説明 Management Server が aa....aa の認証に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : Management Server 管理アカウント名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : 認証終了時 (失敗)

KEOS80123-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|----------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80123-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:uid | サブジェクト識別情報 | <Management Server の管理アカウント名> |
| obj | オブジェクト情報 | Internal Data |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 Management Server initiates updating Internal Data. 説明 Management Server が内部情報の更新を開始しました。 |

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：ファイル操作開始時

KEOS80124-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|----------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80124-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:uid | サブジェクト識別情報 | <Management Server の管理アカウント名> |
| obj | オブジェクト情報 | Internal Data |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 Management Server has succeeded at updating Internal Data. 説明 Management Server が内部情報の更新に成功しました。 |

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：ファイル操作終了時（成功）

KEOS80125-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|----------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80125-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:uid | サブジェクト識別情報 | <Management Server の管理アカウント名> |
| obj | オブジェクト情報 | Internal Data |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 Management Server has failed in updating Internal Data. 説明 Management Server が内部情報の更新に失敗しました。 |

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：ファイル操作終了時（失敗）

KEOS80126-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|------------|-----------------------------|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80126-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | mngagent.<実サーバ名>.properties |
| op | 動作情報 | Update |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|--|
| msg | 自由記述 | <p>メッセージ本文</p> <p>Administration Agent initiates updating mngagent.aa....aa.properties.</p> <p>説明</p> <p>Administration Agent が mngagent.aa....aa.properties の更新を開始しました。</p> |

(凡例)

aa....aa：実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：ファイル操作開始時

KEOS80127-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80127-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | mngagent.<実サーバ名>.properties |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | <p>メッセージ本文</p> <p>Administration Agent has succeeded at updating mngagent.aa....aa.properties.</p> <p>説明</p> <p>Administration Agent が mngagent.aa....aa.properties の更新に成功しました。</p> |

(凡例)

aa....aa：実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：ファイル操作終了時（成功）

KEOS80128-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80128-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | mngagent.<実サーバ名>.properties |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 Administration Agent has failed in updating mngagent.aa....aa.properties. 説明 Administration Agent が mngagent.aa....aa.properties の更新に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : 実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

出力ポイント

Management Server : ファイル操作終了時 (失敗)

KEOS80129-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80129-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | manager.<実サーバ名>.properties |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 Administration Agent initiates updating manager.aa....aa.properties. |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|---|
| | | 説明 Administration Agent が manager.aa....aa.properties の更新を開始しました。 |

(凡例)

aa....aa：実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：ファイル操作開始時

KEOS80130-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80130-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | manager.<実サーバ名>.properties |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 Administration Agent has succeeded at updating manager.aa....aa.properties. 説明 Administration Agent が manager.aa....aa.properties の更新に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa：実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：ファイル操作終了時（成功）

KEOS80131-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80131-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | manager.<実サーバ名>.properties |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 Administration Agent has failed in updating manager.aa....aa.properties. 説明 Administration Agent が manager.aa....aa.properties の更新に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa：実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：ファイル操作終了時（失敗）

KEOS80132-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80132-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | mevent.<実サーバ名>.properties |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 Administration Agent initiates updating mevent.aa....aa.properties. |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|--|
| | | 説明 Administration Agent が mevent.aa....aa.properties の更新を開始しました。 |

(凡例)

aa....aa：実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：ファイル操作開始時

KEOS80133-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80133-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | mevent.<実サーバ名>.properties |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 Administration Agent has succeeded at updating mevent.aa....aa.properties. 説明 Administration Agent が mevent.aa....aa.properties の更新に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa：実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：ファイル操作終了時（成功）

KEOS80134-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80134-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | mevent.<実サーバ名>.properties |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 Administration Agent has failed in updating mevent.aa....aa.properties. 説明 Administration Agent が mevent.aa....aa.properties の更新に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa：実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：ファイル操作終了時（失敗）

KEOS80135-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80135-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | usrconf.properties |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 Administration Agent initiates updating usrconf.properties. |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|--|
| | | 説明 Administration Agent が usrconf.properties の更新を開始しました。 |

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作開始時

KEOS80136-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80136-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | usrconf.properties |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 Administration Agent has succeeded at updating usrconf.properties. 説明 Administration Agent が usrconf.properties の更新に成功しました。 |

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作終了時（成功）

KEOS80137-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|--------|----------|---------------------|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80137-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | usrconf.properties |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 Administration Agent has failed in updating usrconf.properties. 説明 Administration Agent が usrconf.properties の更新に失敗しました。 |

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作終了時（失敗）

KEOS80138-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80138-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | usrconf.cfg |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 Administration Agent initiates updating usrconf.cfg. 説明 Administration Agent が usrconf.cfg の更新を開始しました。 |

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作開始時

KEOS80139-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80139-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | usrconf.cfg |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 Administration Agent has succeeded at updating usrconf.cfg. 説明 Administration Agent が usrconf.cfg の更新に成功しました。 |

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作終了時（成功）

KEOS80140-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80140-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | usrconf.cfg |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 Administration Agent has failed in updating usrconf.cfg. 説明 Administration Agent が usrconf.cfg の更新に失敗しました。 |

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作終了時（失敗）

KEOS80144-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80144-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | mod_jk.conf |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 Administration Agent initiates updating mod_jk.conf. 説明 Administration Agent が mod_jk.conf の更新を開始しました。 |

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作開始時

KEOS80145-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---------------------|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80145-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | mod_jk.conf |
| op | 動作情報 | Update |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|--|
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 Administration Agent has succeeded at updating mod_jk.conf. 説明 Administration Agent が mod_jk.conf の更新に成功しました。 |

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作終了時（成功）

KEOS80146-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80146-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | mod_jk.conf |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 Administration Agent has failed in updating mod_jk.conf. 説明 Administration Agent が mod_jk.conf の更新に失敗しました。 |

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作終了時（失敗）

KEOS80147-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|----------|-------------|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80147-I |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | workers.properties |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 Administration Agent initiates updating workers.properties. 説明 Administration Agent が workers.properties の更新を開始しました。 |

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作開始時

KEOS80148-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80148-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | workers.properties |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 Administration Agent has succeeded at updating workers.properties. 説明 Administration Agent が workers.properties の更新に成功しました。 |

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作終了時（成功）

KEOS80149-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KEOS80149-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | workers.properties |
| op | 動作情報 | Update |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 Administration Agent has failed in updating workers.properties. 説明 Administration Agent が workers.properties の更新に失敗しました。 |

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作終了時（失敗）

6

KFCT (CTM および PRF が出力する監査ログメッセージ)

この章では、システムの監査で使用する KFCT で始まる監査ログメッセージについて説明します。

6.1 KFCT80000 から KFCT89999 までのメッセージ

Performance Tracer が出力する KFCT80000 から KFCT89999 までのメッセージについて説明します。

KFCT81000-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KFCT81000-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <PRF 識別子> |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa executed cprfststart of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で cprfststart を実行しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfststart

出力ポイント

コマンド開始時

KFCT81001-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|----------|-------------|
| msgid | メッセージ ID | KFCT81001-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|------------|--|
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <PRF 識別子> |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa succeeded in executing cprfstart of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で cprfstart の実行に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cprfstart

出力ポイント

コマンド終了時 (成功)

KFCT81002-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KFCT81002-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <PRF 識別子> |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa failed in executing cprfstart of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で cprfstart の実行に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfstart

出力ポイント

コマンド終了時 (失敗)

KFCT81010-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-----------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KFCT81010-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <PRF 識別子> |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa began starting cprfd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で cprfd の起動を開始しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注

-h オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfstart

出力ポイント

PRF デーモンの起動受付時

KFCT81011-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KFCT81011-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <PRF 識別子> |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa succeeded in starting cprfd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で cprfd の起動に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注

-h オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfstart

出力ポイント

PRF デーモンの起動完了時 (成功)

KFCT81012-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|-------------|
| msgid | メッセージ ID | KFCT81012-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|----------|--|
| obj | オブジェクト情報 | <PRF 識別子> |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa failed in starting cprfd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で cprfd の起動に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注

-h オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cprfstart

出力ポイント

PRF デーモンの起動完了時 (失敗)

KFCT81020-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KFCT81020-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <PRF 識別子> |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa executed cprfstop of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で cprfstop を実行しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cprfstop

出力ポイント

コマンド開始時

KFCT81021-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|----------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KFCT81021-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:uid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <PRF 識別子> |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa succeeded in executing cprfstop of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で cprfstop の実行に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cprfstop

出力ポイント

コマンド終了時 (成功)

KFCT81022-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KFCT81022-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <PRF 識別子> |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa failed in executing cprfstop of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で cprfstop の実行に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cprfstop

出力ポイント

コマンド終了時 (失敗)

KFCT81030-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|-------------|
| msgid | メッセージ ID | KFCT81030-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <PRF 識別子> |
| op | 動作情報 | Stop |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|--|
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa began stopping cprfd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で cprfd の停止を開始しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注

-h オプションおよび-Force オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cprfstop

出力ポイント

PRF デーモンの停止受付時

KFCT81031-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KFCT81031-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <PRF 識別子> |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa succeeded in stopping cprfd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で cprfd の停止に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注

-h オプションおよび-Force オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cprfstop

出力ポイント

PRF デーモンの停止完了時（成功）

KFCT81032-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KFCT81032-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <PRF 識別子> |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa failed in stopping cprfd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で cprfd の停止に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注

-h オプションおよび-Force オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cprfstop

出力ポイント

PRF デーモンの停止完了時（失敗）

KFCT84000-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KFCT84000-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <PRF 識別子> |
| op | 動作情報 | Refer |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa executed cprfgetpid of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で cprfgetpid を実行しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

cprfgetpid

出力ポイント

コマンド開始時

KFCT84001-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---------------------|
| msgid | メッセージ ID | KFCT84001-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <PRF 識別子> |
| op | 動作情報 | Refer |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|--|
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa succeeded in executing cprfgetpid of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で cprfgetpid の実行に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfgetpid

出力ポイント

コマンド終了時 (成功)

KFCT84002-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KFCT84002-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <PRF 識別子> |
| op | 動作情報 | Refer |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa failed in executing cprfgetpid of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で cprfgetpid の実行に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfgetpid

出力ポイント

コマンド終了時 (失敗)

6.2 KFCT90000 から KFCT99999 までのメッセージ

Component Transaction Monitor が出力する KFCT90000 から KFCT99999 までのメッセージについて説明します。

KFCT91000-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KFCT91000-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <CTM ドメイン名称> |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa executed ctmdmstart of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmdmstart を実行しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

ctmdmstart

出力ポイント

コマンド開始時

KFCT91001-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|----------|-------------|
| msgid | メッセージ ID | KFCT91001-I |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <CTM ドメイン名称> |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa succeeded in executing ctmdmstart of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmdmstart の実行に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

ctmdmstart

出力ポイント

コマンド終了時 (成功)

KFCT91002-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KFCT91002-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <CTM ドメイン名称> |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa failed in executing ctmdmstart of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmdmstart の実行に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmdmstart

出力ポイント

コマンド終了時 (失敗)

KFCT91010-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KFCT91010-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <CTM ドメイン名称> |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa began starting ctmdmd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmdmd の起動を開始しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注

-h オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmdmstart

出力ポイント

CTM ドメインマネージャの起動受付時

KFCT91011-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KFCT91011-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <CTM ドメイン名称> |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa succeeded in starting ctmdmd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmdmd の起動に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注

-h オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmdmstart

出力ポイント

CTM ドメインマネージャの起動完了時 (成功)

KFCT91012-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|-------------|
| msgid | メッセージ ID | KFCT91012-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|----------|--|
| obj | オブジェクト情報 | <CTM ドメイン名称> |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa failed in starting ctmdmd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmdmd の起動に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注

-h オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

ctmdmstart

出力ポイント

CTM ドメインマネージャの起動完了時 (失敗)

KFCT91020-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KFCT91020-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <CTM ドメイン名称> |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa executed ctmdmstop of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmdmstop を実行しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

ctmdmstop

出力ポイント

コマンド開始時

KFCT91021-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|----------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KFCT91021-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:uid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <CTM ドメイン名称> |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa succeeded in executing ctmdmstop of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmdmstop の実行に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

ctmdmstop

出力ポイント

コマンド終了時 (成功)

KFCT91022-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KFCT91022-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <CTM ドメイン名称> |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa failed in executing ctmdmstop of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmdmstop の実行に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

ctmdmstop

出力ポイント

コマンド終了時 (失敗)

KFCT91030-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--------------|
| msgid | メッセージ ID | KFCT91030-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <CTM ドメイン名称> |
| op | 動作情報 | Stop |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|--|
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa began stopping ctmdmd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmdmd の停止を開始しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注

-h オプションおよび-Force オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

ctmdmstop

出力ポイント

CTM ドメインマネージャの停止受付時

KFCT91031-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KFCT91031-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <CTM ドメイン名称> |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa succeeded in stopping ctmdmd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmdmd の停止に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注

-h オプションおよび-Force オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

ctmdmstop

出力ポイント

CTM ドメインマネージャの停止完了時（成功）

KFCT91032-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KFCT91032-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <CTM ドメイン名称> |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa failed in stopping ctmdmd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmdmd の停止に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注

-h オプションおよび-Force オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

ctmdmstop

出力ポイント

CTM ドメインマネージャの停止完了時（失敗）

KFCT91040-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KFCT91040-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子> |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa executed ctmstart of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmstart を実行しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

ctmstart

出力ポイント

コマンド開始時

KFCT91041-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|------------------------|
| msgid | メッセージ ID | KFCT91041-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子> |
| op | 動作情報 | Start |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|--|
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa succeeded in executing ctmstart of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmstart の実行に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

ctmstart

出力ポイント

コマンド終了時 (成功)

KFCT91042-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KFCT91042-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子> |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa failed in executing ctmstart of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmstart の実行に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

ctmstart

出力ポイント

コマンド終了時 (失敗)

KFCT91050-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KFCT91050-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子> |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa began starting ctmd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmd の起動を開始しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注

-h オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

ctmstart

出力ポイント

CTM デーモンの起動受付時

KFCT91051-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KFCT91051-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子> |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa succeeded in starting ctmd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmd の起動に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注

-h オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstart

出力ポイント

CTM デーモンの起動完了時 (成功)

KFCT91052-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|-------------|
| msgid | メッセージ ID | KFCT91052-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|----------|--|
| obj | オブジェクト情報 | <CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子> |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa failed in starting ctmd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmd の起動に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注

-h オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

ctmstart

出力ポイント

CTM デーモンの起動完了時 (失敗)

KFCT91060-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KFCT91060-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子> |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa executed ctmstop of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmstop を実行しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

ctmstop

出力ポイント

コマンド開始時

KFCT91061-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KFCT91061-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子> |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa succeeded in executing ctmstop of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmstop の実行に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

ctmstop

出力ポイント

コマンド終了時 (成功)

KFCT91062-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KFCT91062-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子> |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa failed in executing ctmstop of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmstop の実行に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

ctmstop

出力ポイント

コマンド終了時 (失敗)

KFCT91070-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|------------------------|
| msgid | メッセージ ID | KFCT91070-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子> |
| op | 動作情報 | Stop |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|--|
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa began stopping ctmd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmd の停止を開始しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注

-h オプションおよび-Force オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

ctmstop

出力ポイント

CTM デーモンの停止受付時

KFCT91071-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KFCT91071-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子> |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa succeeded in stopping ctmd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmd の停止に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注

-h オプションおよび-Force オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

ctmstop

出力ポイント

CTM デーモンの停止完了時（成功）

KFCT91072-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KFCT91072-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子> |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa failed in stopping ctmd of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmd の停止に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注

-h オプションおよび-Force オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

ctmstop

出力ポイント

CTM デーモンの停止完了時（失敗）

KFCT91080-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KFCT91080-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子> |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa executed ctmstsstart of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmstsstart を実行しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

ctmstsstart

出力ポイント

コマンド開始時

KFCT91081-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|------------------------|
| msgid | メッセージ ID | KFCT91081-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子> |
| op | 動作情報 | Start |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|--|
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa succeeded in executing ctmtsstart of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmtsstart の実行に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmtsstart

出力ポイント

コマンド終了時 (成功)

KFCT91082-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KFCT91082-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子> |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa failed in executing ctmtsstart of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmtsstart の実行に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstsstart

出力ポイント

コマンド終了時 (失敗)

KFCT91091-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| msgid | メッセージ ID | KFCT91091-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子> |
| op | 動作情報 | Start |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa succeeded in starting the operation statistics information of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で稼働統計情報の取得開始に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注

-h オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

ctmstsstart

出力ポイント

稼働統計情報の取得開始時

KFCT91100-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KFCT91100-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子> |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa executed ctmsstop of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmsstop を実行しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

ctmsstop

出力ポイント

コマンド開始時

KFCT91101-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|------------------------|
| msgid | メッセージ ID | KFCT91101-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子> |
| op | 動作情報 | Stop |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|--|
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa succeeded in executing ctmtsstop of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmtsstop の実行に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmtsstop

出力ポイント

コマンド終了時 (成功)

KFCT91102-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KFCT91102-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子> |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa failed in executing ctmtsstop of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmtsstop の実行に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「2.3 メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstsstop

出力ポイント

コマンド終了時 (失敗)

KFCT91111-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KFCT91111-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | StartStop |
| result | 監査事象の結果 | Success |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子> |
| op | 動作情報 | Stop |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa succeeded in stopping the operation statistics information of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で稼働統計情報の取得停止に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

注

-h オプション指定時は、このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

ctmstsstop

出力ポイント

稼働統計情報の取得終了時

KFCT94000-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KFCT94000-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Occurrence |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <CTM ドメイン名称> CTM ドメインマネージャのプロセス ID を取得する場合 <CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子> CTM デーモンのプロセス ID を取得する場合 |
| op | 動作情報 | Refer |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa executed ctmgetpid of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmgetpid を実行しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

ctmgetpid

出力ポイント

コマンド開始時

KFCT94001-I

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|--------|----------|---------------------|
| msgid | メッセージ ID | KFCT94001-I |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Success |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|--|
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <CTM ドメイン名称> CTM ドメインマネージャのプロセス ID を取得する場合 <CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子> CTM デーモンのプロセス ID を取得する場合 |
| op | 動作情報 | Refer |
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa succeeded in executing ctmgetpid of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmgetpid の実行に成功しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

ctmgetpid

出力ポイント

コマンド終了時 (成功)

KFCT94002-E

メッセージの内容

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------------|------------|---|
| msgid | メッセージ ID | KFCT94002-E |
| ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess |
| result | 監査事象の結果 | Failure |
| subj:euclid | サブジェクト識別情報 | <OS のアカウント> |
| obj | オブジェクト情報 | <CTM ドメイン名称> CTM ドメインマネージャのプロセス ID を取得する場合 <CTM ドメイン名称>/<CTM 識別子> CTM デーモンのプロセス ID を取得する場合 |
| op | 動作情報 | Refer |

| 出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容 |
|-------|---------|---|
| msg | 自由記述 | メッセージ本文 aa....aa failed in executing ctmgetpid of bb....bb. 説明 aa....aa は bb....bb で ctmgetpid の実行に失敗しました。 |

(凡例)

aa....aa : OS のアカウント

bb....bb : オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については、「[2.3 メッセージの出力項目](#)」を参照してください。

コマンド

ctmgetpid

出力ポイント

コマンド終了時 (失敗)