

# NetBackup™ Web UI Apache Cassandra 管理者 ガイド

リリース 10.1

**VERITAS™**

# NetBackup™ Web UI Apache Cassandra 管理者ガイド

最終更新日: 2022-10-28

## 法的通知と登録商標

Copyright © 2022 Veritas Technologies LLC. All rights reserved.

Veritas、Veritas ロゴ、NetBackup は、Veritas Technologies LLC または関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。その他の会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

この製品には、Veritas 社がサードパーティへの帰属を示す必要があるサードパーティ製ソフトウェア（「サードパーティ製プログラム」）が含まれる場合があります。サードパーティプログラムの一部は、オープンソースまたはフリーソフトウェアライセンスで提供されます。本ソフトウェアに含まれる本使用許諾契約は、オープンソースまたはフリーソフトウェアライセンスでお客様が有する権利または義務を変更しないものとします。このVeritas製品に付属するサードパーティの法的通知文書は次の場所から入手できます。

<https://www.veritas.com/about/legal/license-agreements>

本書に記載されている製品は、その使用、コピー、頒布、逆コンパイルおよびリバースエンジニアリングを制限するライセンスに基づいて頒布されます。Veritas Technologies LLC からの書面による許可なく本書を複製することはできません。

本書は、現状のまま提供されるものであり、その商品性、特定目的への適合性、または不侵害の暗黙的な保証を含む、明示的あるいは暗黙的な条件、表明、および保証はすべて免責されるものとします。ただし、これらの免責が法的に無効であるとされる場合を除きます。Veritas Technologies LLC およびその関連会社は、本書の提供、パフォーマンスまたは使用に関連する付随的または間接的損害に対して、一切責任を負わないものとします。本書に記載の情報は、予告なく変更される場合があります。

ライセンスソフトウェアおよび文書は、FAR 12.212 に定義される商用コンピュータソフトウェアと見なされ、Veritasがオンプレミスまたはホスト型サービスとして提供するかを問わず、必要に応じて FAR 52.227-19 「商用コンピュータソフトウェア - 制限される権利 (Commercial Computer Software - Restricted Rights)」、DFARS 227.7202 「商用コンピュータソフトウェアおよび商用コンピュータソフトウェア文書 (Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation)」、およびそれらの後継の規制に定める制限される権利の対象となります。米国政府によるライセンス対象ソフトウェアおよび資料の使用、修正、複製のリリース、実演、表示または開示は、本使用許諾契約の条項に従ってのみ行われるものとします。

Veritas Technologies LLC

2625 Augustine Drive  
Santa Clara, CA 95054

<http://www.veritas.com>

## テクニカルサポート

テクニカルサポートはグローバルにサポートセンターを管理しています。すべてのサポートサービスは、サポート契約と現在のエンタープライズテクニカルサポートポリシーに応じて提供されます。サポート内容およびテクニカルサポートの利用方法に関する情報については、次の **Web** サイトにアクセスしてください。

<https://www.veritas.com/support>

次の URL で Veritas Account の情報を管理できます。

<https://my.veritas.com>

現在のサポート契約についてご不明な点がある場合は、次に示すお住まいの地域のサポート契約管理チームに電子メールでお問い合わせください。

世界共通 (日本を除く)

[CustomerCare@veritas.com](mailto:CustomerCare@veritas.com)

日本

[CustomerCare\\_Japan@veritas.com](mailto:CustomerCare_Japan@veritas.com)

## マニュアル

マニュアルの最新バージョンがあることを確認してください。各マニュアルには、2 ページ目に最終更新日が記載されています。最新のマニュアルは、Veritas の **Web** サイトで入手できます。

<https://sort.veritas.com/documents>

## マニュアルに対するご意見

お客様のご意見は弊社の財産です。改善点のご指摘やマニュアルの誤謬脱漏などの報告をお願いします。その際には、マニュアルのタイトル、バージョン、章タイトル、セクションタイトルも合わせてご報告ください。ご意見は次のアドレスに送信してください。

[NB.docs@veritas.com](mailto:NB.docs@veritas.com)

次の Veritas コミュニティサイトでマニュアルの情報を参照したり、質問したりすることもできます。

<http://www.veritas.com/community/>

## Veritas Services and Operations Readiness Tools (SORT)

Veritas SORT (Service and Operations Readiness Tools) は、特定の時間がかかる管理タスクを自動化および簡素化するための情報とツールを提供する **Web** サイトです。製品によって異なりますが、SORT はインストールとアップグレードの準備、データセンターにおけるリスクの識別、および運用効率の向上を支援します。SORT がお客様の製品に提供できるサービスとツールについては、次のデータシートを参照してください。

[https://sort.veritas.com/data/support/SORT\\_Data\\_Sheet.pdf](https://sort.veritas.com/data/support/SORT_Data_Sheet.pdf)

# 目次

<b>第 1 章</b>	<b>概要</b> .....	6
	NetBackup for Apache Cassandra の概要 .....	6
	NetBackup での Apache Cassandra のサポートの概要 .....	7
	NetBackup での Apache Cassandra の保護アーキテクチャ .....	9
	前提条件とベストプラクティス .....	10
	Cassandra のバックアップとリカバリに関するコンポーネントと用語 .....	12
	NetBackup 10.0 からの Cassandra のアップグレード .....	15
<b>第 2 章</b>	<b>Apache Cassandra の管理</b> .....	16
	DSS クラスタの追加 .....	16
	DSS クラスタの編集 .....	20
	DSS クラスタの削除 .....	20
	Apache Cassandra クラスタの追加 .....	21
	Apache Cassandra クラスタの編集 .....	23
	Apache Cassandra クラスタの削除 .....	23
<b>第 3 章</b>	<b>保護</b> .....	24
	Apache Cassandra 資産の保護 .....	24
<b>第 4 章</b>	<b>リカバリ前チェック</b> .....	27
	リカバリ前チェックについて .....	27
<b>第 5 章</b>	<b>リカバリ</b> .....	28
	Apache Cassandra 資産のリカバリ .....	28
	リカバリポイントのコピーからのリカバリ .....	30
<b>第 6 章</b>	<b>トラブルシューティング</b> .....	31
	Apache Cassandra の問題のトラブルシューティング .....	31
	エラーと推奨処置 .....	31

第 7 章	Cassandra の API とコマンドラインオプション .....	36
	API とコマンドラインオプションを使用した Cassandra 資産の管理、保護、 リカバリ .....	36

# 概要

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup for Apache Cassandra の概要](#)
- [NetBackup での Apache Cassandra のサポートの概要](#)
- [NetBackup ので Apache Cassandra の保護アーキテクチャ](#)
- [前提条件とベストプラクティス](#)
- [Cassandra のバックアップとリカバリに関するコンポーネントと用語](#)
- [NetBackup 10.0 からの Cassandra のアップグレード](#)

## NetBackup for Apache Cassandra の概要

表 1-1 Apache Cassandra クラスタを構成して保護する手順

手順	処理	説明
手順 1	デフォルトのセキュリティ管理者として NetBackup Web UI にサインインします。次に、[デフォルトの Apache Cassandra 管理者 (Default Apache Cassandra Administrator)]の役割に Apache Cassandra ユーザーを追加します。	詳しくは、『NetBackup Web UI 管理者ガイド』でデフォルトの Apache Cassandra 管理者の役割に関する説明を参照してください。 <b>メモ:</b> [デフォルトの Apache Cassandra 管理者 (Default Apache Cassandra Administrator)]の役割には、Apache Cassandra 管理者タスクを実行するために必要な最小限の権限があります。
手順 2	クレデンシャルを追加および管理します。	p.16 の「 <a href="#">DSS クラスタの追加</a> 」を参照してください。

手順	処理	説明
手順 3	Cassandra クラスタを保護します。	p.24 の「 <a href="#">Apache Cassandra 資産の保護</a> 」を参照してください。
手順 4	Cassandra クラスタ、キースペース、コラムファミリーをリカバリします。	p.28 の「 <a href="#">Apache Cassandra 資産のリカバリ</a> 」を参照してください。

## NetBackup での Apache Cassandra のサポートの概要

Apache Cassandra は、よく使用されているスケールアウト NoSQL データベースです。これは、直接接続されたストレージを備えた市販ハードウェアで動作します。一般的な Cassandra クラスタは、データを格納するノードで構成されます。Cassandra はノード間でデータをレプリケートすることで、ノードのダウンタイムに対する耐性を確保します。データのプライマリコピーという概念はなく、任意のノードにレプリカよりも新しいバージョンのデータレコードが存在する可能性があります。Cassandra の重要な特徴の 1 つは、一貫性よりも可用性を優先していることです。データのレプリカが必ずしも最新ではなくても、データベースは常に利用可能です。

### NetBackup での Cassandra の保護

NetBackup には、Cassandra クラスタを保護するための先進的なソリューションが用意されています。ソリューションには次の特徴があります。


1. エージェントレス: Cassandra クラスタノードには、バックアップエージェントを配置する必要がありません。事実上、高パフォーマンスの Cassandra クラスタを遅延させるコードはありません。
2. シングルパスデータコピー: バックアップ時に、シンクライアントを使用して Cassandra データファイル (sstables) を 1 回で渡すことにより、IO 占有域を最小限に抑えることができます。
3. オフホストデータの最適化: Cassandra のデータは耐性を高めるためにレプリケートされます。バックアップは、より長期間の保持に使用されます。NetBackup の Cassandra ソリューションでは、次の目的でデータ処理を行います。
  - 特定の時点でのクラスタの一貫性を判断する。
  - レプリカレコードを削除する。
  - レコードの上書きに起因する古いデータを削除する。  
バックアップ処理が高パフォーマンスの Cassandra クラスタに影響しないように、この処理はすべてデータステージングサーバーでオフホストで実行されます。
4. 増分バックアップ: NetBackup では、完全バックアップ後のバックアップ時間が最適化されるように、Cassandra の増分バックアップがサポートされています。新しいキー

スペースまたはカラムファミリーが自動的に検出され、これらの新しい構造については完全バックアップが作成される一方、既存の構造については増分バックアップが実行されます。

5. 拡張性に優れたバックアップ: **Cassandra** を使用すると、必要に応じてノードを追加することで **Cassandra** クラスタを簡単に拡張できます。クラスタがオンラインの間、既存のデータが自動的に新しいノードに再配布されます。**NetBackup** での **Cassandra** 保護は拡張性があり、バックアップ要件に合うようにデータステージングサーバーを追加できます。
6. データセンターの識別: **NetBackup** での **Cassandra** 保護では、特定のデータセンターのデータをバックアップするように構成できます。**Cassandra** クラスタに問い合わせを行い、さまざまなデータセンターに存在するノードを自動的に識別します。その後、データをバックアップする特定のデータセンターのノードのみに関与します。
7. データセンター対応リストア: リストア時に、**NetBackup** はリストアクラスタに接続し、現在のトポロジを判断します。このトポロジはバックアップ時のトポロジとの間で調整されるため、トポロジの変更や現在のトポロジを考慮したリストアが可能になります。リストア要件をサポートするために、データセンターの変更、各データセンター内のレプリカの数、キースペースとカラムファミリー名の変更などに対応した多くのオプションが提供されています。
8. 個別リストア: **NetBackup** の **Cassandra** ソリューションでは、バックアップデータセットの一部をリストアできます。少数のキースペースまたは一部のカラムファミリーのみをリストアするオプションもあります。
9. 修復なしのリストア: リストア処理では、データのリストア後に追加のリカバリ手順を実行する必要がないことが保証されます。リストアした後すぐに、高パフォーマンスの **Cassandra** クラスタでデータを利用できます。

# NetBackup ので Apache Cassandra の保護アーキテクチャ

図 1-1 アーキテクチャの概要



このアーキテクチャの概要は次のとおりです。

- NetBackup プライマリサーバーには、バックアップポリシーおよびスケジュールが設定されています。バックアップジョブの管理に使用されます。
- NetBackup メディアサーバーにはバックアップデータがあります。Cassandra の保護では、すべての NetBackup バックアップターゲットがサポートされます。
- データステージングサーバーは、次のように Cassandra データのオフホスト処理を実行します。
  - 特定の時点でのクラスタの一貫性を判断する。
  - レプリカレコードを削除する。
  - レコードの上書きに起因する古いデータを削除する。

- オフホスト処理を実行するには、データステージングサーバーのこれらのノードに **Cassandra** をインストールする必要があります。**NetBackup** は、データステージングサーバーで **Cassandra** を自動的に構成します。**Cassandra** クラスタの場合と同様に、データステージングサーバーでも **Cassandra** のバージョンを管理します。
- データステージングサーバーのノードの 1 つは、「**CBR**」ノード (**Cassandra** バックアップおよびリストアノード) として設定されます。**CBR** は、効果的なバックアップとリストアを実行するために必要な統合全体を実行します。

バックアップ時に、実稼働データがデータステージングサーバーにコピーされます。その後、データは重複排除され、バックアップホスト/**NetBackup** メディアサーバーに転送されます。**DSS** ごとに 1 つのデータストリームが書き込まれます。複数の **DSS** ノードがある場合、データはこれらの **DSS** ノードから並列に (同時に) ストリーミングされます。

**NetBackup** では、パフォーマンスを最大にするために、バックアップホストごとに同じ数のストリームを構成することをお勧めします。これにより、バックアップホストごとのストリーム数 × バックアップホストの数が、データステージングサーバーの数以上になります。

リストア時に、データは **NetBackup** メディアサーバーからデータステージングサーバーにステージングされます。ステージングされたこのデータは、リストア対象のキースペース用に構成されたレプリカとデータセンターの数に従って、**Cassandra** 実稼働クラスタにリストアされます。

リストア時に、次の操作を選択できます。

- **Cassandra** クラスタ全体をリストアする。
- 一部のキースペース/カラムファミリーをリストアする。
- 一部のキースペース/カラムファミリーの名前を変更する。
- リストアするデータのデータレプリカを再構成する。

## 前提条件とベストプラクティス

- インストールされているバージョンの **Cassandra** が、**NetBackup** でサポートされていることを確認します。詳しくは、[ソフトウェア互換性リスト](#)を参照してください。
- バックアップホスト、データステージングサーバー、**Cassandra** は、**RHEL** プラットフォームでのみサポートされます。
- **NetBackup** でサポートされるのは、標準の **yum** ベースの **Cassandra** インストールのみです。

---

**メモ:** それ以外の配備は **NetBackup** でサポートされません。たとえば、**Tar** ベースのインストールもサポート対象外です。

---

- **NetBackup** には、**DSS** として保護するデータセンターのノードの約 **20%** が必要です。
- **DSS** をバックアップ環境に追加して、**NetBackup** が次の処理を実行できるようにする必要があります。
  - データを **DSS** にステージングする。
  - バックアップストレージに保存するデータの重複排除を実行する。
  - データを **NetBackup** メディアにコピーする。
- **DSS** は、**Cassandra** の実稼働クラスタと同じバージョンの **Cassandra** を使用する必要があります。
- **NetBackup** は単純認証を使用する **Cassandra** をサポートします。データベースのユーザー名とパスワードを使用して **Cassandra** に接続し、`cqlsh` や `nodetool utils` などのコマンドを実行します。**DSS** クラスタの構成時と **Cassandra** クラスタの構成時に、**NetBackup** クレデンシャルに **Cassandra** を構成します。
- すべての **Cassandra** ノードと **DSS** ノードで **SSH** を有効にします。
- **Cassandra** ノード、**DSS**、バックアップホストのローカル時刻が **NTP** サーバーと同期されていることを確認します。
- **NetBackup** クレデンシャル管理で、データステージングサーバークラスタの **root** 以外のホストユーザーアカウントを構成します。

---

**メモ:** **root** 以外のホストユーザーアカウントは別のアカウントでも同じアカウントでもかまいませんが、**home** フォルダを持つ有効なユーザーアカウントであること、**ssh** を使用して各ノードに接続できる権限を持っていることが必要です。それぞれのノードの `sudoers` ファイルにホストユーザーを追加します。

---

- **Cassandra** のバックアップまたはリストアを実行する前に、すべてのデータステージングサーバーから **Cassandra** ノードおよびバックアップホストへの正常な **ping** 応答が受信されたことを確認してください。
- ファイアウォールの設定を調べて更新し、バックアップホスト、データステージングサーバー、**Cassandra** ノードが通信できるようにします。
- **DSS** クラスタの構成で指定されているパスが、すべての **DSS** ノードと **Cassandra** ノードに存在していることを確認します。
- **Cassandra** をアップグレードする場合や、スキーマを変更する場合 (キースペースやカラムファミリーの削除など) は、必ず増分バックアップジョブの前に完全バックアップを開始します。

- クラスタで使用されているクレデンシヤル管理で指定したホストユーザーアカウントが、DSS クラスタの構成で指定したフォルダへの読み取りおよび書き込みアクセス権を持っていることを確認します。
- DSS の空き領域とメモリは、Cassandra クラスタのカラムファミリーの 3 倍の容量を確保します。すべての DSS ノードで同様のメモリサイズを維持します。

---

**メモ:** DSS に対する圧縮操作には、より多くのメモリが必要となります。DSS ノードの RAM を増やすことで、バックアップとリストアのパフォーマンスが向上します。

---

- バックアップ操作時には Cassandra ノードの空き領域を 20% 以上確保します。
- リストアの際には、リストア対象のデータのサイズに応じて、ターゲットクラスタノードに十分な空き領域があることを確認します。
- リストアの前に、ターゲットの Cassandra バージョンがバックアップ元のバージョンと同じであることを確認します。
- リストアの前に、ターゲットクラスタとターゲットデータステーjingサーバークラスタが NetBackup ですべて構成されていることを確認します。
- 複合リストアジョブの親ジョブをキャンセルしても、子リストアジョブはキャンセルされません。子リストアジョブは手動でキャンセルする必要があります。

#### Cassandra の役割に対する RBAC 権限

- 次の操作を実行できるよう、作成権限と更新権限の両方を割り当てます。
  - DSS クラスタの追加
  - Apache Cassandra クラスタの追加
  - DSS ノードの追加
  - Apache Cassandra クラスタの編集
- DSS クラスタのデータベースクレデンシヤルは Cassandra 実稼働クラスタと一致している必要があります。

## Cassandra のバックアップとリカバリに関するコンポーネントと用語

次の表に、Cassandra のバックアップおよびリカバリソリューションに関連するさまざまなコンポーネントの目的と用語を示します。

表 1-2

コンポーネントと用語	目的と定義
アプリケーションクラスタ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ アプリケーションクラスタは <b>Cassandra</b> 実稼働クラスタの名前です。</li> <li>■ クラスタ名は、空白なしの単語で、実稼働ノードの <code>Cassandra.yaml</code> ファイルで使用される実際のクラスタ名である必要があります。</li> </ul>
保護計画	<p>保護計画は、バックアップを実行するタイミング、バックアップの保持期間、使用するストレージ形式を定義します。</p> <p>保護計画を設定したら、資産を保護計画にサブスクライブできます。</p>
バックアップホスト	<p>バックアップホストは、プロキシクライアントとして機能します。すべてのバックアップとリストア操作は、バックアップホストで実行されます。</p> <p><b>Cassandra Backup Recovery (CBR)</b> ソリューションは、アプリケーションの種類が <b>cassandra</b> の <b>BigData</b> ポリシーを使用します。</p> <p>保護計画では、このバックアップホストを使用します。</p> <p><b>CBR</b> ソリューションのストレージサーバーを構成するために使用されるメディアサーバーをバックアップホストとして使用する必要があります。</p> <p><b>メモ:</b> <b>NetBackup</b> クライアントをバックアップホストとして使用することもできます。</p>
Cassandra クラスタ	<p>保護する <b>Cassandra</b> 実稼働クラスタを表します。</p>
Cassandra バックアップリカバリコンポーネント	<p>バックアップ操作とリストア操作を支援するためにデータステージングサーバーと <b>Cassandra</b> クラスタに配備される <b>NetBackup</b> シンククライアント。</p>

コンポーネントと用語	目的と定義
データステージングサーバー	<p>NetBackup では、プライマリとバックアップホストに加えて、Cassandra クラスタをバックアップするための一連のサーバーが必要です。通常、これらのサーバーは Cassandra クラスタ内のサーバーの合計数の 20% にします。これらのサーバーは、バックアップ時に Cassandra クラスタのデータを重複排除し、バックアップ処理を最適化するために使用されます。</p> <p>バックアップまたはリストア中に、Cassandra キースペースは Cassandra クラスタとデータステージングサーバー間で並列にストリームされます。</p> <p>データステージングサーバーは、ステージングクラスタを表します。バックアップまたはリストアする必要があるデータのサイズに応じて使用されるノードを配備する必要があります。</p>
データ削減	<p>データ削減の一環として、次のタスクが実行されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 効率的な調整 異なるノードの同じキーの効率的な調整データが、バックアップノードの同じノードに転送されます。 調整は、ノード間通信なしで各データステージングサーバー内において並列で行われます。</li> <li>■ レコード合成 レコードの反復処理中に、異なる SStable の同じキーのカラムがマージされます。</li> <li>■ セマンティック重複排除 古いレコードと重複するレコード (レプリカ) が識別され、削除されます。</li> </ul>
NetBackup プライマリサーバー	<p>すべてのジョブは、NetBackup プライマリサーバーから実行されます。</p>
並列ストリーム	<p>NetBackup 並列ストリームフレームワークにより、複数のノードからのデータブロックを、複数のバックアップホストを同時に使用してバックアップできます。</p>

# NetBackup 10.0 からの Cassandra のアップグレード

Cassandra のサポートは NetBackup 10.0 から追加されました。NetBackup 10.0 では CLI のみをサポートし、ポリシーベースのバックアップとリストアが可能です。NetBackup 10.1 以降のリリースでは、NetBackup API と Web UI を使用した Cassandra のサポートが含まれています。これは保護計画の方式に基づきます。NetBackup 10.1 は CLI を使用したバックアップまたはリストアをサポートしていないため、NetBackup はリストア CLI を使用した古いバックアップイメージのリストアのみをサポートしています。

NetBackup 10.0 からアップグレードする際、Cassandra バックアップのポリシーがある場合は、次の操作を行います。

- Cassandra バックアップのポリシーを削除する必要があります。
- サポートされていないため、CLI を使用してバックアップを作成しないようにします。
- Web UI から DSS と Apache Cassandra クラスタを構成し、新しいバックアップスケジュールで開始します。
- プライマリ、メディア、クライアントで NetBackup 10.1 以降を実行していることを確認します。NetBackup 10.1 では、Cassandra の旧バージョンのメディアまたはクライアントはサポートされません。

NetBackup 10.0 の古いバックアップイメージをリストアする場合は、Web UI で構成された Cassandra クラスタとステージングクラスタがあることを確認します。さらに、NetBackup 10.0 と同様に Cassandra クラスタの tpconfig 設定を行う必要があります。『NetBackup 10.0 Cassandra 管理者ガイド』で、リストアに関するセクションを確認してください。ターゲット Cassandra クラスタの tpconfig ベースの構成が必要です。tpconfig を使用し、ターゲット Cassandra クラスタのすべてのクレデンシャルの確認と構成がすでに完了している場合は、リストアを開始できます。完了していない場合は、次の手順に従います。

- ターゲット Cassandra クラスタのクレデンシャルがあることを確認します。詳しくは、『NetBackup 10.0 管理者ガイド』を参照してください:「[NetBackup での Cassandra クレデンシャルの追加](#)」
- リストアの前提条件が満たされていることを確認します:「[Cassandra のリストアの前提条件](#)」
- ターゲット Cassandra がまだ構成されていない場合は、Cassandra の構成を行います。「[Cassandra のリストアの構成](#)」を参照してください。
- 「[リストアの組み合わせ](#)」に一覧表示されているサポート対象のリストアの組み合わせに基づいて選択ファイルを作成していることを確認し、ファイル名を変更します。

# Apache Cassandra の管理

この章では以下の項目について説明しています。

- [DSS クラスタの追加](#)
- [DSS クラスタの編集](#)
- [DSS クラスタの削除](#)
- [Apache Cassandra クラスタの追加](#)
- [Apache Cassandra クラスタの編集](#)
- [Apache Cassandra クラスタの削除](#)

## DSS クラスタの追加

バックアップまたはリストア中に、Cassandra キースペースは Cassandra クラスタと DSS クラスタ間で並列にストリームされます。DSS クラスタを追加するには、次の手順を実行します。

- 1 左ペインで[Apache Cassandra]をクリックします。
- 2 [DSS クラスタ (DSS Cluster)]タブを選択します。
- 3 [+ 追加 (+ Add)]をクリックして、DSS クラスタを追加します。

---

**メモ:** ダウンロード可能なテンプレートを使用してクラスタを追加するための前提条件のウィンドウが表示されます。

---

- 4 [開始 (Start)]をクリックします。
- 5 [基本プロパティ (Basic properties)]タブで、以下を入力します。
  - DSS クラスタ名

DSS クラスタ名は 256 文字の制限に従う必要があります。

- CBR ノードの IP アドレス  
IP アドレスは IPV4 形式である必要があります。
- CBR ノードキー

---

**メモ:** このノードキーを取得するには、`cat /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub |awk '{print $2}' |base64 -d |sha256sum |awk '{print $1}'` コマンドを実行します。このノードキーは 64 文字で指定する必要があります。

---

- 6 [次へ (Next)]をクリックします。
- 7 [クラスタノード (Cluster nodes)]タブで、次のいずれかを実行します。

ファイルのアップロード:

- ファイルをアップロードするには、[ファイルのアップロード (File Upload)]を選択します。

---

**メモ:** ダウンロード可能なテンプレートを含むウィンドウが表示されます。ダウンロードしたテンプレートにノードの詳細を入力できます。サポートされる拡張子は .csv、xls、および .xlsx です。

---

- [参照 (Browse)]をクリックします。
- ファイルを選択します。  
必要なすべての詳細を含むファイルを見つけます。
- [アップロード (Upload)]をクリックします。  
テンプレートに一覧表示されているすべてのノードが追加されます。

手動で追加:

- 手動で追加するには、[手動で追加 (Add manually)]を選択します。
- [IP アドレス (IP address)]を入力します。  
IP アドレスは IPV4 形式である必要があります。
- [追加 (Add)]をクリックします。
- IP アドレスをさらに追加するには、[追加 (Add)]をクリックします。

- 8 [次へ (Next)]をクリックします。
- 9 [クレデンシャル (Credential)]タブで、次のいずれかを実行します。

既存のクレデンシャルの選択:

- 目的のクレデンシャルを検索し、リストから選択します。

新しいクレデンシャルの追加:

- [新しいクレデンシャルを追加 (Add new credential)]を選択し、次の詳細を入力します。
  - クレデンシャル名 (Credential name)
  - タグ (Tag)
  - 説明 (Description)
  - ホストユーザー名 (Host username)
  - ホストパスワード (Host password)
  - データベースユーザー名 (Database username)
  - データベースパスワード (Database password)

---

**メモ:** クレデンシャル名は 256 文字の制限に従う必要があります。タグと説明は省略可能です。

---

- [次へ (Next)]をクリックします。
- [追加 (Add)]をクリックします。
- [クレデンシャルの権限 (Credential Permission)]タブで、クレデンシャルの権限を提供する役割を選択します。
- 次のオプションから権限を選択します。  
権限は、選択した役割によって異なります。
  - 表示 (View)
  - 作成 (Create)
  - 更新 (Update)
  - 削除 (Delete)
  - アクセスの管理 (Manage Access)
  - クレデンシャルの割り当て (Assign Credentials)
- [保存 (Save)]をクリックします。

10 [次へ (Next)]をクリックします。

- 11 [バックアップホスト (Backup hosts)] タブで、[プライマリバックアップホスト (Primary backup host)] からホストを検索して選択します。

---

**メモ:** 任意の RHEL メディアサーバーまたは RHEL クライアントをバックアップホストとして使用できます。

---

- 12 バックアップホストを追加するには、[追加 (Add)] をクリックし、1 つ以上のホストを選択します。

---

**メモ:** NetBackup クライアントをバックアップホストとして使用することもできます。

---

- 13 [次へ (Next)] をクリックします。

- 14 [設定 (Setting)] タブで、次の設定を選択します。

- **DSS 配布 (DSS distribution)**  
データステージングサーバーのシンククライアント配布ディレクトリ。パスは UNIX 形式にする必要があります。
- **スクリプトホーム (Script home)**  
この値は、Apache Cassandra ノードでの CBR パッケージのインストールに使用されます。
- **作業ディレクトリ (Working directory)**  
シンククライアントがデータをステージングして処理するフォルダ。

---

**メモ:** 構成されているすべてのパスに、DSS クラスタと Cassandra クラスタで指定されたクレデンシャルの読み取りおよび書き込みアクセス権があることを確認します。

---

- 15 [詳細設定 (Advanced Settings)] ページで、次の項目を確認して必要な変更を行います。

- **ジョブクリーンアップタイムアウト (Job cleanup timeout)**  
クラスタのバックアップに通常かかる時間に対するタイムアウトを指定します。
- **DSS の最小 RAM (DSS minimum RAM)**  
データステージングサーバーでのデータ最適化における、RAM の最小要件。
- **バックアップノードあたりの最小 DSS ストレージ (DSS minimum storage per backup node)**  
データステージングサーバーでのデータ最適化における、ストレージの最小要件。
- **同時コンパクション (Concurrent compaction)**

同時に実行できるコンパクションの最大数。

- ローダーのメモリサイズ (Loader memory size)  
Cassandra テーブルローダーのヒープメモリサイズ。
- 同時転送 (Concurrent transfer)  
この値は、稼働環境からデータステージングサーバーへの並列データ転送に使用されます。デフォルト値は 8 です。

16 [次へ (Next)]をクリックします。

17 データを確認して[追加 (Add)]をクリックします。

## DSS クラスタの編集

既存の DSS クラスタの構成を変更するには、次の手順を実行します。

- 1 左ペインで[Apache Cassandra]をクリックします。
- 2 [DSS クラスタ (DSS Cluster)]タブを選択します。
- 3 目的のクラスタを選択します。
- 4 画面の右隅にある[設定を編集 (Edit setting)]を選択し、[パスの設定 (Path settings)]や[詳細設定 (Advanced Settings)]で必要な変更を行います。
- 5 [DSS ノード (DSS Nodes)]タブを選択し、必要なインライン処理を選択します。  
利用可能なインライン処理を次に示します。

CSV としてエクスポート:

- [列を表示または非表示 (Show or hide columns)]を使用して、必要なフィールドを選択します。
- [CSV としてエクスポート (Export as CSV)]を選択します。  
フィルタ処理された詳細を含むファイルがダウンロードされます。

CBR ノードの編集:

- [CBR ノードの編集 (Edit CBR node)]を選択します。
- リストから新しい CBR ノードを選択します。

6 [保存 (Save)]をクリックします。

## DSS クラスタの削除

既存の DSS クラスタを削除するには、次の手順を実行します。

- 1 左ペインで[Apache Cassandra]をクリックします。
- 2 [DSS クラスタ (DSS Clusters)]タブを選択します。

- 3 削除するクラスタを選択します。
- 4 [削除 (Remove)]をクリックします。

## Apache Cassandra クラスタの追加

Apache Cassandra クラスタを追加するには、次の手順を実行します。

- 1 左ペインで[Apache Cassandra]をクリックします。
- 2 [Apache Cassandra クラスタ (Apache Cassandra Cluster)]タブを選択します。

---

**メモ:** クラスタを追加するための前提条件のポップアップが表示されます。

---

- 3 [開始 (Start)]をクリックします。
- 4 [基本プロパティ (Basic properties)]タブで、次の操作を実行します。
  - [Apache Cassandra クラスタ名 (Apache Cassandra Cluster name)]を入力します。

---

**メモ:** 空白、特殊文字、英語以外の文字は使用できません。

---

- [DSS クラスタ (DSS Cluster)]を選択します。  
指定した Cassandra クラスタを保護するためのデータステージングサーバーとして使用されます。
- [検出ノード IP アドレス (Discovery node IP address)]を入力します。  
Apache Cassandra クラスタ内のすべてのノードを検出するために使用されます。
- [検出ノードキー (Discovery node key)]を入力します。

---

**メモ:** RSA キーを取得するには、`cat /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub |awk '{print $2}' |base64 -d |sha256sum |awk '{print $1}'` コマンドを実行します。このノードキーは 64 文字で指定する必要があります。

---

- 5 [次へ (Next)]をクリックします。
- 6 [クレデンシャル (Credentials)]で、次のいずれかを実行します。  
リストからクレデンシャルを選択:
  - 利用可能なリストから該当するクレデンシャルを検索して選択します。

新しいクレデンシャルの追加:

- [新しいクレデンシャルを追加 (Add new credential)]を選択し、次の詳細を入力します。
  - クレデンシャル名 (Credential name)
  - タグ (Tag)
  - 説明 (Description)
  - ホストユーザー名 (Host username)
  - ホストパスワード (Host password)
  - データベースユーザー名 (Database username)
  - データベースパスワード (Database password)

---

**メモ:** クレデンシャル名は 256 文字の制限に従う必要があります。タグと説明は省略可能です。

---

- [次へ (Next)]をクリックします。
  - [追加 (Add)]をクリックします。
  - [クレデンシャルの権限 (Credential Permission)]タブで、クレデンシャルの権限を提供する役割を選択します。
  - 次のオプションから権限を選択します。  
権限は、選択した役割によって異なります。
    - 表示 (View)
    - 作成 (Create)
    - 更新 (Update)
    - 削除 (Delete)
    - アクセスの管理 (Manage Access)
    - クレデンシャルの割り当て (Assign credentials)
  - [保存 (Save)]をクリックします。
- 7 [次へ (Next)]をクリックします。
- 8 [設定 (Setting)]タブで、次の項目を入力します。
- バックアップデータセンター名 (Backup datacenter name)  
クラスタを保護するために使用されます。
  - ノード停止のしきい値 (Node down threshold)

- 9 [次へ (Next)]をクリックします。
- 10 データを確認して[追加 (Add)]をクリックします。

## Apache Cassandra クラスターの編集

- 1 左ペインで[Apache Cassandra]をクリックします。
- 2 [Apache Cassandra クラスター (Apache Cassandra Cluster)]タブを選択します。
- 3 編集するクラスターを選択します。
- 4 画面の右隅にある[クラスターの編集 (Edit cluster)]をクリックします。
- 5 内容を確認し、必要な変更を行います。
- 6 [保存 (Save)]をクリックします。

## Apache Cassandra クラスターの削除

- 1 左ペインで[Apache Cassandra]をクリックします。
- 2 [Cassandra クラスター (Cassandra Cluster)]タブを選択します。
- 3 該当するクラスターを選択します。
- 4 [削除 (Remove)]をクリックします。

# 保護

この章では以下の項目について説明しています。

- [Apache Cassandra 資産の保護](#)

## Apache Cassandra 資産の保護

概説すると、Apache Cassandra クラスターの保護には次が必要です。

- NetBackup プライマリサーバー
- NetBackup メディアサーバー
- バックアップホスト (NetBackup プライマリ、NetBackup メディアサーバー、または NetBackup クライアント)

サポートされているプライマリサーバーとメディアサーバーの構成については、NetBackup の互換性リストを参照してください。

Cassandra の NetBackup メディアサーバーまたは NetBackup クライアントであるバックアップホストは、RHEL でのみサポートされます。

NetBackup Appliance、NetBackup Flex Appliance、および NetBackup Flex Scale は、NetBackup プライマリサーバー、メディアサーバー、またはバックアップホストとして動作するクライアントとしてサポートされます。

Apache Cassandra 資産を保護するには、次の手順を実行します。

- 1 左ペインの[保護 (Protection)]から[保護計画 (Protection Plans)]を選択します。
- 2 [+ 追加 (+ Add)]をクリックして保護計画を追加します。
- 3 [基本プロパティ (Basic properties)]タブで、以下を入力します。
  - 名前 (Name)
  - 説明 (Description)
- 4 作業負荷から[Apache Cassandra]を選択します。

- 5 [次へ (Next)]をクリックします。
- 6 [スケジュール (Schedule)]タブの[スケジュールの追加 (Add Schedule)]をクリックし、次の属性を選択します。

- バックアップ形式 (Backup Type)

---

**メモ:** 完全または差分増分を選択します。完全バックアップでは、選択リストで指定されたすべてのファイルのバックアップが行われます。差分バックアップでは、指定したファイルの変更をバックアップします。

---

- 繰り返し (Recurrence)
- 保持期間 (Keep for)

---

**メモ:** [このバックアップをレプリケートする (Replicate this backup)]または[長期保持用にすぐにコピーを複製する (Duplicate a copy immediately to long-term retention)]を選択します。

---

---

**メモ:** 別の属性を追加するには、[追加 (Add)]をクリックして追加します。

---

- 7 [開始時間帯 (Start Window)]に移動します。
- 8 バックアップを開始する日時を選択します。

---

**メモ:** デフォルトでは、バックアップストレージは選択されていません。

---

- 9 ストレージを選択するには、[編集 (Edit)]をクリックします。
- 10 ストレージを選択し、[選択したストレージの使用 (Use selected storage)]をクリックします。
- 11 [次へ (Next)]をクリックします。
- 12 [権限 (Permissions)]タブで[追加 (Add)]をクリックして、次の設定を選択します。

- 役割 (Role)
- 権限 (Permission)  
選択できるオプションは次のとおりです。
  - 表示 (View)
  - 作成 (Create)

- 更新 (Update)
- 削除 (Delete)
- アクセスの管理 (Manage Access)
- 属性の編集 (Edit attributes)
- 完全および増分スケジュールの編集 (Edit full and incremental schedules)
- トランザクションログのスケジュールの編集 (Edit transaction log schedules)
- サブスクライブ (Subscribe)

**13** [保存 (Save)]をクリックします。

**14** 値を変更するには、[編集 (Edit)]をクリックして必要な変更を行います。

**15** データを確認して[完了 (Finish)]をクリックします。

# リカバリ前チェック

この章では以下の項目について説明しています。

- [リカバリ前チェックについて](#)

## リカバリ前チェックについて

リカバリ前チェックでは、次の項目が確認されます。

- バックアップホスト、データステージングサーバー、**Cassandra** クラスタが RHEL 上に存在していること。
- 同じ表示名を持つ **DSS** および **Cassandra** クラスタの可用性。
- **DSS** クラスタ内のすべてのデータステージングサーバーの空き容量の可用性。
- すべてのデータステージングサーバーで **Cassandra** サービスが起動し、稼働していること。
- **DSS** および **Cassandra** クラスタのクレデンシヤル検証。

# リカバリ

この章では以下の項目について説明しています。

- [Apache Cassandra 資産のリカバリ](#)
- [リカバリポイントのコピーからのリカバリ](#)

## Apache Cassandra 資産のリカバリ

- 1 左ペインで[Apache Cassandra]を選択します。
- 2 [Cassandra クラスタ (Cassandra Cluster)]を見つけてクリックします。
- 3 [リカバリポイント (Recovery points)]タブをクリックします。

---

**メモ:** Cassandra クラスタは、元のバックアップクラスタまたは別のクラスタにリカバリできます。

---

### クラスタのリストア

- 1 [処理 (Actions)]メニューで[クラスタのリストア (Restore cluster)]を選択します。
- 2 [リカバリターゲット (Recovery target)]タブで、次のいずれかを実行します。
  - クラスタを元のクラスタにリストアするには、[元のクラスタにリストア (Restore to the original cluster)]を選択します。
  - クラスタを別のクラスタにリストアするには、[別のクラスタにリストア (Restore to a different cluster)]を選択し、リストからターゲットクラスタを選択します。
- 3 [次へ (Next)]をクリックします。
- 4 [リカバリオプション (Recovery Options)]タブで、キースペースをリストアするには、次のいずれかを実行します。

- 同じキースペースで続行するには、[元の属性でキースペースをリストア (Restore keyspaces with original attributes)]を選択します。
- [キースペースの編集 (Edit keyspaces)]を選択して編集します。
  - [キースペースの追加 (Add keyspaces)]をクリックして編集します。
  - 目的のキースペースを選択し、次の情報を入力します。
    - 新しいキースペースの名前
    - 戦略名
    - データセンター名

---

**メモ:** 戦略名で[シンプル (Simple)]オプションを選択すると、データセンター名が自動的に選択されます。

---

- レプリカ  
 キースペースに必要なレプリカの数指定します。
- 5 [次へ (Next)]を選択します。
  - 6 [レビュー (Review)]タブで値を確認し、必要に応じてリカバリターゲットとリカバリオプションの値を変更します。
  - 7 [リカバリの開始 (Start recovery)]をクリックします。

**キースペースおよびカラムファミリーのリストア。**

- 1 [処理 (Actions)]メニューで[キースペースおよびカラムファミリーのリストア (Restore keyspaces and column families)]を選択します。
- 2 [追加 (Add)]をクリックします。  
 [キースペースおよびカラムファミリーの追加 (Add key spaces and column families)]ウィンドウが表示されます。
- 3 目的のキースペースとファミリーを選択し、[選択 (Select)]をクリックします。
- 4 [次へ (Next)]をクリックします。

---

**メモ:** システムキースペースおよびそれに対応するカラムファミリーのバックアップとリストアはサポートされません。Cassandra には、マテリアライズドビューなど、リストア操作の実行中にリストアされないユーザー定義データ形式が存在します。

---

## SSH 鍵指紋

ターゲットホストで `cat /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub |awk '{print $2}' |base64 -d |sha256sum | awk '{print $1}'` コマンドを使用して、SHA256 ベースの RSA キーを取得します。

---

**メモ:** 同様に、公開鍵のパスを変更し、このコマンドを実行して、ターゲットホストで構成されている `ecdsa` または `DSS SSH 鍵指紋` を取得します。

---

## リカバリポイントのコピーからのリカバリ

Cassandra のリカバリポイントのコピーが 1 つ以上あり、これらのコピーからリカバリする場合は、この手順を使用します。

リストアするコピーを選択するには

- 1 左側の[カタログ (Catalog)]をクリックします
- 2 日付と時刻の範囲、クライアントなど、必要な正しい詳細を選択します。
- 3 [コピー (Copies)]を使用して、Copy2 や Copy3 などのバックアップイメージを検索します。
- 4 目的のイメージを選択し、イメージの横にある[プライマリコピーの設定 (Set primary copy)]オプションをクリックします。

---

**メモ:** このコピーがプライマリコピーになると、リストアに使用されます。

---

# トラブルシューティング

この章では以下の項目について説明しています。

- [Apache Cassandra の問題のトラブルシューティング](#)
- [エラーと推奨処置](#)

## Apache Cassandra の問題のトラブルシューティング

Apache Cassandra のトラブルシューティングについて詳しくは、次の詳細をご確認ください。

- エラーについては、アクティビティモニターでジョブの[ジョブの詳細 (Job details)]セクションを確認します。
- 次のログを確認します。
  - `bprd`
  - `bpVMutil`
  - `nbaapireq_handler`
  - `bpbkar`
  - `tar`
  - `nbaapidiscv`

## エラーと推奨処置

次の表に、発生する可能性がある問題を示します。

表 6-1 エラーと推奨処置

エラーメッセージまたは原因	説明および推奨処置
<p>CBR ノードにアクセスできない。</p>	<p>DSS クラスタの CBR ノードにアクセスできません。</p> <p>推奨処置:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ CBR ノードとして指定されたノードが起動しており、バックアップホストからアクセスできることを確認します。</li> <li>■ 必要に応じて、新しいノードを DSS クラスタに追加して CBR ノードを変更します。</li> </ul>
<p>CBR の RSA キーが一致しない。</p>	<p>指定した CBR ノード RSA キーが、CBR ノードによって提供される RSA キーと一致しません。</p> <p>推奨処置:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 次のいずれかを実行して、CBR ノードに正しい RSA キーを指定します。</li> <li>■ DSS クラスタに新しいノードを追加します。</li> <li>■ CBR ノードを選択し、対応する RSA キーを入力します。</li> </ul>
<p>CBR にはアクセスできるが、一部のノードにアクセスできない。</p>	<p>DSS クラスタ内の一部のノードにアクセスできません。</p> <p>推奨処置:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ DSS クラスタ内の問題のノードが起動して実行中であり、バックアップホストからアクセスできることを確認します。</li> <li>■ DSS クラスタの詳細から新しいノードを追加します。</li> </ul>
<p>クラスタ内のノードが無効。 クレデンシャルが無効。 Apache Cassandra がインストールされていない。</p>	<p>クラスタ内のノードが無効であるか、ログインできません。Apache Cassandra がインストールされていない可能性があります。</p> <p>推奨処置:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ クラスタで正しいクレデンシャルが入力されていることを確認します。</li> <li>■ NetBackup で、クラスタのクレデンシャルに別のアカウントを選択します。</li> </ul> <p><b>メモ:</b> すべてのクラスタノードでクレデンシャルが有効である必要があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Apache Cassandra がすべてのノードにインストールされていることを確認します。</li> </ul> <p><b>メモ:</b> すべてのノードで Apache Cassandra のバージョンが同じである必要があります。</p>

エラーメッセージまたは原因	説明および推奨処置
<p>CBR のクレデンシヤルが一致しない。</p>	<p>CBR ノードの DSS クラスタのクレデンシヤルが無効です。</p> <p>推奨処置:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ CBR ノードで正しいクレデンシヤルが入力されていることを確認します。</li> <li>■ <b>NetBackup</b> で、DSS クラスタに対して別のクレデンシヤルを選択します。</li> </ul> <p><b>メモ:</b> すべてのクラスタノードでクレデンシヤルが有効である必要があります。</p>
<p>DSS ノードのクレデンシヤルが無効。</p>	<p>DSS ノードに指定されたクレデンシヤルが有効ではありません。</p> <p>推奨処置:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ DSS ノードで正しいクレデンシヤルが入力されていることを確認します。</li> <li>■ <b>NetBackup</b> で、DSS クラスタに対して別のアカウントを選択します。</li> </ul> <p><b>メモ:</b> すべてのクラスタノードでクレデンシヤルが有効である必要があります。</p>
<p>検出ノードにアクセスできない。</p>	<p><b>Cassandra</b> クラスタの検出ノードにアクセスできません。</p> <p>推奨処置:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 指定したノードが起動して実行中であることを確認します。</li> <li>■ ノードで <b>Apache Cassandra</b> サービスが起動して実行中であることを確認します。</li> <li>■ <b>Apache Cassandra</b> のクラスタ設定を編集して、検出ノードを変更します。</li> </ul>
<p>検出ノードの RSA が一致しない。</p>	<p>クラスタの状態が承認保留中です。</p> <p>推奨処置:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 検出ノードの RSA キーを承認します。</li> </ul>

エラーメッセージまたは原因	説明および推奨処置
<p>検出ノードのクレデンシャルが無効。</p>	<p><b>Cassandra</b> クラスタのクレデンシャルが検出ノードに対して無効です。</p> <p>推奨処置:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 検出ノードに正しいクレデンシャルが入力されていることを確認します。</li> <li>■ <b>NetBackup</b> で、<b>Cassandra</b> クラスタに対して別のクレデンシャルを選択します。</li> </ul> <p><b>メモ:</b> <b>Cassandra</b> クラスタ内のすべてのノードでクレデンシャルが有効である必要があります。</p>
<p><b>Apache Cassandra</b> が検出ノードにインストールされていない。</p>	<p><b>Apache Cassandra</b> が <b>Cassandra</b> 構成の検出ノードにインストールされていません。</p> <p>推奨処置:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Apache Cassandra</b> クラスタ内で別の検出ノードを選択します。</li> </ul>
<p><b>Apache Cassandra</b> のクラスタ名が一致しない。</p>	<p>検出ノードが別のクラスタに属しています。</p> <p>推奨処置:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>NetBackup</b> で <b>Cassandra</b> クラスタ構成に正しいクラスタ名を入力します。</li> <li>■ クラスタに対して正しい検出ノードを選択します。</li> </ul>
<p>データセンター名が一致しない。</p>	<p><b>Cassandra</b> ノードのデータセンター名が一致しない。</p> <p>推奨処置:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>NetBackup</b> で <b>Cassandra</b> クラスタ構成のデータセンター名を変更します。</li> </ul>
<p><b>Cassandra</b> クラスタが承認保留中。</p>	<p><b>Cassandra</b> クラスタ内の 1 つ以上のノードで <b>RSA</b> キーの承認が必要です。</p> <p>推奨処置:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ノードの <b>RSA</b> キーを確認して承認します。</li> </ul>
<p><b>Cassandra</b> ノードのクレデンシャルが無効。</p>	<p><b>Cassandra</b> クラスタのクレデンシャルがクラスタの 1 つ以上のノードと一致しません。</p> <p>推奨処置:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Cassandra</b> クラスタに対して正しいクレデンシャルを選択します。</li> </ul> <p><b>メモ:</b> すべての <b>Cassandra</b> クラスタでクレデンシャルが有効である必要があります。</p>

エラーメッセージまたは原因	説明および推奨処置
<p>Cassandra DSS クラスタと Cassandra 実稼働クラスタのいずれかまたは両方が、同時並列処理のために無効な状態になる。</p>	<p>NetBackup では、DSS および実稼働クラスタ上で、任意の時点において検出、検証、バックアップ、リストアなどのうち 1 つの操作しか実行できません。1 つの操作が実行されている場合、他の操作は失敗し、クラスタが無効な状態になります。</p> <p>前の操作の実行中にクラスタが無効な状態になった場合は、前の操作が完了するまで待機してから、検出、検証、今すぐバックアップ、リストアなど、実行していた操作を再試行します。</p>
<p>複数のクラスタの検出に時間がかかり、検出状態がすぐには表示されない</p>	<p>NetBackup では、一度に 1 つずつクラスタを検出するため、2 つ目のクラスタの状態は 1 つ目が完了した後に変更され、完了後に適切な状態が反映されます。</p>
<p>300 を超えるキースペース/カラムファミリーに対して、Cassandra のリストアページが応答しなくなる。</p>	<p>RAM サイズを 16 GB 以上にするなど、より高度な構成のマシンを使用します。</p>

# Cassandra の API とコマンドラインオプション

この章では以下の項目について説明しています。

- [API とコマンドラインオプションを使用した Cassandra](#) 資産の管理、保護、リカバリ

## API とコマンドラインオプションを使用した Cassandra 資産の管理、保護、リカバリ

このマニュアルでは、Cassandra 作業負荷操作の NetBackup API について詳しく説明します。操作には、資産管理、フィルタ処理、ソート、リカバリ管理、保護計画管理が含まれます。各 API エンドポイントについて、このマニュアルで要求、応答、エラー、ペイロードについての詳しい情報を示します。

API とコマンドラインについて詳しくは、次の情報を参照してください。

- 次の場所にすべての NetBackup API が示されています。  
[ [Services and Operations Readiness Tools \(SORT\)](#) ]、[ [ナレッジベース \(Knowledge Base\)](#) ]、[ [文書 \(Documents\)](#) ]
- コマンドについて詳しくは、『[NetBackup コマンドリファレンスガイド](#)』を参照してください。

### Cassandra 資産の作成または更新

API は要求された Cassandra 資産 (Cassandra クラスタ、Cassandra ノード、DSS クラスタ、DSS ノード) を作成します。

要求ペイロードには、単一の資産または資産の組み合わせに関する詳細情報を含めることができます。Cassandra 資産は、次の 2 つの手順で作成または更新できます。

- 生成された ID を取得するには、POST 要求を行う必要があります。

- 資産をデータベースに保存する GET 要求を行う必要があります。

表 7-1 1. Cassandra クラスタと Cassandra ノードの要求パラメータ

API	重要な変数とオプション
https://PrimaryserverName  /netbackup/asset-service/queries/	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Workloads: <b>Cassandra</b></li> <li>■ assetType: 資産タイプ - <b>cluster</b> を定義します</li> <li>■ credentialName: 資産サービスに使用されるクレデンシャル名。</li> <li>■ workloadType: <b>Cassandra</b></li> <li>■ clusterName: 有効な <b>Cassandra</b> クラスタ名。</li> </ul>
https://PrimaryServerName  /netbackup/asset-service/queries/	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Workloads: <b>Cassandra</b></li> <li>■ assetType: 資産タイプ - <b>node</b> を定義します</li> <li>■ workloadType: <b>Cassandra</b></li> </ul>

表 7-2 2. 3. データステージングクラスタとノードの要求パラメータ

API	重要な変数とオプション
https://PrimaryServerName  /netbackup/asset-service/queries/	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Workloads: <b>Cassandra</b></li> <li>■ assetType: 資産タイプ - <b>cluster</b>、<b>node</b>、<b>dataStagingCluster</b> を定義します</li> <li>■ workloadType: <b>Cassandra</b></li> <li>■ clusterName: 有効な <b>Cassandra</b> クラスタ名。</li> </ul>
https://PrimaryServerName  /netbackup/asset-service/queries/	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Workloads: <b>Cassandra</b></li> <li>■ assetType: 資産タイプ - <b>dataStagingNode</b> を定義します。</li> <li>■ workloadType: <b>Cassandra</b></li> </ul>

表 7-3 応答パラメータ

API	重要な変数とオプション
https://PrimaryServerName  /netbackup/asset-service/queries/Response parameters	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ type クエリーの応答タイプの名前。</li> <li>■ id: 資産の作成または変更の応答 ID</li> <li>■ links: 資産リンク全体</li> </ul>

## メソッド: Get

資産はこの API を使用して NetBackup データベースに格納されます。URL に有効な資産応答 ID を持つ GET メソッドを使用します。

表 7-4 データベースへの資産の格納の応答

API	重要な変数とオプション
<code>https://PrimaryServerName/netbackup/asset-service/queries/AssetResponseID</code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ id: 資産の作成または更新のクエリーに対する応答資産 ID</li> <li>■ status: 資産の応答状態 - 成功、失敗、進行中</li> <li>■ percentComplete: 完了率</li> <li>■ totalWorkItems: 応答項目数</li> <li>■ totalSuccessfulWorkItems: 成功項目数</li> <li>■ totalFailedWorkItems: 失敗項目数</li> <li>■ totalInProgressWorkItems</li> </ul>

### 資産ペイロードの削除

この API を使用して、特定の資産またはすべての資産を NetBackup データベースから削除できます。ノードや `dataStagingNode` などの個々の `assetType` を削除できます。この API を使用して `assetType` をクラスタまたは `dataStagingCluster` として削除すると、クラスタまたは `dataStagingCluster` に関連付けられているすべての対応する子ノードが削除されます。

表 7-5 資産を削除するための要求ペイロード

API またはコマンドラインオプション	重要な変数とオプション
<code>https://PrimaryServerName/netbackup/asset-service/queries</code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ type クエリーの応答タイプの名前。</li> <li>■ queryName 異なる資産を作成または更新するためのクエリーの名前</li> <li>■ workloads - <b>Cassandra</b></li> <li>■ correlationId - 作業項目を追跡するための識別子です</li> <li>■ id - 資産に割り当てられた ID</li> <li>■ assetType - 資産のタイプ {node、dataStagingNode、dataStagingCluster、cluster}</li> </ul>

### データベースから資産を削除するための要求ペイロード

データベース資産は、この API を使用して削除できます。これは、前回の要求から受け取った削除応答 ID と組み合わせて使用される 2 番目の要求です。

表 7-6

メソッド	URL
GET	<code>https://PrimaryServerName/netbackup/asset-service/queries/Asset Delete Response ID</code> 例: <code>bcc0eb1f-6613-427d-8101-19376fd689f7</code>

表 7-7 データベースからの資産の削除の応答

API	重要な変数とオプション
<code>https://PrimaryServerName/netbackup/asset-service/queries/Asset Delete Response ID</code> 例: <code>bcc0eb1f-6613-427d-8101-19376fd689f7</code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ type 操作応答タイプの名前</li> <li>■ id - 汎用削除資産の応答 ID</li> <li>■ status - 資産の応答状態 - 成功</li> <li>■ percentComplete - 完了率</li> <li>■ totalWorkItems - 応答作業項目の合計数</li> <li>■ totalSuccessfulWorkItems - 成功作業項目の合計数</li> <li>■ totalFailedWorkItems - 失敗作業項目の合計数</li> <li>■ totalInProgressWorkItems - 進行中作業項目の合計数</li> <li>■ correlationId - 作業項目を追跡するための識別子です</li> <li>■ status - 資産の応答状態</li> <li>■ message - 資産の応答メッセージ</li> <li>■ percentComplete - 完了率</li> <li>■ offset</li> <li>■ limit</li> <li>■ hasNext</li> <li>■ first</li> </ul>

表 7-8 すべての資産の取得の要求

<code>https://PrimaryServerName/netbackup/asset-service/workloads/cassandra/assets</code>	Assets
---	--------

## すべての資産の取得の応答

すべての資産はデフォルトの降順で一覧表示されます。応答パラメータの詳細については、ID 別の資産の取得テーブルを参照してください。ID 別の資産の取得テーブルに従って、すべての資産がデフォルトの降順で一覧表示されます。

## ID 別の資産の取得

この API を使用して、特定の資産の詳細を取得できます。この API を使用して、特定の資産に関する詳細を取得できます。

## メソッド: GET

表 7-9

API	重要な変数とオプション
<code>https://PrimaryServerName/netbackup/asset-service/workloads/cassandra/assets/Asset ID</code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ type - 操作応答タイプの名前</li> <li>■ id - 汎用削除資産の応答 ID</li> <li>■ assetType - 資産のタイプを定義します</li> <li>■ displayName - 資産の名前</li> <li>■ providerGeneratedId - 資産の自動生成された ID</li> <li>■</li> </ul>
<code>https://PrimaryServerName/netbackup/asset-service/workloads/cassandra//Asset ID</code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ parentProviderGeneratedId - ノードと dataStagingNodes の自動生成された ID</li> <li>■ clusterName - cassndra</li> </ul>

## フィルタ

フィルタは、次の API エンドポイントのいずれでも適用できます。

- `https://PrimaryServerName/netbackup/asset-service/workloads/cassandra/assets?filter=assetType eq 'cluster'`
- `https://PrimaryServerName/netbackup/asset-service/workloads/cassandra/assets?filter=assetType eq 'node'`
- `https://PrimaryServerName/netbackup/asset-service/workloads/cassandra/assets?filter=assetType eq 'dataStagingCluster'`
- `https://PrimaryServerName/netbackup/asset-service/workloads/cassandra/assets?filter=assetType eq 'dataStagingNode'`

- `https://PrimaryServerName/netbackup/asset-service/workloads/cassandra/assets?filter=assetType eq 'node' and parentProviderGeneratedId eq 'CASSANDRA_cluster_Cassandra10'`
- `https://PrimaryServerName/netbackup/asset-service/workloads/cassandra/assets?filter=assetType eq 'cluster' and commonAssetAttributes/providerGeneratedId eq 'CASSANDRA_cluster_Cassandra1'`
- `https://PrimaryServerName/netbackup/asset-service/workloads/cassandra/assets?filter=assetType eq 'cluster' and dataStagingClusterName eq 'DSS1'`
- `https://PrimaryServerName/netbackup/asset-service/workloads/cassandra/assets?filter=assetType eq 'cluster' and backupDataCenterName eq 'earthCenter'`
- `https://PrimaryServerName/netbackup/asset-service/workloads/cassandra/assets?filter=assetType eq 'node' and nodeId eq '10.221.110.234'`
- `https://PrimaryServerName/netbackup/asset-service/workloads/cassandra/assets?filter=(assetType eq 'cluster') and (contains(tolower(clusterName), 'cassandra1'))`
- `https://PrimaryServerName/netbackup/asset-service/workloads/cassandra/assets?filter=(assetType eq 'cluster') and (clusterName eq 'Cassandra1')&meta=accessControlId`
- `https://PrimaryServerName/netbackup/asset-service/workloads/cassandra/assets?filter=assetType eq 'cluster' and clusterName eq 'Cassandra10'`

**表 7-10**

フィルタ パラメータ	フィルタ基準	値	説明
assetType/ queryName/ workloads/ correlationId/ credentialName/ workloadType/ displayName/ clusterName/ dataStaging ClusterName/ backupData CenterName/ nodeDownThreshold Percentage/ parentProvider Generated	eq	cluster, node, dataStagingCluster and dataStagingNode	資産タイプに基づ く資産フィルタ
	eq	node and parentProviderGeneratedId eq'CASSANDRA_cluster_ Cassandra1	
	eq	'cluster' and commonAssetAttributes/ providerGeneratedId eq 'CASSANDRA_cluster _Cassandra1'	
	eq	cluster' and dataStagingClusterName eq 'DSS1'	
	eq	cluster' and backupDataCenterName eq 'earthCenter'	
	eq	node' and nodeIp eq '10.221.105.94'	
	eq	(assetType eq 'cluster') and (contains(tolower(clusterName), 'cassandra1'))	
	eq	(assetType eq 'cluster') and (clusterName eq 'Cassandra1')&meta=accessControlId	

## ソート

ソートは、次の API エンドポイントのいずれでも適用できます。

- <https://PrimaryServerName/netbackup/asset-service/workloads/cassandra/assets?filter=assetType eq 'cluster'&sort=clusterName>

- `https://PrimaryServerName/netbackup/asset-service/workloads/cassandra/assets?filter=assetType eq 'cluster'&sort=-clusterName`
- `https://PrimaryServerName/netbackup/asset-service/workloads/cassandra/assets?filter=assetType eq 'cluster'&sort=commonAssetAttributes.credentials.credentialName`
- `https://PrimaryServerName/netbackup/asset-service/workloads/cassandra/assets?filter=assetType eq 'cluster'&sort=-commonAssetAttributes.credentials.credentialName`
- `https://PrimaryServerName/netbackup/asset-service/workloads/cassandra/assets?filter=assetType eq 'node'&sort=parentProviderGeneratedId`
- `https://PrimaryServerName/netbackup/asset-service/workloads/cassandra/assets?filter=assetType eq 'node'&sort=-parentProviderGeneratedId`

**表 7-11**

フィルタパラメータ	フィルタ基準	値	説明
assetType	eq	cluster'&sort=clusterName	
assetType	eq	node and parentProviderGeneratedId eq 'CASSANDRA_cluster_Cassandra1	
assetType	eq	cluster'&sort=commonAssetAttributes.credentials.credentialName	
assetType	eq	'cluster'&sort=-commonAssetAttributes.credentials.credentialName	
assetType	eq	'node'&sort=	
assetType	eq	parentProviderGeneratedId	
assetType	eq	'node'&sort=-parentProviderGeneratedId	

## 保護計画

次の API は、関連付けられた資産で実際のバックアップ操作をトリガするために使用されるポリシーを作成または更新します。これらの API は、増分バックアップと完全バックアップの両方のポリシーを作成または更新するのに役立ちます。作成されたポリシーに基づいて、提供されたスケジュールの詳細にしたがってバックアップジョブが自動的にトリガされます。

表 7-12 SLO の作成: 完全および差分増分

メソッド	Post
<code>https://PrimaryServerName/netbackup/servicecatalog/slos</code>	

表 7-13 SLO を作成するための要求ペイロード:

API	重要な変数とオプション
<code>https://PrimaryServerName/netbackup/servicecatalog/slos</code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ name</li> <li>■ scheduleType</li> <li>■ backupStorageUnit</li> <li>■ dayOfWeek</li> <li>■ startSeconds</li> <li>■ durationSeconds</li> <li>■ frequencySeconds</li> <li>■ workloadType</li> <li>■ policyNamePrefix</li> <li>■ policyDefinition</li> <li>■</li> </ul>

表 7-14 SLO の作成の応答

API	重要な変数とオプション
<code>https://PrimaryServerName/netbackup/servicecatalog/slos</code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 201 - SLO 定義が正常に作成されました。</li> <li>■ 400 不正な要求</li> <li>■ 401 - 認証ヘッダーがない、トークンが無効、またはこの操作の権限がありません。</li> <li>■ 409 - 同じ名前の SLO がすでに存在します。</li> <li>■ 500 - 予期しないシステムエラーが発生しました。</li> </ul>

## サブスクリプションの作成

表 7-15

メソッド	Post
<code>https://{{hostname}}/netbackup/                      servicecatalog/slos/                      {{newsloid}}/subscriptions</code>	

表 7-16 サブスクリプションを作成するための要求ペイロード:

API	重要な変数とオプション
<code>https://{{hostname}}/netbackup/                      servicecatalog/slos/                      {{newsloid}}/subscriptions</code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ selectionId</li> <li>■ selectionType</li> </ul>

表 7-17 サブスクリプションの作成の応答

API	重要な変数とオプション
<code>https://{{hostname}}/netbackup/                      servicecatalog/slos/                      {{newsloid}}/subscriptions</code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 201 - サブスクリプションが正常に作成されました</li> <li>■ 400 不正な要求</li> <li>■ 401 - 認証ヘッダーがない、トークンが無効、またはこの操作の権限がありません。</li> <li>■ 409 - 同じ名前の SLO がすでに存在します。</li> <li>■ 500 - 予期しないシステムエラーが発生しました。</li> </ul>

## 検出

検出 API は、指定された資産に対する検出の実際の開始または停止に対応します。

表 7-18 検出の開始

API	重要な変数とオプション
<code>https://{{HOSTNAME}}/netbackup/                      admin/discovery/workloads/cassandra/start</code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Data</li> <li>■ Type</li> <li>■ Attribute</li> <li>■ serverName</li> </ul>

**表 7-19**            検出の停止

API	重要な変数とオプション
https://{HOSTNAME}/netbackup/admin/discovery/workloads/cassandra/stop	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Data</li> <li>■ Type</li> <li>■ Attribute</li> <li>■ serverName</li> </ul>

## リカバリ要求

リカバリAPIは、リカバリポイント、ソース、宛先などの詳細に基づいて、特定のCassandra資産の実際のリカバリに対応します。

**表 7-20**

API	重要な変数とオプション
POST /recovery/workloads/cassandra/scenarios/cluster/recover	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Data</li> <li>■ Type</li> <li>■ Attribute</li> <li>■ recoveryPoint</li> <li>■ client</li> <li>■ filter</li> <li>■ backupId</li> <li>■ recoveryObject</li> <li>■ clusterNewName</li> <li>■ recoveryOptions</li> <li>■ backupHost</li> <li>■ additionalBackupHosts</li> <li>■ nbu-backup-host2</li> <li>■ nbu-backup-host3</li> <li>■ nbu-backup-host4</li> <li>■ overwrite</li> <li>■ restoreSelections</li> <li>■ selectionType</li> <li>■ selectionCriteria</li> <li>■ keyspace</li> </ul>

表 7-21 リカバリ API の応答

API	重要な応答コード
POST /recovery/workloads/cassandra/ scenarios/cluster/recover	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 201 - リカバリジョブが正常に開始されました。</li> <li>■ 400 - 一部の必須属性が見つからなかったか、指定されたクライアント、バックアップイメージ、または入力 JSON が無効です。</li> <li>■ 401 - 認証ヘッダーがない、トークンが無効、またはこの操作の権限がありません。</li> <li>■ 404 - 指定されたクライアントまたはバックアップイメージが見つかりませんでした</li> <li>■ 406 - 承認タイプが無効です。Accept ヘッダーがこの API で生成される内容と一致することを確認してください。</li> <li>■ 415 - サポートされていないメディア形式。Content-Type ヘッダーで指定されたメディア形式は、この API でサポートされていません。</li> <li>■ 500 - 内部サーバーエラーが発生しました。リカバリの開始に失敗しました。</li> <li>■ 503 - サーバーがビジジー状態です。リカバリの開始に失敗しました。</li> </ul>